

## سرویس بهداشتی و دسترسی به آب

طراحی مطابق ضوابط دسترسی‌پذیری، با تهویه مکانیکی دائم، تجهیزات کم‌مصرف آب و دسترسی آسان به آب برای شست‌وشو و نظافت مرکز.

### نکات کلیدی طراحی

- حداقل یک سرویس مناسب‌سازی‌شده برای معلولان با ابعاد  $1/5 \times 1/7$  متر.
- دسترسی آسان به آب با شیر سنسوری و فلاش‌تانک کم‌مصرف (حداکثر ۶ لیتر).
- مسیر آب گرم از آبگرمکن خورشیدی یا پمپ حرارتی برای کاهش مصرف انرژی.
- تهویه مکانیکی مستقل و مجزا از سایر فضاها.
- کف ضدلغزش با شیب مناسب به سمت کف‌شور و روشنایی مجهز به سنسور حضور.

### مشخصات فنی

| شاخص                | مقدار                |
|---------------------|----------------------|
| مساحت استاندارد     | ۱/۵ تا ۲/۵ مترمربع   |
| مساحت سرویس معلولان | حداقل ۲/۵ مترمربع    |
| تخلیه هوا           | ۱۰ تا ۱۵ بار در ساعت |
| مصرف هر فلاش        | حداکثر ۶ لیتر        |

### واژگان کلیدی

سرویس بهداشتی، دسترسی‌پذیری، دسترسی به آب، شیر سنسوری، تهویه مکانیکی

نکته بهره‌وری انرژی:

شیر سنسوری تا ۴۰ درصد مصرف آب و در نتیجه انرژی گرمایش آب را کاهش می‌دهد.