

نور طبیعی و انرژی خورشیدی

بهره‌گیری از خورشید هم به صورت غیرفعال (نور روز) و هم فعال (فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدی).

نکات کلیدی طراحی

- جهت‌گیری ساختمان با بازشوهای اصلی رو به شمال و جنوب.
- نورگیر سقفی برای فضاهای میانی بدون پنجره.
- قفسه نور (Light shelf) برای هدایت نور به عمق فضا.
- پنل فتوولتائیک روی بام برای تأمین بخشی از برق.
- آبگرمکن خورشیدی برای آب گرم مصرفی.

مشخصات فنی

شاخص	مقدار
ضریب نور روز هدف	۲ تا ۵ درصد
بازده پنل فتوولتائیک	۱۸ تا ۲۲ درصد
تولید سالانه هر کیلووات	حدود ۱۶۰۰ کیلووات ساعت
سهم آبگرمکن خورشیدی	تا ۶۰ درصد آب گرم مصرفی

واژگان کلیدی

انرژی خورشیدی، فتوولتائیک، آبگرمکن خورشیدی، نور روز، جهت‌گیری

نکته بهره‌وری انرژی:

یک آرایه ۱۰ کیلوواتی روی بام می‌تواند سالانه حدود ۱۶ مگاوات ساعت برق تولید کند.