



# 4K视频会议摄像机C40T

C40T超高清摄像机是思必驰专为现代企业会议室设计的重量级产品，提供4K超高清会议体验。它具备16倍数字变焦和12倍光学变焦，确保每个细节都清晰可见。全方位视野设计，水平260°平移和72.5°广角，使其轻松覆盖中大型会议空间。创新的视频叠加字幕功能提升了会议的沟通效率。与智能声像追踪主机MT100和高端吸顶麦结合，C40T为大型空间提供智能声像追踪方案，确保每个会议细节都被捕捉。



4K超高清



AI 实时字幕



72.5°广角相机



12倍光学变焦



吸顶麦联动



思必驰智慧办公



思必驰公众号



#### 4K超高清体验，分辨率兼容广泛

C40T搭载新一代SONY 1/2.8 英寸高品质UHD CMOS传感器，呈现惊艳的4K超高清画质，最大分辨率高达3840x2160，确保每个细节栩栩如生。同时，C40T具备出色的向下兼容性，能够输出1080P、720P等多种分辨率，适应不同场景和设备需求，无论是大型还是小型会议室，都能确保清晰流畅的视觉体验。C40T在视频会议摄像机领域独树一帜，为用户带来更多便利和选择。



#### 低照度图像采集，强大鲁棒性

在光照不足的环境下，C40T依然展现卓越的图像采集能力。其全新CMOS图像传感器具备出色的抗噪技术，减少低照度环境下的图像噪点，使画面清晰纯净。结合先进的2D和3D降噪算法，图像信噪比达55dB以上，保证在各种光线条件下捕捉到稳定、细腻的影像，为您的会议提供无懈可击的视觉体验。



#### 音视频融合设计，简化云会议部署

C40T不仅是先进的云会议摄像机，更是智能的音视频融合中心。搭载USB Host接口，连接简单灵活。通过USB或蓝牙Dongle，轻松接入思必驰AI麦克风，实现双向音频传输无缝对接。创新设计提升了音频传输效率，保证音质纯净清晰。C40T部署过程简便，只需将其USB3.0接口与会议主机相连，即可快速完成云会议部署，无需复杂设置和调试，节省时间和精力。



#### AI视频实时字幕叠加，会议效率翻倍

C40T助力云会议体验飞跃。支持接入思必驰AI麦克风，并与麦耳会记云服务结合，提供前所未有的实时视频叠加字幕功能，支持中译英功能。无论国际会议还是跨文化交流，C40T都能消除语言障碍，让会议更加高效流畅。无论是中文发言还是英文讨论，C40T都能实时转化为所需字幕形式，让每位参与者轻松理解并回应。



#### 智能麦摄联动，引领大型空间智能追踪新纪元

我们推出了针对大型空间的智能麦摄联动技术，结合了思必驰高端吸顶麦的精准定位和MT100智能声像追踪主机的先进调度策略。这项技术不仅精准捕捉声音来源，还能通过智能算法实时追踪发言者，实现更智能、更精准的声像追踪。无论是会议、讲座还是各类活动，智能麦摄联动技术都能确保每位参与者被准确捕捉，为大型空间提供卓越的智能追踪解决方案。

<div>型号：AIVIS-C40T</div> <div>图像传感器：1/2.8英寸 CMOS，846万像素</div> <div>焦距：f=3.9mm-46.8mm</div> <div>光圈：F1.6-F2.8</div> <div>光学变焦：12倍</div> <div>数字变焦：16倍</div> <div>视场角：水平72.5°- 6.3°</div> <div>聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发</div> <div>快门速度：1/60-1/10,000秒</div> <div>增益：自动/手动</div> <div>白平衡：自动、手动、一键触发、自动跟踪、一键白平衡、静态色温</div> <div>曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先</div> <div>宽动态：支持</div> <div>信噪比：≥50dB</div> <div>抗闪烁：支持</div> <div>菜单：英文/中文</div>	<div>云台参数：水平范围：-130°~+130°</div> <div>垂直范围：-30°~+90°</div> <div>水平转动速度：0.2°~90°/秒</div> <div>垂直转动速度：0.2°~60°/秒</div> <div>预置点最大数目：256</div>
	<div>接口：</div> <div>HDMI：1路，HDMI1.4</div> <div>视频分辨率：4KP30/P25 1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25</div> <div>3G-SDI：1路，3G-SDI</div> <div>视频分辨率1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25</div> <div>USB 3.0：1路,USB 3.0 Type-B</div> <div>USB3.0输出格式：1.UVC支持UVC1.1协议；2.UVC 视频格式支持YUY2、NV12；视频分辨率1080P30/P25，720P30/P25；3.H.264/H.265/MJPEG；视频分辨率支持4KP30/P25 1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25；4.UAC 音频格式PCM</div> <div>USB 2.0：1路,USB 2.0 Type-A HOST</div> <div>网络：1路，10/100M RJ-45 POE</div> <div>1.视频分辨率4KP30/P25，1080P60/P50/P30/P25，720PP60/P50/30/P25，360P30/P25；2.视频格式支持H.264、H.265；3.音频压缩 AAC；4.网络协议 ONVIF、RTSP、TCP、UDP、RTMP；</div> <div>音频接口：1路，LINE IN，3.5mm音频接口,1路，REF，3.5mm音频接口</div> <div>控制接口：1路RS-485\1路RS-232 IN</div> <div>电源接口：DC12V</div> <div>电源开关：船型开关</div> <div>无线控制：红外遥控器</div>
<div>一般规范：控制协议：VISCA</div> <div>功耗：&lt;20W</div> <div>工作环境：工作温度0~40℃，工作湿度10%RH~90%RH</div> <div>机身颜色：雅致灰</div>	<div>存储环境：存储温度-20℃~+60℃，存储湿度10%RH~95%RH</div> <div>尺寸（长×宽×高）：245*145*164mm</div> <div>机身重量：≈2kg</div>