



高端吸顶麦克风-教育款 MC04

MC04是思必驰面向教室教学场景推出的一款高端吸顶麦克风，专为常态化教室、紧凑型讲台及预算敏感型录播教室设计。产品搭载24单元全向MEMS麦克风阵列，具备2米精准扩声覆盖半径，可实现对讲台核心区域的精细化拾音。无论教师面向学生讲解还是背身板书，均能稳定捕捉饱满人声，确保教学信息无损传达。MC04内置专为教育场景训练的ClearSpeakAI专利算法，可有效抑制板书声、翻书声、风扇声等典型教学噪声，同时提供混响抑制、啸叫抑制（AFC）和自动增益（AGC）功能，为师生创造纯净清晰的教学声场。MC04采用模拟音频接口，可兼容已有音频系统方案，也可搭配思必驰壁挂音频处理器及有源音箱，实现简单部署及便捷操控。



讲台拾音精准覆盖



专利AI音频算法



24麦克风阵列



灵活部署及拓展



便捷模拟音频对接



AI 语音转写



思必驰AI音视频



思必驰公众号



精准覆盖紧凑讲台区域，提供高性价比本地清晰扩声方案

2米精准扩声覆盖半径，专为小型教室讲台区优化设计，确保教师声音清晰传达至教室每一个角落。无论是讲桌前的细致讲解，还是板书区的灵活走动，MC04都能轻松捕捉，让后排学生也能享受前排的听觉盛宴。



24单元阵列科学分布，精准捕捉人声，确保教学细节清晰不失真

搭载24单元全向MEMS麦克风阵列，科学布局，实现讲台核心区域的精准声场覆盖。无论教师面向学生还是背身板书，人声饱满稳定，教学信息无损传达。



ClearSpeak AI算法深度优化，打造纯净清晰教学声场环境

内置专为教育场景优化的ClearSpeak AI专利算法，有效抑制板书声、翻书声等教学噪声，同时提供混响抑制、啸叫抑制（AFC）和自动增益（AGC）功能，为师生创建一个纯净、清晰的教学环境。



纯模拟接口设计，助力传统教室低成本快速音频升级

采用4进2出凤凰端子模拟音频接口，直接连接学校原有模拟功放、及音箱系统，无需改造现有布线，降低技术门槛与升级成本，是传统教室音频现代化改造的理想选择。



灵活部署方式与便捷级联扩展，满足多样化教学需求

支持802.3at PoE+单网线供电，简化布线；支持最多2台设备级联，轻松扩大拾音覆盖范围，满足稍大讲台需求。可搭配思必驰DP44-AW 音频处理器、DW40-P 壁挂音箱等组件，扩展接入无线麦克风、智慧黑板音频，从而满足智慧教室的更多场景需要



AI实时语音转写，精准记录教学核心内容与精华

配备高效语音转写功能，课堂讲解实时转化为文字，便于教师整理教学笔记、制作教案，或供学生课后复习，提升教学效率，助力教育资源数字化管理。

产品规格

基本规格

产品颜色：	淡雅白
产品尺寸：	250mm250mm54mm
产品净重：	<2kg
供电方式：	PoE+ 供电
安装方式：	吊装

麦克风规格

麦克风类型：	24单元 MEMS麦克风阵列
麦克风灵敏度：	-38dBv/94dB SPL@1KHz
麦克风频响：	20Hz~20000Hz
动态范围：	84dB (A)
最大声压级：	104dB SPL
信噪比：	73.9dBA
设备灵敏度：	-10.22dBFS/Pa
设备频响：	100Hz to 15.000Hz

级联功能

级联限制：	2台
-------	----

接口

网口：	1个 1x10/100/1000M RJ-45PoE
凤凰端子 输入：	4个
凤凰端子 输出：	2个
RESET按键：	1个

音频特性

拾音区：	4个（形状、大小可调，位置可拖拽）
扩声拾音半径：	2m（推荐）
远程拾音半径：	3.5m（推荐）
采样率：	48kHz
最大背景噪声抑制：	35dB
AI降噪抑制：	支持
AI混响抑制：	支持
AI啸叫抑制：	支持
AI回声消除：	支持
智能混音：	支持

音频通道

远程会议通道：	1个
本地扩声通道：	1个

其他规格

工作温度：	0C~40°C
存放温度：	-20°C~ +70°C
工作/存储湿度：	20 to 95%RH
整机功耗：	12W