# 操作日志接口文档

> 生成时间：2026-04-28
>
> 本文档用于前后端对接，包含管理端和商家端两套操作日志接口

---

## 一、概述

操作日志模块用于记录用户操作行为，支持：

- **MySQL + ES 双存储**：数据同时存储在MySQL和Elasticsearch
- **操作追踪**：记录操作人、操作类型、请求参数、响应结果等
- **权限隔离**：商家端只能查看自己店铺的日志，管理端可查看所有日志

---

## 二、数据结构

### OperationLog 操作日志实体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 日志ID |
| createBy | String | 创建者 |
| createTime | Date | 创建时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| operatorId | String | 操作者ID |
| operatorType | String | 操作者类型：MANAGER-管理端，STORE-商家端 |
| operatorName | String | 操作者名称 |
| module | String | 操作模块 |
| operationType | String | 操作类型（如：新增、修改、删除、审核等） |
| description | String | 操作描述 |
| requestUrl | String | 请求URL |
| requestMethod | String | 请求方式（GET/POST/PUT/DELETE） |
| requestParam | String | 请求参数 |
| responseResult | String | 响应结果 |
| ip | String | IP地址 |
| ipInfo | String | IP所在地 |
| costTime | Integer | 操作耗时（毫秒） |
| storeId | Long | 商家ID，-1表示平台 |
| status | Integer | 操作状态：0-失败，1-成功 |
| errorMsg | String | 错误信息 |
| userAgent | String | 用户代理 |
| device | String | 操作设备 |
| location | String | 操作地点 |

---

# 三、通用参数说明

## 分页参数 (PageVO)

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pageNumber | Integer | 否 | 1 | 页号 |
| pageSize | Integer | 否 | 10 | 页面大小 |
| sort | String | 否 | - | 排序字段 |
| order | String | 否 | - | 排序方式（asc/desc） |

### 日期搜索参数 (SearchVO)

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startDate | String | 否 | 起始日期，格式：yyyy-MM-dd |
| endDate | String | 否 | 结束日期，格式：yyyy-MM-dd |

---

## 四、管理端接口 (Manager API)

**基础路径**：`/manager/operation/log`

### 4.1 分页获取操作日志

**接口地址**：`GET /manager/operation/log/getAllByPage`

**请求参数**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| key | String | 否 | 关键字搜索 |
| operatorName | String | 否 | 操作者名称 |
| module | String | 否 | 操作模块 |
| operationType | String | 否 | 操作类型 |
| status | Integer | 否 | 操作状态（0-失败，1-成功） |
| startDate | String | 否 | 起始日期（yyyy-MM-dd） |
| endDate | String | 否 | 结束日期（yyyy-MM-dd） |
| pageNumber | Integer | 否 | 页号，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页条数，默认10 |
| sort | String | 否 | 排序字段 |
| order | String | 否 | 排序方向（asc/desc） |

**请求示例**：

```
GET /manager/operation/log/getAllByPage?pageNumber=1&pageSize=10&operatorName=张三&module=订单管理
```

**响应示例**:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": "123456789",
        "operatorId": "1001",
        "operatorType": "STORE",
        "operatorName": "张三",
        "module": "订单管理",
        "operationType": "新增",
        "description": "创建订单",
        "requestUrl": "/store/order/create",
        "requestMethod": "POST",
        "requestParam": "{\"goodsId\":\"001\",\"num\":1}",
        "responseResult": "{\"orderId\":\"O20240101001\"}",
        "ip": "192.168.1.100",
        "ipInfo": "广东省深圳市",
        "costTime": 256,
        "storeId": 100,
        "status": 1,
        "createTime": "2024-01-01 10:30:00"
      }
    ],
    "total": 100,
    "size": 10,
    "current": 1,
    "pages": 10
  }
}
```

---

## 4.2 获取操作日志详情

**接口地址**: `GET /manager/operation/log/{id}`

**路径参数**:

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String | 是 | 日志ID |

**请求示例**:

```
GET /manager/operation/log/123456789
```

**响应示例**:

```
{
```

```
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": "123456789",
    "operatorId": "1001",
    "operatorType": "STORE",
    "operatorName": "张三",
    "module": "订单管理",
    "operationType": "新增",
    "description": "创建订单",
    "requestUrl": "/store/order/create",
    "requestMethod": "POST",
    "requestParam": "{\"goodsId\":\"001\",\"num\":1}",
    "responseResult": "{\"orderId\":\"O20240101001\"}",
    "ip": "192.168.1.100",
    "ipInfo": "广东省深圳市",
    "costTime": 256,
    "storeId": 100,
    "status": 1,
    "errorMsg": null,
    "userAgent": "Mozilla/5.0...",
    "device": "Windows 10",
    "location": "广东省深圳市",
    "createTime": "2024-01-01 10:30:00"
  }
}
```

---

## 4.3 批量删除操作日志

**接口地址**：`DELETE /manager/operation/log/{ids}`

**路径参数**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ids | String | 是 | 日志ID列表，用逗号分隔 |

**请求示例**：

```
DELETE /manager/operation/log/123456789,987654321
```

**响应示例**：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": null
}
```

---

## 4.4 清空所有操作日志

**接口地址**：`DELETE /manager/operation/log`

**请求示例**:

```
DELETE /manager/operation/log
```

**响应示例**:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": null
}
```

---

# 五、商家端接口 (Store API)

**基础路径**: `/store/operation/log`

## 5.1 分页获取操作日志

**接口地址**: `GET /store/operation/log/getAllByPage`

**请求参数**:

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| key | String | 否 | 关键字搜索 |
| operatorName | String | 否 | 操作者名称 |
| module | String | 否 | 操作模块 |
| operationType | String | 否 | 操作类型 |
| status | Integer | 否 | 操作状态（0-失败，1-成功） |
| startDate | String | 否 | 起始日期（yyyy-MM-dd） |
| endDate | String | 否 | 结束日期（yyyy-MM-dd） |
| pageNumber | Integer | 否 | 页号，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页条数，默认10 |
| sort | String | 否 | 排序字段 |
| order | String | 否 | 排序方向（asc/desc） |

**请求示例**:

```
GET /store/operation/log/getAllByPage?pageNumber=1&pageSize=10&module=商品管理
```

**响应示例**:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
```

```
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": "123456789",
        "operatorId": "1001",
        "operatorType": "STORE",
        "operatorName": "张三",
        "module": "商品管理",
        "operationType": "修改",
        "description": "修改商品价格",
        "requestUrl": "/store/goods/update",
        "requestMethod": "POST",
        "requestParam": "{\"goodsId\":\"001\",\"price\":99.9}",
        "responseResult": "{\"success\":true}",
        "ip": "192.168.1.100",
        "ipInfo": "广东省深圳市",
        "costTime": 128,
        "storeId": 100,
        "status": 1,
        "createTime": "2024-01-01 11:00:00"
      }
    ],
    "total": 50,
    "size": 10,
    "current": 1,
    "pages": 5
  }
}
```

**说明**：商家端接口会自动过滤，只返回当前商家店铺的日志记录。

---

## 5.2 获取操作日志详情

**接口地址**：`GET /store/operation/log/{id}`

**路径参数**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String | 是 | 日志ID |

**请求示例**：

```
GET /store/operation/log/123456789
```

**响应示例**：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": "123456789",
    "operatorId": "1001",
    "operatorType": "STORE",
    "operatorName": "张三",
```

```
    "module": "商品管理",
    "operationType": "修改",
    "description": "修改商品价格",
    "requestUrl": "/store/goods/update",
    "requestMethod": "POST",
    "requestParam": "{\"goodsId\":\"001\",\"price\":99.9}",
    "responseResult": "{\"success\":true}",
    "ip": "192.168.1.100",
    "ipInfo": "广东省深圳市",
    "costTime": 128,
    "storeId": 100,
    "status": 1,
    "errorMsg": null,
    "userAgent": "Mozilla/5.0...",
    "device": "Windows 10",
    "location": "广东省深圳市",
    "createTime": "2024-01-01 11:00:00"
  }
}
```


---

# 六、响应码说明

| 响应码 | 说明 |
| --- | --- |
| 200 | 请求成功 |
| 400 | 请求失败（参数错误或业务异常） |
| 401 | 未授权（未登录） |
| 403 | 权限不足 |

---

# 七、注意事项

1. **权限差异**：
   - 管理端（Manager）可以查看所有日志，包括平台级和商家级
   - 商家端（Store）只能查看自己店铺的日志
2. **分页查询**：
   - 默认每页10条记录
   - 最大建议不超过100条
3. **日期范围**：
   - 建议配合日期筛选使用，避免查询数据量过大
4. **关键字搜索**：
   - `key` 参数为全局搜索，会匹配多个字段
5. **操作类型示例**：
   - 新增、修改、删除、审核、查询、导出、上传、下载 等