Exercice Maison – Protocole HDLC
Couche Liaison de Données

Exercice 1 – Réaliser le diagramme de séquence selon les explications du texte

Soit une liaison de données reliant deux ETTD : A et B. Elles utilisent pour cela, une procédure de type HDLC.

- Chaque station doit émettre 5 trames d'information consécutives; Le FCS des trames reçues par B indique que les trames numéro 2 et 3 sont erronées. De même, le FCS des trames reçues par A indique que les trames numéro 2 et 3 sont erronées.
- On suppose que les trames I erronées sont retransmises correctement la deuxième fois qu'elles sont émises.
- On suppose que c'est A qui ouvre la connexion.
- On suppose que le temps d'émission d'une trame est identique à toutes les trames, il est donc indépendant du type de la trame (I, S ou U) et de la taille du champ d'information. Le temps de propagation d'une trame est supposé nul. De plus, la taille de la fenêtre est supposée suffisante pour ne pas bloquer les processus d'émission.

Donnez le diagramme des trames échangées entre les 2 ETTD pour :

1. Le mode symétrique avec mode de rejet simple (REJ).
2. Le mode symétrique avec mode de rejet sélectif (SREJ).
3. Le mode normal avec mode de rejet simple (REJ).
4. Le mode normal avec mode de rejet sélectif (SREJ).

Exercice 2 – Interpréter et compléter le diagramme proposé

