TP 11: Collections

Supprimer les tables du TP précédent si besoin. Un squelette à compléter est disponible sur le cours en ligne pour ce TP. On y définit le type `resultat`, le type `eleveT` et la table correspondante, qui contient une sous-table de résultats. On y insère 5 élèves, avec des sous-tables `resultat` initialement vides.

Le but de la première question est de remplir ces sous-tables avec des résultats aléatoires. Pour cela, on utilise la fonction Oracle `dbms_random.value`, dont un exemple d'utilisation est fourni dans le squelette.

Question 1 – Compléter le bloc PL/SQL fourni pour remplir les sous-tables `resultat` de chaque étudiant.

Question 2 – Écrire les requêtes suivantes :

1. Noms des élèves qui ont eu la moyenne au cours de réseau.
2. Moyenne de classe pour chaque cours.
3. Nom de l'élève qui a obtenu la meilleure note en programmation.
4. Moyenne sur les 4 cours pour chaque élève.

Question 3 – Écrire un bloc PL/SQL qui rajoute un point à chaque étudiant dans le cours d'analyse, sans dépasser la note maximale de 20 (utiliser `LEAST`).

Question 4 – Á l'aide d'une seule requête `UPDATE`, mettre à jour l'attribut `admis` à `'O'` pour les étudiants qui ont une moyenne globale (sur les 4 cours) supérieure à 10.

Question 5 – Pour l'élève n°1, supprimer de sa table résultat le cours pour lequel il a eu la note la plus faible.

Question 6 – Supprimer le ou les élève(s) qui a/ont eu la note la plus faible dans le cours de SGBD.