##
README -TP3
##

##
0) Configurer le reseau des 2 machines et vérifier qu'elles communiquent

##
1) Configuration et initialisation du service

0. Supprimer la base par defaut
/etc/init.d/slapd stop
rm -f /var/lib/ldap/*

1. Modifier le fichier slapd.conf (Cf.fichier joint)

2. Tester la syntaxe avec la commande slaptest

3. Démarrer du serveur LDAP
/etc/init.d/slapd start

4. Consulter les logs (dans /var/log/syslog)
tail /var/log/syslog

5. Charger la base avec le script base.ldif
/etc/init.d/slapd stop
slapadd < base.ldif
/etc/init.d/slapd start

6. Afficher le contenu du LDAP
slapcat

7. Placer toutes ces commandes dans un script de re-initialisation du LDAP init.sh

8. Ajouter un utilisateur et sa branche people
ldapadd -h localhost -D 'cn=admin, dc=univ-paris13, dc=fr' -x -W -f people.ldif

8bis. Ajouter un groupe contenant l'utilisateur precedent
ldapadd -h localhost -D 'cn=admin, dc=univ-paris13, dc=fr' -x -W -f groups.ldif

9. Configurer un client en modifiant les fichiers
/etc/libnss-ldap.conf
/etc/ldap/ldap.conf
/etc/nsswitch.conf
/etc/pam_ldap.conf
/etc/pam.d/common-account
/etc/pam.d/common-auth
/etc/pam.d/common-password
/etc/pam.d/common-session

10. Tester
getent passwd
(eventuellement re-redemarrer nscd)

si le service nscd n'existe pas veuillez installer le paquet nscd_2.7-18lenny7_i386.deb

https://lipn.univ-paris13.fr/~sow/galilee/master/tp/tp3/nscd_2.7-18lenny7_i386.deb

10.1 wget http://archive.debian.org/debian-archive/debian-security/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny7_i386.deb

10.2 dpkg -i nscd_2.7-18lenny7_i386.deb

creer le homedir de l'utilisateur
slogin -l fortier localhost(mot de passe secret)
ou connexion sur la console

11. Effectuer la configuration sur la machine cliente m1

##
2) Creation (massive) de comptes utilisateur
Voir scrypt CreateUsersLDAP.sh

##
3) Suppression d'utilisateurs
Voir scrypt DelUsersLDAP.sh