TP3 : LDAP, serveur et client

L'objectif de ce TP est d'installer un serveur et un client LDAP, vous pouvez

1. utiliser la copie du fichier .mar du TP2 (ldap-dhcp-dns.mar par exemple) pour réaliser le TP3 en ensuite modifier 2 machines pour être le serveur LDAP et la machine cliente LDAP
2. utiliser un switch de 6 ports, configurer une machine serveur de LDAP et une machine cliente sur laquelle viendront se connecter des utilisateurs
3. utiliser les fichiers de configuration des serveurs DHCP et DNS primaire du TP2 ou le résultat du TP2
4. restaurer les fichiers de configuration du TP2 avec les scripts du TP1 si cela est nécessaire
5. sauvegarder les fichiers de configuration avec les scripts du TP1 à la fin du TP
6. utiliser la distribution debian-lenny-21906 pour la création de vos machines
7. assurez-vous que les serveurs DHCP, DNS et LDAP sont correctement configurés.
8. Dans le cas où vous rencontrez des difficultés avec l'utilisation de la copie du fichier .mar du précédent TP, créer simplement un nouveau fichier .mar
9. utiliser le cours, le fichier README et les documents (HowToLadap,configuration-ldap-serveur, guide_ldap_installation,recherche-dans-ldap) en lignes situées sur la page `https://lipn.univ-paris13.fr/~sow/master/tp/tp3` pour réaliser le TP.

1 Configuration et initialisation du service

Installer un serveur LDAP sur la machine dédiée en vous aidant du cours :

- le suffixe LDAP est nom-prenom.fr
- configurer les autorisations pour que l'utilisateur `cn=manager,dc=nom-prenom,dc=fr` soit administrateur
- Lancer "dpkg-reconfigure slapd" si cela est nécessaire
- créer un script permettant d'initialiser la base LDAP
- créer une branche people dans laquelle seront enregistrés tous vos utilisateurs
- créer un utilisateur dans l'annuaire qui pourra se connecter sur le serveur
- configurer le client LDAP (PAM) et tester l'authentification de l'utilisateur
- configurer ou transformer une seconde machine pour être client du serveur LDAP et n'oublier pas de faire un test

→ Réaliser des captures d'écran, des tests montrant le bon fonctionnement du système et du compte utilisateur, captures à insérer dans votre compte-rendu

2 Création (massive) de comptes utilisateur

- Écrire un script shell (Bash) générant un fichier LDIF permettant la création de comptes utilisateurs dans la base LDAP, à partir d'informations stockées dans un fichier (nom, prénom, login, séparés par des espaces).
- Tester le script avec le fichier `https://lipn.univ-paris13.fr/~sow/masterinfo/tp/tp3/ListeUtilisateurs.txt`
- Insérer les données du LDIF

→ Réaliser des captures d'écran du script, des tests de la création de comptes utilisateurs avec le script, des répertoires utilisateurs, de l'existence des comptes, captures à insérer les dans votre compte-rendu

3 Suppression d'utilisateurs

- Écrire un script qui génère un fichier LDIF permettant la suppression des utilisateurs dans la base LDAP à partir de leur login
- Tester le script avec le fichier
  `https://lipn.univ-paris13.fr/~sow/masterinfo/tp/tp3/ListeLogins.txt`
- Supprimer les données du LDIF

→ Réaliser des captures d'écran du script, des tests montrant la suppression ces comptes et répertoires, captures à insérer dans votre compte-rendu