NFS

---

1) Créer un serveur LDAP avec au moins un utilisateur test
2) Créer une machine m1 authentifiant ses utilisateurs sur l'annuaire précédent
3) Créer le serveur NFS
    1) Créer le dossier partagé (par exemple /export/users)
    2) Créer des dossiers utilisateurs dans le dossier précédent
    3) Modifier le fichier d'export : /etc/exports, par exemple en :
        /export/users 192.168.20.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
    4) redémarrer portmap, nfs-kernel-server
    5) Vérifier les exports effectués (exportfs)
4) Modifier m1 pour monter les exports nfs précédents
    1) Vérifier les ports rpc du serveur (rpcinfo -p 192.168.20.3)
    2) tester le montage 'en direct' (mount -t nfs 192.168.20.3:/export/users /home)
    3) Démonter /home
    4) Modifier /etc/fstab pour monter au démarrage tous les home utilisateurs

---

APACHE

---

1) Créer le serveur web (www.adsys.univ-paris13.fr)
2) Créer le serveur DNS (contenant l'entrée www)
3) Modifier la configuration d'Apache (/etc/apache2/sites-enabled/000-default)
    1) ServerName
    2) Créer une zone privée dans /var/www/private accessible au sous reseau 192.168.20
    3) Place une page web dans cette zone et tester son acces (via lynx par exemple)
    3) Tester la limitation de la zone private à la machine m1