TP5 : Postfix, serveur de messagerie

L'objectif de ce TP est d'installer un service de messagerie sous Postfix ainsi qu'un serveur d'envoi et de réception de courrier électronique, vous pouvez

1. utiliser la copie du fichier .mar du TP4 (mail-nfs-web-ldap-dhcp-dns.mar par exemple) pour réaliser TP5
2. utiliser les fichiers de configuration des serveurs DHCP, DNS primaire, LDAP, NFS et WEB du TP4 ou le résultat du TP4
3. restaurer les fichiers de configuration du TP4 avec les scripts du TP1 si cela est nécessaire
4. sauvegarder les fichiers de configuration avec les scripts du TP1 à la fin du TP
5. utiliser la distribution debian-lenny-21906 pour la création de vos machines
6. assurez-vous que les serveurs DHCP, DNS, LDAP, NFS, WEB et MAIL sont correctement configurés.
7. Dans le cas où vous rencontrez des difficultés avec l'utilisation de la copie du fichier .mar du précédent TP, créer simplement un nouveau fichier .mar

NB : En plus du cours, vous pouvez consulter les différentes HowTO et les annexes disponibles sur le site web,
`https://lipn.univ-paris13.fr/~sow/master/tp/tp5`

Mise en place du service de messagerie

- Configurer 3 machines : un serveur de mails, un serveur DNS et une station cliente
- Configurer le service réseau sur chaque machine
- Configurer Postfix sur le serveur de mails
- Lancer "dpkg-reconfigure postfix" si cela est nécessaire
- Créer un utilisateur et activer son compte
- Tester l'envoi et la réception des mails
- Modifier la station pour qu'elle utilise le service de messagerie
- Configurer le serveur DNS (exemple avec une zone votrenom.nom-prenom.fr)
- Tester l'envoi et la réception de mails dans la zone

→ Réaliser des captures d'écran et des tests à insérer dans votre compte-rendu