QCM Réseaux - DNS, DHCP, WEB, NFS, POSTFIX

Questions

1. Quel type d'enregistrement DNS est utilisé pour les adresses IPv6?

a) A

b) AAAA

c) CNAME

d) MX

2. Quelle commande permet de vérifier les enregistrements DNS d'un domaine?

a) nslookup

b) dig

c) host

d) Toutes les réponses ci-dessus

3. Dans DHCP, quel message est envoyé par un client pour localiser les serveurs DHCP disponibles?

a) DHCPDISCOVER

b) DHCPOFFER

c) DHCPREQUEST

d) DHCPACK

4. Quelle option DHCP spécifie l'adresse IP du serveur DNS?

a) Option 3

b) Option 6

c) Option 15

d) Option 51

5. Quel est le port par défaut pour HTTPS?

a) 80

b) 443

c) 21

d) 25

6. Quelle directive dans un fichier de configuration NFS permet de spécifier les options de montage pour les clients?

a) /etc/exports

b) /etc/fstab

c) /etc/nfsmount.conf

d) /etc/mtab

7. Quel protocole de transfert de fichier est couramment utilisé pour transférer des fichiers sur un serveur web?

a) FTP

b) HTTP

c) SCP

d) Toutes les réponses ci-dessus

8. Quelle est la commande pour redémarrer le service Postfix sur une machine Linux?

a) service postfix restart

b) systemctl restart postfix

c) /etc/init.d/postfix restart

d) Toutes les réponses ci-dessus

9. Dans un environnement Postfix, quel fichier est utilisé pour définir les alias de courrier?

a) /etc/postfix/aliases

b) /etc/aliases

c) /etc/postfix/main.cf

d) /etc/postfix/master.cf

10. Quel protocole NFS supporte les verrous (locks) de fichiers pour la synchronisation d'accès?

a) NFSv2

b) NFSv3

c) NFSv4

d) NFSv1

QCM Réseaux - DNS, DHCP, WEB, NFS, POSTFIX

Corrigé

Question 1: b

Question 2: d

Question 3: a

Question 4: b

Question 5: b

Question 6: a

Question 7: d

Question 8: d

Question 9: b

Question 10: c