QCM Avancé sur les Systèmes et Réseaux

1. Quel enregistrement DNS est utilisé pour mapper un nom de domaine à une adresse IP IPv4 ?

A) AAAA

B) MX

C) A

D) CNAME

2. Quelle est la fonction du fichier /etc/resolv.conf dans un système UNIX/Linux ?

A) Configurer le serveur DHCP

B) Configurer les paramètres DNS utilisés par le système client

C) Configurer le serveur Web

D) Stocker les paramètres du serveur NFS

3. Quel type d'enregistrement DNS spécifie le serveur de messagerie pour un domaine donné ?

A) A

B) NS

C) MX

D) SRV

4. Dans une configuration DHCP, que spécifie l'option 67 ?

A) L'adresse du serveur DNS

B) Le nom de fichier de démarrage du serveur TFTP

C) L'adresse du serveur Web

D) Le masque de sous-réseau

5. Quelle commande peut être utilisée pour tester la configuration Postfix et s'assurer qu'elle n'a pas d'erre

A) postfix check

B) postfix test

C) mailq

D) postfix reload

6. Qu'est-ce que l'exportation dans le contexte de NFS ?

A) Partager des fichiers avec des utilisateurs spécifiques

B) Importer des fichiers depuis un autre serveur

C) Configurer un serveur de messagerie

D) Partager des répertoires sur le réseau

7. Comment un serveur Web peut-il être sécurisé à l'aide de HTTPS ?

A) En utilisant le chiffrement SSH

B) En utilisant des certificats SSL/TLS

C) En utilisant des pare-feu

D) En utilisant l'authentification par mot de passe

8. Quel fichier de configuration est crucial pour la configuration d'un serveur DHCP sous Linux ?

A) dhcpd.conf

B) resolv.conf

C) interfaces

D) dhclient.conf

9. Quelle directive Apache spécifie le répertoire racine à partir duquel les fichiers seront servis ?

A) ServerRoot

B) DocumentRoot

C) <Directory>

D) RootDirectory

10. Comment pouvez-vous rediriger automatiquement le trafic HTTP vers HTTPS sur un serveur Apache ?

A) En modifiant les règles du firewall

B) En utilisant un script PHP

C) En configurant un VirtualHost

D) En utilisant la directive RewriteRule

Réponses Correctes :

1. C) A

2. B) Configurer les paramètres DNS utilisés par le système client

3. C) MX

4. B) Le nom de fichier de démarrage du serveur TFTP

5. A) postfix check

6. D) Partager des répertoires sur le réseau

7. B) En utilisant des certificats SSL/TLS

8. A) dhcpd.conf

9. B) DocumentRoot

10. D) En utilisant la directive RewriteRule