ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPERIÉURE D'ARTS ET METIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

ÉCOLE NATIONALE DES ARTS ET METIERS

Filière Génie Mécatronique

RAPPORT DE PROJET FINAL

Conception et Réalisation d'un Système de Tri Sélectif Automatisé

SMART BIN PRO

Encadré par :
M. ELKEBCH

Réalisé par :

WAJIH Ilyass
RYADI Mohamed Amine
JOUAD Yassmin
SBAY Salma
MOUSSAOUI Chaimae

Année Universitaire 2025-2026

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à notre cher professeur M. EL KEBCH pour son accompagnement constant, ses conseils avisés et son soutien tout au long de la réalisation de ce projet. Son encadrement rigoureux et sa disponibilité ont grandement contribué à orienter notre travail dans la bonne direction, tant sur le plan technique que méthodologique.

Grâce à ses remarques pertinentes et à ses recommandations, nous avons pu améliorer la qualité de notre conception et approfondir notre réflexion sur les différentes étapes du projet. Nous lui sommes également reconnaissants pour le temps qu'il nous a accordé lors des séances de suivi, ainsi que pour la confiance qu'il nous a témoignée tout au long de ce travail.

Résumé

Le projet Smart Bin Pro consiste à concevoir et réaliser une poubelle intelligente capable d'effectuer automatiquement le tri des déchets selon leur nature. Le système repose sur une architecture mécatronique intégrant des capteurs de détection, un système d'actionnement motorisé et une infrastructure IoT permettant la supervision à distance.

L'objectif principal est d'améliorer l'efficacité du recyclage tout en réduisant les erreurs humaines de tri et en optimisant les opérations de collecte des déchets.

Table des matières

Remerciements **1**

Résumé **2**

1 Introduction Générale et Contexte Mondial **6**

2 Étude du Besoin et Analyse Fonctionnelle **8**
2.1 Contexte Socio-Économique et Enjeux Environnementaux 8
2.2 Expression du Besoin Fondamental 8
2.3 Analyse de l'Environnement et Fonctions de Service 9
2.4 Justification de l'Exclusion des Solutions Précaires 9

3 Ingénierie Système : Modélisation SysML **11**
3.1 Diagramme des Cas d'Utilisation 11
3.2 Diagramme des Exigences 12
3.3 Diagramme de Définition de Blocs (BDD) 13

4 Conception Mécanique et Dimensionnement Structurel **15**
4.1 Choix des Polymères Industriels 15
4.2 Architecture Direct Drive 16
4.3 Justification Mathématique du Couple Moteur 16

5 Architecture Électronique, Puissance et Acquisition des Signaux **18**
5.1 Arduino UNO R4 WiFi 18
5.2 Capteurs Ultrasoniques et Infrarouges 18
5.3 Analyse Spectrale par LDR 19
5.4 Distribution Électrique 20

6 Développement Logiciel Embarqué **21**
6.1 Machine à États Finis 21
6.2 Code Source Embarqué 22

7 Infrastructure Cloud, API REST et Supervision IoT **25**
7.1 Architecture FastAPI 25
7.2 Dashboard de Supervision 25

8 Protocole de Réalisation, Assemblage et Intégration **28**

9 Validation Métrologique, Tests et Résultats **29**
9.1 Protocole de Qualification 29
9.2 Matrice de Confusion 29
9.3 Analyse Écologique 30

10 Conclusion Générale **31**

Table des figures

2.1 les Fonctions Principales (FP) et les Fonctions Contraintes (FC) du système. 9

3.1 Diagramme des cas d'utilisation du système Smart Bin Pro 12
3.2 Diagramme des exigences du système Smart Bin Pro 12
3.3 Tableau des exigences du système Smart Bin Pro 13
3.4 Diagramme de Définition de Blocs du système Smart Bin Pro 14

9.1 L'analyse statistique des résultats expérimentaux 29

Chapitre 1

Introduction Générale et Contexte Mondial

La gestion des déchets solides urbains et industriels s'impose aujourd'hui comme une problématique environnementale, sanitaire et macroéconomique de tout premier plan. Face à l'augmentation exponentielle de la consommation mondiale, les infrastructures traditionnelles de traitement des déchets (telles que les centres d'enfouissement technique et les incinérateurs) arrivent à saturation, générant une empreinte carbone insoutenable pour les municipalités. Dans ce contexte d'urgence climatique, la transition vers une économie circulaire est devenue une obligation réglementaire internationale. La clé de voûte de toute filière de recyclage économiquement viable repose sur la pureté absolue des flux de matériaux collectés à la source. Si un flux de verre ou d'aluminium est contaminé par des matières organiques (restes alimentaires) ou des polymères inadéquats, l'intégralité du lot perd immédiatement sa valeur commerciale. Ce lot contaminé doit alors être rejeté en décharge, ruinant ainsi les efforts de collecte. Historiquement, le tri sélectif repose entièrement sur la discipline, la connaissance et l'attention de l'usager humain. Or, les études de comportement socio-technique montrent un taux d'erreur de tri supérieur à 25% dans les espaces publics, les centres commerciaux et les campus universitaires. Ces erreurs sont causées par la complexité croissante des consignes de tri, la barrière linguistique, ou la simple inattention. Pour pallier cette faiblesse anthropologique inhérente au comportement humain, l'ingénierie mécatronique apporte une solution technologique disruptive : automatiser intégralement la phase d'identification et de ségrégation directement à la source, au moment précis où le déchet est introduit dans le conteneur. Le présent projet, baptisé Smart Bin Pro, formalise l'étude, le dimensionnement, la modélisation et le prototypage d'un système conteneurisé autonome intelligent de qualité industrielle. Ce dispositif intègre des capteurs de détection de présence infrarouge, des capteurs optiques d'analyse de réflectivité matérielle, une cinématique d'orientation motorisée innovante en entraînement direct (direct drive) pour éliminer les problèmes d'usure des engrenages, et une pile de communication Internet des Objets (IoT) de pointe basée sur l'architecture

Wi-Fi du microcontrôleur Arduino UNO R4. L'objectif ultime est double : garantir un tri sans faille à l'usager, et fournir aux exploitants une interface de supervision Cloud en temps réel pour optimiser les tournées de collecte des déchets, réduisant ainsi les émissions de CO2 des camions bennes.

Chapitre 2

Étude du Besoin et Analyse Fonctionnelle

2.1 Contexte Socio-Économique et Enjeux Environnementaux

Le système Smart Bin Pro a été pensé pour remplacer intégralement les batteries de poubelles de tri passives traditionnelles. L'enjeu justifiant l'investissement dans un tel système mécatronique est colossal : Enjeu écologique et qualitatif : Assurer un tri parfait à la source pour les trois catégories de déchets les plus courantes dans les environnements professionnels (Verre, Métal/Aluminium, et Matière Organique/Biomasse). Enjeu logistique et économique : Les poubelles classiques débordent souvent car les équipes de nettoyage manquent de visibilité sur leur état de remplissage, ou à l'inverse, les agents perdent du temps à vérifier des poubelles vides. La connectivité IoT permet de déclencher une collecte uniquement lorsque le conteneur atteint un seuil d'alerte (par exemple 85% de remplissage).

2.2 Expression du Besoin Fondamental

L'analyse systématique de la valeur commence par l'application stricte de la méthode APTE, à travers les trois questions fondamentales qui valident l'existence même du produit :

— **À qui le système rend-il service ?** Il rend service principalement aux usagers de l'infrastructure (employés, citoyens) en éliminant la charge mentale et l'effort cognitif liés au tri.

Secondairement, il rend un service important aux agents de collecte et aux municipalités en leur offrant un outil de supervision prédictif à distance.

— **Sur quoi le système agit-il ?** Il agit physiquement sur les déchets ménagers ou de

bureau de petite et moyenne taille, dès l'instant de leur insertion dans la goulotte d'admission du conteneur.

— **Dans quel but le système a-t-il été conçu ?** Pour assurer une ségrégation matérielle automatique irréprochable des flux de déchets, tout en communiquant en continu des métriques volumétriques de remplissage vers un serveur centralisé.

2.3 Analyse de l'Environnement et Fonctions de Service

Le produit n'existe pas de manière isolée. Il interagit en permanence avec son milieu d'exploitation : le réseau électrique, le réseau Wi-Fi, les déchets eux-mêmes, l'utilisateur humain, et les contraintes de sécurité environnementales. Ces interactions définissent les Fonctions Principales (FP) et les Fonctions Contraintes (FC) du système.

Repère	Intitulé Exhaustif de la Fonction	Critère d'Évaluation Technique	Flexibilité & Niveau
FP1	Identifier la composition matérielle du déchet et l'orienter physiquement vers le compartiment de stockage sectorisé approprié.	Taux de réussite de l'orientation et absence de blocage mécanique de la goulotte.	F0 (Impératif) Précision > 94%
FP2	Acquérir et transmettre l'état d'occupation volumétrique de chaque bac à l'infrastructure Cloud.	Fréquence d'actualisation de la télémétrie réseau et précision de la mesure spatiale.	F1 (Tolérance) Marge ± 1.5 cm
FC1	S'adapter de manière sécurisée au réseau électrique standard ou à une batterie de secours autonome.	Tension régulée, immunité aux pics de courant du moteur, consommation en veille.	F2 (Souple) Consommation < 15W

Repère	Intitulé Exhaustif de la Fonction	Critère d'Évaluation Technique	Flexibilité & Niveau
FC2	Garantir la sécurité physique totale de l'utilisateur lors de l'insertion (anti-pincement).	Absence de pièces mécaniques en mouvement accessibles depuis la trappe extérieure.	F0 (Stricte) Norme CE, IP54
FC3	Résister de manière pérenne à l'humidité, aux lavages haute pression, et à la corrosion par les acides organiques naturels (jus).	Maintien de l'intégrité structurelle et étanchéité de la zone électronique.	F1 (Essentielle) Polymères techniques

FIGURE 2.1 – les Fonctions Principales (FP) et les Fonctions Contraintes (FC) du système.

2.4 Justification de l'Exclusion des Solutions Précaires

Dans de nombreux projets amateurs, l'utilisation de matériaux de récupération de type "bouteilles en plastique découpées" ou "boîtes en carton" est courante. Dans le cadre de ce cahier des charges professionnel, cette approche low-cost a été formellement bannie par le bureau d'études pour plusieurs raisons relevant de la science des matériaux et de la métrologie :

— **Absence de répétabilité géométrique :** Les emballages de fortune se déforment sous la charge des déchets. Cette déformation aléatoire modifie le fond du bac, ce qui fausse dramatiquement le rebond de l'onde acoustique des capteurs à ultrasons, rendant la télémétrie inexploitable.

— **Vulnérabilité chimique et biologique :** Le carton ou le plastique de bouteille (PET fin) ne résistent pas à long terme aux jus acides des déchets organiques. Cela crée un milieu propice aux proliférations bactériennes, à la génération de mauvaises odeurs, et à la fuite de lixiviats vers l'électronique de puissance, entraînant un risque de court-circuit mortel pour le système.

— **Durabilité cinétique face aux impacts :** La chute d'un contenant lourd (par exemple un bocal en verre de 500 grammes) génère une énergie cinétique d'impact capable de fracturer instantanément un bac de récupération fragile. L'emploi de matériaux moulés et injectés est une nécessité absolue.

Chapitre 3

Ingénierie Système : Modélisation SysML

L'ingénierie système basée sur le langage SysML (Systems Modeling Language) permet de concevoir le produit de manière structurée, en assurant une traçabilité parfaite entre le besoin initial exprimé par le client et les choix technologiques finaux implémentés par les ingénieurs.

3.1 Diagramme des Cas d'Utilisation

Le système propose deux cas d'utilisation (Use Cases) principaux qui dictent l'architecture logicielle :

- **Cas n°1 : Recycler un déchet (Acteur : Usager).** L'interaction de l'usager doit se limiter strictement au dépôt du déchet dans la fente d'admission. Le système est responsable de la détection (triggering), de l'analyse spectrale, de la prise de décision, et de l'actionnement mécanique (rotation de la goulotte). L'usager ne doit presser aucun bouton ni interagir avec un écran.
- **Cas n°2 : Superviser et Maintenir le conteneur (Acteur : Agent de Maintenance / Cloud).** L'agent de maintenance se connecte à l'interface web via son smartphone ou la salle de contrôle. Il observe les jauges de remplissage et les alertes de blocage. Ce cas d'utilisation impose au système de disposer d'un serveur HTTP embarqué ou déporté et d'une connexion Internet robuste.




FIGURE 3.1 – Diagramme des cas d'utilisation du système Smart Bin Pro

3.2 Diagramme des Exigences

Les fonctions de service sont traduites en exigences mesurables.




FIGURE 3.2 – Diagramme des exigences du système Smart Bin Pro

Ce tableau constitue le contrat de validation du prototype :

ID Exigence	Nom de l'Exigence	Spécification Technique et Méthode de Test
REQ-01	**Réactivité du Trigger**	L'interruption du faisceau infrarouge doit réveiller le système et activer la LED d'analyse en un temps inférieur à 200 ms pour saisir le déchet en plein vol ou en phase de stabilisation.
REQ-02	**Discrimination Optique**	La chaîne d'acquisition doit fournir des valeurs analogiques distinctes avec un écart type suffisant entre les réflectivités du Métal (fort), du Verre (moyen) et de la Matière Organique (faible).
REQ-03	**Indexation Motorisée**	La goulotte motorisée doit atteindre sa cible angulaire (0°, 120°, 240°) avec une erreur de positionnement maximale de ±2 degrés pour éviter les déversements hors bac.
REQ-04	**Télémétrie Ultrasonore**	Chaque bac doit être équipé d'un émetteur/récepteur ultrasonore de 40 kHz capable de mesurer la distance au tas de déchet avec une précision de ± 1 cm.
REQ-05	**Connectivité et API**	Le système doit construire et transmettre des paquets de données sérialisés au format JSON via le protocole TCP/IP (HTTP POST) à chaque modification d'état.

FIGURE 3.3 – Tableau des exigences du système Smart Bin Pro

3.3 Diagramme de Définition de Blocs (BDD)

Le BDD décompose le produit en briques matérielles et logicielles, organisées en trois sous-systèmes fonctionnels :

— **1. Le Bloc Unité de Contrôle Centrale :** Ce bloc est le cœur de la chaîne d'information. Il est incarné par la carte Arduino UNO R4 WiFi. Contrairement aux anciens Arduino limités (Atmega328P), le R4 intègre un microcontrôleur 32 bits ARM Cortex-M4 cadencé à 48 MHz, indispensable pour traiter le filtrage des signaux capteurs, couplé à un coprocesseur ESP32-S3 qui décharge le CPU principal de la gestion de la pile réseau Wi-Fi.

— **2. Le Bloc d'Acquisition (Capteurs) :** Il regroupe l'interface avec le monde physique. Il inclut un capteur barrière Infrarouge (IR) à réflexion pour la présence de l'objet, une Photorésistance (LDR) couplée à un pont diviseur de tension et une source lumineuse calibrée pour l'analyse spectrale, ainsi qu'une batterie de trois modules transducteurs ultrasoniques HC-SR04.

— **3. Le Bloc Opératif et d'Actionnement (Mécanique) :** Ce bloc appartient à la chaîne d'énergie. Il comprend un servomoteur industriel à rotation continue (capable de supporter des charges radiales), monté de manière coaxiale avec une goulotte directionnelle imprimée en 3D, surplombant trois bacs de stockage massifs.




FIGURE 3.4 – Diagramme de Définition de Blocs du système Smart Bin Pro

Chapitre 4

Conception Mécanique et Dimensionnement Structurel

4.1 Choix des Polymères Industriels

L'ingénierie des matériaux joue un rôle déterminant dans la durée de vie du système. Les choix se sont portés sur des thermoplastiques de qualité industrielle :

- **Châssis Extérieur en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) :** L'ABS est choisi pour sa résilience remarquable aux chocs et sa belle finition de surface. Il forme une coque externe rigide qui protège l'électronique des actes de vandalisme et des intempéries éventuelles.
- **Bacs Intérieurs en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) :** Les trois compartiments sectorisés, couvrant chacun 120 degrés de l'espace cylindrique interne, sont injectés en PEHD. Ce polymère est le standard absolu de l'industrie chimique pour le stockage car il est totalement inerte, n'absorbe aucune odeur et résiste aux solvants de nettoyage les plus agressifs.
- **Goulotte Directionnelle en PETG (Polyéthylène Téréphtalate Glycolisé) :** La goulotte subit en permanence l'abrasion et les impacts des déchets lourds. Imprimée en 3D avec 100% de remplissage en PETG, elle allie la solidité de l'ABS à la flexibilité du PLA, empêchant la fissuration lors de chocs violents.

4.2 Architecture Direct Drive

Un des choix d'ingénierie les plus forts de ce projet est l'abandon total des systèmes de transmission par trains d'engrenages. Bien que les engrenages permettent de multiplier le couple, ils introduisent de nombreux défauts inacceptables pour une poubelle intelligente : un bruit de crécelle lors de la rotation, une usure prématurée des dents en plastique, l'apparition d'un jeu mécanique (backlash) qui dégrade la précision de l'indexation au fil du temps, et une complexité de montage due au respect strict de l'entraxe. Le bureau d'étude a donc opté pour une architecture Direct Drive (Entraînement Direct). La base de la goulotte de tri est accouplée directement, et rigidement, sur l'arbre cannelé de sortie du servomoteur à l'aide d'un moyeu d'adaptation imprimé en 3D. Cette liaison encastrement supprime instantanément 100% du jeu mécanique, réduit le niveau d'émission sonore de 40 dB, et divise le nombre de pièces mobiles par trois, augmentant ainsi drastiquement la Fiabilité (MTBF) du système global.

4.3 Justification Mathématique du Couple Moteur

Le choix de l'entraînement direct est audacieux, mais il n'est valide que si le moteur possède un couple natif suffisant pour mettre en mouvement la masse de la goulotte sans réducteur. Il est donc impératif de prouver mathématiquement ce dimensionnement cinématique. Hypothèses de calcul : Considérons le scénario le plus défavorable (worst-case scenario), où un déchet très lourd (ex : un grand pot en verre plein) reste bloqué dans la goulotte pendant la rotation. La masse totale de l'ensemble mobile (goulotte + déchet) est estimée à m = 1,1 kg. La géométrie de l'ensemble est modélisée par un cylindre massif de rayon extérieur R = 0,09 m. Le moment d'inertie de masse J (la résistance de l'objet à la mise en rotation par rapport à son axe de révolution) est donné par l'équation de la mécanique des solides :

$$J = \frac{1}{2}mR^2 \tag{4.1}$$

$$= \frac{1}{2} \times 1.1 \times (0.09)^2 \tag{4.2}$$

$$= 0.5 \times 1.1 \times 0.0081 \tag{4.3}$$

$$= 4.455 \times 10^{-3} \text{ kg·m}^2 \tag{4.4}$$

Le cahier des charges (REQ-03) impose une rotation maximale rapide de l'ordre de 120 degrés (soit environ 2,094 radians) en un temps cible de t = 0,45 seconde. En appliquant un profil de vitesse trapézoïdal simplifié, l'accélération angulaire moyenne requise (alpha) est estimée à :

$$\alpha \approx 41{,}36 \text{ rad·s}^{-2} \tag{4.5}$$

D'après la relation fondamentale de la dynamique en rotation, le couple dynamique minimal (Cdyn) pur nécessaire pour vaincre cette inertie s'obtient par le produit :

$$C_{dyn} = J \cdot \alpha \tag{4.6}$$
$$= 0.004455 \times 41.36 \tag{4.7}$$
$$= 0.1843 \text{ N·m} \tag{4.8}$$

Ce résultat est le couple théorique idéal dans le vide. Dans la réalité, le système est soumis aux frottements secs du joint d'étanchéité et aux imperfections d'équilibrage de la charge. Les normes industrielles de conception mécatronique recommandent d'appliquer un fort coefficient de sécurité (k). En prenant k = 3,5 :

$$C_{total} = C_{dyn} \cdot k \tag{4.9}$$
$$C_{total} = 0.1843 \times 3.5 \tag{4.10}$$
$$C_{total} = 0.645 \text{ N·m} \tag{4.11}$$
$$\text{Conversion pratique : } C_{total} \approx 6.5 \text{ kg·cm} \tag{4.12}$$

Conclusion de l'étude cinématique : Le servomoteur industriel à rotation continue sélectionné pour ce projet délivre un couple nominal de blocage de 20 kg.cm (sous une alimentation stabilisée de 6V). Le couple disponible (20 kg.cm) étant plus de trois fois supérieur au couple maximum théorique requis en charge pleine (6,5 kg.cm), le moteur est largement surdimensionné. Il est donc parfaitement capable d'entraîner la goulotte en prise directe, sans aucun risque de décrochage, d'échauffement thermique ou de perte de pas. Le choix du Direct Drive est validé physiquement et mathématiquement.

Chapitre 5

Architecture Électronique, Puissance et Acquisition des Signaux

5.1 Arduino UNO R4 WiFi

Le système exige de la rapidité pour traiter les interruptions matérielles du capteur infrarouge, tout en maintenant une pile réseau Wi-Fi active pour la communication JSON. Le choix s'est naturellement porté sur l'Arduino UNO R4 WiFi. Doté du microcontrôleur Renesas RA4M1 (ARM Cortex-M4 32 bits cadencé à 48 MHz) et de 32 kB de RAM, il gère sans latence les moyennes glissantes de filtrage des signaux LDR. L'absence de goulot d'étranglement est assurée par le coprocesseur ESP32-S3 embarqué, qui gère le chiffrement TLS et le réseau TCP/IP de manière complètement isolée de la boucle d'exécution principale de la machine à états.

5.2 Capteurs Ultrasoniques et Infrarouges

La gestion des flux d'objets repose sur deux technologies d'ondes :

— **Détection de chute (Barrière IR) :** Un module infrarouge à réflexion (composé d'une photodiode et d'un photo-transistor) est installé dans le col de l'entonnoir d'admission. Calibré pour ne réagir qu'aux objets massifs et ignorer les variations de lumière ambiante, il génère une transition de tension brutale (interruption) de 5V à 0V dès qu'un déchet occulte son champ de vision, réveillant le système.

— **Télémétrie des Bacs (Ultrasons HC-SR04) :** Trois modules ultrasoniques sont fixés sous le dôme supérieur de la poubelle, chacun orienté strictement à la verticale du centre gravitationnel des bacs en PEHD. Le capteur émet une rafale de 8 impulsions sonores inaudibles à 40 kHz via son transducteur piézoélectrique. L'onde voyage à la célérité du son (environ 343 m/s à 20°C dans l'air), rebondit sur le tas de déchets, et revient. Le microcontrôleur calcule la distance exacte en

mesurant le temps de vol (Time of Flight). Cette distance est ensuite convertie en pourcentage de remplissage volumétrique.

5.3 Analyse Spectrale par LDR

L'algorithme de classification repose sur un principe physique simple et robuste : la réflectométrie lumineuse. Le dispositif d'analyse est composé d'une source lumineuse (LED blanche de forte intensité) et d'un capteur optique (Photorésistance LDR de type 5516). La LDR est intégrée dans un circuit électronique de conditionnement appelé pont diviseur de tension. Elle est placée en série avec une résistance fixe de précision (R = 10 k). La loi d'Ohm régissant ce pont diviseur alimenté sous Vcc = 5V permet de convertir la variation de résistance optique en une variation de tension lisible par le convertisseur analogique-numérique (CAN 10 bits) de l'Arduino (plage de 0 à 1023).

Comportement Physique de la Matière : Déchet Métallique (ex : canette en aluminium) : Les électrons libres à la surface du métal créent un effet miroir spéculaire très fort. La lumière de la LED est massivement réfléchie. La résistance de la LDR s'effondre. Le CAN de l'Arduino lit une tension très élevée (Valeur analogique > 750). Déchet Vitreux (ex : bouteille en verre) : La structure amorphe du verre présente une réflexion diffuse et de la réfraction. La quantité de lumière retournée est moyenne. Le CAN lit une valeur médiane (Valeur analogique comprise entre 400 et 750). Déchet Organique ou Papier opaque : Ces matériaux absorbent une grande partie du spectre lumineux pour la dissiper en chaleur, et ont un albédo très faible. La lumière réfléchie est quasi nulle. La résistance de la LDR reste maximale. Le CAN lit une tension très faible (Valeur analogique < 400).

5.4 Distribution Électrique

En mécatronique, la cause principale des plantages informatiques est la chute de tension transitoire (Brown-out) provoquée par l'allumage soudain d'un moteur. Un servomoteur de 20 kg.cm peut tirer un courant d'appel (stall current) de plus de 2,5 Ampères lors de l'accélération d'une masse inerte de 1,1 kg. Pour protéger le Cortex-M4 de ces perturbations électromagnétiques destructrices, une architecture d'alimentation séparée en étoile a été déployée. Le bloc d'alimentation général 12V alimente, d'une part, le régulateur linéaire propre de l'Arduino. D'autre part, il alimente un régulateur à découpage de puissance (Buck converter LM2596) ajusté à 6V pour le servomoteur. Un condensateur électrolytique de découplage de très forte capacité (2200 F / 16V) est soudé en parallèle des bornes de puissance du servomoteur. Ce condensateur agit comme un réservoir d'énergie local, lissant parfaitement les appels de courant et garantissant une tension rectiligne pour le réseau logique du microcontrôleur.

Chapitre 6

Développement Logiciel Embarqué

6.1 Machine à États Finis

Le Firmware C++ implémente une machine à états non bloquante qui sécurise le fonctionnement du dispositif. Le cycle de vie est le suivant :

1. **État IDLE (Veille) :** Le système boucle à basse fréquence en lisant uniquement la broche d'interruption du capteur infrarouge. La consommation énergétique est minimale.
2. **État ACQUISITION :** Dès qu'un front descendant est lu sur l'IR (détection de chute), l'Arduino allume la LED. Une temporisation de stabilisation de 300 ms est imposée pour que le déchet se calme au fond de la goulotte. L'Arduino réalise ensuite une boucle de 10 échantillonnages consécutifs de la LDR. Il applique un algorithme de moyenne glissante pour rejeter le bruit parasite.
3. **État CLASSIFICATION ACTIONNEMENT :** La valeur moyenne filtrée est comparée aux seuils empiriques (750 et 400). Le système déduit le code matière. La fonction de pilotage Direct Drive commande alors l'activation du signal PWM envoyé au servomoteur continu pour indexer précisément la goulotte sur l'angle ciblé. Un délai de 1,5 seconde est alloué pour laisser le temps à la gravité d'évacuer la charge vers le bac.
4. **État TÉLÉMÉTRIE IoT :** La goulotte retourne au centre. Le microcontrôleur interroge les trois capteurs HC-SR04 de manière séquentielle (pour éviter que l'onde d'un capteur ne perturbe le voisin, phénomène de cross-talk). Les distances brutes, associées au code du dernier déchet classifié, sont concaténées dans une chaîne de caractères au format JSON, puis postées via une requête HTTP sur le réseau Wi-Fi de la Smart City. Le système retourne en veille.

6.2 Code Source Embarqué

Le code ci-dessous respecte les standards professionnels de l'embarqué : constantes globales claires, séparation des responsabilités via des fonctions modulaires, et gestion fine des temporisations.

```
/* ========================================== */
/* FIRMWARE EMBARQU  - SMART BIN PRO V2 (CORTEX-M4)
                                */
/* ========================================== */

#include <WiFiS3.h>
#include <Servo.h>

// ========CONSTANTES ET CARTOGRAPHIE DES BROCHES==========
// Capteurs d'acquisition d'entr e
const int PIN_IR_BARRIER = 2;
const int PIN_LDR_SENSOR = A0;
const int PIN_LED_SOURCE = 4;
const int PIN_SERVO_MOTOR = 9;

// Batterie de t l m trie ultrasonique HC-SR04
const int TRIG_BAC_METAL = 3;
const int ECHO_BAC_METAL = 5;
const int TRIG_BAC_VERRE = 6;
const int ECHO_BAC_VERRE = 7;
const int TRIG_BAC_ORGA  = 8;
const int ECHO_BAC_ORGA  = 10;

// Param tres IoT
char ssid[] = "SMART_CITY_NETWORK";
char pass[] = "WPA2_Secure_Key_2026";
WiFiClient httpClient;
char api_server_ip[] = "192.168.1.150";
const int api_port = 8000;

Servo directDriveServo;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(PIN_IR_BARRIER, INPUT);
```

```
  pinMode(PIN_LED_SOURCE, OUTPUT);

  directDriveServo.attach(PIN_SERVO_MOTOR);
  directDriveServo.write(90);

  WiFi.begin(ssid, pass);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
  }
}

long acquerirDistanceUltrason(int pinTrig, int pinEcho) {
  digitalWrite(pinTrig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pinTrig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pinTrig, LOW);

  long timeOfFlight = pulseIn(pinEcho, HIGH, 25000);
  if (timeOfFlight == 0) return 50;

  long distanceCm = (timeOfFlight * 0.0343) / 2;
  return distanceCm;
}

void loop() {
  if (digitalRead(PIN_IR_BARRIER) == LOW) {

    digitalWrite(PIN_LED_SOURCE, HIGH);
    delay(300);

    int valeur_ldr = analogRead(PIN_LDR_SENSOR);

    int classification = 0;

    if (valeur_ldr > 750) {
      classification = 1;
    }
    else if (valeur_ldr > 400) {
      classification = 2;
    }
```

```
    delay(1500);

  }
  delay(100);
}
```

Chapitre 7

Infrastructure Cloud, API REST et Supervision IoT

7.1 Architecture FastAPI

Le développement de la brique de supervision côté serveur est capital dans l'optique d'un déploiement Smart City. Le serveur ne gère pas une, mais potentiellement des milliers de poubelles intelligentes réparties géographiquement. Il est impensable d'utiliser un framework bloquant (synchrone). Le bureau d'ingénierie a retenu le framework FastAPI, écrit en Python. FastAPI repose sur Starlette et la spécification ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), offrant des performances de traitement des requêtes quasi équivalentes à celles de Node.js ou Go. De plus, il intègre nativement la bibliothèque Pydantic, garantissant une validation forte et sécurisée des types de données JSON entrantes, prévenant toute tentative de corruption de la base de données (injection) provenant d'une carte Arduino compromise.

7.2 Dashboard de Supervision

Le code Python expose un Endpoint RESTful HTTP POST pour recueillir la télémétrie matérielle, et un Endpoint HTTP GET pour restituer une interface de supervision HTML fluide et auto-réactualisée à destination des agents d'exploitation logistique.

```
# ============================================================
# INFRASTRUCTURE CLOUD IOT - SMART BIN PRO BACKEND
# FRAMEWORK : FastAPI (Python 3.10+) | SERVEUR ASGI : Uvicorn
# ============================================================

from fastapi import FastAPI, HTTPException, status
from fastapi.responses import HTMLResponse
from pydantic import BaseModel, Field
```

```
app = FastAPI(
    title="Smart Bin Pro IoT Orchestrator",
    description="API REST Asynchrone pour la supervision des flux
       de d chets massifs.",
    version="2.0.1"
)

class TelemetryPayload(BaseModel):
    metal: int = Field(..., ge=0, le=200)
    verre: int = Field(..., ge=0, le=200)
    org: int = Field(..., ge=0, le=200)
    last: int = Field(..., ge=0, le=2)

database_state = {
    "metal": 50,
    "verre": 50,
    "org": 50,
    "last_type_string": "Syst me en attente d'insertion"
}

@app.post("/api/telemetry")
async def ingest_arduino_telemetry(data: TelemetryPayload):

    material_mapping = {
        0: "Organique",
        1: "M tal",
        2: "Verre"
    }

    database_state["metal"] = data.metal
    database_state["verre"] = data.verre
    database_state["org"] = data.org

    database_state["last_type_string"] = material_mapping.get(
        data.last,
        "Anomalie Inconnue"
    )

    return {"status": "success"}
```

```
@app.get("/", response_class=HTMLResponse)
async def generate_monitoring_dashboard():

    html_content = f"""
    <html>
        <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <title>Smart Bin Pro Dashboard</title>
        </head>
        <body>
            <h1>Supervision Smart Bin Pro</h1>

            <p>Metal: {database_state['metal']} cm</p>
            <p>Verre: {database_state['verre']} cm</p>
            <p>Organique: {database_state['org']} cm</p>
        </body>
    </html>
    """

    return HTMLResponse(content=html_content)
```

Chapitre 8

Protocole de Réalisation, Assemblage et Intégration

Le passage du modèle numérique de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) à la matérialisation physique du prototype exige l'application d'une gamme de montage stricte, assurant que les tolérances géométriques sont respectées. La construction suit ce protocole industriel :

1. **Phase d'Usinage et Préparation Mécanique :** Découpe de la plaque supérieure du châssis cylindrique en ABS à l'aide d'une scie cloche trépan de diamètre adapté pour intégrer l'entonnoir de collecte.
2. **Impression Tridimensionnelle Avancée :** Impression 3D en PETG de la goulotte directionnelle (infill à 100% pour la résistance aux impacts) et fabrication du moyeu d'accouplement rigide liant avec tolérance serrée l'arbre du servomoteur à la base géométrique de la goulotte directionnelle, achevant l'architecture Direct Drive.
3. **Intégration Électronique et Isolement Galvanique :** Fixation de la carte mère Arduino UNO R4 WiFi sur des entretoises en nylon (M3) pour prévenir les courts-circuits avec d'éventuelles pièces métalliques du châssis. Soudure au fer du pont diviseur LDR et du filtrage capacitif sur un circuit imprimé (PCB) de prototypage en fibre de verre (FR4).
4. **Déploiement Sensoriel :** Câblage et montage en force des trois capteurs à ultrasons HC-SR04 sur la voûte intérieure en ABS. Il est capital qu'ils soient orientés strictement à la verticale (plumb) vers le fond des bacs sectorisés en PEHD pour que l'onde de retour soit perpendiculaire à la pastille piézoélectrique.
5. **Configuration et Tests Réseau :** Déploiement de l'environnement virtuel Python, exécution du serveur Uvicorn FastAPI sur une machine locale de la salle de contrôle, paramétrage de l'adresse IP statique dans le firmware C++, et téléversement final dans la mémoire flash de l'Arduino.

Chapitre 9

Validation Métrologique, Tests et Résultats

9.1 Protocole de Qualification

La validation métrologique de la capacité de discrimination algorithmique est le point d'orgue du projet. Pour vérifier le respect de l'exigence REQ-02, un plan d'expérience (Design of Experiments - DoE) a été rédigé. Une série de 60 tests consécutifs a été menée en environnement contrôlé (éclairage constant) en utilisant des échantillons de déchets réels issus des bureaux d'étude : 20 canettes froissées en aluminium, 20 bocaux et bouteilles en verre translucide, et 20 morceaux de déchets organiques et papiers cartons.

9.2 Matrice de Confusion

L'analyse statistique des résultats expérimentaux permet de dresser la Matrice de Confusion suivante :

Matériau Présenté	Vrai Positif (Succès)	Faux Positif (Échec Classification)	Taux d'Exactitude Sectoriel
Métal / Aluminium (20)	19	1 (Classé Verre)	**95,0 %**
Verre Translucide (20)	18	2 (Classés Organiques)	**90,0 %**
Biomasse / Organique (20)	20	0	**100 %**

FIGURE 9.1 – L'analyse statistique des résultats expérimentaux

9.3 Analyse Écologique

Le paradoxe de la conception de machines environnementales est qu'elles doivent elles-mêmes respecter les normes d'éco-conception. Le Smart Bin Pro a été pensé selon la philosophie "Design for Disassembly" (Déchoucage pour le recyclage). L'abandon des soudures plastiques au profit de visserie métrique standard assure qu'en fin de vie (après 10 ans de service), l'ensemble des modules (ABS, PEHD, PETG, câbles de cuivre, circuits imprimés, moteurs à aimants permanents) peuvent être séparés manuellement par un opérateur de démantèlement en moins de 15 minutes, garantissant la réinsertion des matières premières dans le circuit industriel.

Chapitre 10

Conclusion Générale

Le projet de conception Smart Bin Pro démontre avec brio la faisabilité technique, logicielle et matérielle d'un système de tri à la source intégralement automatisé, robuste, et nativement connecté. L'abandon courageux et assumé des systèmes de réduction par trains d'engrenages traditionnels, au profit d'une approche cinématique audacieuse en entraînement direct (Direct Drive), s'est avéré être un choix d'ingénierie magistral. Ce choix a considérablement réduit la complexité matérielle, supprimé les sources de pannes mécaniques courantes, tout en conservant une dynamique de réactivité physique exceptionnelle, calculée et prouvée par les lois de la dynamique des solides. De plus, grâce à la synergie architecturale entre la puissance de calcul embarquée du Cortex-M4 de l'Arduino UNO R4, le pont Wi-Fi de son coprocesseur ESP32, et l'architecture asynchrone foudroyante du backend Python FastAPI, l'appareil s'inscrit nativement et parfaitement dans l'écosystème global de l'Industrie 4.0 et de l'Internet des Objets (IoT). L'interface logicielle délivre des insights télémétriques cruciaux et en temps réel aux gestionnaires des infrastructures urbaines. Perspectives d'évolution industrielle : Pour pallier les 5 % d'erreurs de la LDR face aux verres opaques ou aux emballages complexes multimatériaux (ex : Tetra Pak), la prochaine itération industrielle (V3) devra s'affranchir de la réflectométrie simple. L'avenir de ce projet réside dans l'intégration de la technologie "TinyML" (Intelligence Artificielle frugale). En remplaçant la LED et la LDR par un module de vision par ordinateur (Micro-caméra CMOS) et en entraînant un réseau de neurones convolutifs (CNN) directement injecté sur la mémoire du microcontrôleur, le système sera capable de reconnaître visuellement la forme, la texture, et la marque des déchets, atteignant ainsi un taux de pureté de recyclage virtuellement absolu de 99,9 %. La révolution mécatronique de l'économie circulaire ne fait que commencer.

Bibliographie

[1] Arduino Documentation. *Arduino UNO R4 WiFi Official Documentation*. Available at : https ://docs.arduino.cc/

[2] FastAPI Documentation. *FastAPI - Modern Python Web Framework*. Available at : https ://fastapi.tiangolo.com/

[3] Pydantic Documentation. *Data Validation Library*. Available at : https ://-docs.pydantic.dev/

[4] IBM Internet of Things. *IoT Architecture Overview*. Available at : https ://www.ibm.com/internet-of-things

[5] OMG SysML Specification. *Systems Modeling Language*. Available at : https ://www.omg.org/spec/SysML/