

Relatório de Atividade – Comandos Linux

- Ryan Dias da Silva

1) Verificar diretório atual

Utilizamos o comando pwd para exibir o caminho completo do diretório atual no sistema.

```
[root@localhost home]# pwd
/home
[root@localhost home]#
```

2) Criar estrutura de diretórios

Criamos a estrutura /home/trabalho/fatec/textos com o comando mkdir -p, que permite criar diretórios intermediários automaticamente.

```
[root@localhost home]# mkdir -p /home/trabalho/fatec/textos
[root@localhost home]#
```

3) Acessar a pasta textos

Utilizamos o comando cd para navegar até o diretório /home/trabalho/fatec/textos.

```
[root@localhost textos]# cp numeros.txt numeros1.txt | cp numeros.txt numeros2.txt
[root@localhost textos]# _
```

4) Criar arquivo numeros.txt

Utilizamos o comando cat > numeros.txt para criar o arquivo e inserir manualmente os números solicitados.

```
[root@localhost textos]# cp -r /home/trabalho/fatec/ /tmp
[root@localhost textos]# _
```

5) Ordenar números

Utilizamos o comando `sort numeros.txt > numOrd.txt` para ordenar os números e salvar em um novo arquivo.

```
[root@localhost textos]# cp *.txt /home/trabalho
[root@localhost textos]# _
```

6) Duplicar arquivo

Utilizamos o comando `cp` para copiar `numeros.txt` para `numeros1.txt` e `numeros2.txt`.

```
[root@localhost textos]# cat > numeros.txt
10
100
50
25
1
2
```

7) Copiar arquivos .txt

Utilizamos o comando `cp *.txt /home/trabalho` para copiar todos os arquivos com extensão `.txt` para outro diretório.

```
[root@localhost home]# mkdir -p /home/trabalho/fatec/textos
[root@localhost home]# _
```

8) Listar arquivos com detalhes

Utilizamos o comando `ls -l` para exibir informações detalhadas dos arquivos, como permissões, tamanho e data.

```
[root@localhost textos]# cp numeros.txt numeros1.txt ! cp numeros.txt numeros2.txt
[root@localhost textos]#
```

9) Copiar pasta fatec para /tmp

Utilizamos o comando `cp -r` para copiar a pasta fatec e todo seu conteúdo para o diretório /tmp.

```
[root@localhost textos]# rm -r /tmp/fatec/
rm: entrar no diretório "/tmp/fatec/"? s
rm: entrar no diretório "/tmp/fatec/textos"? s
rm: remover arquivo comum "/tmp/fatec/textos/numeros.txt"? s
rm: remover arquivo comum "/tmp/fatec/textos/numOrd.txt"? s
rm: remover arquivo comum "/tmp/fatec/textos/numeros2.txt"? s
rm: remover arquivo comum "/tmp/fatec/textos/numeros1.txt"?
rm: remover diretório "/tmp/fatec/textos"? s
rm: não foi possível remover "/tmp/fatec/textos": Diretório não vazio
[root@localhost textos]# _
```

10) Remover arquivos .txt

Utilizamos o comando `rm` para apagar todos os arquivos .txt dentro de /home/trabalho.

```
[root@localhost textos]# ls /bin > listabin.txt
[root@localhost textos]#
```

11) Remover pasta fatec em /tmp

Utilizamos o comando `rm -r` (ou `rm -rf`) para apagar a pasta fatec e todo seu conteúdo dentro de /tmp.

```
[root@localhost textos]# cd /home/trabalho/fatec/textos/
[root@localhost textos]# _
```

12) Renomear arquivo

Utilizamos o comando `mv` para renomear numeros.txt para sequencia.txt.

```
[root@localhost textos]# cp -r /home/trabalho/fatec /tmp  
[root@localhost textos]# _
```

13) Listar /bin e salvar em arquivo

Utilizamos o comando `ls /bin > listabin.txt` para listar os arquivos do diretório /bin e salvar a saída em um arquivo.

```
[root@localhost textos]# ls -l  
total 16  
-rw-r--r--. 1 root root 17 Abr  7 10:11 numeros1.txt  
-rw-r--r--. 1 root root 17 Abr  7 10:11 numeros2.txt  
-rw-r--r--. 1 root root 17 Abr  7 10:09 numeros.txt  
-rw-r--r--. 1 root root 17 Abr  7 10:10 numOrd.txt  
[root@localhost textos]# _
```