

Relatório de Atividade – Inicialização do Sistema Linux Red Hat

Introdução

Este relatório descreve o processo realizado para executar o sistema operacional Linux Red Hat a partir de um arquivo de instalação no formato .iso. O objetivo foi observar como ocorre o processo de inicialização do sistema, desde a preparação do ambiente até o acesso às funcionalidades básicas.

1. Obtenção da imagem do sistema

O primeiro passo consistiu em utilizar um arquivo com extensão .iso, que contém uma cópia completa do instalador do sistema operacional Linux Red Hat.

Arquivos desse tipo funcionam como uma imagem de disco, reunindo todos os arquivos necessários para iniciar ou instalar um sistema operacional.

2. Preparação do ambiente de execução

Para executar o sistema, foi utilizado um computador que já possuía o Windows instalado.

Como o sistema estava em formato .iso, foi necessário utilizar uma ferramenta capaz de executá-lo sem instalar diretamente no computador. Para isso, foi utilizada uma aplicação de virtualização, como o VirtualBox, que permite simular um computador dentro do próprio sistema.

Outra possibilidade seria iniciar o computador diretamente pelo arquivo em uma mídia de boot.

3. Início da execução do sistema

Após configurar o ambiente virtual, o arquivo .iso foi carregado dentro da ferramenta escolhida.

Em seguida, o sistema foi iniciado, fazendo com que o computador virtual começasse a carregar o Linux Red Hat.

4. Menu de inicialização

Durante o início do processo apareceu a tela de boot do sistema.

Nesse momento foi exibido um menu com opções de inicialização. Para continuar o processo, foi selecionada a opção padrão recomendada pelo próprio sistema.

5. Carregamento do sistema operacional

Após a seleção da opção de inicialização, o sistema começou a carregar os componentes necessários para funcionar.

Entre esses componentes está o kernel do Linux, responsável por preparar o ambiente e permitir que o sistema seja utilizado.

Durante essa etapa diversos arquivos são carregados automaticamente até que o sistema esteja pronto para uso.

6. Acesso ao sistema

Quando o carregamento foi concluído, o sistema exibiu sua interface de uso.

Dependendo da configuração, essa interface pode ser gráfica ou baseada em terminal. A partir desse momento já foi possível acessar as funções básicas do Linux Red Hat.

7. Exploração do ambiente

Com o sistema em funcionamento, foi possível explorar algumas partes da estrutura do Linux.

Entre os diretórios observados estão:

/home – pasta utilizada para arquivos dos usuários

/etc – diretório que contém arquivos de configuração do sistema

/bin – local onde ficam programas e comandos essenciais

Essa estrutura de diretórios é uma característica comum dos sistemas baseados em Linux.

8. Encerramento da execução

Ao final da atividade, o sistema foi desligado corretamente utilizando as opções de encerramento disponíveis.

Depois disso, a máquina virtual foi finalizada, encerrando a execução do arquivo .iso.