Autotransformador

Universal Bivolt

Este produto é protegido com um dispositivo contra excesso de temperatura. Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança, ele se autodesligará, retornando o funcionamento após minutos. Se isso ocorrer, diminua a carga aplicada ou substitua o autotransformador por um de maior potência.

Tomadas tripolares
padrão NBR 14136

1 ano de garantia

Modelo	Potência (VA)	Tensão
AT 100	100	Bivolt 120/220
AT 200	200	Bivolt 120/220
AT 300	300	Bivolt 120/220
AT 500	500	Bivolt 120/220
AT 800	800	Bivolt 120/220
AT 1000	1000	Bivolt 120/220
AT 1500	1500	Bivolt 120/220
AT 2000	2000	Bivolt 120/220
AT 2500	2500	Bivolt 120/220
AT 3000	3000	Bivolt 120/220
AT 4000	4000	Bivolt 120/220
AT 5000	5000	Bivolt 120/220

A tensão em 120V pode variar entre 110, 115 e 120V

Atenção

Nunca coloque primeiro o adaptador bipolar na tomada fêmea do cordão de ligação, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. Quando precisar desconectar o aparelho do autotrafo, desligue primeiro o PLUG da tomada da rede.

Indicado para

- Informática
- Ar condicionado
- Eletrodomésticos
- Games
- Home theater
- Eletroportáteis

contato@involtsbrasil.com.br
www.involtsbrasil.com.br

Fabricado por:
CNPJ 26.101.858/0001-36
Indústria Brasileira

INVOLTS