# Filtro de linha

## Bivolt

- Protetor contra surtos de tensão e filtro contra interferências RFI/EFI nas tomadas elétricas;
- Fabricado em plástico ABS auto-impacto e antichamas;
- Tomadas tipo N, F, T (neutro, fase e terra);
- Porta fusível externo;
- Indicador luminoso de filtro em operação;
- Cabo e tomadas no padrão NBR 14136;
- Modelos disponíveis com 3, 4, 5, 6 e 10 tomadas 45°;
- Chave liga/desliga;
- Fusível reserva.

1 ano de garantia

### Indicado para

- Fax, PABX e central telefônica:
  protege o equipamento de ruídos de rede
- Impressoras:
  garante um aterramento seguro
- Computadores e notebooks:
  proteje o usuário de eletricidade estática
- Modem e roteador wireless
- Celular e telefones sem fio

### Característica técnica

| | |
|---|---|
| Potência nominal | 2000VA (220V) \| 1000VA (115V) |
| Tensão de entrada | 115V / 220V |
| Corrente nominal | 9A |
| Frequência de operação | 50/60HZ |
| Fusível | 10A/250V |
| Protetor entre fase / neutro | max. energia de surto 75J |

contato@involtsbrasil.com.br
www.involtsbrasil.com.br

Fabricado por:
CNPJ 26.101.858/0001-36
Indústria Brasileira

INVOLTS