

# Base de données marieteam

## Structure de la table acl\_classes

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(10)	Non				
class_type	varchar(200)	Non				

## Structure de la table acl\_entries

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(10)	Non				
class_id	int(10)	Non		acl_classes (id)		
object_identity_id	int(10)	Oui	NULL	acl_object_identities (id)		
security_identity_id	int(10)	Non		acl_security_identities (id)		
field_name	varchar(50)	Oui	NULL			
ace_order	smallint(5)	Non				
mask	int(11)	Non				
granting	tinyint(1)	Non				
granting_strategy	varchar(30)	Non				
audit_success	tinyint(1)	Non				
audit_failure	tinyint(1)	Non				

## Structure de la table acl\_object\_identities

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(10)	Non				
parent_object_identity_id	int(10)	Oui	NULL	acl_object_identities (id)		
class_id	int(10)	Non				
object_identifier	varchar(100)	Non				
entries_inheriting	tinyint(1)	Non				

## Structure de la table acl\_object\_identity\_ancestors

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
object_identity_id	int(10)	Non		acl_object_identities (id)		
ancestor_id	int(10)	Non		acl_object_identities (id)		

## Structure de la table acl\_security\_identities

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(10)	Non				
identifiant	varchar(200)	Non				
username	tinyint(1)	Non				

## Structure de la table admin

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(11)	Non				
username	varchar(180)	Non				
username_canonical	varchar(180)	Non				
email	varchar(180)	Non				
email_canonical	varchar(180)	Non				
enabled	tinyint(1)	Non				
salt	varchar(255)	Oui	NULL			
password	varchar(255)	Non				
last_login	datetime	Oui	NULL			
confirmation_token	varchar(180)	Oui	NULL			
password_reset_requested_at	datetime	Oui	NULL			
roles	longtext	Non		(DC2Type: array)		
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Non				

## Structure de la table bateau

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(11)	Non				
libelle_bateau	varchar(50)	Non				
longueur	double	Oui	NULL			
largeur	double	Oui	NULL			
vitesse	int(11)	Oui	NULL			
capaciteMaximum	int(11)	Non				

## Structure de la table categorie

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(11)	Non				
libelle_categorie	varchar(50)	Non				

## Structure de la table client

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(11)	Non				
email	varchar(50)	Non				
nom	varchar(50)	Non				
prenom	varchar(50)	Non				
adresse	varchar(50)	Non				
ville	varchar(50)	Oui	NULL			
code_postal	varchar(5)	Non				
password	varchar(250)	Non				

## Structure de la table disponibilite

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id	int(11)	Non				
placesDisponibles	int(11)	Non				
id_traversee	int(11)	Non				
id_categorie	int(11)	Non				

## Structure de la table doctrine\_migration\_versions

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
version	varchar(191)	Non				
executed_at	datetime	Oui	NULL			

execution_time	int(11)	Oui	NULL
----------------	---------	-----	------

## Structure de la table equipement

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentai res	Type de médias
id	int(11)	Non				
libelle_equipement	varchar(50)	Non				

## Structure de la table liaison

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentai res	Type de médias
id	int(11)	Non				
distance	double	Non				
port_depart	varchar(50)	Non				
port_arrivee	varchar(50)	Non				

## Structure de la table messenger\_messages

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentai res	Type de médias
id	bigint(20)	Non				
body	longtext	Non				
headers	longtext	Non				
queue_name	varchar(190)	Non				
created_at	datetime	Non				
available_at	datetime	Non				
delivered_at	datetime	Oui	NULL			

## Structure de la table prix

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentai res	Type de médias
id	int(11)	Non				
traversee_id	int(11)	Non		traversee (id)		
categorie_id	int(11)	Non		categorie (id)		
prix	decimal(10, 2)	Non				

## Structure de la table reservation

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentai res	Type de médias
id	int(11)	Non				
client_id	int(11)	Non		client (id)		

traversee_id	int(11)	Non		traversee (id)
--------------	---------	-----	--	----------------

## Structure de la table reservation\_categorie

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentai res	Type de médias
id	int(11)	Non				
reservation_id	int(11)	Non		reservation (id)		
categorie_id	int(11)	Non		categorie (id)		
quantite	int(11)	Non				

## Structure de la table traversee

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentai res	Type de médias
id	int(11)	Non				
liaison_id	int(11)	Non		liaison (id)		
date_depart	datetime	Non				
heure_depart	time	Non				
bateau_id	int(11)	Non		bateau (id)		