

2007 ~2008 学年第 1 学期本科生期末考试试卷

《 数据库原理 》(B 卷 共 8 页)

(考试时间: 2008 年 1 月 22 日)

题号	一	二	三	成绩	核分人签字
得分					

请将选择题的答案填写在下面的表格中


1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35	
36		37		38		39		40	
41		42		43		44		45	
46		47		48		49		50	
51		52		53		54		55	

一、单项选择题 (40 题, 每题 1 分)

1. 关于数据库管理系统下面哪个描述是最正确的
- A.数据库管理系统是数据的集合.
- B.数据库管理系统是数据的集合,并且存储着数据与数据之间的关系.
- C.数据库管理系统是由一个互相关联的数据的集合和一组用以访问这些数据的程序组成.
- D.数据库管理系统是由数据的集合和一组用以访问这些数据的程序组成
2. 下面那一项不是数据库管理系统组成部分:
- A. 进程控制器                      B.查询处理器.
- C. 存储管理器                      D.事务管理器.
- 3.如果有两个关系 T1,T2.客户要求每当给 T2 增加一条合适的记录时,T1 中特定记录就需要被改变,我们需要定义什么来满足该要求.
- A.在 T1 上定义视图                      B.在 T2 上定义视图
- C.在 T1 和 T2 上定义约束                      D.定义触发


4. 对于数据库的事务描述不正确的是
- A. 一个事务中的所有对数据库的改变不能部分完成部分不完成.
- B. 一个事务中只能包含一个对数据库的改变动作和多个对数据库的查询动作.
- C. 如果一个事务已经完成那么其对数据库的改变能够被持久的保留.
- D. 如果事务在完成前被中断,数据库管理系统能把那些由未完成事务所产生的数据变化从数据库中恢复

5. 某个企业的数据库包含以下信息:员工(由员工编号唯一确定,记为 ssn),部门(由部门编号唯一确定记为 did)员工工作在部门中,每个部门有且仅有一个管理者.下面哪个 ER 图能够正确的反映管理关系.




- 6.关于视图的描述下面说法哪些是正确的:
- A. 数据库即存储视图的定义也单独为视图存储数据.
- B. 所有的视图都是可更新视图
- C. 用带有 group by 子句的 SQL 语句创建的视图是可更新视图
- D. 视图可以能在多个关系上创建

7. 某个企业的数据库包含以下信息.员工(由员工编号唯一确定,记为 *ssn*),员工的子女(属性为 *name,age*),在双亲给定的情况下,每个孩子能由他的姓名唯一确定(假设他们的双亲中只有一个公司的员工).一旦员工离开公司,那么企业不再对其子女信息感兴趣.下面哪个 ER 图能够正确的反映以上需求



8. 如果将下面的 ER 图转换成数据库中的关系,那么在数据库中至少需要定义.



- A. 2 个关系  
B. 3 个关系  
C. 3 个关系, 1 个断言  
D. 2 个关系, 1 个断言

9. 如果将下面的 ER 图转换成数据库中的关系(该 ER 图中要求员工的年龄在 18 到 55 岁之间),那么在数据库中至少需要定义.



- A. 3 个关系, 1 个断言  
B. 2 个关系, 1 个约束  
C. 3 个关系  
D. 2 个关系
10. 我们在一个关系中  
A. 必须定义一个主关键字  
B. 只能创建一个聚集索引(cluster index)  
C. 只能创建一个候选关键字  
D. 只能定义一个约束.
11. 在 DBMS 的关系中  
A. 唯一索引属性的属性值可以有一个空值  
B. 外关键字属性值不可以为空  
C. 任何属性值都可以为空  
D. 任何属性值都不可以为空.
12. 下面关于外关键字描述不正确的是  
A. 外关键字必须是所参考表的主关键字.  
B. 外关键字属性必须与参考的属性具有相同的数据类型  
C. 定义外关键字的人必须对所参考表拥有 select 权限  
D. 一个表中可以有多个外关键字.
13. 我们在 DBMS 中记录某公司的员工和他们的工作信息,要求当某个员工离职后,数据库需要自动删除该员工的工作信息,在定义工作表时我们对于外关键字的删除规则应定义为  
A. ON DELETE ROLLBACK  
B. ON DELETE CASCADE  
C. ON DELETE SET NULL  
D. ON DELETE NO ACTION
14. 关系模式 R, R 的属性集是 {ABCDEG} 有函数依赖集  $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BE \rightarrow C, BC \rightarrow D, CG \rightarrow D\}$  (AB) 的属性闭包是.  
A. BDEG  
B. BDC  
C. ABCDEGD  
D. ABCD
15. 有关系模式 R(A,B,C,D,E), R 的函数依赖集  $F = \{A \rightarrow BC, CB \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$  下面哪个分解具有无损连接性.  
A. (A,D,C), (A,B,C)  
B. (A,B,C), (B,C,D,E)  
C. (A,B,D), (C,D,E)  
D. (B,C,D), (A,D,E)

16. staff 的定义如下

```
id      INTEGER
name    CHAR(20)
dept    INTEGER
job      CHAR(20)
years   INTEGER
salary  DECIMAL(10,2)
comm    DECIMAL(10,2)
```

下面哪个语句可以按照 job 和 salary 的升序排序来返回所有员工的信息.

- A. SELECT id,name,salary,dept,job,years,comm FROM staff ORDER BY 4,6
- B. SELECT id,name,salary,dept,job,years,comm FROM staff GROUP BY 4,6
- C. SELECT id,name,salary,dept,job,years,comm FROM staff ORDER BY 5,3
- D. SELECT id,name,salary,dept,job,years,comm FROM staff GROUP BY 5,3

17.有 关系模式 R(A,B,C)和三个合法实例(6,4,6),(6,4,6),(7,4,6),下面哪个函数依赖在关系模式 R 上不成立

- A. A->B
- B. BC->A
- C. B->C
- D. C->A.

18. 关系模式 Sailors(sid,sname,age,ratring)下面哪个语句能够查找出 sname 属性值至少为四个字符长,并且开始和结束字符都是 B 的水手信息.

- A.SELECT \* FROM SAILORS WHERE sname like 'B%%\_B'
- B.SELECT \* FROM SAILORS WHERE sname like 'B\_%\_B'
- C. SELECT \* FROM SAILORS WHERE sname like 'B??\*B'
- D. SELECT \* FROM SAILORS WHERE sname like 'B\*\*?B'

19. 有一个关系模式 employee(name,department,phone\_number),下面哪句话允许 user1 可以修改 phone\_number 列的值

- A. GRANT MODIFY (phone\_number) ON TABLE employee TO user1
- B. GRANT ALTER (phone\_number) ON TABLE employee TO user1
- C. GRANT UPDATE (phone\_number) ON TABLE employee TO user1
- D. GRANT REFERENCES (phone\_number) ON TABLE employee TO user1

20.下面哪种文件格式对不等值搜索的效率最高

- A.无序文件
- B.排序文件
- C.哈希文件
- D.队列文件

21. 关系模式 Sailors(sid,lastname.firtname,age,ratring)其中 lastname 允许为空. 下面哪个语句能够查找出 lastname 属性值为空的水手信息.

- A. SELECT \* FROM SAILORS WHERE LASTNAME='NULL'
- B. SELECT \* FROM SAILORS WHERE LASTNAME=NULL
- C. SELECT \* FROM SAILORS WHERE LASTNAME IS NULL
- D. SELECT \* FROM SAILORS WHERE LASTNAME LIKE 'NULL'

22.设有关系模式 R(B,I,S,Q,D),其上函数依赖集 F={S->D,I->B,IS->Q,B->Q,B->I} 下面那些是 R 的关键字.

- A.IS
- B.IB
- C.IQ
- D.ISB

23.下面哪个改变可以通过 alter table 实现

- A. 增加一个触发.
- B. 增加一个索引.
- C. 增加一条记录
- D. 定义一个候选关键字

24.下面的语句按顺序成功执行后

```
CREATE TABLE tab1 (c1 CHAR(1))
INSERT INTO tab1 VALUES ('b')
CREATE VIEW view1 AS SELECT c1 FROM tab1 WHERE c1 ='a'
INSERT INTO view1 VALUES ('a')
INSERT INTO tab1 VALUES ('b')
```

执行 SELECT c1 FROM tab1 可以选择出多少条记录

- A.0
- B.1
- C.2
- D.3

25.在一个程序中按顺序成功执行下列语句后

```
CREATE TABLE tab1 (c1 CHAR(1))
INSERT INTO tab1 VALUES ('b')
INSERT INTO tab1 VALUES ('b')
rollback
INSERT INTO tab1 VALUES ('b')
INSERT INTO tab1 VALUES ('d')
Commit
INSERT INTO tab1 VALUES ('q')
INSERT INTO tab1 VALUES ('a')
commit
```

执行 select count(\*) from tab1 后的结果是

- A. 6
- B. 3
- C. 5
- D. 4

<p>26.数据库 SAILORS 表是由 joe 创建的.在 DBMS 完成下面的语句后</p> <p>Grant select on Sailors To Art With Grant option—Joe 执行</p> <p>Grant select,update on Sailors To Bob With Grant option—Joe 执行</p> <p>Grant select on Sailors To Bob With Grant option—Art 执行</p> <p>Revoke select on Sailors From Art Cascade—Joe 执行</p> <p>Bob 对 Sailors 表拥有</p> <p>A. select 权            B. Update 权            C.没有任何权利    D.select 和 Update 权</p> <p>27.下面关于主关键字描述不正确的是:</p> <p>A.在表中只能通过主关键字唯一的确定一条记录.</p> <p>B.主关键字可以由多个属性组成.</p> <p>C.组成主关键字的属性值不能空.</p> <p>D.一个表中只能有一个主关键字</p> <p>28.关于第三范式描述正确的是</p> <p>A.一个关系属于第一范式,它就属于第三范式</p> <p>B. 一个关系模式属于 BC 范式,它就属于第三范式</p> <p>C. 一个关系实例有数据冗余,它就是属于第三范式</p> <p>D.一个关系实例没有数据冗余,它就是属于第三范式</p> <p>29.下面哪个调度是串行调度:</p> <p>A. T1:R(A),T2:R(B),T2:W(B),T1:W(A)</p> <p>B. T1:R(B),T1:W(B),T2:R(A), T2:W(A)</p> <p>C. T1:R(A),T2:R(B),.T1:W(A),T2:W(B)</p> <p>D. T2:R(A),T1:R(B),.T1:W(A),T2:W(B)</p> <p>30.下面关于数据库事务处理描述错误的是:</p> <p>A. 原子性:表示的是事务的所有操作在数据库中要么全部正确反映出来要么全部不反映.</p> <p>B. 一致性:事务在执行前如果数据库是一致性的那么执行后也是一致的.</p> <p>C. 隔离性:事务在执行过程中可以感觉到系统中其他事务的执行</p> <p>D. 持久性:一个事务成功完成后,它对数据库的改变必须是永久的,即使是系统出现故障时也是如此.</p> <p>31. 下面关于数据库事务处理描述正确的是:</p> <p>A. 原子性和一致性是由数据库的并发控制保证的.</p> <p>B. 隔离性和持久性是由数据库的并发控制保证的.</p> <p>C. 原子性和持久性是由数据库的恢复系统保证的</p> <p>D. 一致性和隔离性是由数据库的恢复系统保证的</p>	<p>32.数据库系统的 log 中检查点的作用是:</p> <p>A. 系统事务取消时数据库关系系统需要重检查点开始取消.</p> <p>B. 系统事务正确完成时数据库系统会在 log 中设置检查点.</p> <p>C. 数据库重新启动时恢复系统中的重做阶段从检查点开始.</p> <p>D. 数据库重新启动时恢复系统中的分析阶段从检查点开始</p> <p>33. 下面哪个说法符合数据库系统 WAL(log 先写协议):</p> <p>A. 数据库内存中被事务修改的页面在事务成功完成时被强制写到磁盘中</p> <p>B. 数据库内存中被事务修改的页面在事务撤销时被写到标记为非脏页</p> <p>C. 事务成功完成时不需要将与其相关的 log 页面强制写回磁盘</p> <p>D. 事务中被修改的内存数据页面在写回磁盘前必须将与其相关的 log 写回磁盘</p> <p>34.一个企业提供了一个查询数据库,该数据库的数据可以很容易的重新构造.为了提供数据库中磁盘数据的访问速度,下面磁盘技术中采用哪种方法可以满足该要求:</p> <p>A. RAID 0            B.RAID 1            C. RAID 0+1            D.RAID 5</p> <p>35.一个企业有大量的数据需要存储在数据库中,企业要求数据的稳定性存储和数据开速访问,但不想使用太多的磁盘进行冗余存储,下面磁盘技术中采用哪种方法可以满足该要求:</p> <p>A. RAID 0            B.RAID 1            C. RAID 0+1            D.RAID 5</p> <p>36.在 JDBC 提供的数据库编程方法中提供了几种 JDBC 和数据库的连接方法:</p> <p>A.5            B.2            C.4            D.1</p> <p>37.下面哪些说法是正确的:</p> <p>A. 在死锁预防中, 等待--死亡法是中止优先级高的事务</p> <p>B. 在死锁预防中, 受伤--等待法是优先级高的事务可能等待优先级低的事务释放锁</p> <p>C. 使用死锁预防的系统中不会出现死锁。</p> <p>D. 使用死锁判断的系统会不会出现死锁。</p> <p>38.下面那个说法正确的是</p> <p>A. 在嵌入式 SQL 编程中所有的查询都必须使用游标。</p> <p>B. 如果内存中的某一页的 pin_count=0,dirty=true,则该页在替换时该页的数据必须写会磁盘。</p> <p>C. Create table tab1( a int, b int ,c int ,primary key (a,b))    create table tab2(a int , c int, d int, foreign key(a) reference tab1(a))语句可以在 DBMS 中执行成功</p> <p>D. 如果关系模式 R 的每一个函数依赖 <math>X \rightarrow A</math> 都使得下面两个条件中的一个成立则该关系模式满足 BC 范式。条件:1.<math>X \rightarrow A</math> 是平凡函数依赖 2.X 是一个关键字</p>
---	---

39.在数据库中使用索引的目的是:  
A.提高数据文件的存储率.      B.可以更加有效的控制事务处理中的幻影问题.  
C.增加 DBMS 的安全性.      D.提高增加记录的效率.

40.数据库系统管理员按照事务的方式执行下面的语句: C

```
Create table tab1 (a int,b int)
insert into tab1 values(1,2)
insert into tab2 values(2,3)
commit
Insert into tab1 values(2,3)
Insert into tab1 values(1,6)
Commit
Delete from tab1 where a=1
Insert into tab1 values(1,7)
Delete from tab1 where a=1
Insert into tab1 values(1,8)
数据库系统突然崩溃,系统重新启动后,该管理员执行
Select count(*) from tab1
数据库系统的输出是多少:
A. 6      B.3      C.4      D.5
```

二.不定项选择题(30 题,每题 2 分)

41. 下面关于索引说法正确的是:

- A. 一个表上只能建立一个聚集索引
- B. 在数据库中只能创建一个聚集索引
- C. 在数据库中只能创建一个主索引
- D. 索引文件中一定不包括记录的详细数据

42.有关系模式 R(A,B,C,D,E),R 的函数依赖集 F={A->B,BC->E,ED->A},下面哪个说法是正确的:

- A.R 是 BCNF      B.R 是 1NF
- C.分解(ACD,BCE)是无损分解      D.分解(ABD,CDE)是无损分解

43.有关系模式 R(A,B,C,D)下面哪个函数依赖集使得 R 不是 BCNF

- A. F={AB->CD,C->ABD }      B. F={ABC->D,D->A}
- C. F={B->C,D->A}      D. F={AB->C,C->D,C->AB}

44.有两个关系 TAB1,TAB2

TAB1		TAB2	
C1	C2	CX	CY
---	---	----	----
A	11	A	21
B	12	C	22
C	13	D	12

结果集如下

C1	C2	CX	CY
----	----	----	----
A	11	A	21
C	13	C	22
B	12	null	null

哪个 SQL 语句能够生成该结果

- A. SELECT \* FROM tab1 right OUTER JOIN tab2 ON c1=cx
- B. SELECT \* FROM tab1 INNER JOIN tab2 ON c1=cx
- C. SELECT \* FROM tab1 FULL OUTER JOIN tab2 ON c1=cx
- D. SELECT \* FROM tab1 LEFT OUTER JOIN tab2 ON c1=cx

45 下面视图定义是中哪个是可更新视图

- A. Create view V1 as select S.rating , max(S.age) as avgage from Sailors S group by S.rating
- B. Create view V2 as select \* from saliros S1 where S.age>18 expect select \* from sailors S2 where S2.name like '%Tom'
- C. Create view V3 as select S.name, B.bname from Sailor, Boats where S.sid=B.sid
- D. Create view V4 as select \* from Bailors B where B.name is not null

46 下面哪个 SQL 正确表示查找红色船被订船情况.

- A. Select \* from Reserves R,Boat B where R.bid=B.bid and b.color='red'
- B. Select \* from Reserves R inner join Boats B on R.bid=B.bid where b.color='red'
- C. Select \* from Reserves R right outer join Boats B on R.bid=B.bid and b.color='red'
- D. Select \* from Reserves R full outer join Boats B on R.bid=B.bid and S.age>17

47.下面说法正确的是:

- A.在任何情况下严格的 2PL 锁能够保证调度的可串行化.
- B.在一个表作查询时需要先给符合条件的查询上记录加上 S 锁然后给表加上 IS 锁.
- C.在一个表作查询时需要先给表加上 IS 锁然后给符合条件的查询上记录加上 S 锁
- D.在一个表上同时可以加上 IS 锁和 IX 锁

Lsn	Prvelsn	Xid	Type	Pageid	Offset	Len	Old	New
0			Begin_checkpoint					
5			end_checkpoint					
10		T1	Update	P1	1000	4	5	8
20	10	T1	update	P1	2000	4	7	5
30		T2	update	P5	3000	4	8	20
40		T3	update	P4	2000	4	2	100
50	20	T1	update	P5	1000	4	8	9
60	30	T2	update	P1	3000	3	abc	deg
70		T1	Commit					

A. 数据库系统恢复阶段的分级阶段完成后,系统的事务表中包含的事务有 T1,T2,T3  
B. 数据库系统恢复阶段的分级阶段完成后,系统的事务表中包含的事务有 T2,T3  
C. 数据库系统恢复后,数据库中的数据是  
(P1,1000,4,8),(P1,2000,4,5),(P1,3000,3,abc),(P4,2000,4,2),(P5,1000,4,9),(P5,3000,4,8)  
其中()内的含义是(pageid,offset,len,vaules)  
D. 数据库系统恢复后,数据库中的数据是  
(P1,1000,4,5),(P1,2000,4,7),(P1,3000,3,deg),(P4,2000,4,2),(P5,1000,4,8),(P5,3000,4,8)  
其中()内的含义是(pageid,offset,len,vaules)

55. 下面关于数据库事务并发调度正确的是

- A. 冲突可串行化调度一定是观测可串行化调度
- B. 冲突可串行化调度一定与某种串行调度的结果一样.
- C. 观测可串行化调度可以通过画图来判断
- D. 冲突可串行化调度可以通过画图来判断

三. 简答题（30 分）

有关系模式 students(sid:integer,sname:string,age:integer,grade:integer,dpt:string), ,sid 表示学号,sname 表 2)统计每个学院不同年级学生的平均入学年龄 (5 分)

示姓名,age 表示入学年龄, grade 表示年级, dpt 表示学院

course(cid:integer,cname:string,teacher:string),cid 表示课程号,cname 表示课程名,teacher 表示教师

enrolled(sid:integer,cid:integer,grade:integer), sid 表示学号, sid 表示学号, grade 表示成绩

各关系模式的关键字用下划线表示,其中 enrolled 的关键字中 sid 来自 students,cid 来自 course, Enrolled

的记录表示学生选课的记录。

1.请用关系代数表达式写出下面的查询（4 分）

查找年龄最小的学生

2.用元组关系演算表达式写出下面的查询(2 分)

查找选了数据库课程的学生的姓名

3. 请用 SQL 语句写出下面的查询（10 分）

1) 查找即选了数据库也选了操作系统课程的学生的学号(5 分)

4. 有关系模式 employees(ssn:char(10),name:char(20),age:int),其中 ssn 是 employees 的主关键字，

departments(did:char(5),dname:char(20)), 其中 did 是 departments 的主关键字

.work\_in( ssn:char(10),did:char(5),from:date,to:date), 其中 (ssn,did,from,char) 是 work\_in 的主关键字

,did,ssn 分别是指向 deparments,employess 的外关键字。表示员工在某段时间内工作与某个部门。另

外还要求每个的员工都要工作于某个部门，每个部门都要有人工作。请用 SQL 语句创建 work\_in 关

系，并表达出每个的员工都要工作与某个部门，每个部门都要有人工作这个约束条件。（4 分）

5.请证明 Armstrong 公理中的传递律.(4 分)

--王道论坛（[www.cskaoyan.com](http://www.cskaoyan.com)）友情分享

6.设有关系模式 R(A,B,C,D)， $F=\{A\rightarrow C,C\rightarrow A,B\rightarrow AC,D\rightarrow AC,BD\rightarrow A\}$ 是 R 的函数依赖集(6 分)

- 1)求出 R 上的函数依赖最小集
- 2)找出 R 上的一个候选关键字并证明其是候选关键字