

Trilha B 5.1 — Agenda de Reuniões

Relatório de execução e validação · gerado por Claude Code (Opus 4.8)

Data: 09/07/2026

Branch: `claude/trilha-b-agenda-5.1`

Merge commit: `6c27040` na `main`

Banco: Supabase `tsltxvswzdnlmvljpryh` (produção)

Repositório: ryanribeiro9877/build-your-dreams-153

Pull Request: #84 — **MERGED**

CI: **verde** (ci · edge · Vercel · GitGuardian)

Processo: brainstorming → spec → plano → subagent-driven

1. Resumo executivo

O pedido inicial era a **Trilha D** (sync com Google Agenda). Ao investigar, confirmei que ela estava **bloqueada**: não existia tabela de reuniões no banco (dependência explícita: Trilha B 5.1). Em vez de criar *scaffolding* sobre o vazio, apontei o bloqueio e, com sua decisão, o trabalho pivotou para **construir primeiro a Trilha B 5.1** — a base que destrava a Trilha D.

Entreguei a **FASE 5.1 completa** (schema + CRUD + tela), aplicada em produção e verificada, com CI verde e **merge na `main`**. As fases 5.2/5.3 e a própria Trilha D permanecem adiadas por dependência (Trilha A / OAuth), conforme o briefing.

2. Escopo

Entregue (5.1)

- Tabela `meetings` + enum `meeting_status` + histórico `meeting_audit_log` (trigger).
- 4 RPCs `SECURITY DEFINER` com gate de papel + RLS 100%.
- Tela `/sistema/agenda`: listagem semanal, filtros, modal de detalhe/edição, histórico.
- Ganchos da Trilha D prontos (colunas Google + botão "Sincronizar" desabilitado).

Adiado (fora desta entrega)

- 5.2** — capacidade ($\leq 2/\text{slot}$), janelas 08–11h/13–16h, 15min; depende de `businessHours.ts` da Trilha A.
- 5.3** — `create_meeting_task`, abrir cadastro do cliente, ações de status pela recepção.
- Trilha D** — OAuth Google + credenciais no Vault + sync real (uni/bidirecional a decidir).

3. Banco de dados **aplicado em produção**

Objeto	Tipo	Detalhe
<code>meeting_status</code>	enum	<code>scheduled</code> · <code>confirmed</code> · <code>rescheduled</code> · <code>canceled</code> · <code>no_show</code> · <code>done</code>
<code>meetings</code>	tabela	cliente/telefone, data/hora, tipo, advogado, recepcionista, status, resumo/notas + ganchos Google + auditoria de criação
<code>meeting_audit_log</code>	tabela	histórico (campo, valor antigo→novo, autor, quando)
<code>trg_meetings_audit</code>	trigger	registra mudanças de status/data/horário/advogado
<code>meetings_can_access()</code>	helper	sócio + recepção (incl. estagiária) + advogados + admin

RPCs (SECURITY DEFINER, R-1 Hardening)

Função	Gate	Observação
<code>create_meeting</code>	<code>meetings_can_access()</code>	deriva <code>end_time</code> (+15min) e grava <code>created_by</code>
<code>update_meeting</code>	<code>meetings_can_access()</code>	edita campos + status; mudanças viram histórico
<code>delete_meeting</code>	sócio/admin	hard delete restrito; fluxo normal cancela por status
<code>get_meeting_audit</code>	<code>meetings_can_access()</code>	histórico com nome do autor

Todas: `REVOKE ALL FROM PUBLIC` + `GRANT authenticated` + `search_path` fixo + gate interno.

4. Segurança (RLS) — evidências verificadas ao vivo

- **OK** `meetings` e `meeting_audit_log` com RLS ativa + 1 policy `SELECT` cada; escrita só via RPC.
- **OK** `get_advisors(security)` **sem** alerta de RLS ausente nas tabelas novas.
- **OK** Funções novas **não** caem em `function_search_path_mutable` (`search_path` fixo).
- **OK** Gate confirmado: chamada de RPC sem autenticação retorna `não autenticado` (bloqueada).
- **nota** Lints INFO `*_security_definer_function_executable` são baseline do projeto (todas as ~120 funções caem neles) — sem regressão.

5. Frontend

Arquivo	Papel
<code>src/lib/meetings.ts</code> (+ teste)	rótulos PT-BR de status, opções de tipo, <code>deriveEndTime</code>
<code>src/hooks/useMeetings.ts</code>	leitura (RLS) + wrappers das 4 RPCs
<code>src/pages/Agenda.tsx</code>	listagem semanal + filtros por advogado/status
<code>src/components/agenda/MeetingDetailModal.tsx</code>	criar/editar, histórico, excluir, botão Google desabilitado
<code>App.tsx</code> , <code>JurisCloudOS.tsx</code> , <code>roleVisibility.ts</code>	rota <code>/sistema/agenda</code> + item de menu
<code>src/integrations/supabase/types.ts</code>	tipos de <code>meetings</code> /enum/RPCs (edição manual — sem Node local)

Menu liberado para **{admin, lawyer, receptionist, intern}** — exatamente o conjunto que o gate do banco autoriza (mapeamento `role_template`→`app_role` de `invite-employee`). Botão "Sincronizar com Google Agenda" fica **desabilitado** ("requer conexão Google — em breve"), sem chamada real.

6. Processo e qualidade

Fluxo Superpowers: **brainstorming** (esclareci escopo e a decisão da estagiária = recepção plena) → **spec** → **plano** (8 tasks) → **execução subagent-driven** (implementer + revisor por task, revisão final da branch).

Task	Entrega	Review
1	schema + audit + RLS + helper	verificado ao vivo (MCP)
2	4 RPCs	verificado ao vivo (MCP)
3	types.ts	Approved
4	utils + teste	Approved
5	hook useMeetings	Approved
6	rota + menu	Approved
7	tela + modal	Approved

Review final da branch (opus): "Ready to merge with fixes". O único **Important** — menu liberava a Agenda para `director/manager` que o banco não autoriza — foi **corrigido** (menu alinhado 1:1 ao gate). Os subagentes também pegaram um erro real de integração: `useAssignableUsers` retorna `{ users }` com `{ user_id, name }` (não `full_name`), e adaptaram os dois arquivos.

7. Verificação e CI verde

Ambiente sem Node local (build/testes só no CI). Gates efetivos:

- **Banco:** validado ao vivo via MCP (`execute_sql`, `get_advisors`).
- **Frontend:** CI da Vercel no PR #84 — `ci` (build + typecheck + vitest + lint) pass em 55s; `edge`, `Vercel`, `GitGuardian` pass.

8. Ressalvas honestas

- **atenção** **Doc de sessão paralela co-mergeado:** um commit alheio (`72ddf6e`, arquivo `docs/superpowers/plans/2026-07-09-agenda-reunioes.md`, 1542 linhas) entrou na branch por uma sessão concorrente no mesmo diretório e foi junto no merge. É só markdown (inofensivo ao build). **Não** o removi — é trabalho de outra sessão ativa; deixo a decisão com você.
- **defer** **Minors** (não bloqueiam): ordem alfabética do enum em `types.ts`; casts redundantes e realtime sem filtro em `useMeetings`; `canDelete` na UI usa `hasRole('admin')`, mais estreito que o gate do banco (na prática o sócio é admin).
- **nota** Sem Node local: `types.ts` foi editado à mão; numa futura regeneração pelo CI/você o arquivo fica idêntico (o banco já tem os objetos).

9. Próximos passos

- **Trilha B 5.2:** capacidade + horários, importando `businessHours.ts` da Trilha A (já na `main`).
- **Trilha B 5.3:** `create_meeting_task`, abrir cadastro do cliente, ações de status.
- **Trilha D:** agora destravada — decidir uni/bidirecional e fornecer credenciais OAuth do Google para o Vault.
- Opcional: validar na tela em produção (criar/editar/mudar status → ver histórico) e decidir sobre o doc co-mergeado.

Documentos no repositório: [docs/superpowers/specs/2026-07-09-trilha-b-5.1-agenda-reunioes-design.md](#) · [docs/superpowers/plans/2026-07-09-trilha-b-5.1-agenda-reunioes.md](#) . Relatório gerado automaticamente em 09/07/2026 por Claude Code (Opus 4.8).