

PLATAFORMA MULTI-AGENTE DE IA JURÍDICA · PT-BR

JurisAI

Documentação Completa do Sistema

Tudo o que o sistema faz hoje, desde o princípio — arquitetura, orquestração multi-agente, leitura de documentos, Kanban, tarefas, pendências, agentes de IA, BYOK e integrações.

Escritório	Bacellar Advogados — Salvador/BA
Tipo	Plataforma interna single-tenant (base multi-tenant preparada)
Stack	React + TypeScript + Vite · Supabase (Postgres/RLS/Edge Functions) · Vercel
Fontes	Código-fonte · banco vivo (Supabase, 63 tabelas) · spec de domínio

01

O que é o JurisAI

Plataforma multi-agente de IA jurídica, de **uso interno** do escritório **Bacellar Advogados** (Salvador-BA). Coordena dezenas de agentes de IA especializados que pesquisam jurisprudência, redigem peças, **leem os documentos do caso**, calculam valores, controlam prazos e organizam o trabalho da equipe — enquanto **toda decisão técnica e a assinatura final permanecem com o advogado responsável**.

É, na prática, um “sistema operacional de escritório”: de um lado um **chat central** onde cada colaborador conversa com o seu assistente de IA pessoal; do outro, os **painéis de trabalho** (Kanban, filas de tarefas, clientes, audiências, pendências, KPIs). A IA não é um chatbot solto: é uma **cadeia hierárquica de agentes** que roteia cada pedido ao especialista certo, valida a saída e devolve a peça pronta para revisão humana. Sistema single-tenant hoje; base preparada para multi-tenant via `organization_id`.

7	10	59	63
Áreas jurídicas	Cargos + Tech	Modelos de agente	Tabelas (RLS)

Princípios inegociáveis

- **Humano no comando.** A IA propõe; o advogado decide e assina. Toda peça pode receber o marcador `[REVISAR]` como rede de segurança.
- **Sem alucinação de dados.** Agentes não inventam partes, bancos, valores ou nº de processo. O que não está nos autos vira `[A PREENCHER]`.
- **Honestidade operacional.** Um agente nunca afirma ter concluído ação que o sistema não executou — diz “encaminhei” / “gerei a pendência”.
- **Rastreabilidade.** Mudanças de tarefa, ações de agente e requisições de integração ficam em logs de auditoria imutáveis.

02

A empresa e a equipe

O JurisAI atende a **Bacellar Advogados**, sociedade individual (Rodrigo Bacellar), estrutura horizontal. A especialização é **híbrida** — por etapa do processo e por área jurídica.

Pessoa	Cargo (role_template)	Etapa principal	Áreas
Rodrigo Bacellar	socio · admin	gestão, revisão, execução, alvará, recursos críticos	todas
Ana Cristina	adv_confeccao_geral	confecção, atendimento	bancário, plano de saúde, consumidor, cível
Luísa	adv_protocolo	protocolo	todas exceto previdenciário
Daiane	adv_audiencia_execucao	audiência, execução, recursos, diligência	bancário, família
Laura	adv_previdenciario	ciclo completo	previdenciário
Kailane	lider_recepcao	recepção, gestão de equipe, captação, kanban	n/a
Taís	recepcionista	recepção, kanban de pendências	n/a

Pessoa	Cargo (role_template)	Etapa principal	Áreas
Yasmin	receptionista (estagiária)	recepção supervisionada	n/a
Ana Rosa	financeiro	financeiro	n/a
Robson	audiencia_externa (sem login)	audiência	bancário, família

O sistema codifica também as **regras de cobertura em férias** (ex.: Luísa fora → Ana protocola; Laura fora → previdenciário pausa) e os **recursos críticos exclusivos do sócio** (Agiproteg, Agibank, Facta Seguros). Três **canais de captação**: Cooperativa, Ressaque, Indicação.

Por que isso importa

Essas regras são **dados de configuração** — alimentam quem recebe cada tipo de tarefa, quais agentes cada pessoa vê e quem valida o quê. O modelo organizacional não é texto morto.

03

Arquitetura & stack

SPA React conversando com backend serverless Supabase. Sem servidor próprio: a lógica de negócio vive em Edge Functions Deno ou em funções RPC no Postgres, sempre atrás de RLS.

- **Frontend:** React 18 + TypeScript + Vite (SWC) · Tailwind 3 + shadcn/ui (Radix) · React Router v6 (rotas lazy) · TanStack Query · Recharts · React Three Fiber (cenas 3D) · @hello-pangea/dnd (drag-drop) · Web Speech API (ditado). Deploy Vercel (push na `main` = deploy).
- **Backend:** Supabase — Postgres 17 (RLS estrito), Auth (e-mail/senha + OAuth), Storage, Realtime, Edge Functions Deno. Integrações: Stripe (test), Resend (e-mail), Cloudflare Turnstile (captcha). Agendamento via `pg_cron`.

Fluxo de camadas

Camada	Papel
React SPA (cliente)	Telas, chat e painéis. Assina cada chamada com o JWT do usuário.
Edge Functions (borda)	Orquestrador de chat, convites, pagamentos, captcha, fila de e-mail, API de integração.
Postgres + RPC (dados)	Tabelas, funções SECURITY DEFINER e RLS. Realtime devolve mudanças ao cliente.

O padrão de **tempo real** é onipresente: o cliente assina canais Supabase (mensagens, tarefas, presença, quadros, notificações) e recebe as mudanças por push — quase nada por polling.

04

Mapa de telas & rotas

Mais de 30 rotas, todas carregadas sob demanda (lazy), com quatro níveis de acesso: **autenticado**, **admin** (admin/diretor/sócio), **master** (o sócio) e **tech**. Se um chunk falhar após redeploy, o sistema recarrega e restaura a rota de destino.

Rota	Tela	Acesso	O que faz
/	LandingPage	pública	Apresentação com hero 3D, casos de uso, pilares, segurança, planos, FAQ.

Rota	Tela	Acesso	O que faz
/auth	Auth	pública	Login/cadastro (fundo 3D); recuperação de senha.
/definir-senha	DefinePassword	pública	Senha inicial pós-convite (captcha Turnstile).
/sistema	JurisCloudOS	autenticado	Hub principal: chat central + sidebar de agentes + painel de processos/alertas.
/sistema/chat	ChatWithAgent	autenticado	Chat dedicado e persistente, com histórico e custo por mensagem.
/sistema/tarefas	MyInbox	autenticado	Minhas tarefas, com máquina de estados.
/sistema/validar	ValidationQueue	autenticado	Fila de validação: aprovar/rejeitar tarefas.
/sistema/inter-assistente	InterAssistantInbox	autenticado	Pedidos entre os assistentes pessoais.
/sistema/kanban	KanbanBoard	autenticado	Quadros Kanban com filtros, tags, checklist, workflow, timesheet.
/sistema/equipe	TeamDashboard	master	Kanban de tarefas + roster com presença online.
/sistema/equipe/atribuir	AssignTask	master	Atribuir tarefa a colaborador elegível.
/pendencias	Pendencias	autenticado	Kanban de pendências por estado, com data fatal.
/clientes/:id	Clients · ClientDetails	autenticado	Cadastro de clientes (PF/PJ), documentos e tarefas.
/dashboard	Dashboard	autenticado	Gráficos das tarefas pessoais (14 dias).
/eficiencia	EfficiencyKPIs	autenticado	KPIs e detecção de gargalos por departamento.
/organograma	OrgChart	autenticado	Árvore hierárquica dos agentes.
/tokens	Tokens	autenticado	Saldo de tokens e pacotes de recarga (Stripe).
/perfil	Profile	autenticado	Edição do próprio perfil.
/admin (+ filhas)	Admin, AdminEmployees, AdminTokens...	admin	Hub administrativo: funcionários, tokens, notificações, auditoria de UI.
/admin/agentes/:id	AgentsAdmin · AgentDetail	tech	Catálogo e configuração completa de agentes.
/configuracoes/providers	ProvidersConfig	tech	Chaves de API dos provedores de IA (BYOK).
/admin/crons	CronJobs	tech	Tarefas agendadas.
/admin/importar	ImportarDados	tech	Importação de clientes por CSV (dedup por CPF).
/admin/master	AdminMaster	master	Painel do sócio: auditoria global e superpoderes.

05

Núcleo: orquestração multi-agente N1 → N2 → N3

O coração do sistema. Cada mensagem percorre uma **cadeia hierárquica de agentes com validação**, rodada de forma **assíncrona** pela Edge Function `chat-orchestrator`. O cliente envia, recebe imediatamente um `runId` (HTTP 202) e acompanha progresso e resposta via Realtime — sem tela travada.

Nível	Papel	Função
N1	<code>assistant_root</code> — “Meu Assistente”	Roteador estratégico: alçada (JEC), encaminhamentos, para qual diretor mandar.
N2	<code>director</code> — Diretor de Área	Escolhe o especialista certo e, depois, valida a peça produzida.
N3	<code>specialist</code> — Especialista	O único que cria: redige a peça, lê os documentos e usa ferramentas.

Máquina de estados: `routing_n1` → `routing_n2` → `executing_n3` → `validating_n2` → `validating_n1` → `done`. Os validadores podem **devolver a peça ao N3** com feedback (até 2 rodadas) antes de anexar o marcador `[REVISAR]` como rede final visível ao usuário.

Decisões de engenharia que sustentam isso

- **Modelos rápidos por nível.** Roteamento e validação usam modelos ágeis; a redação (N3) usa modelo de qualidade com timeout ampliado (~380s, peça de ~20 mil tokens). Modelos flagship lentos nunca entram no chat.
- **Cache de prompt.** O bloco estável (prompt + regras + resumos) é marcado para cache; só o resumo rolante fica volátil — corta latência e custo entre chamadas da mesma sessão.
- **Roteamento de provedor pelo nome do modelo.** Com / (ex.: `anthropic/claude-sonnet-4-6`) → OpenRouter; sem / (ex.: `gpt-4o-mini`) → OpenAI.
- **Data sempre correta.** A data atual (fuso de São Paulo) é injetada no prompt do N3; proibido presumir anos passados.
- **Observabilidade.** Erros vão para o Sentry isolados por requisição (`runId`, sessão, etapa, modelo); a execução fica registrada em `orchestration_runs`.

“Meu Assistente” — o N1 de cada pessoa

Cada colaborador tem um agente-raiz privado e isolado (papel `assistant_root`), ponto de entrada de todas as suas conversas. Ele nunca é compartilhado — o modelo antigo de “CEO único” foi aposentado.

06

Os agentes leem os autos: documentos & fatos canônicos

Um agente jurídico é tão bom quanto o que ele efetivamente lê. O JurisAI injeta dois canais de conhecimento no especialista (N3):

Canal	O que é
A — Documentos do caso	Anexos da conversa (PDF/DOCX/MD/TXT). Texto extraído no navegador (mammoth/pdf.js), gravado em <code>chat_attachments</code> e resumido de forma estruturada por tipo de documento. Fonte autoritativa.
B — Modelos de referência	Peças-modelo da <code>document_library</code> , vinculadas ao agente e filtradas por tipo de ação (revisional de juros, RMC/RCC, fraude/inexistência...) e palavras-chave.

Fatos canônicos: regex vence LLM para dados sensíveis

Para identidade e números, o sistema **não confia no LLM**. Um extrator determinístico (regex) lê o *texto cru* do documento e captura, verbatim, CPFs, CNPJs, RGs, contratos, benefícios, valores, datas e nomes das partes — cada um com o arquivo de origem. Esses fatos **prevalecem** sobre qualquer paráfrase. Ausência de um dado nunca vira invenção.

- **CEP:** resolvido por serviços externos (ViaCEP/BrasilAPI) ou, offline, apenas a UF por faixa — jamais inventa cidade/bairro.
- **Planilha de indébito:** o valor é *lido* do campo TOTAL e o dobro é *calculado em código*. O N3 não produz números de indébito.

A cerca anti-alucinação

Os validadores N2/N1 recebem os documentos do caso e **reprovam** rascunhos que inventem dados, citem partes não solicitadas (bancos/financeiras) ou usem o nome do advogado onde deveria haver um campo a preencher.

07

O validador mecânico (pós-N3)

Depois que o N3 redige, e antes de qualquer validação por IA, a peça passa por um **validador determinístico** — código puro, sem LLM. Achados de severidade **error** devolvem a peça ao N3 para correção; **warning** não bloqueia, mas entra no checklist final da peça.

Verificação	O que garante
Extenso × numeral	Converte o valor por extenso (pt-BR) e compara com o número — pega “R\$ 1.000 (dez mil reais)”.
Síntese × corpo	Extraí os títulos de seção do corpo e confere contra a síntese; regenera a síntese se divergir.
Léxico proibido por ação	Numa ação de fraude, proíbe frases que afirmem que “o contrato é válido”, e assim por diante.
Aritmética do cálculo	Reconstrói parcelas × valor unitário e confere com o total declarado (margem de $\pm 2\%$).
Alçada do JEC	Se a ação é de Juizado e o valor ultrapassa o teto (40 salários mínimos), acusa erro.
Súmula do catálogo	Jurisprudência citada deve constar do catálogo interno; se não, gera aviso.

08

Chat agêntico: o assistente executa ações

Além de redigir, o chat pode **operar o sistema** via function calling. Toda **escrita** passa por um **cartão de confirmação** na tela, e a execução roda com a **identidade do usuário** — respeita RLS e permissões. Sem permissão, a ação vira automaticamente uma pendência encaminhada ao Admin.

Categoria	Ações
Leitura (sempre disponível)	Buscar cliente por nome/CPF · listar tarefas de um cliente · consultar processos · ver documentos anexados · localizar colaboradores.
Escrita (com confirmação + RBAC)	Cadastrar cliente · criar card de tarefa · solicitar documentos/acesso · criar, transferir e resolver pendência · agendar reunião.

Estado atual: entregue, porém inerte por padrão (flag `CHAT_TOOLS_ENABLED`)

O motor de ferramentas só liga quando a variável `CHAT_TOOLS_ENABLED=true` está definida no Edge. Sem ela, o orquestrador roda exatamente como antes e nenhum cartão de ação aparece — design deliberado para ativar o recurso com segurança, agente por agente, em produção. A redação de peças permanece intocada.

09

Sistema de agentes de IA

Os agentes formam uma hierarquia. Cada modelo de agente tem papel, etapa, área, cor, provedor/modelo padrão e prompt de sistema. Instâncias vivas podem sobrescrever essas configurações e ser **pessoais** (`owner_user_id`).

9	5	36	8	41
assistant_root	director	specialist	monitor	agentes vivos

Configuração de um agente (tela AgentDetail, 8 abas)

Aba	Configura
Identidade	Nome, papel, departamento, descrição.
Modelo	Provedor, modelo, temperatura, top-p, máximo de tokens.
Prompt	Prompt de sistema e tom.
Memória	Memória de longo prazo e limite de histórico.
Markdown	Documentos de conhecimento (base de RAG via <code>document_library</code>).
Provedor	Registro e validação das chaves de API.
Tools	Habilita ferramentas do catálogo (schema estilo function-call).
MCP	Vincula servidores Model Context Protocol, com credenciais.

Novos agentes nascem de **templates** (catálogo por papel/etapa/área) combinados por uma **matriz cargo↔agente** que define quem ganha quais agentes. A memória de sessão vive em `chat_sessions/chat_messages`, com custo em USD e tokens rastreados por mensagem.

10

LLM, BYOK & tokens

O sistema é **BYOK** (“traga sua própria chave”): cada usuário cadastra suas chaves de provedor, guardadas por usuário com RLS estrito (a UI exhibe apenas os últimos 4 caracteres). Há também controle opcional de orçamento mensal por chave.

Provedor	Modelos no catálogo
OpenAI	32
OpenRouter	14
Anthropic	3
Google	2
DeepSeek	1

Catálogo com **52 modelos**, cada um com preço por milhão de tokens, janela de contexto, suporte a tools/visão e tier (flagship, balanced, fast, reasoning, vision). Os **tokens internos** têm saldo, transações (compra/consumo/bônus/estorno), pacotes de recarga via Stripe e avisos de saldo baixo.

Cobrança desligada hoje (BILLING_ENABLED = false)

Toda a infraestrutura de tokens (RPCs, tabelas, telas de recarga, analytics de admin, checkout Stripe) está pronta, mas a monetização está **desativada** — o saldo aparece como ilimitado (∞). Basta uma flag para ligar. O admin ainda enxerga o analytics de consumo por usuário e período.

11

Kanban estilo ProJuris

Quadros Kanban completos, pensados para o fluxo jurídico. O grande truque de design é o **modelo duplo**: cada cartão tem um *status real* (8 valores) e uma *situação simplificada* (5 colunas) para visualização. Ao arrastar um cartão, o backend decide se a mudança altera o status real ou apenas reposiciona.

Colunas (situação)	Status reais que mapeiam
Pendente	draft, assigned
Em execução	in_progress, awaiting_external, awaiting_validation, blocked
Concluída (sucesso)	completed
Concluída (sem sucesso)	—
Cancelada	cancelled

O que os quadros oferecem

- **Múltiplos quadros** públicos ou privados, com favoritos e contagem de cartões. Opções de “ocultar concluídas após N dias” e “cartões simplificados”.
- **Filtros ricos**: envolvimento (minhas/delegadas/envolvido/todas), busca textual, ordenação, período por prazo; avançados por responsável, tipo, área, situação, tags, cliente e nº do processo. Filtros podem ser **salvos** e reaplicados.
- **Cartões** mostram origem (processo/cliente/interna), prioridade (borda colorida), responsável, prazo (vermelho se atrasado) e tags coloridas.
- **Permissões de quadro (grants)** a usuários ou cargos; administração de colunas e configurações restrita a admins.

O cartão como central de trabalho (detalhe-hub)

Abrir um cartão revela um modal com tudo do item: vínculos (cliente/processo/quadro, com “trocar de quadro”), responsável/atribuidor/validador, prioridade, descrição, tags — e seis seções operacionais:

Seção	Função
Checklist	Subitens marcáveis com posição.
Workflow	Instancia um template de etapas e marca o progresso passo a passo.
Timesheet	Lançamento de horas por pessoa, com total.
Comentários	Discussão no cartão, com menções.
Anexos	Upload/download de arquivos ligados à tarefa.
Auditoria	Log imutável: quem mudou qual campo, de/para, quando.

12

Tarefas humano↔humano & validação

Separado das “tarefas de agente”, existe um sistema de **atribuição de trabalho entre pessoas** (`user_tasks`). Uma tarefa tem tipo (dos ~66 catalogados por etapa/área), responsável, prioridade, prazo, SLA padrão, cliente/processo e uma carga JSON livre.

- **Ciclo de vida:** `draft` → `assigned` → `in_progress` → (`awaiting_external` / `awaiting_validation` / `blocked`) → `completed` / `cancelled`. Cada pessoa avança suas tarefas na “Minha caixa” (MyInbox).
- **Quem pode receber o quê:** uma matriz `cargo` ↔ `tipo-de-tarefa` define os responsáveis **elegíveis**. A atribuição é restrita: só o Admin/sócio cria tarefas para os outros.

Fila de validação

Alguns tipos exigem conferência (ex.: cadastros feitos pela estagiária Yasmin precisam do aval da Kailane). A tarefa entra em `awaiting_validation`, aparece na fila do validador, que **aprova** (→ concluída) ou **rejeita com notas** (→ volta para o responsável corrigir). Notificações e badges avisam em tempo real.

13

Protocolo Inter-Assistente

Os assistentes pessoais conversam entre si por um **protocolo formal de pedidos**. Um colaborador pede algo ao assistente de outro — consultar documento de cliente, status de processo, solicitar protocolo, validar cálculo — com uma carga estruturada e prazo de expiração (72h por padrão).

- **Recebidos / Enviados / Novo:** caixa de entrada e saída com status *pendente* → *em andamento* → *respondido* / *negado* / *expirado*.
- **Anexos:** é possível subir um arquivo novo ou referenciar um documento de cliente já existente; a resposta carrega os anexos de volta.
- **Tempo real:** pedidos e respostas chegam por push; um contador alimenta o badge no topo.

14

Pendências internas

Pendência é aquilo que *falta resolver* para um caso andar: documentação, comprovante de endereço, senha/reset do INSS, extratos, agendamento, etc. Em vez de criar um sistema novo, a decisão de arquitetura foi elegante: **uma pendência é uma `user_task` com `is_pendencia` = `true`** — reusando Kanban, comentários, auditoria e alertas que já existiam.

Recurso	Como funciona
Estados	Aberta · Em tratamento · Resolvida · Devolvida (Cancelada fica fora do quadro).
Data fatal	Sinal visual: vermelho se atrasada, âmbar se faltam ≤ 2 dias.
Transferência	Muda o departamento/responsável, com histórico origem→destino e notificação ao destino.
Devolução automática	Ao resolver, se houve origem distinta, a pendência volta ao gerador para ciência.
Alertas por cron	Um job diário (<code>pg_cron</code>) insere notificações para pendências próximas do vencimento ou estouradas.
Importação de clientes	Tela de import por CSV com dedup por CPF, para popular a base sem API externa.

Decisão de produto registrada

Optou-se por tratar pendências **internamente** no JurisAI (não integrar ao ProJuris via API). As migrações são aditivas e a execução automática por IA compartilha a mesma flag `CHAT_TOOLS_ENABLED` — as páginas existem e funcionam por ações explícitas; a operação por chat liga-se no rollout.

15

Clientes & processos

Cadastro completo de clientes, pessoa física ou jurídica, com tudo o que uma petição exige.

Bloco	Conteúdo
Dados do cliente	PF (CPF, RG, filiação, estado civil, profissão, PIS/NIT, naturalidade, perfil gov.br) e PJ (CNPJ, IE/IM, representante legal). Endereço completo, contatos, dados bancários e chave PIX, origem e observações.
Documentos & processos	Anexos tipados (RG, CPF, comprovante de residência, extratos, CNIS, procuração, contrato, certidão...) em storage seguro; e a lista de processos com nº, responsável, status e próxima audiência.

A base viva hoje tem **33 clientes** e **29 processos** cadastrados. Notificações em tempo real avisam sobre novos clientes, novos documentos e tarefas críticas.

16

Dashboards, KPIs & gargalos

Painel	O que mostra
Dashboard pessoal	Gráficos das suas tarefas nos últimos 14 dias — por categoria, prioridade, status e tendência (Recharts).
Dashboard de equipe (master)	Kanban de tarefas por status + roster de funcionários com presença online.
KPIs de eficiência	Métricas por departamento: total, pendentes, atrasadas, críticas, carga média e “bottleneck score”.

Detecção de gargalos

Um monitor roda a cada ~5 minutos e dispara alertas quando limiares são cruzados — fila pendente demais, tarefas críticas sem dono, sobrecarga de responsável, custo ou marketing. Alertas têm severidade (crítico/aviso/info), são agrupados em um toast clicável e podem ser silenciados por 1h; tudo fica registrado em `bottleneck_notifications`. Há ainda o **organograma** navegável dos agentes e a **presença de plataforma** (heartbeat) mostrando quem está online.

17

Papéis & permissões

O acesso é governado por dois sistemas complementares que convém não confundir ao depurar:

Sistema	Papel
role_templates (organizacional)	O cargo real na empresa — <code>socio</code> , <code>adv_*</code> , <code>lider_recepcao</code> , <code>recepcionista</code> , <code>financeiro</code> ... Guarda etapas, áreas e flags (<code>is_admin</code> , <code>has_login</code> , <code>can_assign_tasks</code>). Governa o RLS no banco.
user_roles / app_role (aplicação)	O papel de UI — admin, lawyer, receptionist, financeiro, intern, tech... Governa o que <code>usePermissions</code> mostra: departamentos, comandos, itens de menu, agentes visíveis e widgets.

Quatro camadas de rota (autenticado / admin / master / tech) filtram o acesso às telas. O **master** é o sócio (papel de diretor/admin ou cargo `socio`), com auditoria global. Regra reforçada: **atribuir tarefas é exclusividade do Admin/master**.

18

Integrações externas

Integração	Para quê
Resend	E-mail transacional: convite de funcionários (link de 7 dias) e uma fila de notificações por e-mail processada por cron (até 20/execução, até 5 tentativas).
Stripe	Checkout embutido para recarga de tokens; webhook idempotente credita o saldo após pagamento. Modo teste/sandbox e live.
Cloudflare Turnstile	Captcha na definição de senha pós-convite.
Integration API	Gateway REST (service_role) para conectar Claude, n8n, ERPs ou scripts: select/insert/update/delete/upsert, chamada de RPC, lote e invocação de outras Edge Functions — com chave dedicada, comparação timing-safe e log de auditoria.

Cuidado com a Integration API

Ela ignora o RLS e tem acesso total ao schema público. A chave **INTEGRATION_API_KEY** deve ser tratada como senha de administrador.

19

Segurança & dados

- **RLS em todas as 63 tabelas.** O acesso a dados é decidido no banco, por usuário e por cargo — o frontend nunca é a única linha de defesa.
- **Auth Supabase.** E-mail/senha e OAuth; usuários nascem por **convite do sócio** (sem autocadastro), com política de senha forte e captcha.
- **Segredos.** Chaves de Edge Functions (Resend, Turnstile, integração) ficam em **edge_runtime_secrets**, acessível só ao **service_role**. Chaves BYOK ficam por usuário (migração para o Vault prevista).
- **Auditoria em camadas:** **task_audit_log** (tarefas), **agent_actions** (chat agêntico), **integration_api_audit_log** (API externa) e **ui_events** (uso da interface).
- **LGPD:** com o Postgres como lar oficial de PII, a revisão de Vault/DPA está sinalizada antes do cutover pleno das pendências.

20

Evolução & estado atual

O JurisAI (rebrand do antigo “LexForce”) evoluiu em mais de duas dúzias de patches versionados. Os marcos que definem o sistema de hoje:

Versão	Marco
V7	Chat com BYOK e configuração de LLM por agente.
V14	Modelo organizacional Bacellar: cargos, agentes por cargo, matrizes, convite de funcionários, presença.
V16–V17	Workspace por usuário; tarefas humano↔humano, inbox, atribuição e validação.
V19	Protocolo Inter-Assistente.
V20	Fila de e-mail e anexos de tarefas.
V21	Aposenta o “CEO” compartilhado → “Meu Assistente” por usuário.
V22	Biblioteca de modelos de peça com roteamento por tipo de ação.
V23	Chat vira orquestração multi-agente N1 → N2 → N3 (assíncrona + Realtime).
V24	Agentes leem os documentos do caso + modelos, com cerca anti-alucinação.

Versão	Marco
V25	Validador mecânico pós-N3 e fatos canônicos por regex.
Kanban SP1–SP5	Kanban ProJuris completo: quadros, filtros, detalhe-hub, checklist/workflow/timesheet, auditoria.
Pendências	Pendências internas com data fatal, transferência/devolução e alertas por cron.

O que está ligado e o que está em espera

Situação	Recursos
Em produção	Orquestração N1 → N2 → N3, leitura de documentos, validador mecânico, Kanban completo, tarefas + validação, Inter-Assistente, pendências (por ação explícita), clientes/processos, dashboards, convites, importador CSV.
Aguardando ativação / desligado	Chat agêntico executando ações reais (flag <code>CHAT_TOOLS_ENABLED</code> , hoje inerte). Cobrança de tokens (<code>BILLING_ENABLED=false</code>). Failover automático entre provedores de IA e ramificação de workflow permanecem como próximos passos.

Documentação gerada a partir do código-fonte (React + Edge Functions Deno), do banco de dados vivo (Supabase, projeto JurisAI, 63 tabelas) e da especificação de domínio do escritório. Os números refletem o estado do banco na data de geração; recursos “aguardando ativação” existem no código e estão prontos, porém desligados por flag.