

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

Факультет информационных технологий и программирования
Кафедра компьютерных технологий

Рыбак Андрей Викторович

**Представление структур данных индуктивными
семействами и доказательства их свойств**

Научный руководитель: Я. М. Малаховски

Санкт-Петербург
2014

Содержание

Введение	5
Глава 1. Обзор	6
1.1 Функциональное программирование	6
1.2 Лямбда-исчисление	6
1.3 Лямбда-исчисление с простыми типами	7
1.4 Алгебраические типы данных и сопоставление с образцом . .	8
1.4.1 Рекурсивные типы данных	9
1.4.2 Сопоставление с образцом	9
1.5 Теория типов	9
1.5.1 Отношение конвертабельности	10
1.5.2 Интуиционистская теория типов	10
1.6 Унификация	11
1.7 Agda	11
1.7.1 Сопоставление с образцом по типам с индексами . . .	12
1.8 Индуктивные семейства	13
1.9 Использование индуктивных семейств в структурах данных .	13
1.10 Выводы по главе 1	14
Глава 2. Описание реализованной структуры данных	15
2.1 Постановка задачи	15
2.2 Структура данных «двоичная куча»	15
2.3 Вспомогательные определения	15
2.3.1 Общие определения	15
2.3.2 Определение отношений и доказательства их свойств .	19
2.4 Модуль Heap	25
2.4.1 Расширение исходного типа	25
2.4.2 Тип данных Heap	29
2.4.3 Функции вставки в кучу	32
2.4.4 Удаление минимума из полной кучи	35
2.4.5 Удаление минимума из неполной кучи	36
2.5 Выводы по главе 2	50

Заключение	51
Литература	52

Введение

Структуры данных используются в программировании повсеместно для абстрагирования обработки данных. Свойства структуры данных происходят из инвариантов, которые эта структура данных соблюдает.

Практика показывает, что тривиальные структуры данных и их инварианты хорошо выражаются в форме индуктивных семейств. Мы хотим узнать насколько хорошо эта практика работает и для более сложных структур.

В данной работе рассматривается представление в форме индуктивных семейств структуры данных приоритетная очередь типа «двоичная куча».

Глава 1. Обзор

В данной главе производится обзор предметной области и даются определения используемых терминов.

1.1. Функциональное программирование

Функциональное программирование — парадигма программирования, являющаяся разновидностью декларативного программирования, в которой программу представляют в виде функций (в математическом смысле этого слова, а не в смысле, используемом в процедурном программировании), а выполнением программы считают вычисление значений применения этих функций к заданным значениям. Большинство функциональных языков программирования используют в своём основании лямбда-исчисление (например, Haskell [1], Curry [2], Agda [3], диалекты LISP [4—6], SML [7], OCaml[8]), но существуют и функциональные языки явно не основанные на этом формализме (например, препроцессор языка C и шаблоны в C++).

1.2. Лямбда-исчисление

Лямбда-исчисление (λ -calculus) — вычислительный формализм с тремя синтаксическими конструкциями, называемыми *пре-лямбда-термами*:

- *вхождение переменной*: v . При этом $v \in V$, где V — некоторое множество имён переменных;
- *лямбда-абстракция*: $\lambda x.A$, где x — имя переменной, а A — пре-лямбда-терм. При этом терм A называют *телом абстракции*, а x перед точкой — *связыванием*.
- *лямбда-аппликация*: BC ;

и одной операцией *бета-редукции*. При этом говорят, что вхождение переменной является *свободным*, если оно не связано какой-либо абстракцией.

Множество пре-лямбда-термов обозначают Λ^- . *Лямбда-термы* — это пре-лямбда-термы, факторизованные по отношению *альфа-эквивалентности*. Обозначение: $\Lambda = \Lambda^- / =_\alpha$.

Альфа-эквивалентность (α -equality) отождествляет два пре-лямбда-терма, если один из них может быть получен из другого путём некоторого *корректного* переименовывания переменных — переименования не нарушающего отношение связности.

Бета-редукция (β -reduction) для лямбда-терма A выбирает в нём некоторую лямбда-аппликацию BC , содержащую лямбда-абстракцию в левой части A , и заменяет свободные вхождения переменной, связанной A , в теле самой A на терм C .¹

Два лямбда-терма A и B называются *конвертабельными*, когда существует две последовательности бета-редукций, приводящих их к общему терму C . Или, эквивалентно, когда термы A и B состоят с друг с другом в рефлексивно-симметрично-транзитивном замыкании отношения бета-редукции, также называемом отношением *бета-эквивалентности*.

За более подробной информацией об этом формализме следует обращаться к [9] и [10].

1.3. Лямбда-исчисление с простыми типами

Определение 1.1. Пусть U — бесконечное счетное множество, элементы которого мы будем называть *переменными типов*. Множество *простых типов* Π — множество, определенное грамматикой:

$$\Pi ::= U \mid (\Pi \rightarrow \Pi)$$

Для обозначения элементов множества Π используют буквы греческого алфавита: $\sigma, \tau \dots$

Определение 1.2. Множество контекстов C — это множество всех множеств

¹В терминах пре-лямбда-термов это означает замену свободных вхождений в теле A на пре-терм C так, чтобы ни для каких переменных не нарушилось отношение связности. То есть, в пре-терме A следует корректно переименовать все связанные переменные, имена которых совпадают с именами свободных переменных в C .

пар такого вида:

$$\{x_1 : \tau_1, \dots, x_n : \tau_n\}$$

где $\tau_1, \dots, \tau_n \in \Pi$, а $x_1, \dots, x_n \in V$ (переменные из Λ) и $x_i \neq x_j$ если $i \neq j$.

Определение 1.3. Домен контекста $\Gamma = \{x_1 : \tau_1, \dots, x_n : \tau_n\}$:

$$\text{dom}(\Gamma) = \{x_1, \dots, x_n\}$$

и $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$.

Определение 1.4. Отношение *типизации* (typability) \vdash на множестве $C \times \Lambda \times \Pi$ определяется следующими правилами:

$$\frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau} \quad \frac{\Gamma, x : \sigma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x. M : \sigma \rightarrow \tau} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash MN : \tau}$$

В первом и втором правиле мы требуем $x \notin \text{dom}(\Gamma)$.

Определение 1.5. Лямбда-исчисление с простыми типами или λ^{\rightarrow} — это тройка (Λ, Π, \vdash) . Чтобы отличать данное в этой работе определение системы λ^{\rightarrow} от других вариантов, эту систему называют лямбда-исчисление с простыми типами *по Карри*.

За более подробной информацией об этом формализме следует обращаться к [11] и [10].

1.4. Алгебраические типы данных и сопоставление с образцом

Алгебраический тип данных — вид составного типа, то есть типа, сформированного комбинированием других типов. Комбинирование осуществляется с помощью алгебраических операций — сложения и умножения.

Сумма типов A и B — дизъюнктное объединение исходных типов. Значения типа-суммы обычно создаются с помощью *конструкторов*.

Произведение типов A и B — прямое произведение исходных типов, кортеж типов.

1.4.1. Рекурсивные типы данных

Рекурсивный тип данных — тип данных, в определении которого содержится определяемый тип данных. Например, список элементов типа A :

$$List\ A = Nil + (A \times List\ A)$$

В теории [12] для введения рекурсивных типов используются μ -типы. Сырые μ -типы вводятся с помощью оператора μ : $\mu X.T$. При этом T может содержать X .

Определение 1.6. Сырой μ -тип T называется *сократимым* (contractive), если для любого подвыражения T вида $\mu X.\mu X_1 \dots \mu X_n.S$ тело S не равняется X .

Сырой μ -тип называется просто μ -типом (μ -type), если он сократим.

Пример: список элементов типа A : $List\ A = \mu X.Nil + (A \times X)$.

1.4.2. Сопоставление с образцом

Сопоставление с образцом — способ обработки объектов алгебраических типов данных, который идентифицирует значения по конструктору и извлекает данные в соответствии с представленным образцом.

1.5. Теория типов

Теория типов — раздел математики изучающий отношения типизации вида $M : \tau$ и их свойства. M называется *термом* или *выражением*, а τ — типом терма M .

Теория типов также изучает правила для *переписывания* термов — замены подтермов в выражениях другими термами. Такие правила также называют правилами *редукции* или *конверсии* термов. Редукцию терма x в терм y записывают: $x \rightarrow y$. Также рассматривают транзитивное замыкание отношения редукции: $\xrightarrow{*}$. Например, термы $2 + 1$ и 3 — разные термы, но первый редуцируется во второй: $2 + 1 \xrightarrow{*} 3$. Если для терма x не существует терма y , для которого $x \rightarrow y$, то говорят, что терм x — в *нормальной форме*.

1.5.1. Отношение конвертабельности

Два термина x и y называются *конвертабельными*, если существует терм z такой, что $x \xrightarrow{*} z$ и $y \xrightarrow{*} z$. Обозначают $x \xleftrightarrow{*} y$. Например, $1 + 2$ и $2 + 1$ — конвертабельны, как и термы $x + (1 + 1)$ и $x + 2$. Однако, $x + 1$ и $1 + x$ (где x — свободная переменная) — не конвертабельны, так как оба представлены в нормальной форме. Конвертабельность — рефлексивно-транзитивно-симметричное замыкание отношения редукции.

1.5.2. Интуиционистская теория типов

Интуиционистская теория типов (теория типов Мартина-Лёфа) основана на математическом конструктивизме [13].

Операторы для типов в ИТТ:

- П-тип (пи-тип) — зависимое произведение, обобщение типов функций $(X \rightarrow Y)$, в которых тип результата зависит от значения аргумента: $\Pi_{x:X} Y(x)$. Например, если $\text{Vec}(A, n)$ — тип кортежей из n элементов типа A , \mathbb{N} — тип натуральных чисел, то $\Pi_{n:\mathbb{N}} \text{Vec}(A, n)$ — тип функции, которая по натуральному числу n возвращает кортеж из n элементов типа A .
- Σ -тип — зависимая пара $\Sigma_{x:A} B(x)$. Второй элемент в зависимой паре зависит от первого. Например, тип $\Sigma_{n:\mathbb{N}} \text{Vec}(A, n)$ — тип пары из числа n и кортежа из n элементов типа A .
- Пусть A — множество конструкторов, B — селектор на A . Элементы множества A представляют разные способы сформировать элемент в $W_{a:A} B(a)$, а $B(a)$ представляют части дерева, сформированные с помощью a . $W_{a:A} B(a)$ — рекурсивный тип, построенный с помощью конструкторов $B(a)$, который можно представить в виде *фундированных деревьев* (well-founded trees) [14].

Базовые типы в ИТТ: \perp или 0 — пустой тип, не содержащий ни одного элемента; \top или 1 — единичный тип, содержащий единственный элемент.

1.6. Унификация

Унификатор для термов A и B — подстановка S , действующая на их свободные переменные, такая что $S(A) \equiv S(B)$.

Унификация — процесс поиска унификатора.

1.7. AGDA

Agda [3] — чистый функциональный язык программирования с зависимыми типами. В *Agda* есть поддержка модулей:

```
module AgdaDescription where
```

В коде на *Agda* широко используются символы Unicode. Тип натуральных чисел — \mathbb{N} .

```
data  $\mathbb{N}$  : Set where
```

```
  zero :  $\mathbb{N}$ 
```

```
  succ :  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 
```

В *Agda* функции можно определять как `mixfix` операторы. Пример — сложение натуральных чисел:

```
_+_ :  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 
```

```
zero + b = b
```

```
succ a + b = succ (a + b)
```

Символы подчеркивания обозначают места для аргументов.

Зависимые типы позволяют определять типы, зависящие (индексированные) от значений других типов. Пример — список, индексированный своей длиной:

```
data Vec (A : Set) :  $\mathbb{N} \rightarrow$  Set where
```

```
  nil  : Vec A zero
```

$$\text{cons} : \forall \{n\} \rightarrow A \rightarrow \text{Vec } A \ n \rightarrow \text{Vec } A \ (\text{succ } n)$$

В фигурные скобки заключаются неявные аргументы.

1.7.1. Сопоставление с образцом по типам с индексами

Такое определение `Vec` позволяет нам описать функцию `head` для такого списка, которая не может бросить исключение:

$$\text{head} : \forall \{A\} \{n\} \rightarrow \text{Vec } A \ (\text{succ } n) \rightarrow A$$

У аргумента функции `head` тип `Vec A (succ n)`, то есть вектор, в котором есть хотя бы один элемент. Это позволяет произвести сопоставление с образцом только по конструктору `cons`:

$$\text{head} (\text{cons } a \ as) = a$$

Перепишем тип данных `Vec` в немного другом виде — заменим индекс на параметр:

```
data Vec-ni (A : Set) (n : ℕ) : Set where
  nil  : (n ≡ zero) → Vec-ni A n
  cons : ∀ {k} → (n ≡ succ k) → A → Vec-ni A k → Vec-ni A n
```

Теперь конструкторы `nil` и `cons` явно требуют доказательства о длине вектора n . Agda при сопоставлении с образцом на индексированных типах генерирует эти доказательства с помощью унификации [15, 16]. В определении функции `head` тип аргумента унифицируется с типами конструкторов типа данных `Vec` и, так как не существует k такого, что $\text{zero} \equiv \text{succ } k$, сопоставление производится только по конструктору `cons`.

1.8. Индуктивные семейства

Определение 1.7. *Индуктивное семейство* [17, 18] — это индуктивный тип данных, который может зависеть от других типов и значений. Тип или значение, от которого зависит зависимый тип, называют *индексом*.

Одной из областей применения индуктивных семейств являются системы интерактивного доказательства теорем.

Индуктивные семейства позволяют формализовать математические структуры, кодируя утверждения о структурах в них самих, тем самым перенося сложность из доказательств в определения.

1.9. Использование индуктивных семейств в структурах данных

В работах [19, 20] приведены различные подходы в использовании индуктивных семейств в реализации структур данных и доказательств их свойств.

Пример задания структуры данных и инвариантов — тип данных AVL-дерева и тип данных для хранения баланса высоты поддеревьев в AVL-дереве [21].

Если $m \sim n$, то разница между m и n не больше чем один:

`data \sim : $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \text{Set}$ where`

`$\sim+$: $\forall \{n\} \rightarrow n \sim 1 + n$`

`~ 0 : $\forall \{n\} \rightarrow n \sim n$`

`$\sim-$: $\forall \{n\} \rightarrow 1 + n \sim n$`

В работе [20] представлен способ обобщения упорядоченных структур данных (таких как отсортированные списки и деревья поиска) и использование этого метода для реализации 2-3 деревьев.

1.10. Выводы по главе 1

В этой главе были рассмотрены некоторые существующие подходы к построению структур данных с использованием индуктивных семейств. Кратко описаны особенности языка программирования *Agda*, который использован в этой работе.

Глава 2. Описание реализованной структуры данных

2.1. Постановка задачи

Целью данной работы является разработка типов данных для представления структуры данных и инвариантов, а также доказательства этих инвариантов.

Требования к данной работе:

- Разработать типы данных для представления структуры данных.
- Реализовать функции по работе со структурой данных.
- Используя разработанные типы данных доказать выполнение инвариантов.

2.2. Структура данных «двоичная куча»

Определение 2.1. Двоичная куча или пирамида [22] — такое двоичное подвешенное дерево, для которого выполнены следующие три условия:

- Значение в любой вершине не больше (если куча для минимума), чем значения её потомков.
- На i -ом слое 2^i вершин, кроме последнего. Слои нумеруются с нуля.
- Последний слой заполнен слева направо.

На рисунке 2.1 изображен пример кучи.

2.3. Вспомогательные определения

2.3.1. Общие определения

Некоторые общеизвестные определения заимствованы из стандартной библиотеки Agda [23].




Рис. 2.1. Пример заполненной кучи для минимума

module **HeapModule** where

Тип данных для пустого типа. У этого типа нет конструкторов, и, как следствие, нет термов, населяющих этот тип.

data \perp : Set where

module **Level** where

postulate **Level** : Set

postulate **lzero** : Level

postulate **lsucc** : Level \rightarrow Level

postulate **_⊔_** : Level \rightarrow Level \rightarrow Level

infixl 6 **_⊔_**

{-# BUILTIN LEVEL **Level** #-}

{-# BUILTIN LEVELZERO **lzero** #-}

{-# BUILTIN LEVELSUC **lsucc** #-}

{-# BUILTIN LEVELMAX **_⊔_** #-}

open **Level**

module Function where

Композиция функций.

$$_ \circ _ : \forall \{a\} \{b\} \{c\} \rightarrow \{A : \text{Set } a\} \{B : \text{Set } b\} \{C : \text{Set } c\} \\ \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)$$
$$f \circ g = \lambda x \rightarrow f (g x)$$
$$\text{flip} : \forall \{a\} \{b\} \{c\} \rightarrow \{A : \text{Set } a\} \{B : \text{Set } b\} \{C : A \rightarrow B \rightarrow \text{Set } c\} \\ \rightarrow ((x : A) \rightarrow (y : B) \rightarrow C x y) \rightarrow ((y : B) \rightarrow (x : A) \rightarrow C x y)$$
$$\text{flip } f x y = f y x$$

open Function public

module Logic where

Из элемента пустого типа следует что-угодно.

$$\bot\text{-elim} : \forall \{a\} \{Whatever : \text{Set } a\} \rightarrow \bot \rightarrow Whatever \\ \bot\text{-elim } ()$$

Логическое отрицание.

$$\neg : \forall \{a\} \rightarrow \text{Set } a \rightarrow \text{Set } a \\ \neg P = P \rightarrow \bot$$

private

module DummyAB {a b} {A : Set a} {B : Set b} where

Контрадикция, противоречие: из A и $\neg A$ можно получить любое B

contradiction : $A \rightarrow \neg A \rightarrow B$

contradiction a $\neg a = \perp$ -elim ($\neg a$ a)

Контрапозиция

contraposition : $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

contraposition = flip $_ \circ _$

open DummyAB public

open Logic public

Определения интуиционистской теории типов Матрина-Лёфа [13].

module MLTT where

Пропозициональное равенство из интуиционистской теории типов.

infix 4 $_ \equiv _$

data $_ \equiv _$ {a} {A : Set a} (x : A) : $A \rightarrow \text{Set } a$ where

refl : $x \equiv x$

{-# BUILTIN EQUALITY $_ \equiv _$ #-}

{-# BUILTIN REFL refl #-}

Тип-сумма — зависимая пара.

record Σ {a b} (A : Set a) (B : $A \rightarrow \text{Set } b$) : $\text{Set } (a \sqcup b)$ where

constructor $_, _$

```
field fst : A ; snd : B fst
open  $\Sigma$  public
```

Декартово произведение — частный случай зависимой пары, Второй индекс игнорирует передаваемое ему значение.

```
_×_ :  $\forall \{a\ b\} (A : \text{Set } a) \rightarrow (B : \text{Set } b) \rightarrow \text{Set } (a \sqcup b)$ 
A × B =  $\Sigma$  A ( $\lambda \_ \rightarrow B$ )
infixr 5 _×_ _,_
```

```
module  $\equiv$ -Prop where
private
module DummyA {a b} {A : Set a} {B : Set b} where
```

Конгруэнтность пропозиционального равенства.

```
cong :  $\forall (f : A \rightarrow B) \{x\ y\} \rightarrow x \equiv y \rightarrow f\ x \equiv f\ y$ 
cong f refl = refl
open DummyA public
open  $\equiv$ -Prop public
open MLTT public
```

2.3.2. Определение отношений и доказательства их свойств

Чтобы задать порядок элементов в куче, нужно уметь сравнивать элементы. Зададим отношения на этих элементах.

```
Rel2 : Set → Set1
Rel2 A = A → A → Set
```

Трихотомичность отношений меньше, равно и больше: одновременно два элемента могут принадлежать только одному отношению из трех.

```
data Tri {A : Set} (_<_ ==_ >_ : Rel2 A) (a b : A) : Set where
  tri< : (a < b) → ¬ (a == b) → ¬ (a > b) → Tri _<_ ==_ >_ a b
  tri= : ¬ (a < b) → (a == b) → ¬ (a > b) → Tri _<_ ==_ >_ a b
  tri> : ¬ (a < b) → ¬ (a == b) → (a > b) → Tri _<_ ==_ >_ a b
```

Введем упрощенный предикат, использующий только два отношения — меньше и равенство. Отношение больше заменяется отношением меньше с переставленными аргументами.

```
flip1 : ∀ {A B : Set} {C : Set1} → (A → B → C) → B → A → C
flip1 f a b = f b a
```

```
Cmp : {A : Set} → Rel2 A → Rel2 A → Set
Cmp {A} _<_ ==_ = ∀ (x y : A) → Tri (_<_) (_==_) (flip1 _<_) x y
```

Задавать высоту кучи будем натуральными числами.

```
data N : Set where
  zero : N
  succ : N → N
{-# BUILTIN NATURAL N #-}
{-# BUILTIN ZERO zero #-}
{-# BUILTIN SUC succ #-}
```

Тип данных для отношения меньше или равно на натуральных числах.

```
data _N≤_ : Rel2 N where
  z≤n : ∀ {n} → zero N≤ n
```

$$s \leq s : \forall \{n\} \{m\} \rightarrow n \mathbb{N} \leq m \rightarrow \text{succ } n \mathbb{N} \leq \text{succ } m$$

Все остальные отношения определяются через $_ \mathbb{N} \leq _$.

$$_ \mathbb{N} < _ _ \mathbb{N} \geq _ _ \mathbb{N} > _ : \text{Rel}_2 \mathbb{N}$$

$$n \mathbb{N} < m = \text{succ } n \mathbb{N} \leq m$$

$$n \mathbb{N} > m = m \mathbb{N} < n$$

$$n \mathbb{N} \geq m = m \mathbb{N} \leq n$$

В качестве примера компаратора — доказательство трихотомичности для отношения меньше для натуральных чисел.

$$\text{lemma-succ-}\equiv : \forall \{n\} \{m\} \rightarrow \text{succ } n \equiv \text{succ } m \rightarrow n \equiv m$$

$$\text{lemma-succ-}\equiv \text{ refl} = \text{refl}$$

$$\text{lemma-succ-}\leq : \forall \{n\} \{m\} \rightarrow \text{succ } (\text{succ } n) \mathbb{N} \leq \text{succ } m \rightarrow \text{succ } n \mathbb{N} \leq m$$

$$\text{lemma-succ-}\leq (s \leq s \ r) = r$$

$$\text{cmpN} : \text{Cmp } \{\mathbb{N}\} _ \mathbb{N} < _ \equiv _$$

$$\text{cmpN } \text{zero } (\text{zero}) = \text{tri} = (\lambda ()) \text{ refl } (\lambda ())$$

$$\text{cmpN } \text{zero } (\text{succ } y) = \text{tri} < (s \leq s \ z \leq n) (\lambda ()) (\lambda ())$$

$$\text{cmpN } (\text{succ } x) \text{ zero} = \text{tri} > (\lambda ()) (\lambda ()) (s \leq s \ z \leq n)$$

$$\text{cmpN } (\text{succ } x) (\text{succ } y) \text{ with } \text{cmpN } x \ y$$

$$\dots \mid \text{tri} < \ a \ \neg b \ \neg c = \text{tri} < (s \leq s \ a) (\text{contraposition lemma-succ-}\equiv \ \neg b)$$

$$(\text{contraposition lemma-succ-}\leq \ \neg c)$$

$$\dots \mid \text{tri} > \ \neg a \ \neg b \ \ c = \text{tri} > (\text{contraposition lemma-succ-}\leq \ \neg a)$$

$$(\text{contraposition lemma-succ-}\equiv \ \neg b) (s \leq s \ c)$$

$$\dots \mid \text{tri} = \ \neg a \ \ b \ \neg c = \text{tri} = (\text{contraposition lemma-succ-}\leq \ \neg a)$$

$$(\text{cong succ } b) (\text{contraposition lemma-succ-}\leq \ \neg c)$$

Определим типы данных для задания свойств отношений. Транзитивность отношения.

$\text{Trans} : \{A : \text{Set}\} \rightarrow \text{Rel}_2 A \rightarrow \text{Set}$

$\text{Trans } \{A\} \text{ _rel_} = \{a \ b \ c : A\} \rightarrow (a \ \text{rel} \ b) \rightarrow (b \ \text{rel} \ c) \rightarrow (a \ \text{rel} \ c)$

Симметричность отношения.

$\text{Symmetric} : \forall \{A : \text{Set}\} \rightarrow \text{Rel}_2 A \rightarrow \text{Set}$

$\text{Symmetric } \text{ _rel_} = \forall \{a \ b\} \rightarrow a \ \text{rel} \ b \rightarrow b \ \text{rel} \ a$

Предикат P учитывает (соблюдает) отношение _rel_ .

$\text{ _Respects_} : \forall \{\ell\} \{A : \text{Set}\} \rightarrow (A \rightarrow \text{Set } \ell) \rightarrow \text{Rel}_2 A \rightarrow \text{Set } \ell$

$P \text{ Respects } \text{ _rel_} = \forall \{x \ y\} \rightarrow x \ \text{rel} \ y \rightarrow P \ x \rightarrow P \ y$

Отношение P соблюдает отношение _rel_ .

$\text{ _Respects}_2 : \forall \{A : \text{Set}\} \rightarrow \text{Rel}_2 A \rightarrow \text{Rel}_2 A \rightarrow \text{Set}$

$P \text{ Respects}_2 \text{ _rel_} =$

$(\forall \{x\} \rightarrow P \ x \ \text{Respects } \text{ _rel_}) \times$

$(\forall \{y\} \rightarrow \text{flip } P \ y \ \text{Respects } \text{ _rel_})$

Тип данных для обобщенного отношения меньше или равно.

$\text{data } \text{ _<=} \{A : \text{Set}\} \{ \text{ _<_} : \text{Rel}_2 A \} \{ \text{ _==_} : \text{Rel}_2 A \} : \text{Rel}_2 A \text{ where}$

$\text{le} : \forall \{x \ y\} \rightarrow x < y \rightarrow x \text{ _<=} y$

$\text{eq} : \forall \{x \ y\} \rightarrow x == y \rightarrow x \text{ _<=} y$

Обобщенные функции минимум и максимум.

$\text{min max} : \{A : \text{Set}\} \{ \text{ _<_} : \text{Rel}_2 A \} \{ \text{ _==_} : \text{Rel}_2 A \}$

$\rightarrow (\text{cmp} : \text{Cmp } \text{ _<_} \text{ _==_}) \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow A$

$\text{min } \text{cmp } x \ y \text{ with } \text{cmp } x \ y$

$\dots \mid \text{tri} < _ _ _ = x$
 $\dots \mid _ = y$
 $\text{max cmp } x \ y \text{ with cmp } x \ y$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ _ = x$
 $\dots \mid _ = y$

Лемма: элемент меньше или равный двух других элементов меньше или равен минимуму из них.

$\text{lemma-}<=\text{min} : \{A : \text{Set}\} \{_<_ : \text{Rel}_2 A\} \{_==_ : \text{Rel}_2 A\}$
 $\{ \text{cmp} : \text{Cmp } _<_ ==_ \} \{a \ b \ c : A\}$
 $\rightarrow (_<=_ \{ _<_ = _<_ \} \{ _==_ \} a \ b)$
 $\rightarrow (_<=_ \{ _<_ = _<_ \} \{ _==_ \} a \ c)$
 $\rightarrow (_<=_ \{ _<_ = _<_ \} \{ _==_ \} a \ (\text{min cmp } b \ c))$
 $\text{lemma-}<=\text{min} \{ \text{cmp} = \text{cmp} \} \{ _ \} \{ b \} \{ c \} \ a \ b \ a \ c \text{ with cmp } b \ c$
 $\dots \mid \text{tri} < _ _ _ = a \ b$
 $\dots \mid \text{tri} = _ _ _ = a \ c$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ _ = a \ c$

Функция — минимум из трех элементов.

$\text{min3} : \{A : \text{Set}\} \{_<_ : \text{Rel}_2 A\} \{_==_ : \text{Rel}_2 A\}$
 $\rightarrow (\text{cmp} : \text{Cmp } _<_ ==_) \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow A$
 $\text{min3 cmp } x \ y \ z \text{ with cmp } x \ y$
 $\dots \mid \text{tri} < _ _ _ = \text{min cmp } x \ z$
 $\dots \mid _ = \text{min cmp } y \ z$

Аналогичная предыдущей лемма для минимума из трех элементов.

$\text{lemma-}<=\text{min3} : \{A : \text{Set}\} \{_<_ : \text{Rel}_2 A\} \{_==_ : \text{Rel}_2 A\}$
 $\{ \text{cmp} : \text{Cmp } _<_ ==_ \} \{x \ a \ b \ c : A\}$
 $\rightarrow (_<=_ \{ _<_ = _<_ \} \{ _==_ \} x \ a)$

```

→ (_<=_ { _<_ = _<_ } { _==_ } x b)
→ (_<=_ { _<_ = _<_ } { _==_ } x c)
→ (_<=_ { _<_ = _<_ } { _==_ } x (min3 cmp a b c))
lemma-<=min3 { cmp = cmp } { x } { a } { b } { c } xa xb xc with cmp a b
... | tri< _ _ _ = lemma-<=min { cmp = cmp } xa xc
... | tri= _ _ _ = lemma-<=min { cmp = cmp } xb xc
... | tri> _ _ _ = lemma-<=min { cmp = cmp } xb xc

```

Леммы `lemma-<=min` и `lemma-<=min3` понадобятся при доказательстве соотношений между элементами, из которых составляются новые кучи при их обработке.

Отношение `_<=_` с помощью которого оно определено.

```

resp<= : { A : Set } { _<_ : Rel2 A } { _==_ : Rel2 A }
→ (resp : _<_ Respects2 _==_) → (trans== : Trans _==_)
→ (sym== : Symmetric _==_)
→ (_<=_ { A } { _<_ } { _==_ }) Respects2 _==_
resp<= { A } { _<_ } { _==_ } resp trans sym = left , right where
left : ∀ { a b c : A } → b == c → a <= b → a <= c
left b=c (le a<b) = le (fst resp b=c a<b)
left b=c (eq a=b) = eq (trans a=b b=c)
right : ∀ { a b c : A } → b == c → b <= a → c <= a
right b=c (le a<b) = le (snd resp b=c a<b)
right b=c (eq a=b) = eq (trans (sym b=c) a=b)

```

Транзитивность отношения `_<=_`.

```

trans<= : { A : Set } { _<_ : Rel2 A } { _==_ : Rel2 A }
→ _<_ Respects2 _==_
→ Symmetric _==_ → Trans _==_ → Trans _<_

```

```

→ Trans (_<=_ {A} {_<_} {_==_})
trans<= r s t == t < (le a < b) (le b < c) = le (t < a < b b < c)
trans<= r s t == t < (le a < b) (eq b = c) = le (fst r b = c a < b)
trans<= r s t == t < (eq a = b) (le b < c) = le (snd r (s a = b) b < c)
trans<= r s t == t < (eq a = b) (eq b = c) = eq (t == a = b b = c)

```

2.4. Модуль Heap

Модуль, в котором мы определим структуру данных куча, параметризован исходным типом, двумя отношениями, определенными для этого типа, $_<_$ и $_==_$. Также требуется симметричность и транзитивность $_==_$, транзитивность $_<_$, соблюдение отношением $_<_$ отношения $_==_$ и

```

module Heap (A : Set) (_<_ _==_ : Rel2 A) (cmp : Cmp _<_ _==_)
  (sym== : Symmetric _==_) (trans== : Trans _==_)
  (trans< : Trans _<_) (resp : _<_ Respects2 _==_)
  where

```

2.4.1. Расширение исходного типа

Будем индексировать кучу минимальным элементом в ней, для того, чтобы можно было строить инварианты порядка на куче исходя из этих индексов. Так как в пустой куче нет элементов, то мы не можем выбрать элемент, который нужно указать в индексе. Чтобы решить эту проблему, расширим исходный тип данных, добавив элемент, больший всех остальных. Тип данных для расширения исходного типа.

```

data expanded (A : Set) : Set where
  # : A → expanded A -- элемент исходного типа

```


`top : expanded A -- элемент расширения`

Теперь нам нужно аналогичным образом расширить отношения заданные на множестве исходного типа. Тип данных для расширения отношения меньше.

```
data _<E_ : Rel₂ (expanded A) where
base : ∀ {x y : A} → x < y → (# x) <E (# y)
ext   : ∀ {x : A} → (# x) <E top
```

Вспомогательная лемма, извлекающая доказательство для отношения элементов исходного типа из отношения для элементов расширенного типа.

```
lemma-<E : ∀ {x} {y} → (# x) <E (# y) → x < y
lemma-<E (base r) = r
```

Расширенное отношение меньше — транзитивно.

```
trans<E : Trans _<E_
trans<E {# _} {# _} {# _} a<b b<c =
  base (trans< (lemma-<E a<b) (lemma-<E b<c))
trans<E {# _} {# _} {top} _ _ = ext
trans<E {# _} {top} {# _} _ _ ()
trans<E {top} {# _} {# _} _ _ ()
```

Тип данных расширенного отношения равенства.

```
data _=E_ : Rel₂ (expanded A) where
base : ∀ {x y} → x == y → (# x) =E (# y)
ext   : top =E top
```

Расширенное отношение равенства — симметрично и транзитивно.

$\text{sym}=\text{E} : \text{Symmetric } _=\text{E}_\text{}$
 $\text{sym}=\text{E} (\text{base } a=b) = \text{base } (\text{sym}== a=b)$
 $\text{sym}=\text{E } \text{ext} = \text{ext}$
 $\text{trans}=\text{E} : \text{Trans } _=\text{E}_\text{}$
 $\text{trans}=\text{E} (\text{base } a=b) (\text{base } b=c) = \text{base } (\text{trans}== a=b b=c)$
 $\text{trans}=\text{E } \text{ext } \text{ext} = \text{ext}$

Отношение $_<\text{E}_\text{}$ соблюдает отношение $_=\text{E}_\text{}$.

$\text{respE} : _<\text{E}_\text{ } \text{Respects}_2 _=\text{E}_\text{}$
 $\text{respE} = \text{left} , \text{right } \text{where}$
 $\text{left} : \forall \{a \ b \ c : \text{expanded } A\} \rightarrow b =\text{E } c \rightarrow a <\text{E } b \rightarrow a <\text{E } c$
 $\text{left } \{ \# _ \} \{ \# _ \} \{ \# _ \} (\text{base } r1) (\text{base } r2) = \text{base } (\text{fst } \text{resp } r1 \ r2)$
 $\text{left } \{ \# _ \} \{ \text{top} \} \{ \text{top} \} \text{ext } \text{ext} = \text{ext}$

 $\text{left } \{ _ \} \{ \# _ \} \{ \text{top} \} () _$
 $\text{left } \{ _ \} \{ \text{top} \} \{ \# _ \} () _$
 $\text{left } \{ \text{top} \} \{ _ \} \{ _ \} _ ()$

 $\text{right} : \forall \{a \ b \ c : \text{expanded } A\} \rightarrow b =\text{E } c \rightarrow b <\text{E } a \rightarrow c <\text{E } a$
 $\text{right } \{ \# _ \} \{ \# _ \} \{ \# _ \} (\text{base } r1) (\text{base } r2) = \text{base } (\text{snd } \text{resp } r1 \ r2)$
 $\text{right } \{ \text{top} \} \{ \# _ \} \{ \# _ \} _ \text{ext} = \text{ext}$

 $\text{right } \{ _ \} \{ \# _ \} \{ \text{top} \} () _$
 $\text{right } \{ _ \} \{ \text{top} \} \{ _ \} _ ()$

Отношение меньше-равно для расширенного типа.

$_ \leq _ : \text{Rel}_2 (\text{expanded } A)$
 $_ \leq _ = _ <= _ \{ \text{expanded } A \} \{ _ <\text{E}_\text{ \} \} \{ _ =\text{E}_\text{ \} \}$

Транзитивность меньше-равно следует из свойств отношений $_=\text{E}_\text{}$ и $_<\text{E}_\text{}$:

```

trans≤ : Trans _≤_
trans≤ = trans<= respE sym=E trans=E trans<E
resp≤ : _≤_ Respects2 _=E_
resp≤ = resp<= respE trans=E sym=E

```

Вспомогательная лемма, извлекающая доказательство равенства элементов исходного типа из равенства элементов расширенного типа.

```

lemma-=E : ∀ {x} {y} → (# x) =E (# y) → x == y
lemma-=E (base r) = r

```

Трихотомичность для _<E_ и _=E_.

```

cmpE : Cmp {expanded A} _<E_ _=E_
cmpE (# x) (# y) with cmp x y
cmpE (# x) (# y) | tri< a b c =
  tri< (base a) (contraposition lemma-=E b) (contraposition lemma-<E c)
cmpE (# x) (# y) | tri= a b c =
  tri= (contraposition lemma-<E a) (base b) (contraposition lemma-<E c)
cmpE (# x) (# y) | tri> a b c =
  tri> (contraposition lemma-<E a) (contraposition lemma-=E b) (base c)
cmpE (# x) top = tri< ext (λ ()) (λ ())
cmpE top (# y) = tri> (λ ()) (λ ()) ext
cmpE top top = tri= (λ ()) ext (λ ())

```

Функция — минимум для расширенного типа.

```

minE : (x y : expanded A) → expanded A
minE = min cmpE

```

Функция — минимум из трех элементов расширенного типа — частный случай ранее определенной общей функции.

$\text{min3E} : (\text{expanded } A) \rightarrow (\text{expanded } A) \rightarrow (\text{expanded } A) \rightarrow (\text{expanded } A)$
 $\text{min3E } x \ y \ z = \text{min3 cmpE } x \ y \ z$

Леммы для сравнения с минимумами для элементов расширенного типа.

$\text{lemma-}\leq\text{minE} : \forall \{a \ b \ c\} \rightarrow a \leq b \rightarrow a \leq c \rightarrow a \leq (\text{minE } b \ c)$
 $\text{lemma-}\leq\text{minE} = \text{lemma-}\leq\text{min } \{\text{expanded } A\} \{ _ < \text{E} _ \} \{ _ = \text{E} _ \} \{ \text{cmpE} \}$
 $\text{lemma-}\leq\text{min3E} : \forall \{x \ a \ b \ c\} \rightarrow x \leq a \rightarrow x \leq b \rightarrow x \leq c$
 $\rightarrow x \leq (\text{min3E } a \ b \ c)$
 $\text{lemma-}\leq\text{min3E} = \text{lemma-}\leq\text{min3 } \{\text{expanded } A\} \{ _ < \text{E} _ \} \{ _ = \text{E} _ \} \{ \text{cmpE} \}$

2.4.2. Тип данных Heap

Вспомогательный тип данных для индексации кучи — куча полная или почти заполненная.

$\text{data HeapState} : \text{Set where}$
 $\text{full almost} : \text{HeapState}$

Тип данных для кучи, индексированный минимальным элементом кучи, высотой и заполненностью.

$\text{data Heap} : (\text{expanded } A) \rightarrow (h : \mathbb{N}) \rightarrow \text{HeapState} \rightarrow \text{Set where}$

У пустой кучи минимальный элемент — top , высота — ноль. Пустая куча — полная.

$\text{eh} : \text{Heap top zero full}$

Мы хотим в непустых кучах задавать порядок на элементах — элемент в узле меньше либо равен элементам в поддеревьях. Мы можем упростить этот инвариант, сравнивая элемент в узле только с корнями поддеревьев. Порядок кучи задается с помощью двух элементов отношения \leq : i и j , которые говорят о том, что значение в корне меньше-равно значений в корнях левого и правого поддеревьев соответственно. На рисунке 2.2 схематично изображены конструкторы типа данных **Heap**.

Полная куча высотой $n + 1$ состоит из корня и двух куч высотой n .

$$\begin{aligned}
 \text{nf} : \forall \{n\} \{x\ y\} \rightarrow (p : A) \rightarrow (i : (\# p) \leq x) \rightarrow (j : (\# p) \leq y) \\
 \rightarrow (a : \text{Heap } x\ n\ \text{full}) \\
 \rightarrow (b : \text{Heap } y\ n\ \text{full}) \\
 \rightarrow \text{Heap } (\# p)\ (\text{succ } n)\ \text{full}
 \end{aligned}$$

Куча высотой $n + 2$, у которой нижний ряд заполнен до середины, состоит из корня и двух полных куч: левая высотой $n + 1$ и правая высотой n .

$$\begin{aligned}
 \text{nd} : \forall \{n\} \{x\ y\} \rightarrow (p : A) \rightarrow (i : (\# p) \leq x) \rightarrow (j : (\# p) \leq y) \\
 \rightarrow (a : \text{Heap } x\ (\text{succ } n)\ \text{full}) \\
 \rightarrow (b : \text{Heap } y\ n\ \text{full}) \\
 \rightarrow \text{Heap } (\# p)\ (\text{succ } (\text{succ } n))\ \text{almost}
 \end{aligned}$$

Куча высотой $n + 2$, у которой нижний ряд заполнен меньше, чем до середины, состоит из корня и двух куч: левая неполная высотой $n + 1$ и правая полная высотой n .

$$\begin{aligned}
 \text{nl} : \forall \{n\} \{x\ y\} \rightarrow (p : A) \rightarrow (i : (\# p) \leq x) \rightarrow (j : (\# p) \leq y) \\
 \rightarrow (a : \text{Heap } x\ (\text{succ } n)\ \text{almost}) \\
 \rightarrow (b : \text{Heap } y\ n\ \text{full}) \\
 \rightarrow \text{Heap } (\# p)\ (\text{succ } (\text{succ } n))\ \text{almost}
 \end{aligned}$$




Рис. 2.2. Конструкторы типа данных `Heap`

Неполная куча высотой $n + 2$, у которой нижний ряд заполнен больше, чем до середины, состоит из корня и двух куч: левая полная высотой $n + 1$ и правая неполная высотой $n + 1$.

$$\begin{aligned}
 \text{nr} : & \forall \{n\} \{x\ y\} \rightarrow (p : A) \rightarrow (i : (\# p) \leq x) \rightarrow (j : (\# p) \leq y) \\
 & \rightarrow (a : \text{Heap } x \text{ (succ } n) \text{ full}) \\
 & \rightarrow (b : \text{Heap } y \text{ (succ } n) \text{ almost}) \\
 & \rightarrow \text{Heap } (\# p) \text{ (succ (succ } n)) \text{ almost}
 \end{aligned}$$

Замечание: высота любой неполной кучи больше нуля.

$$\begin{aligned}
 \text{lemma-almost-height} : & \forall \{m\ h\} \rightarrow \text{Heap } m\ h \text{ almost} \rightarrow h \mathbb{N} > 0 \\
 \text{lemma-almost-height} & (\text{nd } _ _ _ _) = s \leq s \leq n \\
 \text{lemma-almost-height} & (\text{nl } _ _ _ _) = s \leq s \leq n \\
 \text{lemma-almost-height} & (\text{nr } _ _ _ _) = s \leq s \leq n
 \end{aligned}$$

Функция — просмотр минимума в куче.

```
peekMin : ∀ {m h s} → Heap m h s → (expanded A)
peekMin eh = top
peekMin (nd p _ _ _ _) = # p
peekMin (nf p _ _ _ _) = # p
peekMin (nl p _ _ _ _) = # p
peekMin (nr p _ _ _ _) = # p
```

2.4.3. Функции вставки в кучу

Функция вставки элемента в полную кучу.

```
finsert : ∀ {h m} → (z : A) → Heap m h full
→ Σ HeapState (Heap (minE m (# z)) (succ h))
finsert {0} z eh = full , nf z (le ext) (le ext) eh eh
finsert {1} z (nf p i j eh eh) with cmp p z
... | tri < p < z _ _ = almost ,
    nd p (le (base p < z)) j (nf z (le ext) (le ext) eh eh) eh
... | tri = _ p = z _ _ = almost ,
    nd z (eq (base (sym == p = z))) (le ext) (nf p i j eh eh) eh
... | tri > _ _ z < p = almost ,
    nd z (le (base z < p)) (le ext) (nf p i j eh eh) eh
finsert z (nf p i j (nf x il jl a b) c) with cmp p z
finsert z (nf p i j (nf x il jl a b) c) | tri < p < z _ _
    with finsert z (nf x il jl a b)
    | lemma-<=minE {# p} {# x} {# z} i (le (base p < z))
... | full , newleft | ll = almost , nd p ll j newleft c
... | almost , newleft | ll = almost , nl p ll j newleft c
finsert z (nf p i j (nf x il jl a b) c) | tri = _ p = z _
```

```

with fininsert p (nf x il jl a b)
| lemma-<=minE (snd resp≤ (base p=z) i) (eq (base (sym== p=z)))
| snd resp≤ (base p=z) j
... | full , newleft | l1 | l2 = almost , nd z l1 l2 newleft c
... | almost , newleft | l1 | l2 = almost , nl z l1 l2 newleft c
fininsert z (nf p i j (nf x il jl a b) c) | tri> _ _ z<p
with fininsert p (nf x il jl a b)
| lemma-<=minE (trans≤ (le (base z<p)) i) (le (base z<p))
... | full , newleft | l1 = almost , nd z l1 (trans≤ (le (base z<p)) j) newleft c
... | almost , newleft | l1 = almost ,
nl z l1 (trans≤ (le (base z<p)) j) newleft c

```

Вставка элемента в неполную кучу.

```

aininsert : ∀ {h m} → (z : A) → Heap m h almost
→ Σ HeapState (Heap (minE m (# z)) h)
aininsert z (nd p i j a b) with cmp p z
aininsert z (nd p i j a b) | tri< p<z _ _
with fininsert z b | lemma-<=minE j (le (base p<z))
... | full , nb | l1 = full , nf p i l1 a nb
... | almost , nb | l1 = almost , nr p i l1 a nb
aininsert z (nd p i j a b) | tri= _ p=z _
with fininsert p b | snd resp≤ (base p=z) i
| lemma-<=minE (snd resp≤ (base p=z) j) (eq (base (sym== p=z)))
... | full , nb | l1 | l2 = full , nf z l1 l2 a nb
... | almost , nb | l1 | l2 = almost , nr z l1 l2 a nb
aininsert z (nd p i j a b) | tri> _ _ z<p
with fininsert p b | trans≤ (le (base z<p)) i
| lemma-<=minE (trans≤ (le (base z<p)) j) (le (base z<p))
... | full , nb | l1 | l2 = full , nf z l1 l2 a nb
... | almost , nb | l1 | l2 = almost , nr z l1 l2 a nb

```



```

ainsert z (nl p i j a b) with cmp p z
ainsert z (nl p i j a b) | tri< p<z _ _
  with ainsert z a | lemma-<=minE i (le (base p<z))
... | full , na | ll = almost , nd p ll j na b
... | almost , na | ll = almost , nl p ll j na b
ainsert z (nl p i j a b) | tri= _ p=z _
  with ainsert p a | lemma-<=minE (snd resp≤ (base p=z) i)
    (eq (base (sym== p=z))) | snd resp≤ (base p=z) j
... | full , na | ll | l2 = almost , nd z ll l2 na b
... | almost , na | ll | l2 = almost , nl z ll l2 na b
ainsert z (nl p i j a b) | tri> _ _ z<p
  with ainsert p a | lemma-<=minE (trans≤ (le (base z<p)) i)
    (le (base z<p)) | trans≤ (le (base z<p)) j
... | full , na | ll | l2 = almost , nd z ll l2 na b
... | almost , na | ll | l2 = almost , nl z ll l2 na b
ainsert z (nr p i j a b) with cmp p z
ainsert z (nr p i j a b) | tri< p<z _ _
  with ainsert z b | lemma-<=minE j (le (base p<z))
... | full , nb | ll = full , nf p i ll a nb
... | almost , nb | ll = almost , nr p i ll a nb
ainsert z (nr p i j a b) | tri= _ p=z _
  with ainsert p b | snd resp≤ (base p=z) i
    | lemma-<=minE (snd resp≤ (base p=z) j) (eq (base (sym== p=z)))
... | full , nb | ll | l2 = full , nf z ll l2 a nb
... | almost , nb | ll | l2 = almost , nr z ll l2 a nb
ainsert z (nr p i j a b) | tri> _ _ z<p
  with ainsert p b | trans≤ (le (base z<p)) i
    | lemma-<=minE (trans≤ (le (base z<p)) j) (le (base z<p))

```

... | full , nb | l1 | l2 = full , nf z l1 l2 a nb
 ... | almost , nb | l1 | l2 = almost , nr z l1 l2 a nb

2.4.4. Удаление минимума из полной кучи

Вспомогательный тип данных.

```
data OR (A B : Set) : Set where
  orA : A → OR A B
  orB : B → OR A B
```

Слияние двух полных куч одной высоты.

```
fmerge : ∀ {x y h} → Heap x h full → Heap y h full
  → OR (Heap x zero full × (x ≡ y) × (h ≡ zero))
    (Heap (minE x y) (succ h) almost)
fmerge eh eh = orA (eh , refl , refl)
fmerge (nf x i1 j1 a b) (nf y i2 j2 c d) with cmp x y
fmerge (nf x i1 j1 a b) (nf y i2 j2 c d) | tri< x<y _ _ with fmerge a b
... | orA (eh , refl , refl) = orB (nd x (le (base x<y)) j1 (nf y i2 j2 c d) eh)
... | orB ab = orB
  (nr x (le (base x<y)) (lemma-<=minE i1 j1) (nf y i2 j2 c d) ab)

fmerge (nf x i1 j1 a b) (nf y i2 j2 c d) | tri= _ x=y _ with fmerge c d
... | orA (eh , refl , refl) = orB
  (nd y (eq (base (sym== x=y))) j2 (nf x i1 j1 a b) eh)
... | orB cd = orB
  (nr y (eq (base (sym== x=y))) (lemma-<=minE i2 j2) (nf x i1 j1 a b) cd)

fmerge (nf x i1 j1 a b) (nf y i2 j2 c d) | tri> _ _ y<x with fmerge c d
```

$\dots \mid \text{orA } (\text{eh} , \text{refl} , \text{refl}) = \text{orB } (\text{nd } y (\text{le } (\text{base } y < x)) j_2 (\text{nf } x i_1 j_1 a b) \text{eh})$
 $\dots \mid \text{orB } cd = \text{orB}$
 $(\text{nr } y (\text{le } (\text{base } y < x)) (\text{lemma-}<=\text{minE } i_2 j_2) (\text{nf } x i_1 j_1 a b) cd)$

Извлечение минимума из полной кучи.

$\text{fpop} : \forall \{m h\} \rightarrow \text{Heap } m (\text{succ } h) \text{full} \rightarrow \text{OR}$
 $(\Sigma (\text{expanded } A) (\lambda x \rightarrow (\text{Heap } x (\text{succ } h) \text{almost}) \times (m \leq x)))$
 $(\text{Heap } \text{top } h \text{full})$

$\text{fpop } (\text{nf } _ _ _ \text{eh } \text{eh}) = \text{orB } \text{eh}$
 $\text{fpop } (\text{nf } _ i j (\text{nf } x i_1 j_1 a b) (\text{nf } y i_2 j_2 c d))$
 $\quad \text{with fmerge } (\text{nf } x i_1 j_1 a b) (\text{nf } y i_2 j_2 c d)$
 $\dots \mid \text{orA } ((), _ , _)$
 $\dots \mid \text{orB } res = \text{orA } ((\text{minE } (\# x) (\# y)) , res , \text{lemma-}<=\text{minE } i j)$

2.4.5. Удаление минимума из неполной кучи

Составление полной кучи высотой $h + 1$ из двух куч высотой h и одного элемента.

$\text{makeH} : \forall \{x y h\} \rightarrow (p : A) \rightarrow \text{Heap } x h \text{full} \rightarrow \text{Heap } y h \text{full}$
 $\rightarrow \text{Heap } (\text{min3E } x y (\# p)) (\text{succ } h) \text{full}$
 $\text{makeH } p \text{eh } \text{eh} = \text{nf } p (\text{le } \text{ext}) (\text{le } \text{ext}) \text{eh } \text{eh}$
 $\text{makeH } p (\text{nf } x i j a b) (\text{nf } y i_1 j_1 c d) \text{ with cmp } x y$
 $\text{makeH } p (\text{nf } x i j a b) (\text{nf } y i_1 j_1 c d) \mid \text{tri} < x < y _ _ \text{ with cmp } x p$
 $\text{makeH } p (\text{nf } x i j a b) (\text{nf } y i_1 j_1 c d) \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid \text{tri} < x < p _ _$
 $\quad \text{with makeH } p a b$
 $\dots \mid res = \text{nf } x (\text{lemma-}<=\text{min3E } i j (\text{le } (\text{base } x < p))) (\text{le } (\text{base } x < y))$
 $\quad res (\text{nf } y i_1 j_1 c d)$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} < x < y \text{ } _ _ \mid \text{tri} = _ \text{ } x = p \text{ } _ =$
 $\text{nf } p \text{ (eq (base (sym == x = p))) (le (base (snd resp x = p x < y)))}$
 $\text{(nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d)$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} < x < y \text{ } _ _ \mid \text{tri} > _ _ \text{ } p < x =$
 $\text{nf } p \text{ (le (base } p < x)) \text{ (le (base (trans < } p < x \text{ } x < y)))}$
 $\text{(nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d)$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} = _ \text{ } x = y \text{ } _ \text{ with cmp } y \text{ } p$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} = _ \text{ } x = y \text{ } _ \mid \text{tri} < y < p \text{ } _ _ =$
 $\text{nf } y \text{ (eq (base (sym == x = y))) (lemma- <= min3E i}_l \text{ j}_l \text{ (le (base } y < p)))}$
 $\text{(nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (makeH } p \text{ c } d)$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} = _ \text{ } x = y \text{ } _ \mid \text{tri} = _ \text{ } y = p \text{ } _ =$
 $\text{nf } p \text{ (eq (base (trans == (sym == y = p) (sym == x = y))))}$
 $\text{(eq (base (sym == y = p))) (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d)$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} = _ \text{ } x = y \text{ } _ \mid \text{tri} > _ _ \text{ } p < y =$
 $\text{nf } p \text{ (le (base (fst resp (sym == x = y) p < y))) (le (base } p < y))}$
 $\text{(nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d)$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} > _ _ \text{ } y < x \text{ with cmp } y \text{ } p$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} > _ _ \text{ } y < x \mid \text{tri} < y < p \text{ } _ _ =$
 $\text{nf } y \text{ (le (base } y < x)) \text{ (lemma- <= min3E i}_l \text{ j}_l \text{ (le (base } y < p)))}$
 $\text{(nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (makeH } p \text{ c } d)$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} > _ _ \text{ } y < x \mid \text{tri} = _ \text{ } y = p \text{ } _ =$
 $\text{nf } p \text{ (le (base (snd resp y = p y < x))) (eq (base (sym == y = p)))}$
 $\text{(nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d)$

$\text{makeH } p \text{ (nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d) \mid \text{tri} > _ _ \text{ } y < x \mid \text{tri} > _ _ \text{ } p < y =$
 $\text{nf } p \text{ (le (base (trans < } p < y \text{ } y < x))) \text{ (le (base } p < y))}$
 $\text{(nf } x \text{ i } j \text{ a } b) \text{ (nf } y \text{ i}_l \text{ j}_l \text{ c } d)$

Вспомогательные леммы, использующие lemma-≤minE.

lemma-resp : $\forall \{x\ y\ a\ b\} \rightarrow x == y \rightarrow (\# x) \leq a \rightarrow (\# x) \leq b$
 $\rightarrow (\# y) \leq \text{minE } a\ b$

lemma-resp $x=y\ i\ j = \text{lemma-}\leq\text{minE } (\text{snd resp} \leq (\text{base } x=y)\ i)$
 $(\text{snd resp} \leq (\text{base } x=y)\ j)$

lemma-trans : $\forall \{x\ y\ a\ b\} \rightarrow y < x \rightarrow (\# x) \leq a \rightarrow (\# x) \leq b$
 $\rightarrow (\# y) \leq \text{minE } a\ b$

lemma-trans $y<x\ i\ j = \text{lemma-}\leq\text{minE } (\text{trans} \leq (\text{le } (\text{base } y<x))\ i)$
 $(\text{trans} \leq (\text{le } (\text{base } y<x))\ j)$

Слияние поддеревьев из кучи, у которой последний ряд заполнен до середины, определенной конструктором nd.

ndmerge : $\forall \{x\ y\ h\} \rightarrow \text{Heap } x\ (\text{succ } (\text{succ } h))\ \text{full} \rightarrow \text{Heap } y\ (\text{succ } h)\ \text{full}$
 $\rightarrow \text{Heap } (\text{minE } x\ y)\ (\text{succ } (\text{succ } (\text{succ } h)))\ \text{almost}$

ndmerge (nf $x\ i\ j\ a\ b$) (nf $y\ i_l\ j_l\ c\ d$) with $\text{cmp } x\ y$
ndmerge (nf $x\ i\ j\ a\ b$) (nf $y\ i_l\ j_l\ c\ d$) | tri < $x<y$ _ _ with fmerge $a\ b$
ndmerge (nf $x\ i\ j\ a\ b$) (nf $y\ i_l\ j_l\ c\ d$) | tri < $x<y$ _ _ | orA (_ , _ , ())
ndmerge (nf $x\ i\ j\ a\ b$) (nf $y\ i_l\ j_l\ c\ d$) | tri < $x<y$ _ _ | orB $x_l =$
nl $x\ (\text{lemma-}\leq\text{minE } i\ j)\ (\text{le } (\text{base } x<y))\ x_l\ (\text{nf } y\ i_l\ j_l\ c\ d)$

ndmerge (nf $x\ i\ j\ a\ b$) (nf $y\ i_l\ j_l\ c\ d$) | tri = _ $x=y$ _ with fmerge $c\ d$
ndmerge (nf $x\ i\ j\ a\ b$) (nf $y\ i_l\ j_l\ c\ d$) | tri = _ $x=y$ _ | orA (eh , refl , refl)
with fmerge $a\ b$
ndmerge (nf $x\ i\ j\ a\ b$) (nf $y\ i_l\ j_l\ c\ d$) | tri = _ $x=y$ _ | orA (eh , refl , refl)
| orA (eh , refl , ())
ndmerge (nf $x\ i\ j\ a\ b$) (nf $y\ i_l\ j_l\ c\ d$) | tri = _ $x=y$ _ | orA (eh , refl , refl)
| orB $ab = \text{nl } y\ (\text{lemma-resp } x=y\ i\ j)\ (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x=y)))$

$ab \text{ (nf } x \text{ (le ext) (le ext) eh eh)}$

$ndmerge \text{ (nf } x \text{ } i \text{ } j \text{ } a \text{ } b) \text{ (nf } y \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ } c \text{ } d) \mid tri = _ \text{ } x=y \text{ } _ \mid orB \text{ } cd \text{ with } fmerge \text{ } a \text{ } b$
 $ndmerge \text{ (nf } x \text{ } i \text{ } j \text{ } a \text{ } b) \text{ (nf } y \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ } c \text{ } d) \mid tri = _ \text{ } x=y \text{ } _ \mid orB \text{ } cd \mid orA \text{ } (_, _, ())$
 $ndmerge \text{ (nf } x \text{ } i \text{ } j \text{ } a \text{ } b) \text{ (nf } y \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ } c \text{ } d) \mid tri = _ \text{ } x=y \text{ } _ \mid orB \text{ } cd \mid orB \text{ } ab =$
 $nl \text{ } y \text{ (lemma-resp } x=y \text{ } i \text{ } j) \text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_l \text{ } j_l \text{ (eq (base (sym== } x=y))))$
 $ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d)$
 $ndmerge \text{ (nf } x \text{ } i \text{ } j \text{ } a \text{ } b) \text{ (nf } y \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ } c \text{ } d) \mid tri > _ _ \text{ } y < x \text{ with } fmerge \text{ } a \text{ } b$
 $ndmerge \text{ (nf } x \text{ } i \text{ } j \text{ } a \text{ } b) \text{ (nf } y \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ } c \text{ } d) \mid tri > _ _ \text{ } y < x \mid orA \text{ } (_, _, ())$
 $ndmerge \text{ (nf } x \text{ } i \text{ } j \text{ } a \text{ } b) \text{ (nf } y \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ } c \text{ } d) \mid tri > _ _ \text{ } y < x \mid orB \text{ } ab =$
 $nl \text{ } y \text{ (lemma-trans } y < x \text{ } i \text{ } j) \text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_l \text{ } j_l \text{ (le (base } y < x)))$
 $ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d)$

Слияние неполной кучи высотой $h + 2$ и полной кучи высотой $h + 1$ или $h + 2$.

$afmerge : \forall \{h \text{ } x \text{ } y\} \rightarrow Heap \text{ } x \text{ (succ (succ } h)) \text{ almost}$
 $\rightarrow OR \text{ (Heap } y \text{ (succ } h) \text{ full) (Heap } y \text{ (succ (succ } h)) \text{ full)}$
 $\rightarrow OR \text{ (Heap (minE } x \text{ } y) \text{ (succ (succ } h)) \text{ full)}$
 $\text{ (Heap (minE } x \text{ } y) \text{ (succ (succ (succ } h))) \text{ almost)}$

$afmerge \text{ (nd } x \text{ } i \text{ } j \text{ (nf } p \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ eh eh) eh) (orA (nf } y \text{ } i_2 \text{ } j_2 \text{ eh eh)) with } cmp \text{ } x \text{ } y$
 $\dots \mid tri < x < y \text{ } _ _ = orA \text{ (nf } x \text{ } i \text{ (le (base } x < y))$
 $\text{ (nf } p \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ eh eh) (nf } y \text{ } i_2 \text{ } j_2 \text{ eh eh))}$
 $\dots \mid tri = _ \text{ } x=y \text{ } _ = orA \text{ (nf } y \text{ (eq (base (sym== } x=y)))$
 $\text{ (snd resp} \leq \text{ (base } x=y) \text{ } i) \text{ (nf } x \text{ (le ext) (le ext) eh eh) (nf } p \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ eh eh))}$
 $\dots \mid tri > _ _ \text{ } y < x = orA \text{ (nf } y \text{ (le (base } y < x))$
 $\text{ (trans} \leq \text{ (le (base } y < x)) \text{ } i) \text{ (nf } x \text{ } j \text{ } j \text{ eh eh) (nf } p \text{ } j_l \text{ } j_l \text{ eh eh))}$

$afmerge \text{ (nd } x \text{ } i \text{ } j \text{ (nf } p_1 \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ } a_1 \text{ } b_1) \text{ (nf } p_2 \text{ } i_2 \text{ } j_2 \text{ } a_2 \text{ } b_2)) (orA (nf } y \text{ } i_3 \text{ } j_3 \text{ } c \text{ } d))$
 $\text{ with } cmp \text{ } x \text{ } y \mid ndmerge \text{ (nf } p_1 \text{ } i_l \text{ } j_l \text{ } a_1 \text{ } b_1) \text{ (nf } p_2 \text{ } i_2 \text{ } j_2 \text{ } a_2 \text{ } b_2)$

```

... | tri< x<y _ _ | ab = orB (nl x (lemma-<=minE i j) (le (base x<y))
  ab (nf y i3 j3 c d))
... | tri= _ x=y _ | ab = orB (nl y (lemma-resp x=y i j)
  (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y))))) ab (makeH x c d))
... | tri> _ _ y<x | ab = orB (nl y (lemma-trans y<x i j)
  (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x)))) ab (makeH x c d))
afmerge (nl x i j (nd p1 i1 j1 a1 b1) (nf p2 i2 j2 a2 b2)) (orA (nf y i3 j3 c d))
  with cmp x y | afmerge (nd p1 i1 j1 a1 b1) (orA (nf p2 i2 j2 a2 b2))
... | tri< x<y _ _ | orA ab =
  orA (nf x (lemma-<=minE i j) (le (base x<y)) ab (nf y i3 j3 c d))
... | tri< x<y _ _ | orB ab =
  orB (nl x (lemma-<=minE i j) (le (base x<y)) ab (nf y i3 j3 c d))
... | tri= _ x=y _ | orA ab = orA
  (nf y (lemma-resp x=y i j) (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y)))))
  ab (makeH x c d))
... | tri= _ x=y _ | orB ab = orB
  (nl y (lemma-resp x=y i j) (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y)))))
  ab (makeH x c d))
... | tri> _ _ y<x | orA ab = orA
  (nf y (lemma-trans y<x i j) (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x))))
  ab (makeH x c d))
... | tri> _ _ y<x | orB ab = orB
  (nl y (lemma-trans y<x i j) (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x))))
  ab (makeH x c d))

afmerge (nl x i j (nl p1 i1 j1 a1 b1) (nf p2 i2 j2 a2 b2)) (orA (nf y i3 j3 c d))
  with cmp x y | afmerge (nl p1 i1 j1 a1 b1) (orA (nf p2 i2 j2 a2 b2))
... | tri< x<y _ _ | orA ab =
  orA (nf x (lemma-<=minE i j) (le (base x<y)) ab (nf y i3 j3 c d))
... | tri< x<y _ _ | orB ab =

```

$\text{orB } (\text{nl } x \text{ (lemma-}\leq\text{minE } i \ j) \text{ (le (base } x < y)) \text{ } ab \text{ (nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x = y _ \mid \text{orA } ab = \text{orA } (\text{nf } y \text{ (lemma-}\text{resp } x = y \ i \ j)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 \text{ (eq (base (sym} == \ x = y)))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x = y _ \mid \text{orB } ab = \text{orB } (\text{nl } y \text{ (lemma-}\text{resp } x = y \ i \ j)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 \text{ (eq (base (sym} == \ x = y)))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid \text{orA } ab = \text{orA } (\text{nf } y \text{ (lemma-}\text{trans } y < x \ i \ j)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 \text{ (le (base } y < x))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid \text{orB } ab = \text{orB } (\text{nl } y \text{ (lemma-}\text{trans } y < x \ i \ j)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 \text{ (le (base } y < x))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \ c \ d))$

$\text{afmerge } (\text{nl } x \ i \ j \text{ (nr } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) \text{ (nf } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2)) \text{ (orA } (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\text{ with cmp } x \ y \mid \text{afmerge } (\text{nr } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) \text{ (orA } (\text{nf } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2))$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid \text{orA } ab =$
 $\text{ orA } (\text{nf } x \text{ (lemma-}\leq\text{minE } i \ j) \text{ (le (base } x < y)) \text{ } ab \text{ (nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid \text{orB } ab =$
 $\text{ orB } (\text{nl } x \text{ (lemma-}\leq\text{minE } i \ j) \text{ (le (base } x < y)) \text{ } ab \text{ (nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x = y _ \mid \text{orA } ab = \text{orA } (\text{nf } y \text{ (lemma-}\text{resp } x = y \ i \ j)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 \text{ (eq (base (sym} == \ x = y)))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x = y _ \mid \text{orB } ab = \text{orB } (\text{nl } y \text{ (lemma-}\text{resp } x = y \ i \ j)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 \text{ (eq (base (sym} == \ x = y)))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid \text{orA } ab = \text{orA } (\text{nf } y \text{ (lemma-}\text{trans } y < x \ i \ j)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 \text{ (le (base } y < x))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid \text{orB } ab = \text{orB } (\text{nl } y \text{ (lemma-}\text{trans } y < x \ i \ j)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 \text{ (le (base } y < x))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \ c \ d))$

$\text{afmerge } (\text{nr } x \ i \ j \text{ (nf } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) \text{ (nd } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2)) \text{ (orA } (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\text{ with cmp } x \ y \mid \text{afmerge } (\text{nd } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2) \text{ (orB } (\text{nf } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1))$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid (\text{orA } ab) =$
 $\text{ orA } (\text{nf } x \text{ (le (base } x < y)) \text{ (lemma-}\leq\text{minE } j \ i) \text{ (nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d) \text{ } ab)$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid (\text{orB } ab) =$

$\text{orB } (\text{nl } x \text{ (lemma-}\leq\text{minE } j \text{ } i) \text{ (le (base } x < y)) \text{ } ab \text{ (nf } y \text{ } i_3 \text{ } j_3 \text{ } c \text{ } d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \text{ } x = y _ \mid (\text{orA } ab) = \text{orA } (\text{nf } y \text{ (lemma-resp } x = y \text{ } j \text{ } i)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \text{ } j_3 \text{ (eq (base (sym== } x = y)))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \text{ } x = y _ \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nl } y \text{ (lemma-resp } x = y \text{ } j \text{ } i)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \text{ } j_3 \text{ (eq (base (sym== } x = y)))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \text{ } y < x \mid (\text{orA } ab) = \text{orA } (\text{nf } y \text{ (lemma-trans } y < x \text{ } j \text{ } i)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \text{ } j_3 \text{ (le (base } y < x))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \text{ } y < x \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nl } y \text{ (lemma-trans } y < x \text{ } j \text{ } i)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \text{ } j_3 \text{ (le (base } y < x))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d))$

$\text{afmerge } (\text{nr } x \text{ } i \text{ } j \text{ (nf } p_1 \text{ } i_1 \text{ } j_1 \text{ } a_1 \text{ } b_1) \text{ (nl } p_2 \text{ } i_2 \text{ } j_2 \text{ } a_2 \text{ } b_2)) \text{ (orA } (\text{nf } y \text{ } i_3 \text{ } j_3 \text{ } c \text{ } d))$
 $\text{ with cmp } x \text{ } y \mid \text{afmerge } (\text{nl } p_2 \text{ } i_2 \text{ } j_2 \text{ } a_2 \text{ } b_2) \text{ (orB } (\text{nf } p_1 \text{ } i_1 \text{ } j_1 \text{ } a_1 \text{ } b_1))$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid (\text{orA } ab) =$
 $\text{ orA } (\text{nf } x \text{ (le (base } x < y)) \text{ (lemma-}\leq\text{minE } j \text{ } i) \text{ (nf } y \text{ } i_3 \text{ } j_3 \text{ } c \text{ } d) \text{ } ab)$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid (\text{orB } ab) =$
 $\text{ orB } (\text{nl } x \text{ (lemma-}\leq\text{minE } j \text{ } i) \text{ (le (base } x < y)) \text{ } ab \text{ (nf } y \text{ } i_3 \text{ } j_3 \text{ } c \text{ } d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \text{ } x = y _ \mid (\text{orA } ab) = \text{orA } (\text{nf } y \text{ (lemma-resp } x = y \text{ } j \text{ } i)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \text{ } j_3 \text{ (eq (base (sym== } x = y)))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \text{ } x = y _ \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nl } y \text{ (lemma-resp } x = y \text{ } j \text{ } i)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \text{ } j_3 \text{ (eq (base (sym== } x = y)))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \text{ } y < x \mid (\text{orA } ab) = \text{orA } (\text{nf } y \text{ (lemma-trans } y < x \text{ } j \text{ } i)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \text{ } j_3 \text{ (le (base } y < x))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \text{ } y < x \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nl } y \text{ (lemma-trans } y < x \text{ } j \text{ } i)$
 $\text{ (lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \text{ } j_3 \text{ (le (base } y < x))) \text{ } ab \text{ (makeH } x \text{ } c \text{ } d))$

$\text{afmerge } (\text{nr } x \text{ } i \text{ } j \text{ (nf } p_1 \text{ } i_1 \text{ } j_1 \text{ } a_1 \text{ } b_1) \text{ (nr } p_2 \text{ } i_2 \text{ } j_2 \text{ } a_2 \text{ } b_2)) \text{ (orA } (\text{nf } y \text{ } i_3 \text{ } j_3 \text{ } c \text{ } d))$
 $\text{ with cmp } x \text{ } y \mid \text{afmerge } (\text{nr } p_2 \text{ } i_2 \text{ } j_2 \text{ } a_2 \text{ } b_2) \text{ (orB } (\text{nf } p_1 \text{ } i_1 \text{ } j_1 \text{ } a_1 \text{ } b_1))$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid (\text{orA } ab) =$
 $\text{ orA } (\text{nf } x \text{ (le (base } x < y)) \text{ (lemma-}\leq\text{minE } j \text{ } i) \text{ (nf } y \text{ } i_3 \text{ } j_3 \text{ } c \text{ } d) \text{ } ab)$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid (\text{orB } ab) =$

$\text{orB} (\text{nl } x (\text{lemma-}\leq\text{minE } j \ i) (\text{le } (\text{base } x < y)) \ ab \ (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x=y _ \mid (\text{orA } ab) = \text{orA} (\text{nf } y (\text{lemma-resp } x=y \ j \ i))$
 $(\text{lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x=y)))) \ ab \ (\text{makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x=y _ \mid (\text{orB } ab) = \text{orB} (\text{nl } y (\text{lemma-resp } x=y \ j \ i))$
 $(\text{lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x=y)))) \ ab \ (\text{makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid (\text{orA } ab) = \text{orA} (\text{nf } y (\text{lemma-trans } y < x \ j \ i))$
 $(\text{lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 (\text{le } (\text{base } y < x))) \ ab \ (\text{makeH } x \ c \ d))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid (\text{orB } ab) = \text{orB} (\text{nl } y (\text{lemma-trans } y < x \ j \ i))$
 $(\text{lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 (\text{le } (\text{base } y < x))) \ ab \ (\text{makeH } x \ c \ d))$

$\text{afmerge} (\text{nd } x \ i \ j (\text{nf } p \ i_1 \ j_1 \ \text{eh} \ \text{eh}) \ \text{eh}) (\text{orB} (\text{nf } y \ i_2 \ j_2 \ c \ d)) \ \text{with } \text{cmp } x \ y$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ =$
 $\text{orB} (\text{nd } x (\text{le } (\text{base } x < y)) \ i (\text{nf } y \ i_2 \ j_2 \ c \ d) (\text{nf } p \ i_1 \ j_1 \ \text{eh} \ \text{eh}))$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x=y _ = \text{orB} (\text{nd } y$
 $(\text{lemma-}\leq\text{min3E } i_2 \ j_2 (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x=y)))) (\text{snd resp} \leq (\text{base } x=y) \ i)$
 $(\text{makeH } x \ c \ d) (\text{nf } p \ i_1 \ j_1 \ \text{eh} \ \text{eh}))$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x = \text{orB} (\text{nd } y (\text{lemma-}\leq\text{min3E } i_2 \ j_2 (\text{le } (\text{base } y < x)))$
 $(\text{trans} \leq (\text{le } (\text{base } y < x)) \ i) (\text{makeH } x \ c \ d) (\text{nf } p \ i_1 \ j_1 \ \text{eh} \ \text{eh}))$

$\text{afmerge} (\text{nd } x \ i \ j (\text{nf } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) (\text{nf } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2)) (\text{orB} (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\text{with } \text{cmp } x \ y \mid \text{ndmerge} (\text{nf } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) (\text{nf } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2)$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y _ _ \mid ab =$
 $\text{orB} (\text{nr } x (\text{le } (\text{base } x < y)) (\text{lemma-}\leq\text{minE } i \ j) (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x=y _ \mid ab = \text{orB} (\text{nr } y$
 $(\text{lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x=y))))$
 $(\text{lemma-resp } x=y \ i \ j) (\text{makeH } x \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid ab = \text{orB} (\text{nr } y$
 $(\text{lemma-}\leq\text{min3E } i_3 \ j_3 (\text{le } (\text{base } y < x)))$
 $(\text{lemma-trans } y < x \ i \ j) (\text{makeH } x \ c \ d) \ ab)$

$\text{afmerge } (\text{nl } x \ i \ j \ (\text{nd } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) \ (\text{nf } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2)) \ (\text{orB } (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\text{with cmp } x \ y \mid \text{afmerge } (\text{nd } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) \ (\text{orA } (\text{nf } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2))$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y \ _ _ \mid (\text{orA } ab) = \text{orB } (\text{nd } x \ (\text{le } (\text{base } x < y)))$
 $(\text{lemma-} \leq \text{minE } i \ j) \ (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y \ _ _ \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nr } x \ (\text{le } (\text{base } x < y)))$
 $(\text{lemma-} \leq \text{minE } i \ j) \ (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x = y \ _ \mid (\text{orA } ab) = \text{orB } (\text{nd } y$
 $(\text{lemma-} \leq \text{min3E } i_3 \ j_3 \ (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x = y)))) \ (\text{lemma-resp } x = y \ i \ j)$
 $(\text{makeH } x \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x = y \ _ \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nr } y$
 $(\text{lemma-} \leq \text{min3E } i_3 \ j_3 \ (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x = y)))) \ (\text{lemma-resp } x = y \ i \ j)$
 $(\text{makeH } x \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid (\text{orA } ab) = \text{orB } (\text{nd } y$
 $(\text{lemma-} \leq \text{min3E } i_3 \ j_3 \ (\text{le } (\text{base } y < x))) \ (\text{lemma-trans } y < x \ i \ j) \ (\text{makeH } x \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nr } y$
 $(\text{lemma-} \leq \text{min3E } i_3 \ j_3 \ (\text{le } (\text{base } y < x))) \ (\text{lemma-trans } y < x \ i \ j) \ (\text{makeH } x \ c \ d) \ ab)$
 $\text{afmerge } (\text{nl } x \ i \ j \ (\text{nl } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) \ (\text{nf } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2)) \ (\text{orB } (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d))$
 $\text{with cmp } x \ y \mid \text{afmerge } (\text{nl } p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1) \ (\text{orA } (\text{nf } p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2))$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y \ _ _ \mid (\text{orA } ab) = \text{orB } (\text{nd } x \ (\text{le } (\text{base } x < y)))$
 $(\text{lemma-} \leq \text{minE } i \ j) \ (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} < x < y \ _ _ \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nr } x \ (\text{le } (\text{base } x < y)))$
 $(\text{lemma-} \leq \text{minE } i \ j) \ (\text{nf } y \ i_3 \ j_3 \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x = y \ _ \mid (\text{orA } ab) = \text{orB } (\text{nd } y$
 $(\text{lemma-} \leq \text{min3E } i_3 \ j_3 \ (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x = y)))) \ (\text{lemma-resp } x = y \ i \ j)$
 $(\text{makeH } x \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} = _ \ x = y \ _ \mid (\text{orB } ab) = \text{orB } (\text{nr } y$
 $(\text{lemma-} \leq \text{min3E } i_3 \ j_3 \ (\text{eq } (\text{base } (\text{sym} == x = y)))) \ (\text{lemma-resp } x = y \ i \ j)$
 $(\text{makeH } x \ c \ d) \ ab)$
 $\dots \mid \text{tri} > _ _ \ y < x \mid (\text{orA } ab) = \text{orB } (\text{nd } y$
 $(\text{lemma-} \leq \text{min3E } i_3 \ j_3 \ (\text{le } (\text{base } y < x)))$

(lemma-trans $y < x \ i \ j$) (makeH $x \ c \ d$) ab)
 ... | tri> _ _ $y < x$ | (orB ab) = orB
 (nr y (lemma-<=min3E $i_3 \ j_3$ (le (base $y < x$))))
 (lemma-trans $y < x \ i \ j$) (makeH $x \ c \ d$) ab)

afmerge (nl $x \ i \ j$ (nr $p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1$) (nf $p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2$)) (orB (nf $y \ i_3 \ j_3 \ c \ d$))
 with $cmp \ x \ y$ | afmerge (nr $p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1$) (orA (nf $p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2$))
 ... | tri< $x < y$ _ _ | (orA ab) = orB
 (nd x (le (base $x < y$))) (lemma-<=minE $i \ j$) (nf $y \ i_3 \ j_3 \ c \ d$) ab)
 ... | tri< $x < y$ _ _ | (orB ab) = orB
 (nr x (le (base $x < y$))) (lemma-<=minE $i \ j$) (nf $y \ i_3 \ j_3 \ c \ d$) ab)
 ... | tri= _ $x = y$ _ _ | (orA ab) = orB
 (nd y (lemma-<=min3E $i_3 \ j_3$ (eq (base (sym== $x = y$)))))
 (lemma-resp $x = y \ i \ j$) (makeH $x \ c \ d$) ab)
 ... | tri= _ $x = y$ _ _ | (orB ab) = orB
 (nr y (lemma-<=min3E $i_3 \ j_3$ (eq (base (sym== $x = y$)))))
 (lemma-resp $x = y \ i \ j$) (makeH $x \ c \ d$) ab)
 ... | tri> _ _ $y < x$ | (orA ab) = orB
 (nd y (lemma-<=min3E $i_3 \ j_3$ (le (base $y < x$))))
 (lemma-trans $y < x \ i \ j$) (makeH $x \ c \ d$) ab)
 ... | tri> _ _ $y < x$ | (orB ab) = orB
 (nr y (lemma-<=min3E $i_3 \ j_3$ (le (base $y < x$))))
 (lemma-trans $y < x \ i \ j$) (makeH $x \ c \ d$) ab)

afmerge (nr $x \ i \ j$ (nf $p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1$) (nd $p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2$)) (orB (nf $y \ i_3 \ j_3 \ c \ d$))
 with $cmp \ x \ y$ | afmerge (nd $p_2 \ i_2 \ j_2 \ a_2 \ b_2$) (orB (nf $p_1 \ i_1 \ j_1 \ a_1 \ b_1$))
 ... | tri< $x < y$ _ _ | (orA ab) = orB
 (nd x (le (base $x < y$))) (lemma-<=minE $j \ i$) (nf $y \ i_3 \ j_3 \ c \ d$) ab)
 ... | tri< $x < y$ _ _ | (orB ab) = orB
 (nr x (le (base $x < y$))) (lemma-<=minE $j \ i$) (nf $y \ i_3 \ j_3 \ c \ d$) ab)

```

... | tri= _ x=y _ | (orA ab) = orB
  (nd y (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y))))
  (lemma-resp x=y j i) (makeH x c d) ab)

... | tri= _ x=y _ | (orB ab) = orB
  (nr y (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y))))
  (lemma-resp x=y j i) (makeH x c d) ab)

... | tri> _ _ y<x | (orA ab) = orB
  (nd y (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x))) (lemma-trans y<x j i)
  (makeH x c d) ab)

... | tri> _ _ y<x | (orB ab) = orB
  (nr y (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x))) (lemma-trans y<x j i)
  (makeH x c d) ab)

afmerge (nr x i j (nf p1 i1 j1 a1 b1) (nl p2 i2 j2 a2 b2)) (orB (nf y i3 j3 c d))
  with cmp x y | afmerge (nl p2 i2 j2 a2 b2) (orB (nf p1 i1 j1 a1 b1))

... | tri< x<y _ _ | (orA ab) = orB
  (nd x (le (base x<y)) (lemma-<=minE j i) (nf y i3 j3 c d) ab)

... | tri< x<y _ _ | (orB ab) = orB
  (nr x (le (base x<y)) (lemma-<=minE j i) (nf y i3 j3 c d) ab)

... | tri= _ x=y _ | (orA ab) = orB
  (nd y (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y)))) (lemma-resp x=y j i)
  (makeH x c d) ab)

... | tri= _ x=y _ | (orB ab) = orB
  (nr y (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y)))) (lemma-resp x=y j i)
  (makeH x c d) ab)

... | tri> _ _ y<x | (orA ab) = orB
  (nd y (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x))) (lemma-trans y<x j i)
  (makeH x c d) ab)

... | tri> _ _ y<x | (orB ab) = orB
  (nr y (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x))) (lemma-trans y<x j i)
  (makeH x c d) ab)

```

```

afmerge (nr x i j (nf p1 i1 j1 a1 b1) (nr p2 i2 j2 a2 b2)) (orB (nf y i3 j3 c d))
  with cmp x y | afmerge (nr p2 i2 j2 a2 b2) (orB (nf p1 i1 j1 a1 b1))
... | tri< x<y _ _ | (orA ab) = orB
  (nd x (le (base x<y))) (lemma-<=minE j i) (nf y i3 j3 c d) ab)
... | tri< x<y _ _ | (orB ab) = orB
  (nr x (le (base x<y))) (lemma-<=minE j i) (nf y i3 j3 c d) ab)
... | tri= _ x=y _ _ | (orA ab) = orB
  (nd y (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y)))))
  (lemma-resp x=y j i) (makeH x c d) ab)
... | tri= _ x=y _ _ | (orB ab) = orB
  (nr y (lemma-<=min3E i3 j3 (eq (base (sym== x=y)))))
  (lemma-resp x=y j i) (makeH x c d) ab)
... | tri> _ _ y<x | (orA ab) = orB
  (nd y (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x))))
  (lemma-trans y<x j i) (makeH x c d) ab)
... | tri> _ _ y<x | (orB ab) = orB
  (nr y (lemma-<=min3E i3 j3 (le (base y<x))))
  (lemma-trans y<x j i) (makeH x c d) ab)

```

Извлечение минимума из неполной кучи.

```

apop : ∀ {m h} → Heap m (succ h) almost
  → OR (Σ (expanded A) (λ x → (Heap x (succ h) almost) × (m ≤ x)))
  (Σ (expanded A) (λ x → (Heap x h full) × (m ≤ x)))

```

```

apop (nd {x = x} p i j a eh) = orB (x , a , i)
apop (nd _ i j (nf x i1 j1 a b) (nf y i2 j2 c d))
  with cmp x y | ndmerge (nf x i1 j1 a b) (nf y i2 j2 c d)
... | tri< _ _ _ | res = orA (# x , res , i)
... | tri= _ _ _ | res = orA (# y , res , j)
... | tri> _ _ _ | res = orA (# y , res , j)

```

```

apop (nl _ i j (nd x il jl (nf y _ _ eh eh) eh) (nf z _ _ eh eh))
  with cmp x z
... | tri< x<z _ _ = orB (# x , nf x il (le (base x<z))
  (nf y (le ext) (le ext) eh eh) (nf z (le ext) (le ext) eh eh) , i)
... | tri= _ x=z _ _ = orB (# z ,
  nf z (eq (base (sym== x=z))) (snd resp≤ (base x=z) il)
  (nf x (le ext) (le ext) eh eh) (nf y (le ext) (le ext) eh eh) , j)
... | tri> _ _ z<x = orB (# z , nf z
  (le (base z<x)) (trans≤ (le (base z<x)) il)
  (nf x (le ext) (le ext) eh eh) (nf y (le ext) (le ext) eh eh) , j)

apop (nl _ i j (nd x il jl (nf y i2 j2 a2 b2) (nf z i3 j3 a3 b3)) (nf t i4 j4 c d))
  with cmp x t | ndmerge (nf y i2 j2 a2 b2) (nf z i3 j3 a3 b3)
... | tri< x<t _ _ | res = orA (# x , nl x
  (lemma-<=minE il jl) (le (base x<t))
  res (nf t i4 j4 c d) , i)
... | tri= _ x=t _ _ | res = orA (# t , nl t
  (snd resp≤ (base x=t) (lemma-<=minE il jl))
  (lemma-<=min3E i4 j4 (eq (base (sym== x=t)))) res (makeH x c d) , j)
... | tri> _ _ t<x | res = orA (# t , nl t
  (lemma-trans t<x il jl)
  (lemma-<=min3E i4 j4 (le (base t<x)))) res (makeH x c d) , j)

apop (nl _ i j (nl x il jl a b) (nf y i2 j2 c d))
  with cmp x y | afmerge (nl x il jl a b) (orA (nf y i2 j2 c d))
... | tri< _ _ _ | orA res = orB (# x , res , i)
... | tri= _ _ _ | orA res = orB (# y , res , j)
... | tri> _ _ _ | orA res = orB (# y , res , j)
... | tri< _ _ _ | orB res = orA (# x , res , i)
... | tri= _ _ _ | orB res = orA (# y , res , j)

```

```

... | tri> _ _ _ | orB res = orA (# y , res , j)
apop (nl _ i j (nr x i1 j1 a b) (nf y i2 j2 c d))
  with cmp x y | afmerge (nr x i1 j1 a b) (orA (nf y i2 j2 c d))
... | tri< _ _ _ | orA res = orB (# x , res , i)
... | tri= _ _ _ | orA res = orB (# y , res , j)
... | tri> _ _ _ | orA res = orB (# y , res , j)
... | tri< _ _ _ | orB res = orA (# x , res , i)
... | tri= _ _ _ | orB res = orA (# y , res , j)
... | tri> _ _ _ | orB res = orA (# y , res , j)
apop (nr _ i j (nf x i1 j1 a b) (nd y i2 j2 c d))
  with cmp y x | afmerge (nd y i2 j2 c d) (orB (nf x i1 j1 a b))
... | tri< _ _ _ | orA res = orB (# y , res , j)
... | tri= _ _ _ | orA res = orB (# x , res , i)
... | tri> _ _ _ | orA res = orB (# x , res , i)
... | tri< _ _ _ | orB res = orA (# y , res , j)
... | tri= _ _ _ | orB res = orA (# x , res , i)
... | tri> _ _ _ | orB res = orA (# x , res , i)
apop (nr _ i j (nf x i1 j1 a b) (nl y i2 j2 c d))
  with cmp y x | afmerge (nl y i2 j2 c d) (orB (nf x i1 j1 a b))
... | tri< _ _ _ | orA res = orB (# y , res , j)
... | tri= _ _ _ | orA res = orB (# x , res , i)
... | tri> _ _ _ | orA res = orB (# x , res , i)
... | tri< _ _ _ | orB res = orA (# y , res , j)
... | tri= _ _ _ | orB res = orA (# x , res , i)
... | tri> _ _ _ | orB res = orA (# x , res , i)
apop (nr _ i j (nf x i1 j1 a b) (nr y i2 j2 c d))
  with cmp y x | afmerge (nr y i2 j2 c d) (orB (nf x i1 j1 a b))
... | tri< _ _ _ | orA res = orB (# y , res , j)
... | tri= _ _ _ | orA res = orB (# x , res , i)
... | tri> _ _ _ | orA res = orB (# x , res , i)

```



```

... | tri< _ _ _ | orB res = orA (# y , res , j)
... | tri= _ _ _ | orB res = orA (# x , res , i)
... | tri> _ _ _ | orB res = orA (# x , res , i)

```

2.5. Выводы по главе 2

Разработаны типы данных для представления структуры данных двоичная куча. Реализованы функции для обработки кучи. Доказано сохранение инвариантов порядка на элементах и сбалансированности.

Заключение

Представленный в данной работе подход к представлению инвариантов — по одному конструктору на каждый случай инварианта — приводит к неприятному разрастанию функций по обработке структуры данных. Но данный подход позволил написать простые доказательства с помощью интерактивной системы *Agda-mode*, использующей систему типов для указания типа требуемого терма. Хотелось бы уметь обобщать такие представления инвариантов для упрощения доказательств и уменьшения объема кода.

Литература

1. The Haskell Programming Language. <http://www.haskell.org/haskellwiki/Haskell>.
2. A Truly Integrated Functional Logic Language. <http://www-ps.informatik.uni-kiel.de/currywiki/>.
3. Agda language. <http://wiki.portal.chalmers.se/agda/pmwiki.php>.
4. *IEEE*. IEEE Std 1178-1990, IEEE Standard for the Scheme Programming Language. IEEE, 1991. ISBN: 1-55937-125-0. http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/busarch/1178-1990_desc.html.
5. *Hickey R.* The Clojure programming language / DLS. Под ред. Johan Brichau. ACM, 2008. С. 1. ISBN: 978-1-60558-270-2.
6. *Abelson H., Sussman G. J.* Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press, 1985. ISBN: 0-262-51036-7.
7. *Milner R., Tofte M., Macqueen D.* The Definition of Standard ML. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1997. ISBN: 0262631814.
8. OCaml. <http://ocaml.org/>.
9. *Thompson S.* Type theory and functional programming. International computer science series. Addison-Wesley, 1991. С. I—XV, 1—372. ISBN: 978-0-201-41667-1.
10. *Sørensen M. H. B., Urzyczyn P.* Lectures on the Curry-Howard Isomorphism. 1998.
11. *Church A.* A Formulation of the Simple Theory of Types // J. Symb. Log. 1940. №2. С. 56—68.
12. *Pierce B. C.* Types and Programming Languages. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2002. ISBN: 0-262-16209-1.
13. *Martin-Löf P.* Intuitionistic Type Theory. Bibliopolis, 1984. ISBN: 88-7088-105-9.
14. *Abbott M., Altenkirch T., Ghani N.* Representing Nested Inductive Types Using W-Types / ICALP. Под ред. Josep Díaz, Juhani Karhumäki, Arto Lepistö и Donald Sannella. Т. 3142. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2004. С. 59—71. ISBN: 3-540-22849-7.
15. *McBride C., McKinna J.* The view from the left // J. Funct. Program. 2004. №1. С. 69—111.
16. *Pfenning F.* Unification and Anti-Unification in the Calculus of Constructions / In Sixth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science. 1991. С. 74—85.
17. *Dybjer P.* Inductive Families // Formal Asp. Comput. 1994. №4. С. 440—465.
18. *Atkey R., Johann P., Ghani N.* Refining Inductive Types // Logical Methods in Computer Science. 2012. №2.
19. *Xi H., Pfenning F.* Dependent Types in Practical Programming / POPL. Под ред. Andrew W. Appel и Alex Aiken. ACM, 1999. С. 214—227. ISBN: 1-58113-095-3.
20. *McBride C.* How to Keep Your Neighbours in Order. <https://personal.cis.strath.ac.uk/conor.mcbride/Pivotal.pdf>.
21. *McBride C., Norell U., Danielsson N. A.* The Agda standard library — AVL trees. <http://agda.github.io/agda-stdlib/html/Data.AVL.html>.
22. *Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C.* Introduction to Algorithms, Second Edition. The MIT Press и McGraw-Hill Book Company, 2001. ISBN: 0-262-03293-7, 0-07-013151-1.
23. The Agda standard library. <http://agda.github.io/agda-stdlib/html/README.html>.