

URL DE BASE : <http://localhost:3000>

- L'api requiert dans certains cas une autorisation de type Bearer qui peut être obtenu après authentification login ou signup qui vous retournera le jeton de connexion.
- Certaines Routes requiert d'être Super Admin
- Pour créer un superadmin avec la clé MASTER

POST http://localhost:3000/users/admin?master_key=e69be2dd0ccf89b01b

01ead3e0641eb8f29f47148c7c2f5a49

users			
Chemin	Method	Données	Description
/users/login	POST	- email : string - password : string	connexion
/users/signup	POST	- email: string - firstName: string - lastName: string - phone: string - address:string - Password : string	Creer un compte
/users/me	GET	-	Utilisateur connecté
/users/	GET	-	Liste des utilisateur (sp)
/users/:id	PATCH	-	Modifier un utilisateur
/users/:id	DELETE	-	Supprimer un utilisateur (sp)
customers			
/customers/me	GET	-	Utilisateur connecté
/customers/:id	GET	-	Recup un utilisateur
/customers/	GET	-	Liste des utilisateurs
/customers/:id	PATCH	- email: string - firstName: string - lastName: string - phone: string - address:string	Modifier

restaurants			
/restaurants/	POST	- image : String, - title: String, - description: String, - owner: String, - phone: String,	Création
/restaurants/:id	GET	-	Récupération unique
/restaurants/	GET	-	Récupérer plusieurs
/restaurants/:id	PATCH	- image : String, - title: String, - description: String - owner: String - nom proprié. - phone: String,	Mettre à jour
/restaurants/:id	DELETE	-	supprimer
Products			
/products/	POST	- image : String, - title: String, - description: String, - owner: String, - phone: String,	Création
/products/:id	GET	-	Récupération unique
/products/	GET	-	Récupérer plusieurs
/products/:id	PATCH	- image: String, - title: String, - description: String, - price: Number, - restaurant : String - id du resto	Mettre à jour
/products/:id	DELETE	-	supprimer
delivers			
/delivers/	POST	- idCard : String, num. Identité - firstName: String, - lastName: String, - email: String, - phone: String,	Création

/delivers/:id	GET	-	Récupération unique
/delivers/	GET	-	Récupérer plusieurs
/delivers/:id	PATCH	- idCard : String, num. Identité - firstName: String, - lastName: String, - email: String, - phone: String,	Mettre à jour
/delivers/:id	DELETE	-	supprimer
Orders (commandes)			
/orders/	POST	- total: Number, - customer : id du client - delivery: Number, cout de la livraison - items: Object, produits commandés - address: String, - status: Number,	Création
/orders/:id	GET	-	Récupération unique
/orders/	GET	-	Récupérer plusieurs
/orders/:id	PATCH	- total: Number, - customer : id du client - delivery: Number, cout de la livraison - items: Object, produits commandés - address: String, - status: Number,	Mettre à jour
/orders/:id	DELETE	-	supprimer