

Methods

Problem

```
// (1) make sure the code only runs on mac os x
boolean mrjVersionExists = System.getProperty("mrj.version") != null;
boolean osNameExists = System.getProperty("os.name").startsWith("Mac OS");
if ( !mrjVersionExists || !osNameExists) {
    System.err.println("Not running on a Mac OS X system.");
    System.exit(1);
}

// (2) do all the logfile setup stuff
int currentLoggingLevel = DEFAULT_LOG_LEVEL;
File errorFile = new File(ERROR_LOG_FILENAME);
File warningFile = new File(WARNING_LOG_FILENAME);
File debugFile = new File(DEBUG_LOG_FILENAME);
// order of checks is important; want to go with more granular if multiple
if (errorFile.exists()) currentLoggingLevel = DDLoggerInterface.LOG_ERROR;
if (warningFile.exists()) currentLoggingLevel = DDLoggerInterface.LOG_WARN;
if (debugFile.exists()) currentLoggingLevel = DDLoggerInterface.LOG_DEBUG;
logger = new DDSimpleLogger(CANON_DEBUG_FILENAME, currentLoggingLevel, tru
```

Solution

```
dieIfNotRunningOnMacOsX();  
connectToLogfile();  
connectToPreferences();  
getDefaultColor();
```

Profit

- Human-readable
- Hide difficult code
- Don't repeat yourself (**DRY**)

Methods

Methods: syntax

```
тип_возвращаемого_значения название_метода([параметры]) {  
    // тело метода  
}
```

Methods: example

```
public static void main(String[] args) {  
    System.out.println("Hell to World!");  
}
```

Methods: example

```
public class Program {  
    public static void main(String args[]) {  
        //TODO  
    }  
  
    void hello() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    void welcome() {  
        System.out.println("Welcome to Java 11");  
    }  
}
```


Methods

```
имя_метода( аргументы) ;
```

Methods

```
public class Program {  
    public static void main(String args[]) {  
        hello();  
        welcome();  
        welcome();  
    }  
  
    static void hello() {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
  
    static void welcome() {  
        System.out.println("Welcome to Java 11");  
    }  
}
```

Methods

```
Hello  
Welcom to Java 11  
Welcom to Java 11
```

Passing parameters to methods

Passing parameters to methods

```
static void sum(int x, int y) {  
    int z = x + y;  
    System.out.println(z);  
}
```

Passing parameters to methods

```
public class Program {  
    public static void main(String args[]) {  
        int a = 6;  
        int b = 8;  
        sum(a, b); // 14  
        sum(3, a); // 9  
        sum(5, 23); // 28  
    }  
  
    static void sum(int x, int y) {  
        int z = x + y;  
        System.out.println(z);  
    }  
}
```

Passing parameters to methods

```
public class Program {  
    public static void main(String args[]) {  
        display("Tom", 34);  
        display("Bob", 28);  
        display("Sam", 23);  
    }  
  
    static void display(String name, int age) {  
        System.out.println(name);  
        System.out.println(age);  
    }  
}
```

Operator **return**

Operator **return**

```
public class Program {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x = sum(1, 2, 3);  
        int y = sum(1, 4, 9);  
        System.out.println(x); // 6  
        System.out.println(y); // 14  
    }  
  
    static int sum(int a, int b, int c) {  
        return a + b + c;  
    }  
}
```

JMM (Java Memory Model)

```
public class Stack_Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i=1;  
        int j=2;  
        Stack_Test reff = new Stack_Test();  
        reff.foo(i);  
    }  
    void foo(int param) {  
        int k = 3;  
        System.out.println(param);  
    }  
}
```

