

構成 3 実行手順

① ECR だけ先に作成

```
terraform apply -target=aws_ecr_repository.wordpress
```

yes を入力。

② ECR へログイン

```
aws ecr get-login-password ¥  
  --region ap-northeast-1 ¥  
  --profile AdministratorAccess-058898200941 ¥  
| docker login ¥  
  --username AWS ¥  
  --password-stdin 058898200941.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com
```

③ ECS Fargate 用の Docker イメージを build & push

```
docker buildx build ¥  
  --platform linux/amd64 ¥  
  -t 058898200941.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/study-aws-3-  
wordpress:latest ¥  
  --push .
```

ここが重要です。

Apple Silicon Mac では、普通に docker build すると arm64 になりやすいので、必ず

```
--platform linux/amd64
```

を付けます。

④ Terraform で全体構築

```
terraform apply
```

yes を入力。

この時点で ECS は、すでに ECR へ push 済みの正しい linux/amd64 イメージを pull して起動します。

⑤ ALB URL を取得して開く

```
terraform output -raw alb_url
```

ブラウザで開きます。

期待される表示：

WordPress 初期セットアップ画面

⑥ CloudFront URL を取得して開く

```
terraform output -raw cloudfront_url
```

CloudFront は ALB より反映が遅い場合があります。
まずは ALB で WordPress が開くことを確認すれば OK です。

最終フロー

ECR だけ作る

↓

ECR へログイン

↓

linux/amd64 image を push

↓

terraform apply

↓

ALB URL で WordPress 確認

↓

CloudFront URL で確認

この流れなら、ECS の再デプロイは不要です。