

MySQL課題1

```
mysql> INSERT INTO profiles (profilesID, name, tel, age, birthday) VALUES(2,'鈴木 茂', '090-1122-3344', 37, '1987-08-12');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO profiles (profilesID, name, tel, age, birthday) VALUES(3,'鈴木 実', '080-5566-7788', 24, '2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO profiles (profilesID, name, tel, age, birthday) VALUES(4,'佐藤 清', '012-0987-6543', 19, '2005-08-01');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO profiles (profilesID, name, tel, age, birthday) VALUES(5,'高橋 清', '090-9900-1234', 24, '2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from profiles
-> ;
```

profilesID	name	tel	age	birthday
1	田中 実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	鈴木 茂	090-1122-3344	37	1987-08-12
3	鈴木 実	080-5566-7788	24	2000-12-24
4	佐藤 清	012-0987-6543	19	2005-08-01
5	高橋 清	090-9900-1234	24	2000-12-24

5 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> INSERT INTO profiles (profilesID, name, tel, age, birthday) VALUES(2,'鈴木 茂', '090-1122-3344', 37, '1987-08-12');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO profiles (profilesID, name, tel, age, birthday) VALUES(3,'鈴木 実', '080-5566-7788', 24, '2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO profiles (profilesID, name, tel, age, birthday) VALUES(4,'佐藤 清', '012-0987-6543', 19, '2005-08-01');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from profiles
-> ;

+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tel          | age | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1          | 田中 実   | 012-345-6789 | 30  | 1994-02-01 |
| 2          | 鈴木 茂   | 090-1122-3344 | 37  | 1987-08-12 |
| 3          | 鈴木 実   | 080-5566-7788 | 24  | 2000-12-24 |
| 4          | 佐藤 清   | 012-0987-6543 | 19  | 2005-08-01 |
| 5          | 高橋 清   | 090-9900-1234 | 24  | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```