

REMONTIO

Implementacja aplikacji

Spis treści

Odbiór produktu	3
Środowisko Testowe.....	3
Odbiór Funkcjonalny.....	3
Protokół Odbioru.....	3
Wdrożenie	4
Warunki Wstępne	4
Proces Instalacji.....	4
Baza Danych	4
Backend.....	4
Frontend	4
Wymogi Biznesowe Wdrożenia	4
Polityka Kopii Zapasowych	5
Zakres Kopii Zapasowej.....	5
Zalecenia Konfiguracyjne	5
Dokumentacja Odtworzenia Systemu	6
Przygotowanie środowiska.....	6
Odtworzenie Bazy Danych.....	6
Odtworzenie Aplikacji i Plików	6

Odbiór produktu

Przed finalnym wdrożeniem produkcyjnym, system podlega weryfikacji na wydzielonym środowisku testowym.

Środowisko Testowe

Wykonawca dostarcza wersję aplikacji skonfigurowaną na lokalnym serwerze testowym lub udostępnia paczkę do uruchomienia lokalnego (zgodnie z instrukcją "Procedury uruchomieniowe").

Baza danych testowa jest odseparowana od danych produkcyjnych.

Odbiór Funkcjonalny

Klient weryfikuje działanie kluczowych modułów (Tworzenie projektu, Kalkulacje, Kosztorysy) zgodnie ze specyfikacją.

Zgłoszenie ewentualnych usterek następuje poprzez dedykowany kanał komunikacji (np. e-mail, Jira).

Protokół Odbioru

Po pomyślnej weryfikacji następuje podpisanie protokołu zgodności produktu z zamówieniem.

W przypadku wykrycia błędów niekrytycznych, ustalany jest harmonogram ich poprawy, który nie blokuje wdrożenia.

Wdrożenie

Wdrożenie odbywa się na infrastrukturze własnej Klienta (serwer fizyczny lub VPS z systemem Windows/Linux).

Warunki Wstępne

Przed instalacją Administrator musi przygotować serwer spełniający poniższe wymogi:

- **System Operacyjny:** Windows Server (zalecany dla IIS) lub Linux (Nginx/Apache).
- **Serwer Bazy Danych:** Microsoft SQL Server (wersja Express lub Standard).
- **Runtime:** .NET Runtime 8.0 (dla API) oraz Node.js (opcjonalnie, jeśli Frontend nie jest serwowany statycznie).
- **Dostęp sieciowy:** Otwarte port HTTPS (443).

Proces Instalacji

Baza Danych

Utworzenie pustej bazy danych RemontioDb na serwerze SQL.

Uruchomienie skryptu migracyjnego SQL (dostarczonego przez Wykonawcę) LUB wykonanie polecenia `dotnet ef database update` z poziomu paczki wdrożeniowej.

Backend

Skopiowanie plików z folderu publikacji (/publish) do katalogu docelowego na serwerze (np. `C:\inetpub\wwwroot\remontio-api`).

Konfiguracja pliku `appsettings.Production.json` – wprowadzenie produkcyjnego *Connection String* do bazy danych.

Konfiguracja serwera IIS (Internet Information Services) do obsługi aplikacji .NET.

Frontend

Skopiowanie zbudowanych plików statycznych (folder /dist) do katalogu serwera WWW.

Konfiguracja przekierowań (Rewrite Rules) w IIS/Nginx, aby wszystkie zapytania kierowały do `index.html` (obsługa routing SPA).

Wymogi Biznesowe Wdrożenia

Czas wdrożenia: Zaleca się przeprowadzanie instalacji poza godzinami pracy użytkowników, aby uniknąć problemów ze spójnością danych.

Migracja danych: System jest wdrażany jako nowy produkt, migracja danych historycznych z innych systemów nie jest wymagana.

Polityka Kopii Zapasowych

Za realizację i przechowywanie kopii zapasowych odpowiada dział IT / Administrator po stronie Klienta. Aplikacja nie posiada wbudowanego mechanizmu automatycznego tworzenia backupu (korzysta z narzędzi silnika bazy danych).

Zakres Kopii Zapasowej

Należy zabezpieczyć dwa kluczowe elementy systemu:

1. **Baza Danych (SQL Server):** Zawiera dane o użytkownikach, projektach, budżetach i tekstach.
2. **Pliki (File Storage):** Folder na dysku serwera, w którym aplikacja zapisuje zdjęcia przesłane przez użytkowników (np. wwwroot/uploads lub inna ścieżka zdefiniowana w konfiguracji).

Zalecenia Konfiguracyjne

Zalecenia Konfiguracyjne

- **Rodzaj kopii:** Pełna kopia (Full Backup) wykonywana raz na dobę (np. w godzinach nocnych).
- **Retencja:** Przechowywanie kopii z ostatnich 7 dni na serwerze + archiwizacja miesięczna.
- **Lokalizacja:** Kopie powinny być składowane na zewnętrznym nośniku lub innej maszynie fizycznej, aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii dysku serwera głównego.

Dokumentacja Odtworzenia Systemu

Procedura postępowania w przypadku awarii krytycznej serwera i konieczności przywrócenia systemu "od zera".

Przygotowanie środowiska

Instalacja systemu operacyjnego i niezbędnego oprogramowania (zgodnie z sekcją Wdrożenie).

Upewnienie się, że stara instancja nie blokuje portów ani plików.

Odtworzenie Bazy Danych

Należy skorzystać z narzędzia *SQL Server Management Studio (SSMS)*.

Użyć opcji "Restore Database", wskazując ostatni poprawny plik .bak z kopii zapasowej.

Odtworzenie Aplikacji i Plików

Przywrócenie plików aplikacji (Backend/Frontend) z repozytorium kodu lub kopii binarnej ("Build produktu").

Ręczne skopiowanie folderu ze zdjęciami (User Uploads) z kopii zapasowej do struktury katalogów aplikacji.

Weryfikacja pliku konfiguracyjnego appsettings.json (czy wskazuje na odtworzoną bazę danych).