

MAX	MAX 600	MAX 1200	MAX 3000	MAX 6000
最大容量(l)	約790	約1800	3600	7000
充填レベル(%)	約75	約70	約84	約86
パッチ容量(kg)	600(手動)	1200	3000	6000
シリンダー外径(mm)	約1000	約1300	約1500	約2000
全長(mm) ※駆動部含む	約1850	約2400 (バキューム吸引なし) 約4900 (バキューム吸引付き)	約3300 (真空吸引ユニットなし)	約3375 (真空吸引ユニットなし)
機械幅(mm)	約1550	約1400	約1720	約2090
全高(mm) ※ベースフレーム含まない	約2150	—	—	—
全高(mm) ※ベースフレーム含む	—	約2500	約2970	約3450
排出高さ(mm)	約800	約740	約960	約960
圧縮空気(bar)	—	—	最低6	最低6
電源	3Ph/PE;400/440V;50/60 Hz または 3Ph/N/PE;220V;50/60 Hz	3Ph/PE;400/400V;50/60 Hz または 3Ph/N/PE;220V;50/60 Hz	3Ph/PE;400/400V;50/60 Hz	3Ph/PE;400/440V;50/60 Hz

IMAX	IMAX Highline- Walking beam injectors	IMAX Highline- Belt injectors	IMAX 350 ECO	IMAX 420 ECO
搬送システム	ウォーキングビーム	ベルト	ウォーキングビーム	ウォーキングビーム
チャンネル幅(mm)	420/520/620	420/620/920	350	420
最大噴出面積(m ² /h)	151/187/223	227/335/497	最大75(60mmアドバンス)	105
能力(kg * 35kg/m ² の場合)	—	—	3000	4200
サイクル/分	15-60	15-45	15-60	15-60
アドバンス(mm)	50/100	50/100/200	20/40または60	35/70
ニードル数	製品による	製品による	50/66/102	100/141
圧力範囲(bar)	0.5-4.5	0.5-4.5	0.5-4.5	0.5-4.5
全長(mm)	約2160	約3340/3340/3580	約1850	約2160
全幅(mm)	約2770/2870/2970(ブライン槽付き)	約2770/2970/3450(ブライン槽付き)	約950	約1250/2190(+FT 130)
全高(mm)	約2240	約2240	約2030	約2090
ローディング高さ(mm)	約1200	約1200/1200/1270	約1100	約1200
圧縮空気(bar)	最低6	最低6	—	—
電源	3Ph/PE;400/440V;50/60 Hz または 3Ph/PE;220V;50/60 Hz	3Ph/PE;400/440V;50/60 Hz または 3Ph/PE;220V;50/60 Hz	3Ph/PE;400/440V;50/60 Hz または 3Ph/PE;220V;50/60 Hz	3Ph/PE;400/440V;50/60 Hz または 3Ph/PE;220V;50/60 Hz

IMAX special solutions	IMAX 600P	IMAX 900P
搬送システム	ベルト	ベルト
ベルト幅(mm)	620	920
ニードル	シングルヘッド 343または540針、3mm	シングルヘッド 511針、3mm
製品ストリッパー	手動で調整可能な 5プリセットポジション	手動で調整可能な 5プリセットポジション
切込高さ調節 (mm)	最大60-120	最大60-120
製品アドバンス: FMフラットベルト	45/90/180	45/90/180
製品アドバンス: CUフライトベルト	リクエスト	リクエスト
最大高さ: ニードル後 退 (mm)	165	120
速度 (ストローク/分)	15-45	14-45
ブライントank	FT200	FT200



SCHRÖDER

シュレーダー

マッサージャー

MAX シリーズ

インジェクター

IMAX シリーズ

食肉・魚肉製品への
調味液漬け込みの最新技術

肉や魚肉中のタンパク質を活性・安定化

マッサージャー MAX シリーズ



MAX 3000

均等なマッサージ効果が得られるパドル配置

調味料や漬け込み液を肉や魚肉中のタンパク質と結合、安定化させる機械です。製品の入る樽自体は回転せず、内部のパドルが回転することにより、漬け込みをより効率的に短時間でを行います。最適化されたパドル形状は製品に優しく、理想的なタンパクの活性を肉の表面だけでなく、内部にまで促すことが可能です。その結果、漬け込み時間の劇的な短縮、加熱及びスライス歩留まりの向上などが実現します。1パッチ600kgから6000kgまでラインナップしています。

MAXのテクノロジー

- ・優れた均質性を実現できるパドルシャフトにより、加工バッチの品質レベルを一定に保つことが可能
- ・塩水吸収システムにより、低粘性材料と高粘性材料の両方を扱うことが可能
- ・排出側のデッドスペースがほぼなく、材料をより均等にマッサージできるようになり品質維持も容易
- ・効率的な冷却液の循環で、処理時間が短縮
- ・スクリーンに手を触れるだけでデータを制御可能なタッチスクリーン。さらに、製品に合わせて30種類のプログラムの定義・保存・呼び出しが可能

生産効率の向上

- ・マッサージ時間の短縮
- ・歩留まりの改善
- ・スライサーリジェクトの低減
- ・マッサージ時間の短縮と高い充填率でシステムの効率的な使用を実現
- ・製造工程を合理化するための生産ラインを提供
- ・効率の高い冷却システムにより省エネを実現
- ・歩留まり計算用データ生成機能（デジタル工程制御）

品質の向上

- ・より均質なタンパク質活性化を実現
- ・肉の切断面の「ムラ」発生を防止
- ・より柔らかく、安定した製品を実現

稼働動画 ▶



調味料を高速かつ正確、均一に注入・分散

インジェクター IMAX シリーズ



IMAX 420 ECO

コンパクトでありながら、高性能、低コスト、高い衛生条件を実現

肉や魚肉中へ調味液（ピクル・ブライン）を正確に注入し、分散させる機械です。ドイツの大学と共同で研究された流体力学の理論に基づき、インジェクションヘッド内の圧力を均一に保つ設計になっており、ヘッド内を移動する調味液の速さは音速の3倍にもなります。これにより、高速かつ正確で均一な調味液の注入と分散が行えます。また、機械は驚くほどコンパクトに仕上がっており、設置スペースをとりません。また、機械各所の分解やアクセスが簡単で、高い衛生条件を実現します。ニードルテンドライザーもインジェクターに組み込めます。エントリー価格と低運用コストを実現したコンパクトなエコラインや、テンドライザーも単体でラインナップされています。

IMAXのテクノロジー

- ・10%以下から100%以上までの幅広い注入率
- ・99%以上の注入精度
- ・1時間あたりのスループットは最大10t ※対象材料による
- ・高粘度の塩水注入にも対応 ※特殊システム仕様
- ・モジュール方式技術の採用により、製品に合わせた装置設定が可能
※針の構成と数、ポンプのタイプ、リフト高などを変更可能
- ・差動注入機構により肉の状態に合わせた注入が可能

生産効率の向上

- ・1時間あたりの注入回数が多く効率的
- ・基本注入キュアリングモジュールを完全な生産ラインの一部として組み込み可能
- ・塩水圧力、注入速度、塩水温度、製品フィード長と1方向／2方向注入、デジタル工程制御使用等の工程データの入力、管理、保存が可能

