



FS 525 FORMING SYSTEM

二重充填機能付き オールインワン成形システム



Meat, dough, vegetarian and vegan products, tofu, meat substitutes, dairy, confectionery, fish, pet food

FS 525 成形・カットシステムは、2種類の異なる成形方式を使い分けることで、大規模生産において最大限の柔軟性を実現します。ホールプレート技術で多彩な3D形状に成形して、ロータリーカッターで一定の長さで直線的にカットすることにより、さまざまな断面形状の製品を製造できます。二重充填オプションを使用すると、外側と内側に異なる素材を同時に成形でき、見た目や食感、機能性に優れた製品の製造が可能です。

FS 525 の特長

- 2種類の成形方式により、成形製品の製造における最高レベルの柔軟性を実現
- 内側にフィリングを入れた成形製品を製造可能、製品バリエーションの大幅な拡充を実現
- 数分で完了するシンプルで迅速な段取り替えで高効率な生産が可能
- 短い充填経路により原料の劣化を防止、素材への負荷が少ない優しい成形で、製品品質を高水準で維持
- 短いサイクルタイムと連続運転により、高い生産能力を実現
- 機械稼働率を最大化し設備を集約することで、機械台数を削減し、短期間での投資回収が可能に
- 生産ラインへのスムーズな統合と自動化対応

多様な成形製品に対応するオールインワンの成形システム

製品の高い品質と多彩な形状バリエーション

極めて原料にやさしい搬送・成形方式で、製品の形状と品質を保持します。使用部品が少ないため製品切り替えがスムーズに完了。ピラミッド型・スクエア型・ステーキ用など様々な構造のローラーや、ウォータースプレー装置を使えば、アプリケーションの幅がさらに広がります。多彩な製品展開を実現するとともに、最大限の柔軟性と効率性を確保。様々な形状の製品の成形をこの1台で完結できる、オールインワンの成形ソリューションです。

製品への二重充填

二重充填オプションを使うと、内側にフィリングを入れた製品の製造が可能です。製品の両端が閉じたものや開いたものなど、直径20-50mmの製品に対応しています。サーボ技術により、ペースト状、粒状、柔らかいフィリングも、内側に正確な重量で充填できます。シンプルな操作で、セットアップ・組み立て・分解が容易なため、形状の切り替えがスムーズで、多様な製品の生産が可能です。1レーンあたり最大毎分150ポーションの高い生産能力を実現します。

計量から包装まで対応する自動化オプション

FS 525 成形・カットシステムは、生産ラインへの組込みや自動化オプションとの同期が可能です。例えば計量システムやトレーへの投入、深絞り包装机へのローディングなどに対応します。幅広いデジタルオプションにより、将来を見据えた生産体制を構築することができます。

成形+プレス成型ベルト



成形方式

製品例



成形+カット



成形方式

製品例



二重充填オプション

■ 二重充填用サーボ制御バルブ(各種バルブスリーブ仕様あり)

■ 成形用インサート 及び ホールプレート

※二重充填には真空定量充填機を二台使用します



テクニカルデータ

ホールプレート方式による成形

- 製品直径：18 mm ～ 100 mm
- 生産能力：最大 250 サイクル／分
- オプション: ホールプレートセット

ロータリーカッティング方式による成形 及び カット

- 製品直径：15 mm ～ 130 mm
- 生産能力：最大 350 カット／分 (2本アームブレード使用時)
最大 200 カット／分 (1本アームブレード使用時)

ワイヤーカッター

- 粘性のある製品 および 生地ベースの製品 に対応 (バター、チーズ) (ポテトなど)
- 製品口径：最大 130 mm
- 成形セット(スチール製)：直径 15 mm ～ 130 mm

プレス成型ベルト高さ調整域

10 mm ～ 50 mm

ベルト幅

250 mm

最大製品高さ

100 mm

コンベヤベルトスピード

最大 1 m／秒

吐出口高さ／搬送高さ

1,025 mm ～ 1,120 mm で調整可能



導入から保全まで 全国ネットワークの拠点から万全のサポートを提供

マルチパック・ジャパン株式会社

ハントマン製品のお問い合わせは

【本社】東京【本社工場】つくば【支店】北海道・東北・新潟・名古屋・大阪・広島・九州

本社営業課 TEL 029-828-5057 <https://multivac-jp.com/>