



INOTEC WT99-iT LINK CUTTER

さまざまな種類のソーセージ製品を、高速かつ正確にカットする業務用自動リンクカッター



ソーセージ、代替肉ソーセージ、ペットフードなどに

ハントマンのInotec WT99-iT リンクカッターは、人工腸・コラーゲン腸・天然腸とケーシングを問わず、さまざまな種類のソーセージを高速かつ正確にカットする装置です。特許取得済みのデュアルセンサー技術で、接続位置を正確に検知し、高精度なカットを実現します。長さわずか24 mmの非常に短いものや、小口径から大口径までと類まれな柔軟性で対応します。

特徴とメリット

- 特許取得済みのデュアルセンサー技術で接続位置を自動で検知し、ソーセージを高精度で正確にカット
- 長さ最小24mmからソーセージカットが可能。フレキシブルな口径設定で様々な製品に対応
- 1分間に最大1,800カットを実現、連続分離処理による高い生産性
- 人工腸・コラーゲン腸・天然腸問わず様々な種類のソーセージに対応
- ソーセージの種類ごとに最適なカット方法を選択可能
- ハイジーン設計によるプロセス毎に最適な衛生環境を実現

トップレベルのソーセージカット技術

特許取得済み技術による、優れたカット精度

ハントマンのソーセージカット技術は、さまざまなソーセージ製品に対して優れたカット品質を提供します。中核となるのは特許取得済みのダブルセンサー技術で、自動で連結位置を確実に検知し、三枚刃の鎌型ブレードによる正確なカット位置が確保されます。切断点やその検知機能は、ユーザーによるタッチ操作で調整可能です。

多様なソーセージへの対応力

Inotec WT99-iTシリーズは、人工・コラーゲン・天然のケーシングを問わず、口径 8 ~ 105 mm の様々な種類のソーセージに対応します。搬入、搬出ベルトは、それぞれの口径に合わせて、タッチ操作で簡単に設定可能です。特許取得済みのデュアルセンサー技術により、最短24mmのソーセージでも正確にカットすることができ、多用途な選択肢であらゆるタイプのソーセージに、理想的なカット技術を利用できます。

大規模製造ライン向けに最適な高性能設定

Inotec WT99-iTシリーズは、1分間に最大1,800カットの処理能力で、カーブしたソーセージにも対応でき、大量生産を可能にします。特許取得済みのデュアルセンサー技術により、切断点を全自動で位置決めして正確かつすばやくソーセージをカットできます。サーボ駆動の三枚刃鎌型ブレードで高速カットと連続した生産プロセスが保証されます。

テクニカルデータ:

Category WT99-iT	性能特性
用途	幅広い用途に対応する標準モデル
口径設定	自動
分離能力	最大1,800カット/分
上部プレート	STD - plastic/V2A 最大搬送速度 1.8m/秒 (冷却時2.1m/秒) 口径 8~48mm/ 製品長さ 50mm~ CO - plastic/V2A 最大搬送速度 1.0m/秒 (冷却時1.2m/秒) 口径 8~48mm/ 製品長さ 32mm~ COX - plastic/V2A 最大搬送速度 0.6m/秒 (冷却時0.8m/秒) 口径 8~48mm/ 製品長さ 24mm~
電圧	1.8 kW
長さ x 幅 x 高さ	1058 x 970 x 1647 mm

Category WT99-iT-SA	性能特性
用途	サلامي製品専用
口径設定	自動
分離能力	最大 1,800 カット/分
上部プレート	SA - plastic/V2A 最大搬送速度 1.8m/秒 (冷却時 2.1m/秒) 口径 15~55mm/製品長さ 50mm~
電圧	1.8 kW
長さx 幅 x高さ	1,058 x 970 x 1,647 mm

Category WT99-iT-B	性能特性
用途	口径の大きな製品
口径設定	自動
分離能力	最大 400 カット/分
上部プレート	STD - V2A 最大搬送速度 1.2m/秒 口径 37~105mm
電圧	2.9 kW
長さx 幅 x高さ	2,148 x 1,053 x 1,647 mm

Category WT99-iT-M	性能特性
用途	ソーセージ分離技術への入門モデル
口径設定	手動
分離能力	最大 1,800 カット/分
上部プレート	STD - plastic/V2A 最大搬送速度 1.8m/秒 (冷却時2.1m/秒) 口径 8~48mm/ 製品長さ 50mm~ CO - plastic/V2A 最大搬送速度 1.0m/秒 (冷却時1.2m/秒) 口径 8~48mm/ 製品長さ 32mm~
電圧	1.8 kW
長さx 幅 x高さ	1,058 x 970 x 1,647 mm