



INOTEC WT99-IT TWIN LINK CUTTER

さまざまなソーセージを並列2レーン同時に
カットする高性能自動リンクカッターシステム



ソーセージ、代替用ソーセージ、スープの具材
ペットフード、菓子類などに

ハントマンのInotec WT99-iT TWINは、並列2レーンで大規模生産ソーセージの自動カットを高速で行います。人工・コラーゲン・天然のケーシング問わず、さまざまな種類のソーセージを正確かつ高速に自動でカットします。特許取得済みのデュアルセンサー技術で、連結部分を確実に検知し、両レーンで同時カットを可能にしています。長さ32 mmの小さなカクテルソーセージでも正確に並列カットが行えます。

特徴とメリット

- 連続・並列・2レーンカットによる業務用高性能処理
($2 \times 1,800 = 3,600$ カット/分)
- 特許取得済みのデュアルセンサー技術による、連結位置の自動検知で正確な高精度のカットが可能です。
- フレキシブルな口径設定により長さ32mmからソーセージカットが可能です。
- 人工・コラーゲン・天然のケーシング問わず、さまざまな種類のソーセージに対応します。
- ハイジーン設計による最適なプロセス衛生

大量生産に対応：並列レーンと2つのカッティングユニット

特許取得済みの分離技術による2レーン同時の高精度カット

ハントマンのソーセージカット技術は、さまざまなソーセージに対して卓越したカット精度と高品質な仕上がりを実現します。その中核となるのは、特許取得済みのデュアルセンサー技術です。各レーンの連結位置を確実に自動検知し、三枚刃の鎌型ブレードで正確にカットします。切断点や検知機能は、タッチパネル操作でフレキシブルに調整できます。

多種多様なソーセージへの対応力

Inotec WT99-iT TWINは、人工・コラーゲン・天然のケーシングを問わず、直径8~32mmのさまざまな種類のソーセージに対応します。投入・排出ベルトの直径調整は、タッチパネルで簡単に設定できます。特許取得済みのデュアルセンサー技術により、長さ32mmの小さなカクテルソーセージから正確な並行カットが可能です。

大規模製造ラインに最適な高性能設計

Inotec W99-iT TWINは、各レーン毎分最大1,800カットの処理能力で、カーブのあるソーセージにも対応します。特許取得済みのデュアルセンサー技術で切断位置の完全自動設定ができ、正確なカットだけでなく、高速カットが可能です。サーボ駆動の三枚の鎌型ブレードで、高速カットと連続的な生産プロセスが保証されます。また、「Productivity Manager」を搭載しており、カット数や稼働状況を一目で把握できます。



テクニカルデータ:

カテゴリー	機械特性
口径設定	自動
分離能力	最大 600カット / 分
上部プレート	■ CO - plastic / V2A 最大搬送速度 0.8 m / 秒 口径 8~48mm / 製品の長さ 32mm~ ■ COX - plastic/ V2A 最大搬送速度 0.6 m / 秒 口径 8~48mm / 製品の長さ 24mm~
通常オプション	■ 自動ブローオフ装置 ■ 口径25mmまでの小型製品用インレット ■ 連結位置延伸装置 ■ 延伸装置用アクセサリ: 延伸リップ (口径12~22mm対応) ■ 延伸装置用アクセサリ: 延伸リップ (口径22~40mm対応) ■ フィルターユニット
特別オプション	■ ブレードボックス用ブローオフ装置 ■ レーザーライトバリア ■ ローディングテーブル
ソフトウェアオプション	■ コブラヘッド検知・除去装置 ■ ソーセージの長さ検知・除去装置 ■ リモートメンテナンス
コンベアベルトスピード	0.6 ~ 0.9 m / 秒
電圧	1.8 kW
マシン長さ	1,058 mm
マシン幅	967 mm
マシン高さ	1,647 mm