塗料の選び方シート

オリジナルウッドデッキ 日曜大工プログラム　購入特典

ホームセンターの塗料売り場には、たくさんの缶が並んでいます。ウッドデッキに使う塗料は、次の3つを決めれば選べます。

> **このプログラムのおすすめ：** 屋外木部用の **「浸透タイプ」の「水性」** 木材保護塗料。色は、木目が見える程度に色のついたもの。

決めること1　浸透タイプか、造膜タイプか

	浸透タイプ（おすすめ）	**造膜タイプ（ペンキなど）**
しくみ	木に染み込んで、中から守る	表面に膜をつくって、外から守る
見た目	木目が見える。自然な仕上がり	木目が隠れる。色がはっきり出る
傷んだとき	色があせてくる。上から重ねて塗れる	ひび割れ・はがれが出る。はがしてから塗り直す
デッキの床に	向いている（歩いてもはがれない）	歩く所は、はがれやすい

デッキの天板は、毎日歩いて、雨と日光を受けます。はがれる心配がなく、塗り直しも簡単な浸透タイプが向いています。

決めること2　水性か、油性か

	水性（おすすめ）	**油性**
におい	少ない	強い
道具の片付け	水で洗える	専用のうすめ液が必要
乾き	早い	ゆっくり
向いている人	初めての人、住宅地で塗る人	においが気にならない広い場所で塗る人

初めてなら、扱いやすい水性を選んでください。

決めること3　色

- **色のついたものを選ぶ。** 色の成分（顔料）が、日光から木を守ります。透明（クリア）は、色あせが早くなります。
- **濃い色ほど、色あせが目立ちにくい。** 明るい色は、汚れや色あせが目立ちやすくなります。
- **缶の色見本と、実際の色は違う。** 同じ色でも、木の種類で仕上がりが変わります。余った端材に試し塗りしてから決めます。
- **塗り直しは、同じ塗料で。** 色むらが出にくくなります。メンテナンス手帳に、商品名と色を書いておきます。

缶のラベルで見るところ

見るところ	確かめること
用途	「屋外」「木部用」と書いてあるか
タイプ	「浸透」「含浸」などと書いてあるか（「造膜」でないか）
塗れる面積	何㎡を何回塗りできるか
乾く時間	2回目を塗るまでの時間
塗れる天気	気温や湿度の条件（寒い日や雨の前は塗れない）

どのくらい買えばいいか

このプログラムでよく使う塗料では、**3.4Lで約17㎡を2回塗り**できます（1Lで約5㎡）。

塗る面積は、天板の上面だけではありません。1回目は組み立てる前に、**すべての材料の全部の面**（天板の裏、根太、支柱、木口）を塗ります。

> **目安：** 2回目に塗る天板の上面だけで、デッキの面積と同じ広さがあります。1回目はその何倍にもなるので、まずはデッキの面積の3倍ほどを目安にして、缶の「塗れる面積」で割ってください。足りなくなるより、少し余るくらいがちょうどいいです。余った塗料は、メンテナンスで使えます。

例：幅3.6m×奥行き1.8m（約6.5㎡）なら、6.5×3＝約20㎡。1Lで約5㎡なら、約4L。

塗るときの道具

- 刷毛（幅50〜70mmほど）と、目地用の細い刷毛
- ローラー（天板の上面を広く塗るとき）

- 塗料を移す容器、かき混ぜる棒
- 養生テープとシート（建物の壁や窓を汚さないため）
- 手袋、汚れてもいい服

塗るときのコツ

1. 晴れが1〜2日続いたあとの、晴れた日に塗る
2. 塗る前に、塗料をよくかき混ぜる（色の成分が底にたまっている）
3. 目地のような塗りにくい所から塗り、目立つ所は最後に
4. 木目に沿って、薄く塗る。厚く塗ってもムラになるだけ
5. 切った木口は塗料をよく吸うので、多めに塗る

迷ったら、売り場の写真を送ってください。一緒に選びます。