STEP2　プランター台をつくる

週末DIY 5ステップ講座　解説テキスト（動画と一緒にお読みください）

材料費	作業時間	大きさ（幅×奥行き×高さ）
約500円	半日	600×277×178mm（幅900mmも選べる）

このSTEPで覚えること

プランター台は、ウッドデッキを小さく切り取ったものです。根太の上に床板を張るつくり方は、デッキとまったく同じです。

1. **根太を、等しい間隔で並べる**　板がたわまない間隔にします。
2. **すき間をそろえて、板を張る**　5mmの「すき間ゲージ」をはさむだけでそろいます。
3. **ビスの位置を、一直線にそろえる**　先に線を引いてから打つと、見た目がぐっと良くなります。
4. **板の幅とすき間から、全体の寸法を決める**　これを「割付け」といいます。

材料と道具

材料	規格	数量	目安
2×6材（STEP1の余り）	38×140mm　長さ約914mm	1本	—
2×4材	38×89mm　長さ1,820mm	1本	500円
コーススレッド 75mm（STEP1の残り）	使うのは18本	—	—
すき間ゲージ	厚さ5mmの端材（ベニヤ板など）	2枚	—
合計			**約500円**

STEP1から始めていない場合は、2×6材1,820mmを1本（約900円）と、コーススレッド75mm（約500円）を追加してください。鉢を置くので、屋外用の塗料を塗っておくと長持ちします。

道具： STEP1と同じです。新しく、まっすぐな長い定規（なければ2×4材の端材）を使います。

寸法の決め方

奥行き（割付け）

先に、板の幅とすき間から全体の寸法を決めます。

> 奥行き ＝ 板の幅×枚数 ＋ すき間×（枚数−1） 89×3 ＋ 5×2 ＝ **277mm**

根太の長さを277mmにしておけば、板を細く割く必要がありません。

根太の間隔

> 間隔 ＝（幅 − 根太の厚み）÷ 2 （600 − 38）÷ 2 ＝ **約281mm**（中心から中心まで）

> **ウッドデッキでは：** 床板の枚数も、まったく同じ式で決めます。

切る部品

材料	部品
2×6材（STEP1の余り）	根太 277mm×3本（縦に立てて使う）
2×4材	床板 600mm×3枚（寝かせて使う）

1,820mmから600mmを3本とると、余りはほぼありません。最初に端を切りそろえるときは、2〜3mmだけにしてください。根太3本は立てて並べて高さを、床板3枚は重ねて長さを確かめます。

組み立て

順番は「根太 → 1枚目 → 直角 → 残り」です。

1. 根太を並べる

平らな床に根太3本を立てて並べます。両端の根太の外側を600mmに、真ん中の根太を中央（両端から約281mm）に置きます。根太の上の面に、中心線を鉛筆で引いておきます。これがビスを打つ線になります。

2. 1枚目を張って、直角を確かめる

1枚目の床板を、根太の手前の端にそろえてのせ、両端の根太に1本ずつ、下穴をあけて仮留めします。3枚とも並べてから、全体の**対角線を2本測ります。どちらも約661mmなら直角**です。直角が出たら、1枚目を全部の根太にビス2本ずつで留めます。

3. すき間ゲージで残りを張る

1枚目との間に、すき間ゲージを2か所はさみ、2枚目を押しつけて留めます。3枚目も同じように張ります。最後の板の外側が、根太の端とそろえば正解です。

ビスは、まっすぐな定規を根太の中心線に合わせて床板の上にも線を引き、その線の上に打ちます。床板1枚につき、根太1本あたり2本、板の縁から22mm内側です。合計18本になります。

> ずれたときは、ビスを抜いてやり直せば大丈夫です。デッキの床板でも同じ直し方をします。

4. 仕上げる

床板の角と縁を丸め、屋外用の塗料を2回塗ります。根太の下の木口（地面に触れる面）は特にしっかり塗ります。最後に鉢を置いて、水やりの水がすき間から抜けるか確かめます。

できあがりチェック

- すき間が2か所とも、端から端まで5mmでそろっている
- ビスの頭が、根太の中心線の上に一直線に並んでいる
- 対角線の2本が同じ長さ（差が3mm以内）
- 平らな床で、がたつかない
- 鉢を置いても、床板がたわまない

うまくいかなかったときは

症状	原因と直し方
すき間が広がっていく	床板が少し曲がっている。ゲージを両端と中央の3か所にはさみ、押しつけながら留める
ビスが曲がって並ぶ	線を引かずに打った。床板の上に根太の中心線を写してから打つ
最後の板がはみ出す	すき間が5mmより広い。ゲージの厚みを確かめて張り直す

> **ウッドデッキでは：** 床板が20枚以上になると、すき間のずれが積み重なります。STEP2の「ゲージをはさむ」「線を引いてから打つ」が、そのままデッキの仕上がりを決めます。

次は STEP3「囲炉裏テーブル」

脚と枠を組み、天板の真ん中に炉をつくります。炭火を使う本格派と、飾り炉・カセットコンロ用の手軽なタイプから選べます。