# **HPC: Project Report**

2017-19841 최창민

## 병렬화 방식

### **Fusion**

저는 여러가지 연산들을 합치고 분해하는 과정을 거쳤습니다.

- 1. matvec -> elemwise\_add 로 이어지는 연산을 linear연산으로 합침
- 2. elemwise\_add -> elemwise\_sigmoid/tanh 를 elemwise\_add\_sigmoid/tanh라는 함수로 합침.
- 3. log\_softmax->top\_one를 앞에 나오는 softmax와 같이 쓰기 위해서 soft\_max->log\_top\_one으로 분리하고 합침

### GPU 커널 구현 및 Stream

저는 최대한 대부분의 작업을 GPU에서 진행하려고 했습니다. 그래서 대부분의 연산들을 gpu로 진행했습니다. 대부분은 거의 간단하게 구현되었는데, softmax를 위해서 reduce\_sum하는 부분이 약간 어려웠습니다. reduce sum을 하기 위해서 한 커널을 여러번 호출했고, 커널 안에서는 stride 하면서 reduce sum을 했습니다. 또 다른 것은 거의 다 GPU에서 할 수 있었지만 argmax인 top\_one은 gpu상에서 구현하기 힘들어 CPU에서 작업했습니다. 그런데 이런식으로 하면 계속 CPU에서 blocking이 걸려서 pthread를 이용하여 한 GPU에서 여러 Stream을 돌릴 수 있게 했습니다.

### GPU / MPI 병렬화 대상

기본적으로 저는 한 문장은 한 노드 안의 한 GPU의 한 Stream이 담당하도록 했습니다. 그래서 문장들을 Node, GPU에 다 분배한 다음 다시 Gather했습니다. 분배에서는 Async MPI Communication을 쓴 다음 연산하기 직전에 Waitall로 기다렸습니다. GPU의 경우에는 정확하게는 따로 분배하진 않고 index를 다르게 두어 접근할 수 있게 했습니다.

# 제가 측정한 성능

```
salloc: Job allocation 676304 has been revoked.
~/SNU-HPC/final-project > ./run.sh -n 65536
salloc: Pending job allocation 676317
salloc: job 676317 queued and waiting for resources
salloc: job 676317 has been allocated resources
salloc: Granted job allocation 676317
Model : Translator
French to English translation
_____
Number of sentences : 65536
Warming up : OFF
Validation : ON
Save generated sentences : OFF
Loading sentences from pairs.csv ... DONE!
Tokenizing input French sentences ... DONE!
Translating 65536 sentence(s) ... DONE!
Writing output ... DONE!
Elapsed time : 11.011951 s
Throughput : 5951.352476 sentences/sec
Validation : PASSED!
salloc: Relinquishing job allocation 676317
salloc: Job allocation 676317 has been revoked.
main *9 !2 ?5 ··············
```