

ガラスシューティング

青色セルを変更すると、ステージ曲線とダッシュボードが更新されます。数値は初期検討用の仮定です。

進行・敵側の基本設定			
項目	設定値	単位	説明
計算ステージ数	50	stage	確認範囲（最大50行を作成）
リセット推奨しきい値	35.0%	攻撃/防御	衝撃エネルギー÷敵防御力がこの値未満なら推奨
一般ガラス防御成長率	16.0%	/stage	前ステージ比。1.16倍として計算
ボス防御倍率	6.00	倍	5の倍数ステージで一般防御に乗算
回復コア回復率	12.0%	防御力/秒	ボスの回復量を防御力に対する比率で表現
一般ガラス最大面積	24	面積	一般ガラスの破碎対象面積
ボス外殻面積	24	面積	外殻は一般ガラス相当
ボス回復コア面積	3	面積	半径1の十二角形相当
ボス間隔	5	stage	5の倍数でボス

弾幕・破碎弾強化（想定強化ペース）			
項目	初期値	1レベル効果	初期Lv
質量	100.0%	4.0%	0
初速	1200.0%	2.0%	0
クラック変換効率	0.5	0.03	0
発射レート	400.0%	3.0%	0
同時発射数	1	1	0
縮小率	8.0%	5.0%	0

プレイヤー強化（想定強化ペース）			
項目	初期値	1レベル効果	初期Lv
最大耐久力	10000.0%	8.0%	0
破壊靱性	100.0%	10.0%	0
当たり判定	100.0%	-3.0%	0
移動速度	500.0%	4.0%	0
自動回収範囲	200.0%	8.0%	0
環境・重力	100.0%	5.0%	0

ガラス・亀裂設定			
表示名	設定値	内部名	表示上の説明
表面傷間隔	1.20	surfaceFlawMinimumS	表面傷が配置される間隔

亀裂の最大の大きさ	1.20	crackTipDetectionRadi	亀裂が一度に広がる最大半径
亀裂抵抗値	1.00	baseFractureResistance	クラック形成に対する基礎抵抗

成長曲線パラメータ

何stageごとに+1Lv	表示単位	備考
2	質量	乗算強化
2	速度	衝撃エネルギーでは二乗で寄与
3	効率	上限1.0
2	発/秒	DPSへ反映
10	発	レベルごとに加算
3	%/hit	破碎後の撃ち過ぎによる資源減少

何stageごとに+1Lv	表示単位	備考
3	HP	乗算強化
4	靱性	乗算強化
5	倍率	下限0.40
3	速度	乗算強化
3	半径	乗算強化
4	倍率	乗算強化

