

カテゴリ	表示名	ゲーム内効果
弾幕・破砕弾	質量強化	衝撃エネルギーを増加
弾幕・破砕弾	初速強化	衝撃エネルギーを二乗で増加
弾幕・破砕弾	クラック変換効率強化	衝突エネルギーから亀裂への変換を改善
弾幕・破砕弾	発射レート強化	秒間の攻撃回数を増加
弾幕・破砕弾	同時発射数強化	同時に当たる弾数を増加
弾幕・破砕弾	縮小率強化	破砕後の追加射撃による資源減少率
プレイヤー	最大耐久力強化	最大HPを増加
プレイヤー	破壊靱性強化	プレイヤー側の割れにくさを増加
プレイヤー	当たり判定縮小	被弾判定を縮小
プレイヤー	移動速度強化	移動速度を増加
プレイヤー	自動回収範囲強化	資源の自動回収半径を増加
プレイヤー	環境・重力強化	環境干渉・重力効果を増加
ガラス	表面傷間隔	表面傷の配置間隔
ガラス	亀裂の最大の大きさ	亀裂が一度に広がる最大半径
ガラス	亀裂抵抗値	クラック形成への基礎抵抗

要素一覧

曲線への反映	現状
$E=0.5 \times \text{質量} \times \text{初速}^2 \times \text{効率}$	採用
$E=0.5 \times \text{質量} \times \text{初速}^2 \times \text{効率}$	採用
効率は1.0を上限	採用
攻撃DPSへ反映	採用
攻撃DPSへ反映	採用
資源化後の駆け引き指標	採用
参考成長値	採用
参考成長値	採用
下限0.40	採用
参考成長値	採用
参考成長値	採用
参考成長値	採用
参考成長値	採用
推定表面傷数=面積÷間隔 ²	採用
衝撃/防御比で最大値まで到達	採用
敵防御力の基礎値	採用



備考
影響が大きい
強すぎるほど撃ち過ぎの損失増
ゲームオーバー未実装
内部名 surfaceFlawMinimumSpacing
内部名 crackTipDetectionRadius
内部名 baseFractureResistance