

進行ルール

- ・5の倍数はボス、それ以外は一般ガラス。
- ・一般ガラスは最低限の破碎→資源化のみ。
- ・ボス1は一般外殻 + 回復コアの2モジュール。回復量は敵防御力×回復率/秒。
- ・ゲームオーバーは置かず、攻撃/防御比がしきい値未満ならリセット推奨。

主要計算式

衝撃エネルギー/発	$0.5 \times \text{質量} \times \text{初速}^2 \times \text{クラック変換効率}$
攻撃DPS	$\text{衝撃エネルギー} \times \text{発射レート} \times \text{同時発射数}$
敵防御力	$\text{亀裂抵抗値} \times (1 + \text{一般成長率})^{\text{(stage-1)}} \times \text{ボス倍率}$
必要破碎エネルギー	$\text{最大面積} \times \text{敵防御力}$
推定破碎秒	$\text{必要破碎エネルギー} \div (\text{攻撃DPS} - \text{回復/秒})$
亀裂最大サイズ	$\text{設定上限} \times \sqrt{(\text{衝撃エネルギー} \div \text{敵防御力})}$ 、設定値を上限

表示上の言い換え

surfaceFlawMinimumSpacing	表面傷間隔
crackTipDetectionRadius	亀裂の最大の大きさ

baseFractureResistance

亀裂抵抗値

注意

このブックは成長率の比較用です。青色の入力値を調整し、ボスで推定破碎秒が急増し過ぎないか、一般ステージで攻撃/防衛が激減しないかを確認します。


み方・現在の仮定

表面傷が配置される間隔

判定半径ではなく、表示上は亀裂が広がる最大サイズ

クラック形成への抵抗

御比が落ち過ぎないかを確認してください。資源収入量と強化コストは未確定のため、現段階では時間・弾数・比率を





:代理指標にしてい