

OPP2 - 登入視窗

Reflection

這次我先請 AI 生成一個使用 Java Swing 製作的登入視窗，包含帳號輸入框、密碼輸入框和登入按鈕。AI 產生的程式可以建立基本的登入介面，但仍有一些地方需要修改。

首先，原本使用 `setLayout(null)`，卻沒有設定各元件的位置，因此我使用 `setBounds()` 調整標籤、輸入框和按鈕的位置，讓介面排列更加整齊。其次，原本密碼欄位使用 `JTextField`，修改成 `JPasswordField`，讓輸入密碼時不會直接顯示文字。

另外，原本程式使用 `==` 比較帳號字串，我改成使用 `.equals()`，因為 Java 比較字串內容時應使用 `.equals()`。最後，我增加了帳號與密碼錯誤時的提示訊息，並加入 `setDefaultCloseOperation()`，讓視窗關閉時程式可以正常結束。

透過這次修改，我了解到 AI 產生的程式雖然可以快速建立基本架構，但仍需要自己檢查程式碼是否正確，並理解每一個語法的用途，不能直接完全依賴 AI。

AI對話紀錄



可以。你這張圖片是要用 Java Swing 做出「有輸入框 + 按鈕」的登入視窗。圖片中的程式有幾個問題，我幫你整理成可以直接執行的版本。

修正版 Java 程式

</> Java

```
// 按鈕事件
btn.addActionListener(e -> {

    String username = t1.getText();
    String password = new String(t2.getPassword());

    if (username.equals("admin") && password.equals("1234")) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "登入成功!");
    }
});
```

+ 問問 ChatGPT

思考





</> Java



```
new Login();  
}  
}
```

執行後大概是

</> 純文字



登入

帳號： [_____]

密碼： [_____]

[登入]



圖片原本程式主要有 4 個問題

+ 問問 ChatGPT

思考




圖片原本程式主要有 4 個問題

① `setLayout(null)` 後沒有設定位置

圖片中：


</> Java



```
setLayout(null);
```

代表你使用「絕對位置」，所以每個元件都必須設定：

</> Java



```
l1.setBounds(...);  
t1.setBounds(...);
```

否則元件可能出現在錯誤位置或看不到。



② 密碼不應該使用 `JTextField`

+ 問問 ChatGPT

思考



② 密碼不應該使用 `JTextField`

原本：

</> Java

🔗 📄

```
JTextField t2 = new JTextField();
```

改成：

</> Java

🔗 📄

```
JPasswordField t2 = new JPasswordField();
```

這樣輸入密碼時會顯示：

</> 純文字

🔗 📄

.....



+ 問問 ChatGPT

🧠 思考



③ 字串不能用 == 比較

原本：

```
</> Java
if (t1.getText() == "admin")
```

리



Java 字串應該使用：

```
</> Java
if (t1.getText().equals("admin"))
```

리



所以完整判斷：

```
</> Java
if (username.equals("admin") && password.equals("1234"))
```



리



+ 問問 ChatGPT

思考

