

OPP2 - 骰子模擬器

Reflection

這次作業中，我使用 AI 協助撰寫「骰子模擬器」的 Java 程式。AI 提供的程式大致符合題目要求，但在實際執行時發現 **Java** 檔名、**class** 名稱與執行指令沒有一致的問題。原本執行的是 `a1123325_ex1.java`，但程式中的 `public class` 名稱為 `a1123325_OPP_Exercise`，因此編譯後執行 `java a1123325_ex1` 時出現 `ClassNotFoundException`。我將檔名、class 名稱以及執行指令統一為 `a1123325_OPP_Exercise`，讓 Java 能正確找到主程式並執行。另外，在複製程式碼時也發現 `count++` 曾被轉換成 HTML 編碼 `count ++`，因此改回正確的 Java 語法。透過這次修改，我了解到使用 AI 產生程式碼後，仍需要自己確認檔名、**class** 名稱、語法與執行方式是否一致，不能完全依賴 AI，也讓我更了解 Java 編譯與執行的基本原理。

AI 對話紀錄

🧑‍🎓 Exercise 1 骰子模擬器	
項目	要求
視窗標題	骰子模擬器
視窗大小	400 x 320
關閉視窗	結束程式
開啟時	視窗置中
中央	JLabel 顯示目前點數
字體	60pt
下方	「擲骰子」按鈕
每按一次	隨機產生

如果你是要直接完成這份 Java 作業，可以用下面這份完整程式：

```
</> Java
private void rollDice() {

    // 產生 1~6
    int dice = random.nextInt(6) + 1;

    // 更新次數與總和
    count++;
    sum += dice;

    // 更新骰子點數
    diceLabel.setText(String.valueOf(dice));

    // 根據點數改變顏色
    if (dice == 6) {
        diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
    } else if (dice == 1) {
        diceLabel.setForeground(Color.RED);
    } else {
        diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
    }
}
```

+ 問問 ChatGPT

思考

✦ 執行後大概是

</> 純文字

```
| 已擲 3 次，總和 11，平均 3.67 |
|                                |
|          6                      |
|                                |
|      [ 擲骰子 ]                |
```

例如：

- 第一次 → 6 → 綠色
- 第二次 → 3 → 黑色
- 第三次 → 1 → 紅色
- 上方會自動變成：已擲 3 次，總和 10，平均 3.33

如果你是要交作業，我也可以幫你做成老師要求的「最簡單初學者版本」，程式碼會比較像課堂上學生自己寫的，不會太複雜。

