

ملاحظات تفصيلية لنفسي (يمكنكم الاطلاع عليها)

الفكرة:

- صفحة ويب فيها سؤال "اكتب كلمة وحدة تعبر عن ال universe الخاص فيك"
- لما يكتب الكلمة تتخزن عندي في قاعدة البيانات
- ولما تتخزن عندي فتعرض الكلمة مباشرة في الصفحة مه بقية الكلمات المكتوبة سابقا
- والمستخدم يقدر يخفي ويظهر الكلمات الي طالعة بالصفحة (من خلال انو في عمود في قاعدة البيانات اسمه status وال default له هو 1 يعني كل الكلمات مبدئيا ظاهرة لكن لما يضغط زر الإخفاء يصير العمود كله صفر يعني حالة الكلمات مخفية ونقوم نخفيها في الموقع برضو)

خطوات العمل:

1- عمل قاعدة بيانات:

* من موقع InfinityFree

* ويعطيني اربعة معلومات مهمة عن قاعدة بياناتي:
hostname , username , password , db name
ذي الاربعة بيانات حطيتها في ملفات ال php

* سميت قاعدة البيانات واضفت فيها جدول ب 3 اعمدة :
id , word , status
- ال id هذا pk و هو auto increment
- ال word يخزن الكلمة الي استقبلها من المستخدم
- ال status محتواها 0 يعني مخفي او 1 يعني ظاهر

2- عمل الواجهة:

* اضفت زر في الصفحة الرئيسية (الصفحة الي أنشأتها سابقا) عشان يربط بالصفحة الجديدة

* أنشأت الصفحة باستخدام HTML , واستخدمت JavaScript في نفس الملف (استخدمته بنفس طريقة منهج ويب1 الي اخذناه), عشان يسوي وظيفتين: يعرض الكلمات في الصفحة + يخفي ويظهر الكلمات
((شرح كود ال JavaScript بالتفصيل بحطه تحت))

* سويت ملف CSS لتنسيقات الصفحة , استخدمت نفس العناصر الي كتبت عنها في "ملف ملاحظاتي" للصفحة الرئيسية (الصفحة الي أنشأتها سابقا).

3- الربط بين قاعدة البيانات والواجهة من خلال ملف php

* سويت ملف php وظيفته فقط انه يدخل البيانات من الموقع لل database

* وسويت ملف ثاني php وظيفته يجيب الكلمات (الي فقط حالتها 1) من ال database , يعني لو كل الكلمات كانت 0 ما حيجيب شيء من ال database, ولو كلها 1 فيجيبها كلها , ثم يرسل النتيجة سواء كانت "كل الكلمات" او "ولا شيء" إلى ال JavaScript عشان هي تعرض النتيجة في الموقع باستخدام innerHTML

* اكواد ال php استخدمت نفس اكواد w3school وعدلت عليها

((شرح اكواد ال php بالتفصيل بحطها تحت))

شرح كود php الي يدخل البيانات لل database:

نفس كود w3school بس عدلت 4 اماكن:

```
1 <?php
2 $servername = " ";
3 $username = " ";
4 $password = " ";
5 $dbname = " ";
6
7 $w = $_GET['visitor-word'];
8
9 // Create connection
10 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
11 // Check connection
12 if ($conn->connect_error) {
13     die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
14 }
15
16 $sql = "INSERT INTO words (id , word)
17 VALUES ('' , '$w')";
18
19 if ($conn->query($sql) === TRUE) {
20     header("Location: one-word.html#show-words-section");
21     exit;
22 } else {
23     echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
24 }
25
26 $conn->close();
27 ?>
28
29 |
```

المربع الاحمر:

بيانات ال database الاربعة الي ببداية الكود

المربع الازرق:

متغير اسمه w نخزن فيه القيمة الي دخلها المستخدم في حقل ال input الي ال name حقه هو visitor-word

واستخدمنا \$_GET في جلب القيمة لان ال form نوعه get

لو ال form نوعه post فنستخدم POST_\$ في جلب القيمة

المربع الوردي:

هذا سطر ال sql الي هو insert

احط اسم الجدول والاعمدة والقيم

قيمة id خليتها فاضية لانه اصلا مسويته auto increment في ال database

وال word قيمتها هي w المتغير الي فيه الكلمة الي دخلها المستخدم

المربع الأخضر:

قبل تعديل ذا المربع كنت لما اضغط ارسال الكلمة يفتحي صفحة ثانية ويقلي "تم" وارجع للصفحة حقت الكلمات وما القا كلمتي انضافت إلا بعد ما اسوي refresh للموقع او اضغط زر الإخفاء ثم إظهار

فكنت ابي انو خلاص اول ما اضغط ارسال الكلمة ما يودي لاي صفحة ثانية ويخليني بنفس الصفحة ويظهر كلمتي مباشرة مع بقية الكلمات

لذلك كتبت التعديل الي بالمربع الاخضر عشان يعيد تحميل نفس الصفحة الي انا فيها تلقائيا

شرح كود php الي يجيب الكلمات من ال database:

نفس كود w3school بس عدلت 5 اماكن:

```
1 <?php
2 $servername = "localhost";
3 $username = "root";
4 $password = "root";
5 $dbname = "mydb";
6
7 // Create connection
8 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
9 // Check connection
10 if ($conn->connect_error) {
11     die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
12 }
13
14 // Toggle all words when the eye button is clicked
15 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
16
17     $result = $conn->query(
18         "SELECT MAX(status) AS current_status FROM words"
19     );
20
21     $row = $result->fetch_assoc();
22     $currentStatus = $row["current_status"];
23
24     if ($currentStatus == 1) {
25         $newStatus = 0;
26     } else {
27         $newStatus = 1;
28     }
29
30     $conn->query(
31         "UPDATE words SET status = $newStatus"
32     );
33
34     $conn->close();
35     exit;
36 }
37
38 $sql = "SELECT id, word FROM words WHERE status = 1";
39
40 // Execute the SQL query
41 $result = $conn->query($sql);
42
43 // Process the result set
44 if ($result->num_rows > 0) {
45     // Output data of each row
46     while($row = $result->fetch_assoc()) {
47         echo "<span class='received-word'>" . $row["word"] . "</span>";
48     }
49 }
50
51 $conn->close();
52 ?>
```

المربع الاحمر:

بيانات ال database الاربعة الي ببداية الكود

المربع الازرق:

لو الطلب فيه post (يعني جاي من فنكشن ال toggleWords الي بال js) فيدخل في ال if يعني يسوي toggle

كيف آلية ال toggle ؟

اول شيء ياخذ قيمة ال status ، استخدمت max لانو كل العمود فيه نفس القيمة فانا ابي نسخة وحدة فقط من ذي القيمة وسميتها current_status

ثم اختبرت current_status لو كانت 1 (يعني لو الحالة الحالية 1) فحط 0 في متغير newStatus ، ولو الحالي 0 فحيط 1 في newStatus

ثم جملة sql الي هي update هذي عشان نعدل العمود في ال database بقيمة newStatus ، وبكذا انتهى ال toggle

ثم exit يخرج خلاص وما يكمل بملف ال php

المربع الوردي:

هذا سطر ال sql (الاستعلام select)

احط اسم الجدول والاعمدة وحطيت شرط where status = 1 ، عشان فقط يجيب الكلمات من ال database الي ال status حقها ب 1

يعني الكلمات في ال database كلها حتكون يا إما 1 يا إما 0 ، لو كان كله 1 فيعني حيجيب كل الكلمات ، ولو كان كله صفر فيعني النتيجة حتكون ""

المربع الموف:

كان مكتوب else اظهر 0 results

بس انا ما ابيه يطلع كدا

لنا ابي بس انو تختفي الكلمات

يعني ال else دي ما احتاجها ، فحذفتها

المربع الاخضر:

هذا عدلته عشان طريقة العرض اخليها مناسبة لموقعي بالتنسيق الي ابيه

شرح كود ال JavaScript:

استخدمت fetch بنفس طريقة منهج ويب1 الي اخذناه:

```
<!-- script to show the words with toggle enabled -->
<script>
  getWords("get-words.php");
  async function getWords(url) {
    let response = await fetch(url);
    let output = await response.text();
    document.getElementById("received-words").innerHTML = output;

    let eyeButton = document.getElementById("toggle-words-button");
    if (output.trim() == "") {
      eyeButton.className = "words-hidden";
      eyeButton.title = "Show all words";
    } else {
      eyeButton.className = "";
      eyeButton.title = "Hide all words";
    }
  }

  async function toggleWords() {
    await fetch("get-words.php", {
      method: "POST"
    });
    getWords("get-words.php");
  }
</script>
```

في اثنين function
وحدة getWords
وحدة toggleWords

1 ال getWords :

- 1 - حترسل طلب لملف ال php الي اسمه get-words وتجيها نتيجة ال select الي قلنا حتكون يا اما "كل الكلمات" او "ولا شيء" ، وهذا النتيجة حتنزن في متغير output ، ثم ينعرض في الموقع باستخدام innerHTML
- 2 - بعدها الفنكشن حتشوف لو النتيجة "ولا شيء" فتخلي زر العين له كلاس بتنسيق "خط على العين" ، اما لو النتيجة "كل الكلمات" فتخلي زر العين بدون كلاس فيرجع تنسيق العين طبيعي بدون خط

2 ال toggleWords :

- 1 - ترسل طلب لملف ال php الي اسمه get-words وترسل معاه POST ، (بالتالي في ال php لما يشوف ال post قلنا حيسوي toggle يعني تنقلب حالة الكلمات ثم exit يخرج)
- 2 - ثم في الفنكشن في استدعاء ل getWords فيروح يسويها ، كتبت وظيفتها فوق ، بالتالي تنعرض الكلمات بعد ال toggle (سواء عرضها كلها او ولا شيء)

تلخيص خطوات تنقل الكلمة (البيانات) بين صفحة الويب وال database

(نفس الخطوات كتبها بالانقلش في readme حق قيتهب)

1. المستخدم يكتب كلمة ويضغط send
2. ترسل الكلمة لملف insert-word.php ، في الملف يتم ادخال الكلمة الى قاعدة البيانات من خلال جملة sql insert ، ويعيد تحميل الصفحة
3. يتم استدعاء فنكشن getWords في ال JavaScript والتي ترسل طلب لملف get-words.php (الطلب المرسل مافيه post)
4. ملف get-words.php يشوف الطلب مافيه post يعني ما يسوي ال if يعني ما يسوي ال toggle ، ويروح يسوي select ويجب النتيجة من قاعد البيانات الي هي يا اما "كل الكلمات" او "ولا شيء"
5. ترجع النتيجة لفنكشن getWords وتتخزن في متغير output وتعرض باستخدام innerHTML
6. احنا لس في نفس فنكشن getWords ، دحين الفنكشن تشيك على النتيجة لو "ولا شيء" تخلي زر العين على خط ، ولو النتيجة "كل الكلمات" تخلي زر العين بدون خط
7. عند الضغط على زر العين يتم استدعاء فنكشن toggleWords الي بال JavaScript ، فيها حاجتين :
 1. ترسل طلب لل get-words.php مع post فيروح هناك وينفذ ال if الي هي toggle ويخرج ما يسوي select
 2. تستدعي فنكشن getWords الي كتبت وظيفتها فوق الي هي انو تعرض النتيجة (يعني حتعرض النتيجة بعد ال toggle ، يعني لو الحالة صارت 0 فحتختفي الكلمات ، ولو الحالة صارت 1 فحتظهر كل الكلمات)

ملخص بسيط جدا للخطوات:

send -> insert-word.php -> getWords function -> get-words.php -> innerHTML -> the eye button style

when eye button clicked:

toggleWords function (1. toggle status , 2. getWords function)