


**Università degli Studi di Padova**

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Utilizzo dei Modelli di Machine Learning di AWS  
per la Classificazione e l'Estrapolazione di  
Informazioni contenute nelle Mail PEC**

*Tesi di Laurea Triennale*

*Relatore*

Prof. Lamberto Ballan

*Laureando*

Riccardo Zaupa

Matricola 2034303



*“I’m stronger, I’m smarter, I’m better”*

— Homelander.

*“Non devo fuggire”*

— Shinji Ikari.

*“Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”*

— Nonna.

*“GG\MM\AAAAAAA”*

— Alex Scantamburlo.

*“Ucciderò tutti i giganti”*

— Eren Yeager.

*“Con il superamento della revisione PB – a fronte di una prestazione estremamente deludente – avete concluso il vostro progetto didattico di IS.”*

— Tullio Vardanega.

*“Non posso aiutarvi”*

— Alessandro Staffolani.

*“Mi avete fatto perdere mesi della mia vita”*

— Riccardo Cardin.

# Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al professor Lamberto Ballan, relatore di questa tesi, per il prezioso supporto e la guida che mi ha offerto durante la stesura di questo lavoro. La sua disponibilità e i suoi consigli sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo traguardo.

Un ringraziamento speciale va ai miei genitori, per il loro incondizionato sostegno, la loro pazienza e l’amore che mi hanno dimostrato durante tutto il percorso di studi. Senza il loro aiuto e la loro costante presenza, non sarei arrivato fin qui.

Infine, voglio ringraziare di cuore i miei amici per i momenti indimenticabili vissuti insieme. Gli anni trascorsi al loro fianco sono stati ricchi di avventure e di esperienze che porterò sempre con me.

*Padova, Settembre 2024*

Riccardo Zaupa

# Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage del laureando Riccardo Zaupa presso l'azienda Sanmarco Informatica S.p.A. . Tale periodo, svolto alla conclusione del percorso di studi triennale in Informatica presso l'Università degli Studi di Padova, ha avuto una durata complessiva di trecentoventi ore.

Gli obiettivi principali del progetto hanno riguardato l'analisi e l'utilizzo dei servizi AWS per l'addestramento di modelli di Intelligenza Artificiale (AI), finalizzati alla classificazione e all'estrapolazione automatica delle informazioni contenute nelle mail PEC (Poste Elettroniche Certificate). Durante lo stage, è stata eseguita un'analisi dettagliata dei requisiti applicativi e tecnici necessari per implementare una soluzione efficace e robusta.

L'attività di sviluppo ha incluso l'utilizzo di un modello di apprendimento automatico capace di analizzare il contenuto delle PEC importate, assegnando loro categorie appropriate basate su criteri come mittente, destinatario, data e argomento. In parallelo, è stato esplorato l'utilizzo di algoritmi avanzati di IA in grado di adattarsi e migliorare le prestazioni del modello attraverso l'apprendimento continuo dai dati e dai feedback ricevuti.

Infine, si è considerata l'integrazione con un sistema documentale per l'archiviazione automatica delle PEC, con la creazione dei metadati necessari e il loro posizionamento nella corretta categoria di appartenenza. Questi aspetti desiderabili, sebbene non obbligatori, hanno rappresentato un'opportunità di estendere la funzionalità del sistema, migliorando ulteriormente l'efficienza e l'accuratezza dell'archiviazione delle PEC.

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Profilo aziendale . . . . .	1
1.1.1	Business Unit . . . . .	2
1.1.2	Metodologia di sviluppo . . . . .	3
1.2	L'offerta di stage . . . . .	5
1.3	Organizzazione del testo . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Descrizione dello stage</b>	<b>7</b>
2.1	Introduzione al progetto . . . . .	7
2.2	Requisiti e obiettivi . . . . .	8
2.3	Pianificazione . . . . .	9
2.3.1	Pianificazione settimanale . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Tecnologie e strumenti di interesse</b>	<b>11</b>
3.1	Amazon Web Services . . . . .	11
3.1.1	Amazon Comprehend . . . . .	11
3.1.2	Amazon Textract . . . . .	12
3.1.3	Amazon S3 . . . . .	14
3.1.4	AWS Lambda . . . . .	15
3.1.5	Amazon DynamoDB . . . . .	15
3.1.6	AWS Step Functions . . . . .	16
3.1.7	Amazon SageMaker . . . . .	16
3.1.8	Amazon Bedrock . . . . .	18
3.2	Strumenti di sviluppo . . . . .	18
3.2.1	Jupyter Notebook . . . . .	18
3.2.2	Visual Studio Code . . . . .	19
3.2.3	Git . . . . .	19
3.2.4	Bitbucket . . . . .	19
3.3	Linguaggi di programmazione . . . . .	20
3.3.1	Python . . . . .	20

<b>4</b>	<b>Progettazione e codifica</b>	<b>21</b>
4.1	Introduzione . . . . .	21
4.2	Architettura ad alto livello . . . . .	22
4.3	Estrazione degli allegati . . . . .	23
4.4	Classificazione dei documenti . . . . .	24
4.4.1	Creazione del modello di classificazione personalizzato . . . . .	25
4.4.1.1	Analisi del dataset . . . . .	26
4.4.1.2	Preprocessing . . . . .	27
4.4.1.3	Training . . . . .	27
4.4.1.4	Valutazione . . . . .	27
4.4.1.5	Test del modello . . . . .	28
4.4.1.6	Processo di Active Learning con Flywheel . . . . .	28
4.5	Estrazione delle informazioni . . . . .	28
4.5.1	Estrazione delle informazioni dai contratti . . . . .	29
4.5.2	Estrazione delle informazioni dalle fatture . . . . .	29
4.5.3	Estrazione delle informazioni dagli ordini . . . . .	31
4.5.4	Creazione degli adapter . . . . .	32
4.5.4.1	ChecksInvoiceAdapter . . . . .	32
4.5.4.2	ChecksOrderAdapter . . . . .	33
4.6	Validazione delle informazioni . . . . .	34
4.6.1	Validazione dei contratti . . . . .	34
4.6.2	Validazione delle fatture . . . . .	34
4.6.3	Validazione degli ordini . . . . .	35
4.7	Persistenza dei dati . . . . .	36
4.7.1	Contratti . . . . .	36
4.7.2	Fatture . . . . .	36
4.7.3	Ordini . . . . .	36
4.8	Analisi dei costi . . . . .	36
<b>5</b>	<b>Sviluppi futuri</b>	<b>37</b>
5.1	Analisi del contenuto della mail . . . . .	37
5.2	Aggiunta di nuove categorie . . . . .	37
5.3	Completamento delle informazioni . . . . .	37
5.3.1	Active learning workflow per migliorare il modello di classificazione . . . . .	37
5.3.1.1	StartStepFunction . . . . .	38
5.3.1.2	StartCustomClassification . . . . .	38
5.3.1.3	GetStatusClassifier . . . . .	38
5.3.1.4	StartValidationTest . . . . .	39
5.3.1.5	GetStatusValidationTest . . . . .	39

5.3.1.6	ComputeTestResults . . . . .	39
5.3.2	Combinazione delle custom queries con analyze expense . . . . .	40
5.4	Sviluppo di un'interfaccia grafica . . . . .	40
5.4.1	Utilizzo di A2I (Amazon Augmented AI) per Migliorare la Precisione del Modello . . . . .	40
5.4.2	Integrazione con un Sistema Documentale . . . . .	40
5.4.3	Utilizzo di Amazon OpenSearch Service . . . . .	40
5.4.4	Utilizzo di Amazon CloudFormation . . . . .	40
<b>6</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>41</b>
6.1	Consuntivo finale . . . . .	41
6.2	Raggiungimento degli obiettivi . . . . .	41
6.3	Conoscenze acquisite . . . . .	41
6.4	Valutazione personale . . . . .	41
	<b>Acronimi e abbreviazioni</b>	<b>43</b>
	<b>Glossario</b>	<b>44</b>
	<b>Bibliografia</b>	<b>47</b>

# Elenco delle figure

1.1	Logo di Sanmarco Informatica . . . . .	2
1.2	Le Business Unit di Sanmarco Informatica . . . . .	4
1.3	Framework Scrum . . . . .	5
3.1	Logo di Amazon Comprehend . . . . .	12
3.2	Logo di Amazon Textract . . . . .	14
3.3	Logo di Amazon S3 . . . . .	14
3.4	Logo di AWS Lambda . . . . .	15
3.5	Logo di Amazon DynamoDB . . . . .	16
3.6	Logo di Amazon Step Functions . . . . .	16
3.7	Logo di Amazon SageMaker . . . . .	17
3.8	Logo di Amazon Bedrock . . . . .	18
3.9	Logo di Jupyter Notebook . . . . .	19
3.10	Logo di Visual Studio Code . . . . .	19
3.11	Logo di Git . . . . .	19
3.12	Logo di Bitbucket . . . . .	20
3.13	Logo di Python . . . . .	20
4.1	Flusso di lavoro per l'Intelligent Document Processing . . . . .	22
4.2	State Machine per l'Intelligent Document Processing . . . . .	23
5.1	Active learning workflow . . . . .	38



# Elenco delle tabelle

# Convenzioni tipografiche

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono evidenziati in blu alla prima occorrenza nel documento e definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *parola*<sup>[g]</sup>;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

# Capitolo 1

## Introduzione

*In questo capitolo andremo ad enunciare la struttura del documento ed analizzeremo l'azienda ospitante stage curricolare e l'offerta proposta.*

### 1.1 Profilo aziendale

Sanmarco Informatica S.p.A. (logo in figura [1.1](#)) è un'azienda italiana specializzata nello sviluppo software e nella consulenza informatica. Da oltre quarant'anni, l'azienda si dedica alla riorganizzazione dei processi aziendali in diversi settori, progettando e implementando soluzioni digitali integrate. Con un forte orientamento verso l'innovazione, Sanmarco Informatica S.p.A. si prefigge di contribuire al progresso delle aziende clienti, agevolandone la trasformazione digitale.

L'innovazione è il pilastro portante di Sanmarco Informatica S.p.A. , che si impegna a essere costantemente riconosciuta come un'azienda altamente innovativa. L'azienda si distingue per la capacità di cogliere idee e suggerimenti provenienti da clienti, dipendenti e collaboratori, utilizzandoli come fonte di ispirazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni. Questo approccio si concretizza in un investimento significativo, pari al 15-20% del fatturato annuo, destinato alle attività di Ricerca e Sviluppo, con una particolare attenzione agli aspetti sociali e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Oltre all'innovazione, Sanmarco Informatica S.p.A. è nota per l'eccellenza del servizio offerto ai propri clienti. La competenza dei suoi consulenti, maturata attraverso una solida esperienza pluriennale, consente all'azienda di proporre miglioramenti decisivi per rendere i processi aziendali dei clienti più efficaci ed efficienti.

La responsabilità ambientale è un altro elemento chiave per Sanmarco Informatica S.p.A. . L'azienda ha intrapreso un percorso volto alla drastica riduzione delle proprie emissioni nocive, dimostrando un forte impegno verso la sostenibilità ambientale.

Sanmarco Informatica S.p.A. conta oggi oltre 600 dipendenti e serve più di 2500 aziende. La sede principale è situata presso Villa Romanelli a Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza, nelle vicinanze dei Centri di Ricerca e Sviluppo e del Centro per la Formazione di Vicenza. L'azienda dispone inoltre

di diverse filiali in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia.

L'obiettivo principale di Sanmarco Informatica S.p.A. è promuovere l'innovazione e il progresso tecnologico, sviluppando soluzioni software che rispondano alle esigenze dei clienti, garantendo al contempo la massima qualità e sicurezza. Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'azienda<sup>1</sup>.



**Figura 1.1:** Logo di Sanmarco Informatica

### 1.1.1 Business Unit

L'azienda è organizzata in *Business Unit* (figura 1.2), centri di competenza specifici e autonomi, ma in costante relazione tra loro. Ciascuna *Business Unit* è specializzata in un settore particolare ed è composta da team di sviluppo, consulenti e project manager, che collaborano per garantire la massima qualità e la piena soddisfazione dei clienti. Sanmarco Informatica S.p.A. dispone di 10 *Business Unit* principali:

- **Jgalileo:** La soluzione di Enterprise Resource Planning (ERP) che ha reso celebre Sanmarco Informatica S.p.A. . Jgalileo copre l'intero processo aziendale in modo integrato, permettendo di coordinare la filiera senza sprechi di tempo o risorse.
- **SMITech:** Specializzata nelle soluzioni per la Data Protection, SMITech offre servizi di Cybersecurity, gestione IBM Power, progetti di infrastruttura IT, e consulenza su Privacy e GDPR, migliorando la sicurezza e l'efficienza informatica delle aziende.
- **NextBI:** Questa *Business Unit* si occupa di Business Intelligence, Performance Management e Customer Intelligence. La suite offerta da NextBI consente di gestire budget e controllo, analytics, simulazioni strategiche e di ottenere dati in tempo reale attraverso algoritmi avanzati e instant intelligence.
- **ECM:** Dedicata alla gestione della documentazione digitale, ECM fornisce strumenti per gestire l'intero ciclo di vita dei contenuti elettronici.
- **Discovery Quality:** Specializzata nella gestione della Governance Aziendale, del sistema della Qualità e dei processi aziendali. Discovery Quality coordina in modo proattivo e strutturato i diversi enti coinvolti, siano essi interni o esterni, e permette un monitoraggio continuo grazie a potenti strumenti di analytics.
- **Factory:** Dedicata alla Supply Chain e alle Operations nella fabbrica del futuro, Factory offre una suite di software per ottimizzare la gestione della produzione, migliorare il livello di servizio

---

<sup>1</sup><https://www.sanmarcoinformatica.com/>

ai clienti, ridurre i livelli di scorta di magazzino e massimizzare i profitti riducendo i costi. Tra gli strumenti offerti figurano il Manufacturing Execution System (JMES), l'Advanced Planning & Scheduling (APS) e il Supply Chain Collaboration (SCC).

- **JPA:** Questa *Business Unit* è focalizzata sul Business Process Management (BPM), fornendo software per creare, gestire e automatizzare i processi aziendali. JPA consente di integrare e gestire i flussi di lavoro tra diverse aree funzionali e sistemi, riducendo il margine di errore e migliorando l'efficienza operativa.
- **JPM:** JPM è il software di Project Management sviluppato per supportare le aziende nella gestione dei progetti, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di business. Offre strumenti avanzati per la pianificazione, l'esecuzione, il monitoraggio e il controllo dei progetti, accessibili da qualsiasi dispositivo.
- **4words:** Specializzata in e-commerce, sviluppo web e app, 4words offre servizi che vanno dalla realizzazione di siti web alla creazione di applicazioni mobili, fino al posizionamento sui motori di ricerca, supportando le aziende nel loro marketing digitale.
- **TCE:** La *Business Unit* TCE è dedicata alla configurazione commerciale e tecnica, con un focus sull'ottimizzazione delle fasi di preventivazione e acquisizione degli ordini. Utilizzando la tecnologia CPQ (Configure Price and Quote), TCE permette alla forza vendite di configurare offerte personalizzate, automatizzando le complesse logiche commerciali e integrandosi con strumenti di disegno tecnico e renderizzazione 3D.


La *Business Unit* di riferimento per lo stage è ECM (Enterprise Content Management), con sede presso il Centro per la Formazione di Vicenza. Questo team si occupa dello sviluppo e della manutenzione di servizi legati alla gestione dei documenti digitali, come ad esempio: la gestione documentale, Discovery XChange (per la conformità normativa sulla fatturazione elettronica), conservazione PEC integrata con Aruba, Digifinder (strumento per la ricerca di fatture elettroniche), Firmae (servizio di firma digitale dei documenti), e molti altri.

### 1.1.2 Metodologia di sviluppo

La metodologia di lavoro, indipendentemente dalla Business Unit, è basata su un approccio <sup>[g]</sup>Agile implementata con il framework <sup>[g]</sup>Scrum. Agile è un approccio alla gestione dei progetti che si fonda su principi di collaborazione, auto-organizzazione e flessibilità. Scrum (figura 1.3), in particolare, è un framework Agile che facilita la gestione di progetti complessi, garantendo la massima trasparenza e flessibilità. Questo viene realizzato suddividendo il progetto in sprint, ovvero periodi di tempo relativamente brevi in cui vengono fissati determinati obiettivi e attività.

Scrum si basa sull'idea che le decisioni si prendano in base a ciò che è noto al momento. Per questo motivo, la metodologia prevede tre principi fondamentali:

- **Trasparenza:** Il team deve utilizzare un linguaggio comune e ben definito, per evitare dubbi e incomprensioni.



**Figura 1.2:** Le Business Unit di Sanmarco Informatica

- **Ispezione:** Gli avanzamenti del progetto vengono ispezionati frequentemente per assicurarsi che il prodotto rimanga conforme ai requisiti e non si discosti dagli obiettivi.
- **Adattamento:** Se vengono rilevate discrepanze, il team deve essere in grado di adattarsi rapidamente, modificando le parti non conformi del prodotto per ridurre al minimo lo scarto rispetto agli obiettivi stabiliti. Questo processo avviene durante momenti specifici come lo Sprint Planning Meeting, il Daily Scrum e lo Sprint Review.

Il ciclo di sviluppo Scrum è strutturato in sprint, che sono iterazioni brevi, solitamente di durata variabile tra una e quattro settimane. Ogni sprint inizia con un meeting di pianificazione (*Sprint Planning Meeting*), durante il quale il team di sviluppo esamina il lavoro svolto nello sprint precedente e definisce i nuovi obiettivi. Gli obiettivi fissati per uno sprint non possono essere modificati durante la sua esecuzione. Al termine dello sprint, il team presenta al committente una versione funzionante del prodotto, che include i progressi realizzati.

Per ogni sprint, i requisiti vengono estratti dal *Product Backlog* e inseriti nello *Sprint Backlog*, dove vengono suddivisi in task (o ticket), ciascuno dei quali rappresenta un'unità di lavoro da completare in un giorno.

Per garantire la fattibilità del prodotto e mantenere un'organizzazione ottimale, Scrum prevede una serie di eventi regolari:

- **Sprint Planning Meeting:** All'inizio di ogni sprint, il team di sviluppo si riunisce per selezionare il lavoro da svolgere e definire il tempo necessario per ogni requisito del *Product Backlog*.
- **Daily Scrum:** Durante lo sprint, il team si incontra quotidianamente per un breve meeting di massimo 15 minuti, in cui si discute del lavoro svolto, di quello previsto per la giornata successiva e degli eventuali problemi riscontrati.
- **Sprint Review:** Alla fine dello sprint, il team si riunisce con il committente per esaminare i cambiamenti nei requisiti, valutare il lavoro svolto e discutere delle problematiche riscontrate.

Questo incontro è fondamentale per generare nuove idee e migliorare il prodotto, contribuendo alla pianificazione dello sprint successivo.

Ogni team Scrum è strutturato per essere indipendente, con l'obiettivo di ottimizzare i feedback ricevuti dal committente. Il team è generalmente composto da tre ruoli principali:

- **Product Owner:** La persona che commissiona il progetto, segue lo sviluppo del prodotto e ne definisce i requisiti.
- **Team di sviluppo:** Il gruppo di professionisti che lavora alla realizzazione del prodotto.
- **Scrum Master:** La figura responsabile di mantenere il team di sviluppo focalizzato e motivato, proteggendolo da distrazioni e ponendo sfide che favoriscano il miglioramento continuo. Questo ruolo è spesso distinto dal Project Manager.




Figura 1.3: Framework Scrum

## 1.2 L'offerta di stage

L'obiettivo dello stage consiste nello sviluppo di un sistema avanzato per la catalogazione delle Poste Elettroniche Certificate (<sup>[g]</sup>PEC), integrando tecnologie di Intelligenza Artificiale (<sup>[g]</sup>AI) per migliorare l'efficienza e l'accuratezza del processo.

Il progetto è stato proposto dall'azienda in occasione dell'evento Stage IT 2024, organizzato dall'Università degli Studi di Padova e promosso da Confindustria Veneto Est. Questo evento mira a facilitare l'incontro tra studenti e aziende, offrendo la possibilità di svolgere uno stage formativo con particolare riferimento al settore <sup>[g]</sup>ICT.

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

- **Catalogazione Automatica Potenziata dall'IA:** Implementare modelli di apprendimento automatico che analizzino il contenuto delle PEC importate e le classifichino automaticamente in

base al contenuto. L'Intelligenza Artificiale sarà in grado di rilevare informazioni quali mittente, destinatario, data e argomento, migliorando significativamente l'efficienza del processo di catalogazione.

- **Integrazione con un Sistema di Gestione Documentale:** Le informazioni estratte dalle PEC saranno integrate con un sistema di gestione documentale (DocuWave). Questo permetterà di persistere le email nel sistema, creando i metadati necessari con le informazioni estratte e collocandole nella corretta categoria di appartenenza.
- **Adattamento e Apprendimento Continuo:** Saranno implementati algoritmi di IA in grado di adattarsi e apprendere continuamente dai dati, migliorando le prestazioni del sistema nel tempo. Questo processo includerà l'ottimizzazione dei modelli di apprendimento automatico in base all'esperienza acquisita e ai feedback degli utenti.
- **Utilizzo dei Servizi Cloud AWS:** Il progetto prevede l'utilizzo dei servizi cloud offerti da Amazon Web Services (AWS) per l'addestramento del modello di apprendimento automatico scelto e per l'erogazione del servizio. L'infrastruttura necessaria sarà configurata direttamente sul cloud AWS per garantire scalabilità ed efficienza.

## 1.3 Organizzazione del testo

**Il secondo capitolo** descrive lo stage, l'organizzazione, gli obiettivi e le attività svolte.

**Il terzo capitolo** approfondisce le tecnologie utilizzate oltre che gli strumenti e le metodologie di lavoro.

**Il quarto capitolo** approfondisce la progettazione e la codifica del progetto.

**Il quinto capitolo** descrive i possibili sviluppi futuri del progetto.

**Il sesto capitolo** descrive le conclusioni del lavoro svolto.



## Capitolo 2

# Descrizione dello stage

*In questo capitolo verrà descritto il progetto di stage, analizzando il contesto aziendale e le attività svolte durante il periodo di stage.*

### 2.1 Introduzione al progetto

L'elaborazione intelligente dei documenti (<sup>[g]</sup>IDP) è una tecnologia che automatizza il processo di immissione manuale dei dati da documenti cartacei o immagini digitali, integrandoli con altri processi aziendali digitali. Ad esempio, in un flusso di lavoro aziendale automatizzato, come l'invio di ordini ai fornitori al momento del calo delle scorte, l>IDP può sostituire l'immissione manuale dei dati da parte del team contabile. Invece di inserire manualmente i dati di una fattura ricevuta via e-mail, i sistemi di IDP estraggono automaticamente queste informazioni e le integrano direttamente nel sistema contabile, eliminando ostacoli e riducendo gli errori.

L>IDP offre numerosi vantaggi alle aziende. In termini di <sup>[g]</sup>Scalabilità, permette di elaborare documenti su larga scala con precisione, evitando errori umani e aumentando l'efficienza operativa. Promuove una cultura dell'efficienza dei costi, automatizzando attività ripetitive e riducendo i costi associati all'elaborazione manuale dei dati. Migliora anche la soddisfazione dei clienti grazie alla gestione più rapida e automatizzata dei documenti, come l'onboarding, le prenotazioni e i pagamenti, consentendo di fornire risposte personalizzate e veloci ai clienti.

Diversi settori traggono beneficio dall>IDP. Nel settore sanitario, facilita la gestione delle cartelle cliniche, migliorando l'estrazione e l'organizzazione dei dati dai documenti medici. Le aziende finanziarie lo utilizzano per automatizzare la gestione delle spese e l'elaborazione delle fatture, semplificando la gestione dei pagamenti. Nel settore legale, l>IDP analizza contratti e documenti legali, utilizzando tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale (<sup>[g]</sup>NLP) per estrarre informazioni chiave. Le aziende della logistica lo impiegano per tracciare spedizioni e documenti di transito, riducendo gli errori umani. Infine, nel settore delle risorse umane, l>IDP semplifica la selezione del personale, gestisce le buste paga e automatizza altre funzioni HR.

Le tecnologie alla base dell'**IDP** comprendono il riconoscimento ottico dei caratteri (<sup>[g]</sup>**OCR**), che converte immagini di testo in dati leggibili dalle macchine, e l'elaborazione del linguaggio naturale (**NLP**), che analizza e comprende il linguaggio umano. L'automazione robotica dei processi (**RPA**) consente invece di automatizzare i flussi di lavoro aziendali ripetendo azioni umane predefinite.

Il processo di IDP si articola in diverse fasi: acquisizione e classificazione dei documenti, estrazione dei dati rilevanti tramite **OCR** e **NLP**, convalida e successiva elaborazione dei dati nei sistemi aziendali, e apprendimento continuo attraverso algoritmi di machine learning per migliorare l'accuratezza nel tempo. Inoltre, i sistemi di **IDP** offrono report e analisi per ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro aziendali.

<sup>[g]</sup>**AWS** (AWS) supporta l'implementazione dell'**IDP** attraverso servizi come Amazon Textract, che utilizza il machine learning per estrarre informazioni dai documenti senza interazioni manuali, e Amazon Comprehend, che sfrutta l'**NLP** per scoprire informazioni preziose nei testi. Entrambi i servizi consentono alle aziende di automatizzare la gestione dei documenti in modo efficiente e sicuro, integrandosi con altre piattaforme aziendali per un flusso di lavoro senza interruzioni.

## 2.2 Requisiti e obiettivi

Gli obiettivi sono stati definiti in accordo con il tutor aziendale e si identificano nel seguente modo:

[Priorità][Id]

- Priorità: indica la priorità dell'obiettivo, può essere obbligatorio o desiderabile;
- Id: composto da due cifre, identifica l'obiettivo in modo univoco rispetto alla priorità.

ID	Categoria	Descrizione
O01	Obbligatorio	Analisi dei servizi <b>AWS</b> per l'addestramento dei modelli <b>AI</b>
O02	Obbligatorio	Addestramento di un modello di apprendimento <b>AI</b> utilizzando i servizi <b>AWS</b>
O03	Obbligatorio	Analisi requisiti applicativi e tecnici per implementare la soluzione richiesta
O04	Obbligatorio	Implementare un modello di apprendimento automatico che analizzi il contenuto delle <b>PEC</b> importate e assegni loro categorie appropriate in base al contenuto (mittente, destinatario, data e argomento)
D01	Desiderabile	Implementare algoritmi di <b>AI</b> in grado di adattarsi e apprendere continuamente dai dati per migliorare le prestazioni del sistema nel tempo. Ciò include l'ottimizzazione dei modelli di apprendimento automatico in base all'esperienza e ai feedback degli utenti

ID	Categoria	Descrizione
D02	Desiderabile	Integrazione con un sistema documentale per l'archiviazione delle <a href="#">PEC</a> creando i metadati necessari con le informazioni estratte e collocandole nella corretta categoria di appartenenza

## 2.3 Pianificazione

### 2.3.1 Pianificazione settimanale

Il periodo di stage è stato suddiviso in 8 settimane, durante le quali sono previste le seguenti attività:

Settimana	Dal	Al	Attività
1	24-06-2024	28-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Incontro con persone coinvolte nel progetto per discutere i requisiti e le richieste di implementazione</li><li>- Ricerca, studio e documentazione per inquadramento progetto</li><li>- Introduzione ai linguaggi di sviluppo</li><li>- Introduzione agli ambienti di sviluppo</li><li>- Introduzione dei servizi <a href="#">AWS</a></li></ul>
2	01-07-2024	05-07-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Analisi dei servizi <a href="#">AWS</a> per l'addestramento di un modello di apprendimento</li><li>- Addestramento di un modello di apprendimento utilizzando i servizi di <a href="#">AWS</a></li></ul> <p><b>Milestone:</b> Utilizzo dei servizi <a href="#">AWS</a> per l'addestramento di un modello di apprendimento</p>
3	08-07-2024	12-07-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Studio della soluzione per definire i requisiti necessari per l'implementazione</li></ul> <p><b>Milestone:</b> Analisi dei requisiti applicativi e tecnici per implementare la soluzione</p>
4	15-07-2024	19-07-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Addestramento modello di apprendimento per catalogare le <a href="#">PEC</a> in base al loro contenuto</li></ul>
5	22-07-2024	26-07-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazioni per interfacciarsi con il modello di apprendimento addestrato e per poter catalogare le <a href="#">PEC</a> importate</li></ul> <p><b>Milestone:</b> Completamento obiettivi minimi</p>
6	29-07-2024	02-08-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazione algoritmo di <a href="#">AI</a> per l'autoapprendimento</li></ul>

Settimana	Dal	Al	Attività
7	05-08-2024	09-08-2024	- Studio e documentazione sulle <sup>[g]</sup> <a href="#">Application Program Interface</a> messe a disposizione dal documentale per poter catalogare le mail <a href="#">PEC</a> - Implementazione dell'integrazione con il documentale producendo i metadati necessari per catalogare le <a href="#">PEC</a>
8	12-08-2024	16-08-2024	- Verifica e test archiviazione <a href="#">PEC</a> nel documentale <b>Milestone:</b> Completamento obiettivi massimi
9	19-08-2024	23-08-2024	- Recupero eventuali ritardi
10	26-08-2024	30-08-2024	- Recupero eventuali ritardi

## Capitolo 3

# Tecnologie e strumenti di interesse

*In questo capitolo verranno descritti i servizi e le tecnologie analizzate e pertinenti per il problema descritto, in quale modo possono essere impiegate e una panoramica finalizzata a chiarirne il contesto e il caso d'uso.*

### 3.1 Amazon Web Services

[Amazon Web Services \(AWS\)](#) è una piattaforma di servizi cloud che offre potenza di calcolo, storage di database, distribuzione di contenuti e altre funzionalità per aiutare le aziende a scalare e crescere. AWS offre una vasta gamma di servizi che possono essere utilizzati per implementare soluzioni di [Artificial Intelligence \(AI\)](#) e <sup>[g]</sup>[Machine Learning \(ML\)](#). Per la realizzazione dell'applicazione sono stati individuati diversi servizi che hanno permesso di realizzare un'architettura scalabile e [serverless](#).

#### 3.1.1 Amazon Comprehend

Amazon Comprehend (il logo è riportato in Figura 3.1) è un servizio avanzato di analisi del linguaggio naturale ([NLP](#)) che utilizza algoritmi di apprendimento automatico per estrarre informazioni significative dai testi. Il servizio è in grado di identificare entità, frasi chiave, lingua, sentimenti e altre caratteristiche comuni all'interno dei documenti, offrendo la possibilità di effettuare analisi sia in tempo reale che in modalità asincrona su grandi volumi di dati. Gli utenti possono scegliere di utilizzare modelli pre-addestrati o di addestrare modelli personalizzati per specifiche esigenze di classificazione e riconoscimento delle entità.

Tra le principali funzionalità di Amazon Comprehend vi è *Amazon Comprehend Insights*, che consente di analizzare documenti, singoli o in gruppo, per identificare le informazioni più rilevanti utilizzando modelli già addestrati. Questi modelli possono essere impiegati per individuare entità (come persone, luoghi, date, quantità, ecc.), frasi chiave, informazioni personali identificabili (PII, *Personally Identifiable Information*), sentimenti (positivo, negativo, neutro, misto), oltre a determinare la lingua e la sintassi del testo.

Un'altra funzionalità rilevante è *Amazon Comprehend Custom*, che permette la creazione di modelli NLP

personalizzati per la classificazione (*Custom Classification*) e il riconoscimento delle entità (*Custom Entity Recognition*). La *Custom Classification* consente di categorizzare i documenti in base a categorie predefinite, mentre la *Custom Entity Recognition* permette di individuare entità specifiche all'interno dei testi. Entrambi i servizi richiedono una fase di training che necessita di un dataset etichettato per addestrare il modello e supportano l'elaborazione dei documenti in un'unica fase.

In aggiunta, Amazon Comprehend offre la funzionalità *Flywheel*, che semplifica il processo di addestramento e gestione delle versioni dei modelli personalizzati, facilitando l'orchestrazione delle attività di training, valutazione e deployment dei modelli. Consiste dunque nel riferimento principale per la fase di MLOps (*Machine Learning Operations*) e permette di monitorare le prestazioni dei modelli, valutare le metriche di accuratezza e precisione e gestire le versioni dei modelli in produzione.

Infine, il *Document Clustering* permette di raggruppare i documenti in base a parole chiave ricorrenti, rendendo più agevole l'identificazione di documenti simili e la loro organizzazione per categorie o argomenti.

Nel presente lavoro, Amazon Comprehend è stato utilizzato per la classificazione dei documenti nelle categorie selezionate tramite la funzionalità *Custom Classification*.



**Figura 3.1:** Logo di Amazon Comprehend

### 3.1.2 Amazon Textract

Amazon Textract (il logo è riportato in Figura 3.2) è un servizio di riconoscimento ottico dei caratteri ([Optical Character Recognition \(OCR\)](#)) che sfrutta l'apprendimento automatico per identificare e analizzare testo e dati presenti in immagini o documenti. Basato sulla tecnologia di deep learning collaudata e altamente scalabile sviluppata dagli esperti di visione artificiale di Amazon, Textract è in grado di analizzare quotidianamente miliardi di immagini e video. Una delle caratteristiche distintive di questo servizio è la sua accessibilità: non è richiesta alcuna esperienza nel campo del machine learning per utilizzarlo, grazie alla disponibilità di API semplici e intuitive che consentono di analizzare file immagine e PDF con facilità. Inoltre, Amazon Textract apprende continuamente dai nuovi dati e Amazon implementa costantemente nuove funzionalità, garantendo un miglioramento continuo delle sue capacità.

Il servizio non si limita a eseguire il riconoscimento ottico dei caratteri da testo digitato o scritto a mano, ma è anche in grado di estrarre il contenuto del documento, incluse tabelle, campi e relazioni strutturali. Textract fornisce punteggi di confidenza e bounding box (rappresentazioni grafiche dei confini) per ogni parola e riga di testo riconosciuta. Il servizio supporta vari formati di file, tra cui PDF, TXT, DOC, DOCX, JPG e PNG.

Le principali funzionalità di Amazon Textract includono:

- **Estrazione di testo non strutturato:** Questa funzionalità consente di estrarre i dati in forma di parole (*WORDS*) e righe di testo (*LINES*), senza mantenere la formattazione originaria del documento. Per questa operazione si utilizza l'API `DetectDocumentText`.
- **Estrazione ed elaborazione di moduli e tabelle:** Tramite l'API `AnalyzeDocument`, è possibile estrarre dati mantenendo la struttura del documento originale, identificando parole, righe, tabelle e moduli (*WORDS*, *LINES*, *TABLES*, *FORMS*).
- **Estrazione di coppie chiave-valore:** Utilizzando l'API `AnalyzeDocument`, questa funzionalità permette di estrarre informazioni strutturate in forma di chiavi e valori, preservando la formattazione del documento.
- **Estrazione tramite query:** Questa funzionalità consente di focalizzarsi su informazioni specifiche o critiche all'interno di un documento. Anche in questo caso, l'API utilizzata è `AnalyzeDocument`.
- **Rilevamento delle firme:** Attraverso l'API `AnalyzeDocument`, è possibile rilevare la presenza di firme nei documenti, restituendo un punteggio di confidenza per il rilevamento, oltre al testo del documento in forma di parole e righe (*WORDS* e *LINES*).
- **Estrazione di informazioni da fatture e ricevute:** L'API `AnalyzeExpense` è specificamente progettata per estrarre dati da documenti contabili come fatture e ricevute.
- **Estrazione di informazioni da documenti di identità:** Utilizzando l'API `AnalyzeID`, è possibile estrarre dati rilevanti da documenti di identità.
- **Rilevamento di testo su più colonne:** Questa funzionalità consente di riconoscere e trattare testi distribuiti su più colonne all'interno di un documento.

Per migliorare la precisione delle analisi e ridurre l'intervento umano necessario, Amazon Textract offre lo strumento delle *Custom Queries*. Questo strumento consente di riconoscere specifici termini univoci, strutture particolari e informazioni specifiche all'interno dei documenti, offrendo un livello di personalizzazione superiore rispetto alle query standard.

Un'altra opzione avanzata per personalizzare l'output dell'analisi dei documenti è l'uso degli *Adapters*. Gli *Adapters* sono componenti che si integrano nel modello di deep learning pre-addestrato di Amazon Textract, permettendo di personalizzare l'output in base ai documenti specifici di un'azienda. Per creare un *Adapter*, è necessario annotare ed etichettare un insieme di documenti campione e addestrare l'*Adapter* su questi campioni annotati.

Una volta creato un *Adapter*, Amazon Textract fornisce un *AdapterId*. È possibile creare e gestire diverse versioni di un *Adapter* all'interno di uno stesso identificatore. L'*AdapterId*, insieme alla versione dell'*Adapter*, può essere utilizzato in una richiesta per specificare l'uso dell'*Adapter* creato durante l'analisi dei documenti. Ad esempio, questi parametri possono essere forniti all'API `AnalyzeDocument`

per un'analisi sincrona dei documenti, oppure all'operazione `StartDocumentAnalysis` per un'analisi asincrona. Includendo l'*AdapterId* nella richiesta, l'Adapter verrà automaticamente integrato nel processo di analisi, migliorando le previsioni per i documenti specifici.

Questo approccio consente di sfruttare le capacità dell'API `AnalyzeDocument` mentre si adatta il modello alle esigenze specifiche del proprio caso d'uso.

Nel contesto del presente lavoro, Amazon Textract è stato utilizzato per estrarre il testo dai documenti sia come input al classificatore di Comprehend sia per estrarre informazioni utili.




**Figura 3.2:** Logo di Amazon Textract

### 3.1.3 Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (logo riportato in Figura 3.3) è un servizio di storage di oggetti che offre elevata scalabilità, disponibilità dei dati, sicurezza e prestazioni. Amazon S3 è progettato per gestire grandi volumi di dati a costi contenuti, risultando una soluzione ideale per applicazioni che richiedono capacità di archiviazione massiva.

Per memorizzare dati in Amazon S3, è necessario utilizzare un *bucket*, che funge da contenitore per gli oggetti. Ogni oggetto in un bucket rappresenta un file e i relativi metadati associati. La procedura per archiviare un oggetto in Amazon S3 prevede la creazione di un bucket e il successivo caricamento dell'oggetto al suo interno. Una volta caricato, l'oggetto può essere aperto, scaricato o eliminato. Qualora un oggetto o un bucket non siano più necessari, è possibile procedere alla loro eliminazione.

Nel contesto del presente progetto, Amazon S3 è stato utilizzato per memorizzare i file relativi alle diverse fasi del lavoro, inclusi allegati, email, file CSV impiegati per l'addestramento dei modelli e file di output generati dalle analisi.



**Figura 3.3:** Logo di Amazon S3



### 3.1.4 AWS Lambda

AWS Lambda (logo riportato in Figura 3.4) è un servizio di calcolo [serverless](#) che esegue codice in risposta a eventi, gestendo automaticamente le risorse di calcolo necessarie. Questo servizio elimina la necessità di provisioning e gestione dei server, offrendo una soluzione scalabile e affidabile per diverse applicazioni.

Il codice in Lambda è organizzato in funzioni che vengono eseguite solo quando richiesto, scalando automaticamente in base al carico. La tariffazione si basa esclusivamente sul tempo di calcolo utilizzato, senza costi aggiuntivi quando il codice non è in esecuzione. Questa flessibilità lo rende ideale per scenari che richiedono scalabilità dinamica e riduzione automatica delle risorse in assenza di carico.

Nel contesto del presente progetto, AWS Lambda è stato impiegato per implementare le funzioni di chiamate API, garantendo un'architettura serverless efficiente. Le funzioni Lambda sono state integrate con altri servizi AWS, come Amazon S3 per l'elaborazione dei file e Amazon API Gateway per la gestione delle richieste API. L'adozione di Lambda ha permesso di semplificare la gestione operativa, poiché il servizio si occupa automaticamente di capacità, monitoraggio e logging, lasciando agli sviluppatori la responsabilità esclusiva del codice.



**Figura 3.4:** Logo di AWS Lambda

### 3.1.5 Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB (logo riportato in Figura 3.5) è un servizio di database NoSQL completamente gestito, progettato per garantire prestazioni a singola cifra di millisecondi indipendentemente dalla scala. Ideale per carichi di lavoro operativi che richiedono alta efficienza, DynamoDB affronta le complessità di scalabilità e gestione operativa tipiche dei database relazionali, mantenendo prestazioni elevate anche in presenza di un grande numero di utenti. Questo lo rende particolarmente adatto per applicazioni moderne che necessitano di crescere rapidamente a livello globale.

Dal suo lancio nel 2012, DynamoDB è stato adottato da organizzazioni di ogni settore e dimensione per sviluppare applicazioni che possono iniziare con piccoli volumi di dati e scalare fino a supportare tabelle di dimensioni virtualmente illimitate, assicurando al contempo alta disponibilità.

Nel contesto del presente progetto, Amazon DynamoDB è stato utilizzato per la memorizzazione dei dati estratti dai documenti e delle classificazioni effettuate, garantendo un accesso rapido e affidabile alle informazioni archiviate.



**Figura 3.5:** Logo di Amazon DynamoDB

### 3.1.6 AWS Step Functions

AWS Step Functions (logo riportato in Figura 3.6) è un servizio di orchestrazione [serverless](#) che consente di coordinare in modo efficiente i componenti di applicazioni distribuite, microservizi e pipeline di dati o di machine learning attraverso una logica visuale. Questo servizio si basa sul concetto di macchine a stati (*State machines*) e task, dove una macchina a stati, o workflow, è costituita da una serie di passaggi guidati da eventi. Ogni passaggio nel workflow è chiamato stato, e uno stato di tipo Task rappresenta un'unità di lavoro eseguita da un altro servizio AWS o API. Le esecuzioni, ovvero le istanze di workflow in esecuzione, sono gestite direttamente da Step Functions.

Le attività all'interno dei task della macchina a stati possono anche essere svolte utilizzando le *Activities*, che sono lavoratori esterni al servizio Step Functions.

Nel contesto del presente progetto, AWS Step Functions è stato utilizzato per orchestrare i vari servizi AWS coinvolti, in particolare le funzioni Lambda.



**Figura 3.6:** Logo di Amazon Step Functions

### 3.1.7 Amazon SageMaker

Amazon SageMaker (logo riportato in Figura 3.7) è un servizio completamente gestito per il *machine learning* (ML) che permette a data scientist e sviluppatori di costruire, addestrare e distribuire modelli ML in un ambiente di produzione altamente scalabile e sicuro. SageMaker facilita l'intero processo di sviluppo di modelli ML, fornendo un'interfaccia utente intuitiva che integra strumenti e funzionalità di ML all'interno di diversi ambienti di sviluppo integrato (IDE).

SageMaker consente di archiviare e condividere i dati senza dover gestire infrastrutture server, permettendo alle organizzazioni di concentrarsi sullo sviluppo collaborativo dei flussi di lavoro ML. Il servizio supporta algoritmi ML gestiti, ottimizzati per elaborare grandi volumi di dati in un ambiente distribuito, e offre la flessibilità di utilizzare algoritmi e framework personalizzati. In pochi passaggi, è possibile distribuire un modello in un ambiente sicuro e scalabile direttamente dalla console di SageMaker.

Tra gli strumenti offerti da Amazon SageMaker vi sono:

- **Amazon SageMaker JumpStart:** Un hub di ML che consente di valutare e selezionare modelli fondamentali (*foundation models*) in base a specifici parametri.
- **Amazon SageMaker Studio:** Un IDE completo per preparare i dati, creare, addestrare e distribuire modelli ML, offrendo strumenti per ogni fase del ciclo di vita del ML.
- **Amazon SageMaker MLOps:** Fornisce strumenti per automatizzare le operazioni di ML lungo tutto il ciclo di vita del modello, inclusi processi di integrazione e distribuzione continua (CI/CD).
- **Amazon SageMaker BlazingText:** Implementa l'algoritmo Word2Vec per la creazione di vettori di parole, utilizzati nell'elaborazione del linguaggio naturale.
- **Pipeline di Amazon SageMaker:** Automatizza le diverse fasi del ML, dalla pre-elaborazione dei dati al monitoraggio dei modelli in produzione.
- **Amazon SageMaker Ground Truth:** Migliora la precisione dei modelli ML sfruttando il feedback umano durante tutto il ciclo di vita del modello, permettendo anche la creazione di etichette per i dati.
- **Amazon SageMaker Clarify:** Rileva e mitiga i pregiudizi presenti nei dati di addestramento e nelle previsioni dei modelli ML.
- **Amazon SageMaker Model Monitor:** Monitora i modelli ML in produzione per rilevare eventuali cambiamenti nei dati o nelle prestazioni dei modelli, assicurando un'accuratezza costante nel tempo.

Nel contesto del presente progetto, Amazon SageMaker non è stato utilizzato direttamente, in quanto si è ritenuto l'utilizzo di Amazon Comprehend e Amazon Textract sufficiente per le esigenze di analisi del testo e dei documenti. Tuttavia, SageMaker rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo di modelli ML personalizzati e per l'implementazione di soluzioni di ML avanzate.



**Figura 3.7:** Logo di Amazon SageMaker

### 3.1.8 Amazon Bedrock

Amazon Bedrock (logo riportato in Figura 3.8) è un servizio completamente gestito che offre una selezione di modelli di fondazione (*foundation models*, FM) di alta qualità, provenienti da startup AI leader e da Amazon stessa, disponibili attraverso un'API unificata. Questo servizio consente di scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze di un caso d'uso e di creare applicazioni di intelligenza artificiale generativa con elevati standard di sicurezza, privacy e responsabilità.

Con Amazon Bedrock, è possibile personalizzare privatamente i modelli di fondazione utilizzando tecniche come il fine-tuning e il *Retrieval Augmented Generation* (RAG), integrandoli facilmente nelle applicazioni senza dover gestire infrastrutture. Tra i modelli disponibili vi è Claude di Anthropic, un modello avanzato per la generazione di testo. Amazon Bedrock supporta anche la creazione di agenti in grado di eseguire compiti utilizzando sistemi e fonti di dati aziendali, migliorando l'efficienza e la precisione delle applicazioni basate su AI generativa.

Nel contesto del presente progetto, Amazon Bedrock e in particolare il modello Claude non sono stati utilizzati direttamente, in quanto si è ritenuto l'utilizzo di Amazon Comprehend e Amazon Textract sufficiente per le esigenze di analisi del testo e dei documenti.



**Figura 3.8:** Logo di Amazon Bedrock

## 3.2 Strumenti di sviluppo

In aggiunta ai servizi AWS, sono stati utilizzati diversi strumenti di sviluppo per la realizzazione dell'applicazione. Questi strumenti hanno permesso di scrivere, testare e monitorare il codice. Di seguito sono elencati i principali strumenti utilizzati nel corso del progetto.

### 3.2.1 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook (logo riportato in Figura 3.9) è un'applicazione web open-source che consente di creare e condividere documenti interattivi contenenti codice, testo, grafici e altri elementi multimediali. Jupyter Notebook supporta diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, R e Julia, e offre un ambiente di sviluppo flessibile e versatile per l'analisi dei dati, la visualizzazione e la prototipazione di modelli di machine learning.

Nel contesto del presente progetto, Jupyter Notebook è stato utilizzato per eseguire analisi preliminari sui dati, testare le funzionalità di Amazon Comprehend e Amazon Textract e sviluppare i modelli di classificazione.



**Figura 3.9:** Logo di Jupyter Notebook

### 3.2.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code (logo riportato in Figura 3.10) è un editor di codice sorgente sviluppato da Microsoft, disponibile per Windows, Linux e macOS. Grazie alla sua versatilità e alle numerose estensioni disponibili, Visual Studio Code è stato utilizzato per lo sviluppo del codice dell'applicazione, inclusi i *Lambda functions* e i notebook. Inoltre, l'editor è stato impiegato per redigere e gestire la documentazione del progetto, sfruttando le sue funzionalità avanzate di editing e integrazione con strumenti di controllo di versione.



**Figura 3.10:** Logo di Visual Studio Code

### 3.2.3 Git

<sup>[g]</sup>Git è un sistema di controllo di versione distribuito ampiamente utilizzato per gestire e tracciare le modifiche al codice sorgente durante lo sviluppo software. Nel presente progetto, Git è stato utilizzato per monitorare l'evoluzione del codice sorgente.



**Figura 3.11:** Logo di Git

### 3.2.4 Bitbucket

Bitbucket è un servizio di hosting di <sup>[g]</sup>repository Git basato su cloud. Bitbucket è stato utilizzato per memorizzare il codice sorgente dell'applicazione.




**Figura 3.12:** Logo di Bitbucket

### 3.3 Linguaggi di programmazione

Nel corso del progetto sono stati utilizzati diversi linguaggi di programmazione per sviluppare le funzionalità dell'applicazione. Di seguito sono elencati i principali linguaggi utilizzati e le relative caratteristiche.

#### 3.3.1 Python

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato, adatto per lo sviluppo di applicazioni web, desktop e mobile. Python è stato utilizzato per la realizzazione delle funzioni Lambda.



**Figura 3.13:** Logo di Python

## Capitolo 4

# Progettazione e codifica

*In questo capitolo si descrive la progettazione e la codifica del sistema. Si inizia con una panoramica generale del sistema, per poi passare a una descrizione dettagliata delle varie componenti.*

### 4.1 Introduzione

Le fasi di un flusso di lavoro per l'Intelligent Document Processing (IDP) possono variare in base al caso d'uso specifico e ai requisiti aziendali, ma esistono alcune fasi comuni che sono generalmente presenti in qualsiasi processo IDP. Tali flussi di lavoro trovano applicazione in diversi ambiti, come l'elaborazione di moduli fiscali, reclami, note mediche, moduli di nuovi clienti, fatture, contratti legali, e molti altri documenti aziendali.


Nel contesto del presente progetto, l'obiettivo è stato quello di rispondere alla richiesta dell'azienda ospitante di automatizzare la catalogazione e l'elaborazione delle email e dei relativi documenti allegati. A tal fine, è stato progettato un flusso di lavoro articolato in diverse fasi, ciascuna delle quali contribuisce a trasformare i documenti non strutturati in informazioni strutturate e utilizzabili. Le fasi individuate per il processo di elaborazione dei documenti dalle email sono le seguenti:

- **Data Capture:** Questa fase riguarda l'estrazione degli allegati dalle email. I file vengono archiviati e aggregati in modo sicuro, garantendo la corretta gestione dei dati fin dal primo momento. Questo passaggio è cruciale per assicurare che tutte le informazioni necessarie siano raccolte e pronte per le fasi successive del processo.
- **Classification:** Una volta acquisiti, i documenti vengono classificati in base al loro contenuto. Questa fase consiste nell'assegnazione di ciascun documento a una specifica pipeline di elaborazione, in base alla tipologia di documento identificata. La corretta classificazione è fondamentale per assicurare che ogni documento segua il percorso di elaborazione più appropriato.
- **Extraction:** Durante questa fase, vengono estratte le informazioni aziendali rilevanti dai documenti. Si tratta di un processo automatizzato in cui i dati chiave vengono isolati e resi disponibili per

ulteriori analisi. L'accuratezza di questa fase è determinante per il successo complessivo del flusso di lavoro, poiché influisce direttamente sulla qualità delle informazioni che verranno utilizzate.

- **Review and Validation:** Una volta estratte, le informazioni devono essere validate. In questa fase, vengono applicate regole di business per assicurare che i dati siano corretti e completi. Ove necessario, viene coinvolto un revisore umano per garantire la qualità delle informazioni estratte, riducendo il margine di errore e assicurando l'affidabilità del processo.
- **Storage:** Infine, le informazioni validate vengono salvate in un database aziendale. Questo passaggio è essenziale per garantire che i dati estratti siano facilmente accessibili per future consultazioni o analisi, completando così il ciclo di trasformazione dei documenti.

Questo flusso di lavoro, progettato per ottimizzare l'elaborazione automatizzata dei documenti, rappresenta un passo significativo verso l'efficienza operativa e la riduzione dei costi aziendali. Tale flusso è stato implementato utilizzando i servizi di AWS, in particolare AWS Lambda, Amazon Textract, Amazon Comprehend e Amazon DynamoDB. In particolare tramite AWS Step Functions è stato possibile orchestrare in modo efficiente le diverse fasi del processo, garantendo una gestione ottimale dei dati e una maggiore scalabilità.



**Figura 4.1:** Flusso di lavoro per l'Intelligent Document Processing

Di seguito di visualizza la state machine "IdpStateMachine" nel dettaglio.

## 4.2 Architettura ad alto livello

L'architettura proposta è stata concepita per classificare gli allegati delle email in quattro categorie principali: ordini, fatture, contratti e non classificato. Inoltre, il sistema è progettato per estrarre informazioni specifiche dai documenti appartenenti alle prime tre categorie, escludendo la categoria non classificato.






Figura 4.2: State Machine per l'Intelligent Document Processing

### 4.3 Estrazione degli allegati

Inizialmente, l'indicazione fornita dall'azienda richiedeva un'analisi del contenuto delle email, seguita da una classificazione basata sull'elaborazione del linguaggio naturale e sui metadati contenuti. Tuttavia, con il chiarimento delle categorie di interesse (ordini, fatture e contratti), ho deciso di concentrare l'attenzione sull'estrazione degli allegati presenti nelle email piuttosto che sul contenuto testuale delle stesse.

Questa scelta è giustificata dal fatto che i documenti di interesse per l'azienda sono spesso inclusi come allegati nelle email, rendendo l'estrazione degli allegati un approccio più diretto ed efficace. Inoltre, il contenuto delle email è spesso irrilevante o solo parzialmente utile per il processo di classificazione.

L'obiettivo principale di questa fase è quindi quello di ricavare gli allegati dalle email per poterli successivamente classificare e analizzare. Il processo è strutturato nelle seguenti fasi:

- **Caricamento del file .eml:** Il processo inizia con il caricamento del file `.eml` nel bucket "S3 Emails Bucket", che funge da archivio per le email da analizzare.
- **Attivazione della funzione Lambda "StartStepFunctionIdp":** L'inserimento del file `.eml` nel bucket attiva la funzione Lambda "StartStepFunctionIdp", la quale avvia l'esecuzione della state machine "IdpStateMachine" di AWS Step Functions. Questa state machine gestisce l'intero flusso di lavoro automatizzato.
- **Estrazione degli allegati:** La state machine avvia la funzione Lambda "processEmail", responsabile dell'estrazione degli allegati dalle email. Questa funzione è essenziale per isolare i documenti di interesse dal file `.eml`.
- **Caricamento degli allegati:** Una volta estratti, gli allegati vengono caricati nel bucket "S3 Attachments Bucket". In aggiunta, le prime pagine dei file PDF vengono salvate nel bucket "S3 First Pages Attachments Bucket". Gli allegati, che possono essere in vari formati (PDF, PNG, JPG, TXT, DOC, DOCX, ecc.), vengono archiviati in una cartella il cui nome corrisponde a quello della mail da cui provengono (file `.eml`).

Questa sequenza di operazioni permette di strutturare un flusso di lavoro chiaro e diretto, facilitando la successiva classificazione e analisi dei documenti estratti dalle email.

## 4.4 Classificazione dei documenti

Inizialmente, l'idea era di classificare le email in base al loro contenuto utilizzando modelli di [ML](#) offerti da Amazon SageMaker. Tuttavia, con il chiarimento delle categorie di interesse durante lo stage (ordini, fatture e contratti), si è deciso di focalizzarsi sull'estrazione e la classificazione degli allegati presenti nelle email, piuttosto che sul contenuto testuale delle stesse. Questo approccio ha semplificato significativamente il processo di classificazione, poiché i metadati (denominati anche *features* nel contesto del machine learning) si riducono al semplice testo estratto dagli allegati.

La fase di classificazione degli allegati si articola nelle seguenti operazioni:

- **Caricamento del file .eml e attivazione della pipeline:** Dopo l'estrazione degli allegati dalle email, descritta nella Sezione [4.3](#), i documenti vengono preparati per la classificazione. La funzione Lambda "analyzeAttachment" utilizza il classificatore di Amazon Comprehend denominato "document-classifier" per analizzare la prima pagina degli allegati. Il testo viene estratto tramite la funzione `detect_document_text` di Amazon Textract, che converte i contenuti dei documenti in un formato testuale adatto per l'analisi.
- **Salvataggio del risultato della classificazione:** I risultati del job di classificazione, composti da un file JSON che riporta la categoria assegnata e il relativo livello di confidenza, vengono salvati nel bucket "S3 Comprehend Classification Output". Questo passaggio consente di archiviare in modo strutturato i risultati, rendendoli disponibili per ulteriori elaborazioni.

- **Processamento dei risultati della classificazione:** Al termine del job di classificazione, la funzione Lambda "processClassificationResults" si attiva per salvare gli allegati classificati nei bucket appropriati. Se la confidenza del modello è superiore a una soglia (*threshold*) predefinita, l'allegato viene salvato nel bucket "S3 Classified Attachments Bucket"; altrimenti, viene salvato nel bucket "S3 Unclassified Attachments Bucket". Gli allegati sono archiviati in cartelle che riportano la categoria di classificazione (ordine, fattura, contratto, non classificato). Questa organizzazione è fondamentale per facilitare la gestione e l'analisi successiva degli allegati, compresi quelli non classificati, che possono essere esaminati in dettaglio in un secondo momento.

Una precisazione importante riguarda la distinzione tra gli allegati salvati nel bucket "S3 Unclassified Attachments Bucket" e quelli salvati nel bucket "S3 Classified Attachments Bucket" all'interno della cartella "non classificato". Gli allegati presenti nel "S3 Unclassified Attachments Bucket" sono quelli per cui il livello di confidenza del modello è inferiore alla soglia predefinita. Al contrario, gli allegati presenti nella cartella "non classificato" del "S3 Classified Attachments Bucket" sono stati classificati con una confidenza superiore alla soglia, ma la categoria assegnata è comunque "non classificato", indicando una classificazione effettuata con un certo grado di sicurezza.

In questo contesto, l'utilizzo di Amazon Textract e Amazon Comprehend si è rivelato cruciale per l'accuratezza della classificazione. Sebbene in una fase iniziale fosse stato considerato l'uso del servizio Amazon Bedrock, in particolare con il modello Claude-3, questa opzione è stata successivamente scartata a favore di un modello personalizzato, ritenuto più adatto alle specifiche esigenze del progetto.

#### 4.4.1 Creazione del modello di classificazione personalizzato

La creazione di un modello di classificazione personalizzato con Amazon Comprehend richiede la disponibilità di un dataset ampio, significativo e bilanciato, capace di distinguere con precisione le categorie di interesse. È fondamentale che il dataset sia etichettato correttamente, in modo che ogni documento sia associato alla categoria di appartenenza.

Durante la fase di etichettatura, sono emerse alcune considerazioni chiave. I documenti da analizzare sono prevalentemente file PDF, spesso costituiti da scansioni. Per garantire coerenza nel processo di training, si è deciso di utilizzare esclusivamente documenti in formato PDF. Inoltre, è stato scelto di utilizzare unicamente le prime pagine di tali documenti per il training del modello. Questa scelta è stata motivata dal fatto che le prime pagine contengono generalmente le informazioni più rilevanti per la classificazione. Inoltre, considerando che il costo dell'analisi è proporzionale al numero di pagine, la riduzione del numero di pagine ha comportato una significativa riduzione dei costi operativi, soprattutto in documenti che possono arrivare fino a 100 pagine.

Tuttavia, queste scelte hanno anche portato a una riduzione della varietà dei dati utilizzati per il training, il che potrebbe potenzialmente introdurre <sup>[g]</sup>bias nel modello, limitando la sua capacità di generalizzare su nuovi dati.

Del modello personalizzato denominato "document-classifier" sono state create due versioni, ciascuna addestrata su dei dataset specifici. Per la prima versione del modello, denominata "document-classifier-

version-1", sono stati utilizzati 47 documenti etichettati.

Per la seconda versione del modello, denominata "Comprehend-Generated-v1- 461f932", generata tramite il processo di Active Learning con Flywheel, sono stati utilizzati dei dataset di training di 56 documenti che si vanno ad aggiungere ai 47 documenti utilizzati per la versione precedente. Per creare e distribuire il modello personalizzato, sono state seguite le seguenti fasi:

- **Analisi del dataset:** È stata condotta un'analisi approfondita del dataset per valutare la distribuzione delle categorie e garantire un bilanciamento adeguato.
- **Preprocessing:** I dati sono stati preparati per il training, estratti i testi dai documenti PDF e organizzati in un file CSV.
- **Training:** Il modello personalizzato è stato addestrato utilizzando il file CSV creato in precedenza.
- **Valutazione:** Il modello è stato valutato utilizzando metriche standard per valutarne le prestazioni.
- **Test del modello:** Il modello è stato testato utilizzando nuovi documenti per verificare la sua capacità di generalizzazione.

#### 4.4.1.1 Analisi del dataset

L'analisi del dataset è fondamentale per comprendere la distribuzione delle categorie e valutare l'adeguatezza dei dati per il training. Per i dataset utilizzati nelle varie iterazioni, le percentuali di distribuzione delle categorie (ordini, fatture, contratti e non classificato) sono state attentamente monitorate per garantire un bilanciamento adeguato.

Per il primo dataset di training, denominato "document-classifier-train", sono stati utilizzati 47 documenti etichettati, distribuiti nel modo seguente:

- 25 contratti (53.19%)
- 3 fatture (6.38%)
- 5 ordini (10.64%)
- 14 non classificati (29.79%)

Per il secondo dataset di training, denominato "trainingFatture", sono stati utilizzati 26 documenti etichettati, distribuiti nel modo seguente:

- 1 ordine (3.85%)
- 25 fatture (96.15%)

Per il terzo dataset di training, denominato "my-training-set", sono stati utilizzati 30 documenti etichettati, distribuiti nel modo seguente:

- 10 fatture (33.33%)
- 10 non classificati (33.33%)

- 10 ordini (33.33%)

Tali scelte sono state guidate dalla necessità di garantire un bilanciamento adeguato delle categorie, in modo da evitare che il modello sia influenzato da una distribuzione sbilanciata dei dati. Inoltre, è stato fondamentale assicurare che i documenti etichettati fossero rappresentativi delle categorie di interesse, in modo da garantire che il modello fosse in grado di generalizzare su nuovi dati.

#### 4.4.1.2 Preprocessing

Il preprocessing dei dati è una fase critica del processo di addestramento. Le operazioni principali sono state:

- Estrazione del testo tramite Amazon Textract: Il testo contenuto nelle prime pagine dei PDF è stato estratto utilizzando Amazon Textract.
- Creazione del file CSV: I dati estratti sono stati organizzati in un file CSV, con una colonna per la categoria di classificazione e una per il testo.
- Caricamento del file CSV: Il file di training CSV è stato caricato su Amazon S3 tramite Flywheel, per essere utilizzato nel processo di training.

#### 4.4.1.3 Training

Durante la fase di training, il file CSV creato in precedenza è stato utilizzato per addestrare una nuova versione del classificatore personalizzato all'interno di Amazon Comprehend. Questo processo è stato gestito tramite il servizio Custom Classifier, che ha permesso di creare un modello ottimizzato per le esigenze specifiche del progetto.

#### 4.4.1.4 Valutazione

La valutazione del modello è stata condotta utilizzando metriche standard, che hanno riportato i seguenti risultati per entrambe le versioni del modello:

- Precision: 1.0
- Recall: 1.0
- F1: 1.0
- Accuracy: 1.0
- Micro precision: 1.0
- Micro recall: 1.0
- Micro F1: 1.0

Questi risultati indicano una performance ottimale del modello sulle classi di interesse.

#### 4.4.1.5 Test del modello

Per testare il modello, è sufficiente caricare il file desiderato in un bucket S3 e avviare un job di classificazione. Il modello restituirà la categoria di classificazione assegnata al documento e il livello di confidenza associato, permettendo così una verifica immediata delle capacità del modello.

#### 4.4.1.6 Processo di Active Learning con Flywheel

Per migliorare il modello nel tempo, è stato utilizzato il processo di <sup>[g]</sup>active learning implementato tramite il servizio Flywheel di Amazon Comprehend. Questo approccio consente di iterare sul modello, migliorandolo progressivamente sulla base dei nuovi dati e delle prestazioni ottenute. Il processo segue questi passaggi:

- Creazione di un dataset Flywheel: Si parte con la definizione di un dataset contenente i documenti etichettati, che verrà utilizzato per l'addestramento del modello.
- Inizializzazione di un'iterazione Flywheel: Viene avviata un'iterazione di Flywheel, durante la quale il modello viene addestrato sui dati disponibili.
- Attivazione del nuovo modello: Sulla base dei risultati dell'iterazione, viene deciso se attivare il nuovo modello. La decisione si basa su parametri predefiniti, come le metriche di precisione, recall e F1 score.

### 4.5 Estrazione delle informazioni

In questa fase l'obiettivo è l'estrazione delle informazioni associate a ciascuna categoria escludendo la categoria non classificato. A partire dai risultati di classificazione della fase precedente si è analizzato il metodo migliore per poter estrarre le informazioni ricercate dalle categorie di contratti, ordini e fatture. Per ciascuna categoria utilizzata una funzione lambda che tramite Amazon Textract estrae le informazioni principali dai documenti. Per ciascuna delle informazioni estratte viene riportata anche la confidenza associata utile nella fase successiva.

Fondamentalmente sono stati analizzati diversi metodi utilizzando differenti servizi per aderire a tale scopo:

- Comprehend custom entities
- Amazon Bedrock con il modello Claude-3
- Servizi di Amazon Textract

Per ciascuna categoria è stata fatta dunque un'analisi che ha riguardato i costi oltre che l'efficacia del servizio.

### 4.5.1 Estrazione delle informazioni dai contratti

Per l'estrazione delle informazioni dai contratti, è stata adottata una soluzione efficace e a basso costo, sfruttando la struttura uniforme di questi documenti. I contratti analizzati presentano una tabella standardizzata che contiene le seguenti informazioni chiave:

- Titolo del contratto
- Cliente
- Partita IVA del cliente
- Codice fiscale del cliente
- Indirizzo del cliente
- Rappresentante legale del cliente
- Referente SMI
- Fornitore

La strategia implementata si basa sull'identificazione di questa tabella e sull'estrazione automatizzata dei campi utilizzando le conoscenze predefinite sulla struttura del documento. Per estrarre le informazioni desiderate, è stato impiegato Amazon Textract, utilizzando la funzione `analyze_document` con l'opzione `TABLES`, che consente di estrarre in modo efficiente i dati tabulari presenti nella prima pagina del contratto.

Per distinguere tra preventivi e contratti, è stata adottata una strategia basata sulla rilevazione delle firme all'interno del documento, sempre utilizzando Amazon Textract, ma con la funzione `SIGNATURES`. Il processo prevede l'analisi delle pagine a partire dall'ultima, alla ricerca di firme. Se una firma viene rilevata, il documento viene classificato come contratto. Se, invece, al termine dell'analisi di tutte le pagine, non viene trovata alcuna firma, il documento viene classificato come preventivo.

Il risultato di questa analisi viene salvato in un file JSON di output, includendo un campo `is_contract` che indica se il documento è stato classificato come contratto o preventivo. In caso di rilevamento di una firma, viene registrato anche il livello di confidenza associato. Se non viene trovata alcuna firma, la classificazione come preventivo viene effettuata con una confidenza del 100%. In entrambi i casi, viene applicata una soglia (*threshold*) di confidenza per garantire l'accuratezza del processo di rilevazione delle firme.

Questa soluzione permette di distinguere in modo efficace tra contratti e preventivi, sfruttando le funzionalità avanzate di Amazon Textract e mantenendo i costi operativi contenuti, senza compromettere l'affidabilità e la precisione del processo.

### 4.5.2 Estrazione delle informazioni dalle fatture

Per l'estrazione delle informazioni dalle fatture, sono state considerate diverse tecnologie, valutandone costi ed efficacia. Le soluzioni analizzate includono:

- Amazon Textract, in particolare la funzione `analyze_expense`
- Comprehend Custom Entity Recognition
- Amazon Bedrock con il modello Claude-3
- Utilizzo di *queries* e *custom queries* (adapters) di Amazon Textract

Per quanto riguarda l'analisi delle fatture tramite la funzione `analyze_expense` di Amazon Textract, questa è stata presa in considerazione poiché è specificamente progettata per l'analisi di fatture e ricevute, offrendo un'alta precisione per layout standard. Tuttavia, la sua efficacia è limitata a questi layout predefiniti e potrebbe non essere ottimale per fatture con strutture non convenzionali.

L'utilizzo di Comprehend Custom Entity Recognition consente di creare un modello personalizzato per l'estrazione di entità specifiche dalle fatture. Offre un'elevata precisione e flessibilità nell'adattarsi a layout variabili, ma presenta costi elevati e richiede un significativo sforzo nella preparazione e annotazione dei dati di addestramento.

Amazon Bedrock con il modello Claude-3 è stato valutato per la sua capacità di gestire layout complessi e variabili, garantendo un'elevata precisione. Tuttavia, il modello non è specificamente addestrato sui dati aziendali, il che potrebbe ridurre la sua efficacia per esigenze particolari.

L'utilizzo di *queries* e *custom queries* tramite *adapters* di Amazon Textract è stato infine scelto per l'analisi delle fatture grazie alla sua elevata precisione e flessibilità nel gestire layout variabili. Questa soluzione offre un buon compromesso tra personalizzazione, costi e precisione, con tempi di addestramento del modello inferiori rispetto ad altri metodi.

La soluzione basata su *queries* è risultata la più conveniente, offrendo un valore elevato di precisione per un numero limitato di fatture. L'integrazione con gli *adapters*, in particolare l'uso dell'*adapter* "checksInvoiceAdapter", ha garantito una personalizzazione ottimale mantenendo i costi contenuti.

Le informazioni principali estratte dalle fatture con questa soluzione sono:

- Numero fattura
- Data fattura
- Venditore
- Prezzo totale
- Partita IVA del venditore
- Codice fiscale del venditore
- Imponibile
- Imposta

Per quanto riguarda l'estrazione delle informazioni relative agli articoli delle fatture, l'utilizzo della funzione `analyze_expense` di Amazon Textract è emerso come la soluzione più efficace. Questa tecnologia offre un'elevata precisione e flessibilità nel gestire layout variabili, risultando particolarmente adatta per l'estrazione delle seguenti informazioni:



- Codice articolo
- Descrizione articolo
- Valore unitario
- Quantità
- Unità di misura
- Sconto percentuale
- IVA
- Imponibile articolo

Questa combinazione di strumenti e tecnologie ha permesso di ottimizzare il processo di estrazione delle informazioni dalle fatture, garantendo un'elevata accuratezza e adattabilità a diverse tipologie di documenti.

### 4.5.3 Estrazione delle informazioni dagli ordini

In questa fase si possono applicare considerazioni simili a quelle discusse per l'estrazione delle informazioni dalle fatture (sezione [4.5.2](#)), poiché sono state prese in considerazione le stesse tecnologie, con problematiche analoghe.

Per l'estrazione delle informazioni principali dagli ordini, i campi identificati sono i seguenti:

- Numero ordine
- Data ordine
- Venditore
- Prezzo totale
- Partita IVA del venditore
- Codice fiscale del venditore
- Imponibile
- Imposta

Queste informazioni vengono estratte dai documenti utilizzando le *queries* di Amazon Textract, integrate con *custom queries* (*adapters*) per adattarsi a layout variabili. L'*adapter* utilizzato in questo contesto è denominato "checksOrderAdapter".

Per quanto riguarda l'estrazione delle informazioni relative agli articoli contenuti negli ordini, l'utilizzo della funzione `analyze_expense` di Amazon Textract è emerso come la soluzione più efficace. Questa tecnologia offre un'elevata precisione e flessibilità, adattandosi a diversi layout. Le informazioni estratte per ciascun articolo sono le seguenti:

- Codice articolo
- Descrizione articolo
- Valore unitario
- Quantità
- Unità di misura
- Sconto percentuale
- IVA
- Imponibile articolo
- Data consegna

L'adozione di queste tecnologie ha permesso di ottimizzare il processo di estrazione delle informazioni dagli ordini, garantendo un'elevata accuratezza e adattabilità a diverse tipologie di documenti, analogamente a quanto avviene per le fatture.

#### 4.5.4 Creazione degli adapter

Gli *adapter* sono stati creati per personalizzare le query di Amazon Textract, consentendo l'estrazione di informazioni specifiche dai documenti. Questi *adapter* sono stati utilizzati per l'estrazione delle informazioni sia dalle fatture che dagli ordini, e sono denominati rispettivamente *checksInvoiceAdapter* e *checksOrderAdapter*.

##### 4.5.4.1 ChecksInvoiceAdapter

L'*adapter checksInvoiceAdapter* è stato sviluppato per l'estrazione delle informazioni dalle fatture. Le query personalizzate configurate in questo *adapter* sono state pensate per coprire tutte le informazioni rilevanti, tra cui date, importi, identificativi e dettagli degli articoli. Le query utilizzate includono:

- What is the invoice date or billing date?
- What is the invoice ID or billing number?
- What is the total tax amount?
- What is the receiver tax ID?
- What is the bill to name?
- What is the vendor name?
- What is the vendor VAT number?
- What is the vendor taxpayer ID?

- What is the subtotal?
- What is the tax?
- What is the total?
- What are the article codes? (Articolo in Italian)
- What are the descriptions of the items?
- What are the unit prices of the articles? (Valore in Italian)
- What are the quantities per item?
- What are the units of measure for the items?
- What are the discounts per item?
- What is the VAT rate per item? (IVA in Italian)
- What are the taxable amounts per article? (Imponibile in Italian)
- How many items are listed in this invoice?

L'*adapter*, attualmente alla sesta versione, è stato addestrato su un dataset di 21 fatture, di cui 16 utilizzate per il training e 5 per il test.

#### 4.5.4.2 ChecksOrderAdapter

L'*adapter checksOrderAdapter* è stato creato per l'estrazione delle informazioni dagli ordini. Anche in questo caso, le query sono state personalizzate per garantire un'accurata estrazione dei dati rilevanti, come le date, gli importi e i dettagli degli articoli. Le query configurate includono:

- What is the order date?
- What is the order ID?
- What is the bill to name?
- What is the internal code of the order?
- What is the taxpayer ID?
- What is the item amount in this order?
- What is the net amount in this order?
- What is the total amount in this order?
- What are the article codes? (Articolo in Italian)
- What are the descriptions of the items?

- What are the quantities per item?
- What are the units of measure for the items?
- What are the discounts per item?
- What are the delivery dates for each item?

L'*adapter*, attualmente alla seconda versione, è stato addestrato su un dataset di 10 ordini, di cui 5 utilizzati per il training e 5 per il test.

Questi *adapter* hanno permesso di migliorare significativamente la precisione e l'efficacia dell'estrazione delle informazioni dalle fatture e dagli ordini, adattandosi ai layout variabili dei documenti e garantendo un'alta qualità dei dati estratti.

## 4.6 Validazione delle informazioni

In questa fase, le informazioni estratte dai documenti vengono sottoposte a un processo di validazione. Per ciascuna categoria di documento (ordine, fattura, contratto) è stata implementata una funzione Lambda specifica per la validazione dei dati. La strategia di validazione applicata varia in base alla categoria di appartenenza, con regole specifiche per ogni tipo di dato. Se una delle regole di validazione non viene rispettata, il dato viene considerato non valido.

### 4.6.1 Validazione dei contratti

Per i contratti, le seguenti regole di validazione sono state definite:

- **Titolo contratto:** obbligatorio
- **Cliente:** obbligatorio
- **is\_contract:** obbligatorio e di tipo booleano
- **Partita IVA del cliente:** obbligatoria

Sono inoltre state stabilite soglie di confidenza per ciascuna delle informazioni estratte. Se la confidenza è inferiore alla soglia stabilita, il dato viene considerato non valido. Ad eccezione del "Titolo contratto" (per cui la soglia è 0.8), la soglia scelta per le altre informazioni è pari a 0.9.

### 4.6.2 Validazione delle fatture

Per le informazioni generali delle fatture, sono state definite le seguenti regole di validazione:

- **Numero fattura:** obbligatorio
- **Data fattura:** deve avere un formato valido
- **Imposta:** deve essere un numero

- **Imponibile:** deve essere un numero
- **Prezzo totale:** deve essere un numero
- **Partita IVA:** deve avere una lunghezza di 11 caratteri e deve essere un numero

Per le informazioni relative agli articoli delle fatture, sono state definite le seguenti regole di validazione:

- **Valore unitario:** deve essere un numero
- **Quantità:** deve essere un numero
- **IVA:** deve essere un numero
- **Imponibile articolo:** deve essere un numero

#### 4.6.3 Validazione degli ordini

Per le informazioni generali degli ordini, le regole di validazione stabilite sono le seguenti:

- **Codice interno:** obbligatorio
- **Data ordine:** deve avere un formato valido
- **Prezzo totale:** deve essere un numero
- **Partita IVA:** deve avere una lunghezza di 11 caratteri

Per le informazioni relative agli articoli degli ordini, sono state stabilite le seguenti regole di validazione:

- **Valore unitario:** deve essere un numero
- **Quantità:** deve essere un numero
- **IVA:** deve essere un numero
- **Imponibile articolo:** deve essere un numero
- **Data consegna:** deve avere un formato valido

In tutte le categorie, la validazione delle informazioni è cruciale per garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati processati. Le soglie di confidenza e le regole definite permettono di filtrare i dati non validi, migliorando l'affidabilità del sistema.

## 4.7 Persistenza dei dati

L'obiettivo di questa fase è garantire la persistenza dei dati estratti. La scelta per la memorizzazione dei risultati è ricaduta su Amazon DynamoDB, grazie alla sua scalabilità e affidabilità. Il flusso di lavoro prevede l'utilizzo di funzioni Lambda dedicate per ciascuna categoria di documenti (contratti, ordini, fatture), che si occupano di salvare i dati estratti nelle rispettive tabelle di DynamoDB. Per ciascuna categoria di documenti è stata creata una funzione Lambda specifica, che salva i risultati nelle seguenti tabelle di DynamoDB:

- **Contratti:** Salva i dati relativi ai contratti nella tabella **Contratti** o, in caso di documenti classificati come preventivi, nella tabella **Preventivi**. La distinzione viene effettuata sulla base della variabile `is_contract` presente nel file JSON di output.
- **Fatture:** Salva le informazioni generali delle fatture nella tabella **Fatture** e gli articoli associati nella tabella **Articoli\_Fatture**.
- **Ordini:** Salva le informazioni generali degli ordini nella tabella **Ordini** e gli articoli associati nella tabella **Articoli\_Ordini**.

### 4.7.1 Contratti

Le informazioni estratte dai contratti vengono salvate nella tabella **Contratti** di DynamoDB. Se il documento viene identificato come preventivo, i dati vengono invece memorizzati nella tabella **Preventivi**. Questa distinzione si basa sul valore della variabile `is_contract` ottenuta durante l'analisi.

### 4.7.2 Fatture

Le informazioni generali delle fatture vengono salvate nella tabella **Fatture** di DynamoDB. Inoltre, ogni articolo associato alla fattura viene memorizzato separatamente nella tabella **Articoli\_Fatture**, assicurando una gestione dettagliata e strutturata delle informazioni.

### 4.7.3 Ordini

Le informazioni generali degli ordini vengono salvate nella tabella **Ordini** di DynamoDB. Similmente alle fatture, gli articoli associati agli ordini vengono memorizzati nella tabella **Articoli\_Ordini**, permettendo di gestire in modo efficace i dettagli relativi a ciascun ordine.

Questo approccio assicura che tutti i dati estratti dai documenti siano memorizzati in modo organizzato e facilmente accessibile, sfruttando le potenzialità di DynamoDB per garantire performance elevate e affidabilità nel tempo.

## 4.8 Analisi dei costi

## Capitolo 5

# Sviluppi futuri

*In questa sezione vengono proposti alcuni sviluppi futuri del sistema.*

### 5.1 Analisi del contenuto della mail

Per poter analizzare il contenuto della mail ed estrarre le informazioni associate si può modificare la funzione lambda *processEmail* in modo tale da estrarre il testo della mail e non solo gli allegati ed eventualmente caricarlo su un altro bucket S3.

Inoltre, si può implementare un modello di classificazione di Comprehend per classificare il testo della mail in base al contenuto analogamente a quanto fatto per gli allegati e successivamente estrarre le informazioni associate.

### 5.2 Aggiunta di nuove categorie

Si possono aggiungere nuove categorie di classificazione se necessario andando a modificare il modello di classificazione di Comprehend e in particolare il dataset fornito. Inoltre, si possono aggiungere nuove funzioni lambda per l'estrazione delle informazioni associate a ciascuna categoria.


### 5.3 Completamento delle informazioni

Si possono completare le informazioni mancanti e non estratte nello step 2: information extraction come ad esempio la data, l'importo, il mittente, il destinatario, ecc interrogando il database DynamoDB. Questo lavoro si può fare prima dello step 3: human review.

#### 5.3.1 Active learning workflow per migliorare il modello di classificazione

Si può implementare un workflow di active learning per migliorare il modello di classificazione di Comprehend.

Per avere un riferimento dettagliato si può consultare il seguente link: [Active learning workflow for Amazon Comprehend custom classification](#). La figura 5.1 mostra un esempio di active learning workflow che utilizza flywheel per migliorare il modello di classificazione di Comprehend. Le sottosezioni succes-



**Figura 5.1:** Active learning workflow

sive hanno lo scopo di fornire una panoramica generale su un esempio di active learning workflow per migliorare il modello di classificazione di Comprehend.

#### 5.3.1.1 StartStepFunction

- **Trigger:** L'esecuzione è innescata dalla presenza di un file CSV contenente i dati di training.
- Il file CSV viene suddiviso in due file separati: uno per il training e uno per il testing.
- Viene avviata la Step Function.

#### 5.3.1.2 StartCustomClassification

- Viene utilizzata la funzione `create_document_classifier` per creare un classificatore personalizzato.

Si attende un periodo di 10 secondi per consentire la creazione del classificatore.

#### 5.3.1.3 GetStatusClassifier

- Viene utilizzata la funzione `describe_document_classifier` per ottenere lo stato attuale del classificatore. Gli stati possibili includono SUBMITTED, TRAINING, e altri stati come IN\_ERROR, TRAINED, DELETING, e CreateEndpoint.
- Se la variabile `CurrentClassifierSSM` è impostata, viene restituito lo stato corrente del classificatore.



- Se la variabile `CurrentClassifierSSM` non è impostata:
  - Se lo stato è `TRAINED`, vengono salvate le variabili `CurrentClassifierSSM`, `CurrentTrainingDataSSM`, `CurrentTestDataSSM`, `CurrentTestingTruthDataSSM` e viene restituito lo stato `CreateEndpoint`.

Nel *choice state*, viene verificato:

- Se lo stato è `TRAINED`, si passa allo stato successivo `StartValidationTest`.
- Se lo stato è `CreateEndpoint`, si passa allo stato `StartCustomClassificationEndpointCreation`.
- In caso contrario, si attende per 10 secondi e si richiama `GetStatusClassifier`.

#### 5.3.1.4 StartValidationTest

- Viene utilizzato il classificatore passato come evento e quello fornito come parametro.
- Viene eseguita la funzione `start_document_classification_job` su entrambi i modelli per classificare i dati di test.
- La risposta di entrambi i modelli viene stampata.
- Si passa allo stato successivo, trasmettendo l'ID di entrambi i job.

Si attende un periodo di 10 secondi per consentire la creazione dei job.

#### 5.3.1.5 GetStatusValidationTest

- Viene utilizzata la funzione `describe_document_classification_job` per ottenere lo stato dei job dei due modelli. Gli stati possibili includono `COMPLETED`, `STOP_REQUESTED`, e altri stati come `STOPPED`, `FAILED`.

Nel *choice state*, si verifica se lo stato di entrambi i job è `COMPLETED`. In caso affermativo, si passa allo stato successivo; in caso contrario, si attende per 10 secondi e si richiama `GetStatusValidationTest`.

#### 5.3.1.6 ComputeTestResults

- Vengono scaricati i risultati dei due job (file .gz).
- I risultati vengono salvati nella tabella `TestResultTable` su DynamoDB.
- Viene creata una matrice di confusione basata sui risultati e calcolati i parametri di *precision*, *recall*, e *f1-score*.
- I parametri vengono salvati nella tabella `TestResultTable`.
- Viene effettuato un confronto su un parametro selezionato:
  - Se il vecchio modello risulta migliore, viene restituito lo stato `DONT_CREATE`.

- In caso contrario, vengono aggiornate le variabili `CurrentClassifierSSM`, `CurrentTrainingDataSSM`, `CurrentTestDataSSM`, `CurrentTestingTruthDataSSM` con i valori del nuovo modello e viene restituito lo stato `CREATE`.

Se lo stato è `DONT_CREATE`, si passa alla lambda `FINISHED`; altrimenti, si procede alla lambda `StartCustomClassification`.

### 5.3.2 Combinazione delle custom queries con analyze expense

Si può combinare l'uso delle custom queries con `analyze expense` per migliorare l'estrazione delle informazioni associate a ordini e fatture. In particolare, si può confrontare la percentuale di correttezza delle informazioni estratte con l'uso di queste due funzionalità.

## 5.4 Sviluppo di un'interfaccia grafica

Invece di caricare manualmente gli allegati o le email nel bucket S3, è possibile sviluppare un'interfaccia grafica che consenta l'upload diretto degli allegati e delle email. Questa soluzione semplificherebbe il processo, migliorando l'efficienza e l'usabilità del sistema.

### 5.4.1 Utilizzo di A2I (Amazon Augmented AI) per Migliorare la Precisione del Modello

Per migliorare la precisione del modello, è possibile utilizzare Amazon Augmented AI (A2I). Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: [Amazon Augmented AI](#).

### 5.4.2 Integrazione con un Sistema Documentale

È possibile integrare il sistema con un sistema documentale per l'archiviazione delle email e degli allegati, migliorando la gestione e l'accessibilità dei documenti.

### 5.4.3 Utilizzo di Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Service può essere utilizzato per l'indicizzazione delle informazioni in Amazon DynamoDB, facilitando la ricerca delle informazioni. Questo servizio offre un'esperienza di ricerca sicura e scalabile.

### 5.4.4 Utilizzo di Amazon CloudFormation

Amazon CloudFormation può essere utilizzato per automatizzare la creazione e la gestione delle risorse AWS, semplificando il processo di provisioning dell'infrastruttura.

## Capitolo 6

# Conclusioni

*In questa sezione vengono presentate le conclusioni del lavoro svolto.*

Lorem <sup>[g]</sup>[SDK](#)

Lorem [Application Program Interface](#)

### 6.1 Consuntivo finale

Le ore di stage effettivamente svolte sono state 320, rispettando il monte ore previsto. Il lavoro svolto è stato suddiviso in diverse fasi, ognuna delle quali ha richiesto un impegno specifico. La fase iniziale di studio e formazione ha richiesto un tempo maggiore rispetto a quanto preventivato, in quanto ho dovuto approfondire le tecnologie e gli strumenti necessari per lo sviluppo del progetto. La fase di progettazione e sviluppo ha richiesto un impegno costante, ma sono riuscito a rispettare i tempi previsti. Infine, la fase di test e validazione ha richiesto un tempo inferiore rispetto a quanto preventivato, in quanto il prodotto sviluppato ha funzionato correttamente fin da subito.

### 6.2 Raggiungimento degli obiettivi

Gli obiettivi prefissati all'inizio del percorso (riportati nella sezione [2](#)) di stage sono stati raggiunti con successo.

### 6.3 Conoscenze acquisite

### 6.4 Valutazione personale

In conclusione, ritengo di essere soddisfatto del lavoro svolto e delle competenze acquisite durante il percorso di stage. L'esperienza ha rappresentato un'opportunità di crescita professionale e personale, permettendomi di mettermi alla prova in un contesto lavorativo reale e di confrontarmi con problematiche complesse. Ho potuto apprendere concetti relativi al cloud computing e all'applicazione di servizi cloud, oltre che un particolare approfondimento sulle tecnologie di machine learning per l'elaborazione

intelligente dei documenti. Inoltre, ho avuto modo di lavorare in un team di sviluppo, migliorando le mie capacità di collaborazione e di comunicazione. Infine, ho potuto mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso di studi, dimostrando di saper affrontare con successo le sfide che mi sono state proposte.

# Acronimi e abbreviazioni

**AI** [Artificial Intelligence](#). i, 11, 44

**API** [Application Programming Interface](#). i, 44

**AWS** [Amazon Web Services](#). i, 11, 44

**ICT** [Information and Communication Technology](#). i, 45

**IDP** [Intelligence Document Processing](#). i, 45

**ML** [Machine Learning](#). i, 11, 45

**NLP** [Natural Language Processing](#). i, 45

**OCR** [Optical Character Recognition](#). i, 12, 45

**PEC** [Posta Elettronica Certificata](#). i, 45

**SDK** [Software Development Kit](#). i, 46

**UML** [Unified Modeling Language](#). i, 46

# Glossario

**Active learning** Nell'ambito del machine learning per active learning si intende una tecnica di apprendimento supervisionato in cui il modello di machine learning è in grado di selezionare autonomamente i campioni di addestramento più informativi da un pool di dati non etichettati. L'active learning consente di ridurre il costo dell'etichettatura dei dati e di migliorare le prestazioni del modello. [i](#), [28](#), [44](#)

**Agile** Nell'ambito dell'ingegneria del software con il termine Agile si intende un insieme di metodi di sviluppo del software basati su processi iterativi e incrementali, dove i requisiti e le soluzioni si evolvono attraverso la collaborazione tra team auto-organizzati e interfunzionali. [i](#), [3](#), [44](#)

**AI** Per artificial Intelligence (AI) si intende l'insieme di tecnologie e metodi che permettono ai computer di eseguire attività che richiedono intelligenza umana, come il riconoscimento di immagini, il riconoscimento vocale, la traduzione automatica, ecc. [i](#), [5](#), [8](#), [9](#), [43](#)

**API** In informatica con il termine *API* si indica ogni insieme di procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma. La finalità è ottenere un'astrazione, di solito tra l'hardware e il programmatore o tra software a basso e quello ad alto livello semplificando così il lavoro di programmazione. [i](#), [10](#), [41](#), [43](#)

**AWS** Amazon Web Services (AWS) è una piattaforma di servizi cloud che offre potenza di calcolo, storage di database, distribuzione di contenuti e altre funzionalità per aiutare le imprese a scalare e crescere. [i](#), [8](#), [9](#), [43](#)

**Bias** Nell'ambito del machine learning per bias si intende il fenomeno per cui un modello di machine learning è incline a fare previsioni errate a causa di dati di addestramento non rappresentativi o di un'architettura del modello sbagliata. Il bias può portare a discriminazioni e disuguaglianze, e può essere ridotto attraverso la raccolta di dati più rappresentativi e l'ottimizzazione dell'architettura del modello. [i](#), [25](#), [44](#)

**Bucket** Nel contesto di AWS, per bucket si intende un contenitore di oggetti che consente di archiviare e organizzare i dati in Amazon S3. Un bucket può contenere un numero illimitato di oggetti e può essere configurato con diverse opzioni di accesso e sicurezza. [i](#), [44](#)

- Git** Git è un sistema di controllo di versione distribuito gratuito e open source progettato per gestire tutto, dai piccoli ai grandi progetti, con velocità ed efficienza. [i](#), [19](#), [45](#)
- ICT** Con il termine Information and Communication Technology (ICT) si intende l'insieme delle tecnologie informatiche e telematiche utilizzate per la gestione delle informazioni e la comunicazione. [i](#), [5](#), [43](#)
- IDP** Con il termine Intelligence document processing (IDP) si intende l'insieme di tecnologie che permettono di estrarre informazioni da documenti cartacei o digitali, elaborarle e trasformarle in dati strutturati. [i](#), [7](#), [8](#), [43](#)
- ML** Per Machine Learning (ML) si intende un insieme di tecniche e algoritmi che permettono ai computer di apprendere dai dati e di migliorare le prestazioni in base all'esperienza, senza essere esplicitamente programmati. Il machine learning si basa su modelli statistici e matematici che permettono di fare previsioni o decisioni in base ai dati analizzati. [i](#), [24](#), [43](#)
- NLP** Natural Language Processing (NLP) è un campo dell'intelligenza artificiale che si occupa di interazioni tra computer e linguaggio umano. L'obiettivo principale di NLP è consentire ai computer di comprendere, interpretare e generare il linguaggio umano in modo che possano effettivamente comunicare con gli esseri umani in modo naturale. [i](#), [7](#), [8](#), [11](#), [43](#)
- OCR** Optical Character Recognition (OCR) è una tecnologia che permette di convertire diversi tipi di documenti cartacei o digitali in testo digitale, in modo che possano essere elaborati e analizzati da un computer. [i](#), [8](#), [43](#)
- PEC** La *Posta Elettronica Certificata* (PEC) è un servizio di posta elettronica che garantisce l'invio e la ricezione di messaggi di posta elettronica con valore legale equivalente a quello della raccomandata con avviso di ricevimento. [i](#), [5](#), [8–10](#), [43](#)
- Repository** Con il termine repository si intende un ambiente di archiviazione centralizzato in cui vengono conservati e gestiti i file di un progetto software. Il repository consente di tenere traccia delle modifiche apportate ai file, di collaborare con altri sviluppatori e di mantenere una cronologia delle versioni del software. [i](#), [19](#), [45](#)
- Scalabilità** In informatica, la scalabilità è la capacità di un sistema di crescere in dimensioni e complessità in modo lineare o sub-lineare rispetto all'aumento del carico di lavoro. [i](#), [7](#), [45](#)
- Scrum** In ingegneria del software, per Scrum si intende un framework agile per la gestione del ciclo di sviluppo del software. Scrum è caratterizzato da un approccio iterativo e incrementale, in cui il lavoro è organizzato in sprints di durata fissa, di solito di 2-4 settimane. Scrum prevede un team auto-organizzato e interfunzionale, che lavora in modo collaborativo per raggiungere gli obiettivi prefissati. [i](#), [3](#), [45](#)

**SDK** A software development kit (SDK) is a collection of software development tools in one installable package. They facilitate the creation of applications by having a compiler, debugger and sometimes a software framework. They are normally specific to a hardware platform and operating system combination. To create applications with advanced functionalities such as advertisements, push notifications, etc; most application software developers use specific software development kits. [i](#), [41](#), [43](#)

**Serverless** Per serverless si intende un modello di cloud computing in cui il fornitore di servizi cloud gestisce l'infrastruttura del server e le risorse di calcolo, e il cliente paga solo per il tempo di esecuzione delle funzioni. Il modello serverless consente di ridurre i costi e semplificare la gestione delle risorse, in quanto il cliente non deve preoccuparsi di configurare e mantenere i server. [i](#), [11](#), [15](#), [16](#), [46](#)

**UML** In ingegneria del software *Unified Modeling Language* (ing. linguaggio di modellazione unificato) è un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented. L'*UML* svolge un'importantissima funzione di “lingua franca” nella comunità della progettazione e programmazione a oggetti. Gran parte della letteratura di settore usa tale linguaggio per descrivere soluzioni analitiche e progettuali in modo sintetico e comprensibile a un vasto pubblico. [i](#), [43](#)



# Bibliografia

## Books

James P. Womack, Daniel T. Jones. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010.

## Articles

Einstein, Albert, Boris Podolsky e Nathan Rosen. «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?» In: *Physical Review* 47.10 (1935), pp. 777–780. DOI: [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777).

## Siti web consultati

*Active learning workflow for Amazon Comprehend*. URL: <https://aws.amazon.com/it/blogs/machine-learning/active-learning-workflow-for-amazon-comprehend-custom-classification-part-1/>.

*Amazon Comprehend*. URL: <https://aws.amazon.com/it/blogs/machine-learning/amazon-comprehend-document-classifier-adds-layout-support-for-higher-accuracy/>.

*AWS*. URL: <https://aws.amazon.com/>.

*aws samples*. URL: <https://github.com/aws-samples/aws-ai-intelligent-document-processing>.

*Comprehend idp*. URL: <https://aws.amazon.com/it/blogs/machine-learning/introducing-one-step-classification-and-entity-recognition-with-amazon-comprehend-for-intelligent-document-processing/>.

*comprehend samples*. URL: <https://github.com/aws-samples/amazon-comprehend-examples/blob/master/building-custom-classifier/BuildingCustomClassifier.ipynb>.

*flywheel*. URL: <https://aws.amazon.com/it/blogs/machine-learning/introducing-the-amazon-comprehend-flywheel-for-mlops/>.

*Intelligent document processing parte 1*. URL: <https://aws.amazon.com/it/blogs/machine-learning/part-1-intelligent-document-processing-with-aws-ai-services/>.

*invoice textract*. URL: <https://aws.amazon.com/it/blogs/machine-learning/announcing-expanded-support-for-extracting-data-from-invoices-and-receipts-using-amazon-textract/>.

*Manifesto Agile*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/>.

*sdk samples*. URL: <https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples>.

*Textract*. URL: <https://aws.amazon.com/it/blogs/machine-learning/automatically-extract-text-and-structured-data-from-documents-with-amazon-textract/>.

*Textract bedrock*. URL: <https://aws.amazon.com/it/blogs/machine-learning/intelligent-document-processing-with-amazon-textract-amazon-bedrock-and-langchain/>.