

Requerimientos de Red - Workshop Kong Konnect

El siguiente documento detalla los requisitos de conectividad necesarios para la correcta ejecución del entorno del workshop, el cual incluye los Data Planes de Kong (Interno y Externo), la plataforma de observabilidad SigNoz y microservicios de prueba locales.

1. Reglas de Entrada (Inbound)

Permitir que el tráfico llegue a la máquina/servidor donde se ejecuta el entorno del workshop.

Origen (Source)	Destino (Destination)	Puerto	Protocolo	Servicio / Proceso	Descripción (Justificación)
Red Corporativa / VPN	IP de la Máquina / Servidor	18000	TCP	Kong DP (Interno)	Tráfico HTTP entrante hacia el API Gateway Interno.
Red Corporativa / VPN	IP de la Máquina / Servidor	18443	TCP	Kong DP (Interno)	Tráfico HTTPS entrante hacia el API Gateway Interno.
Red Corporativa / VPN	IP de la Máquina / Servidor	28000	TCP	Kong DP (Externo)	Tráfico HTTP entrante hacia el API Gateway Externo.
Red Corporativa / VPN	IP de la Máquina / Servidor	28443	TCP	Kong DP (Externo)	Tráfico HTTPS entrante hacia el API Gateway Externo.
Red Corporativa / VPN	IP de la Máquina / Servidor	8080	TCP	SigNoz UI	Acceso a la interfaz web del dashboard de observabilidad.
Red Corporativa / VPN	IP de la Máquina / Servidor	8081	TCP	KongAir Backend	(Opcional) Acceso directo al microservicio backend de pruebas.
Red Corporativa / VPN	IP de la Máquina / Servidor	8090	TCP	KongAir Flights	(Opcional) Acceso directo al microservicio de vuelos.

2. Reglas de Salida (Outbound) - CRÍTICAS

Permitir que la máquina del workshop se comuniquen con Internet (SaaS y Repositorios).

Origen (Source)	Destino (Destination)	Puerto	Protocolo	Descripción (Justificación)
IP de la Máquina / Servidor	*.konghq.com	443	TCP (HTTPS)	Esencial para Kong Konnect. Los Data Planes locales necesitan conectarse al Control

				Plane en la nube para descargar configuración y enviar telemetría de forma continua.
IP de la Máquina / Servidor	hub.docker.com / ghcr.io	443	TCP (HTTPS)	Necesario para que Docker pueda descargar las imágenes de Kong, SigNoz y microservicios.
IP de la Máquina / Servidor	github.com / *.githubusercontent.com	443	TCP (HTTPS)	Necesario para la clonación de repositorios del workshop o descarga de scripts/ejercicios.

Notas Adicionales

- **Servicios Internos:** Los puertos de la base de datos interna de SigNoz (ClickHouse: 8123 , 9000 y Zookeeper: 2181) y los de ingesta de OpenTelemetry (4317 , 4318) operan exclusivamente sobre la red privada virtual de Docker. No es necesario exponerlos a nivel del firewall corporativo.
- **Ejecución en Localhost:** Si este entorno se ejecuta estrictamente en la estación de trabajo personal de cada participante, las reglas *Inbound* solo deben garantizar que el firewall del SO (Windows Defender, macOS Firewall, o Antivirus) no bloquee los puertos de escucha locales. Las reglas *Outbound* siguen siendo obligatorias a nivel perimetral.