

Jeśli interwencja mechanika będzie wymagała włączenia trybu awaryjnego maszyny to :

- 1) UR konsultuje z działem jakości możliwość uruchomienia trybu awaryjnego
- 2) Tryb awaryjny jest tylko na określonych ilościach np. jedno zamówienie, bądź na określony czas np. 8 h
- 3) Informację o trybie awaryjnym należy umieścić w Andon
- 4) Na czas trwania trybu awaryjnego, umieść specjalną etykietę

**TRYB
AWARYJNY**

Schneider
Electric

Opcje ▾ Andon ▾ Karta animacji ▾ Czasy std ▾ Godziny pracy ▾ Raporty ▾ System ▾

Filtrowanie

Od:

01 Maj 2015

Do:

01 Cze 2015

Sektor

Wszystkie ▾

Linia

Wszystkie ▾

Lista awarii UR

Interwencje: 1175

Łączny czas: 353:58h

Linia	Klasa/Maszyna	Błąd	Start	Ludzie	Komentarz	Reakcja	Naprawa
U3	Kontrolna	Układ automatyki	2015-06-01 08:52:15	KWI	regulacja pav str. prawa	00:01:07	00:06:49
BC2	Kontrolna - wizyjna	Inne	2015-06-01 08:46:54	SBI	v20 . jowe bazowanie , zebra wym papieru	00:00:39	00:10:05
MnMx	Labo	Element konstrukcyjny	2015-06-01 08:24:46	SBI,KWI	zatrzymanie na st smarowania	00:00:53	00:02:59
Nabijanie	Stanowisko montażowe - Stanowisko przygotowania obudów	Element mechaniczny	2015-06-01 08:16:12	SBI	ODBLOKOWANIE STANOWISKA DO ROZKITOWYWANIA	00:01:34	00:07:13
BC1	Joue	Układ automatyki	2015-06-01 07:37:48	SBI	błąd pozycji siłownika v20	00:02:50	00:07:16
	Stanowisko montażowe - Element		2015-06-01			00:08:38	00:08:34
					wylaczenie kontroli na 8 h po uzgodnieniu a dz.jakość	00:01:34	00:01:34

W polu Komentarz wpisz: na jak długo tryb awaryjny jest włączony i z jakiej przyczyny np. : kontrola pozycji pastylki i kto zatwierdził włączenie trybu, np.: MSM

TRYB AWAARYJNY