

Ferramentas Markdown (markdown)

Este diretório contém utilitários para trabalhar com arquivos Markdown (.md) no terminal.

- `md-2-pdf.sh` — Converte arquivos Markdown para PDF usando Pandoc e XeLaTeX.
 - `readmd` — Lê arquivos Markdown formatados diretamente no terminal usando Pandoc e Lynx.
-

1. Markdown to PDF Converter (`md-2-pdf.sh`)

Este script converte arquivos Markdown (.md) para PDF de forma simples e rápida, utilizando o **Pandoc** e o motor de PDF **XeLaTeX**. Ele foi projetado para funcionar perfeitamente em sistemas **Linux** e **macOS**, validando automaticamente as dependências antes de iniciar a conversão.

□ Funcionalidades

- **Deteção Inteligente de OS:** Identifica se você está no macOS ou em diferentes distribuições Linux (Ubuntu/Debian, Arch Linux, Fedora/RHEL).
- **Verificação de Dependências:** Se o `pandoc` ou o `xelatex` não estiverem instalados, o script exibe comandos de instalação específicos para o seu sistema operacional.
- **Validação de Fontes:** Verifica se a fonte padrão `DejaVu Sans` está presente no sistema e, se não estiver, exibe instruções amigáveis sobre como obtê-la.
- **Tratamento Seguro de Nomes:** Extrai corretamente o nome do arquivo resultante mesmo se houver múltiplos pontos no nome do arquivo original (ex: `relatorio.v1.final.md` se tornará `relatorio.v1.final.pdf`).

□ Requisitos Básicos

O script utiliza as seguintes ferramentas: 1. **Pandoc:** Conversor de documentos universal. 2. **XeLaTeX:** Motor PDF (integrante do TeX Live / MacTeX). 3. **DejaVu Sans:** A fonte principal configurada para renderizar o PDF.

□ Como Usar

1. Torne o script executável (necessário apenas na primeira vez):

```
chmod +x md-2-pdf.sh
```

2. Execute o script passando o arquivo markdown como argumento:

```
./md-2-pdf.sh seu-arquivo.md
```

3. O PDF resultante será gerado no mesmo diretório com o nome seu-arquivo.pdf.
-

2. Markdown Reader in Terminal (readmd)

Este script renderiza arquivos Markdown (.md) formatados diretamente no terminal de forma interativa, utilizando o **Pandoc** para converter o markdown e o **Lynx** para exibição em modo texto.

□ Funcionalidades

- **Deteção Inteligente de OS:** Identifica se você está no macOS ou em diferentes distribuições Linux.
- **Verificação de Dependências:** Se o pandoc ou o lynx não estiverem instalados, o script exibe comandos de instalação específicos para o seu sistema operacional.
- **Leitura Interativa:** Exibe o conteúdo formatado em tela cheia com navegação simples via terminal.

□ Requisitos Básicos

O script utiliza as seguintes ferramentas: 1. **Pandoc:** Conversor de documentos universal. 2. **Lynx:** Navegador de terminal em modo texto.

□ Como Usar

1. Torne o script executável (necessário apenas na primeira vez):

```
chmod +x readmd
```

2. Execute o script passando o arquivo markdown como argumento:

```
./readmd seu-arquivo.md
```

⚙️ Instalação no ~/bin (Uso Global)

Para poder executar os scripts a partir de qualquer diretório no seu sistema sem precisar especificar o caminho completo, você pode criar links simbólicos (symlinks) deles no seu diretório ~/bin.

Passo a Passo:

1. Certifique-se de que o diretório ~/bin existe:

```
mkdir -p ~/bin
```

2. Certifique-se de que os scripts possuem permissão de execução:

```
chmod +x md-2-pdf.sh readmd
```

3. Crie os links simbólicos (execute este comando de dentro do diretório markdown deste repositório):

```
ln -sf "$(pwd)/md-2-pdf.sh" ~/bin/md-2-pdf
ln -sf "$(pwd)/readmd" ~/bin/readmd
```

4. Garanta que o diretório ~/bin esteja no seu PATH. Se não estiver, adicione a linha abaixo ao arquivo de configuração do seu shell (ex: ~/.bashrc, ~/.zshrc ou ~/.profile):

```
export PATH="$HOME/bin:$PATH"
```

Em seguida, recarregue as configurações do seu terminal:

```
source ~/.bashrc # ou o correspondente ao seu shell (ex: source ~/.zshrc)
```

Após a configuração, você poderá executar os utilitários de qualquer diretório utilizando apenas:

```
readmd seu-arquivo.md
md-2-pdf seu-arquivo.md
```

📦 Instalação das Dependências (Ambos os Scripts)

Se você rodar os scripts e eles apontarem dependências ausentes, use as dicas abaixo para instalá-las de acordo com seu sistema operacional:

No macOS (usando Homebrew)

```
# Instalar o Pandoc (necessário para ambos)
brew install pandoc
```

```
# Instalar o Lynx (necessário para o readmd)
```

```
brew install lynx
```

```
# Instalar o XeLaTeX (MacTeX sem GUI, necessário para md-2-pdf.sh)
```

```
brew install --cask mactex-no-gui
```

```
# Instalar a fonte DejaVu (necessária para md-2-pdf.sh)
```

```
brew install --cask font-dejavu
```

No Ubuntu / Debian / Mint

```
# Atualizar repositórios
```

```
sudo apt-get update
```

```
# Instalar dependências para readmd
```

```
sudo apt-get install -y pandoc lynx
```

```
# Instalar dependências adicionais para md-2-pdf.sh (XeLaTeX e fonte DejaVu)
```

```
sudo apt-get install -y texlive-xetex texlive-fonts-recommended fonts-dejavu
```

No Arch Linux

```
# Instalar dependências para readmd
```

```
sudo pacman -S --needed pandoc-cli lynx
```

```
# Instalar dependências adicionais para md-2-pdf.sh (XeLaTeX e fonte DejaVu)
```

```
sudo pacman -S --needed texlive-bin texlive-fontsrecommended ttf-dejavu
```

No Fedora / RHEL / CentOS

```
# Instalar dependências para readmd
```

```
sudo dnf install -y pandoc lynx
```

```
# Instalar dependências adicionais para md-2-pdf.sh (XeLaTeX e fonte DejaVu)
```

```
sudo dnf install -y texlive-xetex texlive-collection-fontsrecommended dejavu-sans-fonts
```