# 110360129 林軒至 應用軟體實習

# 讀書會

# 組員:

110360121 廖華翊

110360129 林軒至


110360130 楊協盛

110360155 羅寶娜

討論時間: 2023/12/7 18:50-20:10


地點:Teams 線上開會 Line 討論

# 開會截圖:



### Github:

## https://github.com/s098031/112-1-mmslab-java-ch05



## 問 ChatGPT 問題



You

是否可以藉由更改regedit來實現每次開啟終端機時自動設定編碼



### ChatGPT

是的,您可以透過修改 Windows 註冊表 (regedit) 來設定每次開啟終端機時的默認編 碼。請注意,修改註冊表可能會影響系統,請謹慎操作。

下面是一個示例,假設您想要將默認編碼設定為 UTF-8:

- 1. 按 `Win + R` 打開執行對話框,輸入 `regedit` 並按 Enter 打開註冊表編輯器。
- 2. 在註冊表編輯器中,找到以下路徑:

Copy code

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor

如果找不到 `Command Processor`,您可能需要在 `Microsoft` 下創建一個名為 'Command Processor'的子鍵。

- 3. 在 `Command Processor` 鍵中, 創建一個新的字符串值 (String Value):
  - 名稱: `Autorun`
  - 數據: `chcp 65001`

The image you are requesting does not exist or is no longer available.

4. 重新啟動終端機,應該會看到編碼被設定為UTF-8。

請注意,這樣的設定可能會影響所有終端機窗口,包括 cmd 和 PowerShell。確保您了 解註冊表的修改對系統的影響,以及您可能需要的其他調整。

此外,使用註冊表可能需要管理員權限。請謹慎操作,以免對系統造成損壞。如果不確 定,最好先備份註冊表。

0000



如果您想要在 Java 中調用不同檔案的程式碼, 有幾種不同的方式可以實現:

#### 1. 在同一個 package 中:

• 如果您的檔案屬於相同的 package,則它們可以直接訪問 package 內的所有類別。 您可以使用相對封裝(default,即沒有指定 public ` protected ` private 或 package-private 修飾符)或者使用相同的 `public` ` `pxotected` ` ` `pxivate` 修飾符。

#### 2. 使用 `import` 語句:

• 在 Java 中,您可以使用 `import` 語句引入其他 package 中的類別。例如,如果您有一個位於不同 package 中的類別 `MyClass`,您可以使用 `import` 語句引入它,然後直接使用它。

```
java
import com.example.otherpackage.MyClass;

public class AnotherClass {
    public static void main(String[] args) {
        MyClass myObject = new MyClass();
        // 其他程式碼...
    }
}
```

### 3. 使用全類別名:

• 如果您知道要調用的類別的全類別名,您可以直接使用它,而無需使用 'import' 語句。例如:

#### 4. 使用模組系統(Java 9+):

 如果您的應用程式使用 Java 9 或更高版本,您可以使用模組系統來更清晰地定義和 控制程式碼的可見性和存取性。

這些方法中,使用 `import` 語句是最常見的方式,特別是當您的應用程式涉及多個 package 或者依賴於外部庫時。透過 `import` ,您可以更清晰地表達程式碼的結構和 ↓



## 心得:

這次 CH5 稍微複雜了點,尤其是一開始 package 的問題搞了一陣子,後來發現一定要在 VSC 上創建一個專案或是開啟一個資料夾,才比較方便,可以直接新增不同的 package 或是檔案到現有的 package,還蠻方便的,以往都是直接開啟檔案編輯程式碼,但是這次似乎要特別開啟一個專案。