

Linux prep

Forbered linux (Ubuntu i WSL)

Søren Magnusson
programmeringsspecialist, datateknikker

2026-09-01

Indholdsfortegnelse

1 Linux distroen skal <i>alid</i> klargøres	1
1.1 Start Distro'en	1
1.2 Opdater distroens pakker:	1
1.3 Installer java	1
1.4 Installer ssh	2

1 Linux distroen skal *alid* klargøres

1.1 Start Distro'en

```
PS C:\Users\smag> wsl -d BigData_u36
```

Så skulle jeg gerne se noget som:

```
smag@TEC-8230-LA0037:/mnt/c/Users/smag$
```

Se også [[wsl_playbook.qmd]]

Når WSL er startet med Ubuntu distroen, vil jeg gerne have sat de nødvendige ting op.

Skift til den lokale wsl-brugers lokale hjemme mappe.

```
cd ~
```

1.2 Opdater distroens pakker:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

1.3 Installer java

```
sudo apt install openjdk-21-jdk
```

Hvis du vil bekræfte at den er installeret korrekt

```
java --version
```

```
openjdk 21.0.12 2026-07-21
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.12+8-1-26.04-Ubuntu)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.12+8-1-26.04-Ubuntu, mixed mode, sharing)
```

Der skal lige være sikres at java kan findes i systemts environment Rediger ~/.bashrc (hust at ~/ bare betyder i home dir) **Rul ned til bunden**, og tilføj dette:

```
## [dit-bruger-navn]
## Java
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

Hver gang du endrer i ~/.bashrc, skal den genindlæst med

```
source ~/.bashrc
```

1.4 Installer ssh

```
sudo apt install openssh-server openssh-client -y
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
```

Generer certifikat (tryk enter på spørgsmålene for at godkende defaults)

```
ssh-keygen -t rsa
```

Kopier offentlige nøgle til authorized keys:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

Test Man skal kunne åbne en forbindelse med ssh til localhost uden password

```
ssh localhost
```

Første gang skal man muligvis bekræfte men ellers...

og (hvis der konforbindelse, luk ssh forbindelsen med

```
exit
```

Ud før kun exit én gang, for hver ssh-forbindelse!