# API 콘솔

API 키 | 사용량 | 문서

| 활성 키 | 이번 달 사용 토큰 | 잔여 토큰 |
|---|---|---|
| 2 | 164,203 | 835,797 |

## Endpoint reference

| 프로토콜 | Endpoint |
|---|---|
| Anthropic | /v1/messages |
| Anthropic | /v1/messages/count_tokens |
| Anthropic | /v1/models |
| OpenAI | /v1/models |
| OpenAI | /v1/chat/completions |
| Media | /api/v1/images |
| Media | /api/v1/audio/tts |
| Media | /api/v1/videos |
| Media | /api/v1/videos/{id} |
| Media | /api/v1/videos/{id}/download |

## 모델별 차감 가중치

전체

| 모델 ID | 이름 | Provider | Modality | 차감 배수 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3-flash | Gemini 3 Flash | GOOGLE | CHAT | 0.5 |
| gemini-3.1-flash-lite | Gemini 3.1 Flash Lite | GOOGLE | CHAT | 0.5 |

| 모델 ID | 이름 | Provider | Modality | 차감 배수 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro | Gemini 3.1 Pro | GOOGLE | CHAT | 1.5 |
| claude-haiku-4 | Claude Haiku 4.5 | ANTHROPIC | CHAT | 0.5 |
| claude-sonnet-4 | Claude Sonnet 4.6 | ANTHROPIC | CHAT | 1 |
| gpt-5-mini | GPT-5 Mini | OPENAI | CHAT | 0.5 |
| gpt-image-2 | GPT Image 2 (최신/권장) | OPENAI | IMAGE | 1 |
| gpt-image-1.5 | GPT Image 1.5 | OPENAI | IMAGE | 1 |
| gpt-image-1-mini | GPT Image 1 Mini (저렴) | OPENAI | IMAGE | 1 |
| imagen-4 | Imagen 4 (Standard, 권장) | GOOGLE | IMAGE | 1 |
| imagen-4-fast | Imagen 4 Fast (저렴) | GOOGLE | IMAGE | 1 |
| imagen-4-ultra | Imagen 4 Ultra (고품질) | GOOGLE | IMAGE | 1 |
| gemini-2.5-flash-image | Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | GOOGLE | IMAGE | 1 |
| tts-1 | OpenAI TTS-1 | OPENAI | AUDIO | 1 |
| gpt-4o-mini-tts | GPT-4o Mini TTS | OPENAI | AUDIO | 1 |
| tts-1-hd | OpenAI TTS-1 HD (고품질) | OPENAI | AUDIO | 1 |
| gemini-2.5-flash-tts | Gemini 2.5 Flash TTS (저렴) | GOOGLE | AUDIO | 1 |
| sora-2 | OpenAI Sora 2 | OPENAI | VIDEO | 1 |
| veo-3.1 | Google Veo 3.1 | GOOGLE | VIDEO | 1 |
| veo-3.1-fast | Google Veo 3.1 Fast | GOOGLE | VIDEO | 1 |
| claude-opus-4-7 | Claude Opus 4.7 | ANTHROPIC | CHAT | 1.5 |

| 모델 ID | 이름 | Provider | Modality | 차감 배수 |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | Claude Opus 4.8 | ANTHROPIC | CHAT | 1.5 |
| gpt-5.5 | GPT-5.5 | OPENAI | CHAT | 2 |
| gpt-5.4 | GPT-5.4 | OPENAI | CHAT | 1 |
| gpt-5.4-mini | GPT-5.4 mini | OPENAI | CHAT | 0.5 |

## 코드 예제

텍스트(OpenAI) | 텍스트(Anthropic) | 이미지 | 음성 | 영상

OpenAI 호환 채팅 엔드포인트입니다. Cursor·Continue 같은 도구도 같은 키로 붙일 수 있습니다.

**Public API Base URL**

```
https://copa.codyssey.kr
```

**Cursor/OpenAI Base URL**

```
https://copa.codyssey.kr/v1
```

cURL | JavaScript | Python

```
curl https://copa.codyssey.kr/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer <virtual-key>" \
  -H "content-type: application/json" \
  -d '{"model":"gpt-5-mini","messages":[{"role":"user","content":"안녕하세요"}]}'
```

## 도구 설정

Claude Code | Cursor | Continue

### Claude Code

**Public API Base URL**

```
https://copa.codyssey.kr
```

**설정 파일**

```
~/.claude/settings.json
```

**.claude/settings.json 설정**

Claude Code는 settings.json의 env 값을 읽습니다. macOS/Linux/WSL은 ~/.claude/settings.json, Windows는 %USERPROFILE%\.claude\settings.json 파일을 편집합니다.

아래 JSON을 넣고 <virtual-key>를 발급받은 Anthropic 호환 API 키로 바꿉니다.

ANTHROPIC_MODEL과 ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL에는 위 모델 테이블의 모델 ID를 그대로 입력합니다.

저장 후 새 터미널에서 claude를 실행하거나 claude --settings ~/.claude/settings.json으로 해당 설정을 지정합니다.

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://copa.codyssey.kr",
    "ANTHROPIC_API_KEY": "<virtual-key>",
    "ANTHROPIC_MODEL": "claude-sonnet-4",
    "ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL": "claude-haiku-4"
  }
}
```