

Compte Rendu – Installation de GLPI sur Debian 12

Étapes de l'installation

1. Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Installation des services nécessaires

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php  
php-{bcmath,cli,common,curl,gd,imap,intl,ldap,mbstring,mysql,xml,zip} -y
```

3. Sécurisation de MariaDB

```
sudo mysql_secure_installation
```

Réponses :

- Définir mot de passe root : Oui
- Supprimer utilisateurs anonymes : Oui
- Interdire root à distance : Oui
- Supprimer base de test : Oui

4. Création de la base de données GLPI

```
sudo mariadb -u root -p
```

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepassefort';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

5. Téléchargement et installation de GLPI

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

6. Configuration d'Apache

Création d'un fichier `glpi.conf` :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Contenu :

```
<VirtualHost *:80>ip
    ServerAdmin admin@example.com
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
    ServerName glpi.local

    <Directory /var/www/html/glpi>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activation du site et des modules :

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl reload apache2
```

7. Accès à l'installation via navigateur

Depuis le navigateur, accès à :

http://IP_DU_SERVER/glpi

Étapes de l'assistant web :

- Choix de la langue
- Acceptation de la licence
- Type d'installation : Installation
- Connexion DB : `localhost`, utilisateur `glpiuser`, base `glpidb`
- Lancement de l'installation
- Fin : bouton "Utiliser GLPI"

Suppression du dossier `install/`
`sudo rm -rf /var/www/html/glpi/install`

Mot de passe :



Escalade de tickets:

Étapes :

1. Va dans le ticket concerné
2. Clique sur **"Modifier"** (en haut à droite)
3. Dans le champs Acteur :
 - **Attribué à** : choisis un technicien plus expérimenté
4. Clique sur **"Sauvegarder"**

Le ticket est alors "escaladé" vers un autre niveau ou un responsable.

Acteurs 2

Demandeur

x

normal

1

Observateur

Attribué à

x

tech

2

Éléments 0

Niveaux de services

Ticket lié

◀ ▶

🗑

⋮

Sauvegarder

DEMANDEUR - DEMANDEUR

ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN

normal i

tech i

Acteurs

2

Demandeur

x

glpi

1

Observateur

Attribué à

x

glpi

1

x

tech

0

Éléments

0

Mes éléments

----- ▾

Ou recherche complète

----- ▾

+ Ajouter

Niveaux de services

▾

Sauvegarder

