

apitester

Manual Pengguna

TUI penguji HTTP API di terminal - alternatif Postman/Insomnia

Versi 0.1.0

Daftar Isi

1. Pendahuluan	3
2. Instalasi & Menjalankan	3
3. Antarmuka	3
4. Navigasi & Keybinding	3
4.1 Mode normal	3
4.2 Mode edit (insert)	4
5. Alur Kerja Dasar	4
6. Mengedit Request	4
7. Bekerja dengan Response	5
8. Riwayat Request	5
9. Format File Koleksi (TOML)	5
9.1 Struktur dasar	5
9.2 Environment & interpolasi	5
9.3 Tipe body	6
9.4 Multipart / upload file	6
10. Mode Headless	6
11. Opsi CLI	6
12. State Persisten	7
13. Kode Keluar (Headless)	7
14. Tips & Pemecahan Masalah	7

1. Pendahuluan

apitester adalah aplikasi terminal (TUI) satu-berkas untuk menguji HTTP API secara cepat - mirip Postman atau Insomnia, tetapi sepenuhnya di terminal dan lintas platform (Windows & Linux).

Koleksi request disimpan sebagai berkas TOML yang mudah dibaca manusia, sehingga bisa diversi dengan git dan diedit langsung bila perlu.

- Kirim request HTTP (GET/POST/PUT/PATCH/DELETE) dan lihat response berwarna.
- Environment + interpolasi variabel `{{var}}`.
- Riwayat request dan cookie jar yang tersimpan permanen.
- Pencarian di dalam body response, ekspor, dan salin ke clipboard.
- Mode headless untuk skrip/CI.

2. Instalasi & Menjalankan

Bangun dari sumber dengan Rust (cargo), lalu jalankan binarinya dengan menunjuk ke sebuah berkas koleksi:

```
cargo build --release
.\target\release\apitester.exe .\collections\example.toml
```

Argumen `.toml` bersifat opsional - tanpa argumen aplikasi terbuka dengan koleksi kosong (tekan `a` untuk menambah request).

3. Antarmuka

Layar terbagi menjadi tiga panel utama, ditambah baris status dan baris bantuan tombol di bawah:

```
+-----+-----+
| collections| request                                     |
| Get Status| Method : GET   [m] cycle                         |
| Echo JSON | URL      : /status/200                               |
| Query ... | Query/Headers/Body ...                               |
|           | +-----+-----+                                     |
|           | response                                           |
|           | Status: 200 OK   Time   Size                       |
|           | { ...JSON berwarna... }                             |
+-----+-----+
[j/k] nav [s] send [/] find [H] history [?] help
```

- **collections** (kiri): daftar request; method diberi warna.
- **request** (kanan atas): method, URL, query, headers, body.
- **response** (kanan bawah): status, waktu, ukuran, dan body.

4. Navigasi & Keybinding

4.1 Mode normal

Tombol	Fungsi
Up/Down atau j / k	Pindah pilihan / scroll response
Tab	Pindah panel (collections -> request -> response)
s	Kirim request yang dipilih
Esc	Batalkan request yang sedang berjalan
m	Ganti method (GET -> POST -> PUT -> PATCH -> DELETE)
a / d	Tambah / hapus request (hapus dikonfirmasi)
e / E	Edit field aktif / edit body di \$EDITOR
w	Simpan koleksi ke berkasnya
h	Tampil/sembunyikan response headers
/, n, N	Cari di body; match berikutnya / sebelumnya
o / y	Ekspor body ke berkas / salin ke clipboard
H	Lihat riwayat request
?	Bantuan
q / Ctrl-C	Keluar (konfirmasi bila ada perubahan)

4.2 Mode edit (insert)

Ditandai dengan badge INSERT di baris bawah. Masuk dengan e pada field yang dipilih:

- **Esc** menyimpan dan keluar untuk semua field.
- Untuk **URL**, **Enter** juga menyimpan; pada field multi-baris Enter menyisipkan baris baru.
- **Headers** ditulis Key: value per baris.
- **Query** ditulis key=value per baris.

5. Alur Kerja Dasar

Langkah paling umum untuk mengirim sebuah request:

- Pilih request di panel collections dengan j/k.
- Tekan s untuk mengirim.
- Lihat hasilnya di panel response: baris status berwarna (hijau = 2xx, kuning = 4xx, merah = 5xx), waktu, ukuran, lalu body.
- Body JSON otomatis di-pretty-print dan diberi syntax highlight.

6. Mengedit Request

Pindah ke panel request (Tab), pilih field dengan panah, lalu:

- m untuk memutar method.

- e untuk mengedit URL, body, headers, atau query secara inline.
- E untuk membuka body di editor eksternal (\$VISUAL/\$EDITOR, fallback notepad/vi).
- w untuk menyimpan perubahan ke berkas .toml. Indikator ● dirty menandai perubahan yang belum tersimpan.

7. Bekerja dengan Response

Tombol	Fungsi
h	Tampil/sembunyikan response headers
/ lalu ketik	Cari teks di body (tidak peka huruf besar/kecil)
n / N	Lompat ke match berikutnya / sebelumnya
o	Ekspor body ke .json txt
y	Salin body ke clipboard
Up/Down	Scroll body saat panel response aktif

8. Riwayat Request

Setiap request yang dikirim (lewat TUI maupun headless) dicatat permanen. Tekan H untuk membuka daftar riwayat (terbaru di atas), lengkap dengan waktu, method, nama, status, dan durasi.

Riwayat disimpan di `history.jsonl` pada direktori data (lihat bab 12).

9. Format File Koleksi (TOML)

9.1 Struktur dasar

```
name      = "API Saya"
base_url  = "https://httpbin.org"

[[requests]]
name      = "Cek user"
method    = "GET"
url       = "/get"           # relatif -> digabung ke base_url
query     = { page = "1" }
```

9.2 Environment & interpolasi

`[env.default]` adalah basis; `--env prod` menyimpannya dengan `[env.prod]`. Tulis `{{var}}` di URL, headers, query, atau body untuk disubstitusi; variabel yang tak terdefinisi dianggap error.

```
[env.default]
token = "Bearer dev-123"

[env.prod]
token = "Bearer prod-xyz"

[[requests]]
name      = "Kirim data"
method    = "POST"
url       = "/post"
headers   = { Authorization = "{{token}}" }
```

9.3 Tipe body

[requests.body] menerima type: json, form, xml, text (atau raw). Content-Type diturunkan otomatis dari tipe kecuali kamu menyetelnya sendiri.

```
[requests.body]
type      = "json"
content   = '''
{ "hello": "world" }
'''
```

9.4 Multipart / upload file

Setel type = "multipart" lalu daftarkan [[requests.body.parts]]. Tiap part adalah field teks (value) atau berkas (file). filename dan content_type opsional; Content-Type (dengan boundary) disetel otomatis. {{var}} berlaku di nama, value, path, dan filename.

```
[requests.body]
type = "multipart"

[[requests.body.parts]]
name  = "greeting"
value = "hello"

[[requests.body.parts]]
name      = "doc"
file      = "{{home}}/report.pdf"
filename  = "report.pdf"
content_type = "application/pdf"
```

10. Mode Headless

Jalankan satu request tanpa UI, cetak response ke stdout, lalu keluar. Cocok untuk skrip dan CI:

```
.\target\release\apitester.exe .\punyaku.toml --headless "Cek user"
```

Diagnostik (panah request/response) ditulis ke stderr; body (pretty) ke stdout, sehingga mudah dipipa ke alat lain.

11. Opsi CLI

Flag	Keterangan
-e, --env <ENV>	Environment untuk interpolasi (default: default)
-t, --timeout <DETIK>	Timeout request (default: 30)
-k, --insecure	Lewati verifikasi sertifikat TLS
--no-redirect	Jangan ikuti redirect
--proxy <URL>	Proxy HTTP/HTTPS (env HTTP_PROXY dll. tetap dihormati)
--no-color	Matikan warna ANSI (dan syntax highlight)
--theme <dark light>	Tema syntax highlight (default: dark)
--no-cookies	Matikan cookie jar persisten
--headless <NAMA>	Jalankan satu request non-interaktif, lalu keluar

12. State Persisten

State disimpan di direktori data platform:

- Linux: `~/.local/share/apitester/`
- macOS: `~/Library/Application Support/apitester/`
- Windows: `%APPDATA%\apitester\data\`

Setel `APITESTER_DATA_DIR` untuk menimpa lokasinya. Berkas: `history.jsonl` (riwayat) dan `cookies.json` (cookie jar).

13. Kode Keluar (Headless)

Kode	Arti
0	Sukses (status < 400)
1	Status HTTP error (>= 400)
2	Tidak ada berkas koleksi diberikan
3	Nama request tidak ditemukan
4	Error transport (timeout/DNS/koneksi)

14. Tips & Pemecahan Masalah

- **TLS error** pada host terpercaya: tambahkan `-k/-insecure`.
- **Timeout**: naikan `--timeout` bila server lambat.
- **Variabel undefined**: pastikan ada di `[env.*]` dan environment yang aktif benar (`--env`).
- **Multipart gagal baca file**: gunakan path absolut yang valid untuk OS kamu (di Windows: `C:/path/ke/berkas`).

- **Tema kurang kontras:** coba `--theme light` untuk terminal latar terang.

Dokumen ini dibuat otomatis dari fitur apitester versi 0.1.0.